

Nabízené typy zařízení: 1. ZŠ

(Po

PČ	Kód	Popis	Nabízené zboží - Výrobce	Nabízené zboží - Přesné typové označení	Nabízené zboží - Specifikace
1	IT001	Interaktivní dotykový displej 75"	Optoma	interaktivní displej 3752RK	<p>Interaktivní dotykový displej 75", uhlopříčka obrazovky 75" (190cm) ; Rozlišení: Ultra HD 4k 3840x2160; Rozhraní: HDMI, USB, LAN; Formát obrazovky:16:9; Svítivost (nit):400, multidotyk 40prstu, VESA podpora: 800x400 mm, filtr modrého světla, Inputs 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 3 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 1 x Microphone, 1 x OPS slot</p> <p>Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 Control 2 x USB-B interactive, 1 x RS232, 1735 x 116 x 1047</p>
2	IT002	Stojan pro interaktivní displej	Optoma	El. Zdvih RISE 2005B	<p>Stojan pro interaktivní displej, motorizovaný, pro velkoformátový displej 65" - 86", nosnost 120 kg, antikolizní senzor, montáž stěna, černý, záruka 5 let, 915x138x1786, 50mm/se, max zdvih 120kg, zdvihový rozsah 806 - 1786mm</p>

3	IT003	Bílé tabule pro interaktivní displej	Optoma	Křídla k 75" RISE A217	Sada bílých tabulí pro interaktivní displej 75", pro motorizovaný posuv displeje, smaltovaná bílá ocelová tabule v hliníkovém rámu, panty proti samovolnému otvírání, součást systému posuvu a monitoru, záruka 5 let Vhodné pro každou třídu nebo vzdělávací prostředí Smaltované ocelové desky se speciálně navrženými nastavitelné panty
4	IT004	PC set	Dell	OptiPlex Tower 7010	PC set s klávesnicí a myší, CPU Intel Core i5-13500 (6+8 Cores/24MB/20T/2.5GHz to 4.8GHz/65W) , 16GB operační paměť (1x16GB) DDR4, M.2 2230 256GB PCIe NVMe Class 35 SSD, Internal Speaker, Intel integrovaná grafická karta s, výbava: GLAN, USB (4x USB 2.0 a 4x USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1), umístění 4xUSB z přední strany, typ skříně Mini Tower, HDMI, DisplayPort, Dell Multimedia Keyboard-KB216 - Black, Dell Optical Mouse-MS116 - Black, OptiPlex Tower with 180W , WW, Windows 11 Pro, Natl Aca STANDARD. K12 EDU only. MSFT LOE Approval req'd. English, Czech, Hungarian, Polish, Slovak, ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension, 48 měsíců, ProSupport and Next Business Day Onsite Service Initial, 12 měsíců
5	IT005	LCD monitor 23,8"	Dell	Profesional P2422H	LCD monitor LED 16:9 1000:1 5ms 3H IPS 4x USB DP HDMI VGA 5Y Basic LCD monitor 23.8", full HD rozlišení 1920 x 1080, displej s technologií IPS, kontrast 1000:1, doba odezvy 5 ms, možnost připojení USB 3.2 hub, 4x USB 3.2, DP 1.2, VGA, HDMI 1.4., spotřeba v SDR režimu max. 12 kWh/1000h, výškově stavitelný podstavec, servis 24/7 po dobu záruky

9	IT009	Interaktivní dotykový displej 86"	Optoma	<p>Interaktivní dotykový displej, uhlopříčka obrazovky 86" (218cm) ; Rozlišení: Ultra HD 4k 3840x2160; Rozhraní: HDMI, USB, LAN; Formát obrazovky:16:9; Svítivost (nit):400, multitotyk 40prstu, VESA podpora: 800x400 mm, filtr modrého světla, 5 let záruka</p> <p>Inputs 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 3 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 1 x Microphone, 1 x OPS slot</p> <p>Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 Control 2 x USB-B interactive, 1 x RS232, 1981 x 116 x 1187</p>
11	IT010	Mobilní stojan pro interaktivní displej	Optoma	<p>Stojan pro interaktivní displej, motorizovaný, pro velkoformátový displej 65" - 86", nosnost 120 kg, antikolizní senzor, montáž stěna, černý, záruka 5 let, 915x138x1786, 50mm/se, max zdvih 120kg, zdvihový rozsah 806 - 1786mm</p>
10	IT011	Bílé tabule pro interaktivní displej	Optoma	<p>Sada bílých tabulí pro interaktivní displej 86", pro motorizovaný posuv displeje, smaltovaná bílá ocelová tabule v hliníkovém rámu, panty proti samovolnému otvírání, součást systému posuvu a monitoru, záruka 5 let</p> <p>Vhodné pro každou třídu nebo vzdělávací prostředí</p> <p>Smaltované ocelové desky se speciálně navrženými nastavitelnými panty</p>
12	IT012	Bezdrátový set klávesnice + myš	Logitech	<p>MK295</p> <p>Logitech Silent Wireless Combo MK295, bezdrátová klávesnice + myš, 2.4 GHz, CZ/SK rozlišení 1000 DPI napájení AA baterie. multimediální klávesy. napájení 2X AAA baterie</p>

13 IT013

Ozvučení
sálu

DEXON

přehráv
ač JWP
460,BC1
200,DA
H
800,DM
C 2440,

JWP 460 mixážní konzola s přehrávačem 2 sym. vstupy MIC/LINE, 2 stereo vstupy AUX, linkové symetrické i nesymetrické mono i stereo výstupy, Mp3 přehrávač z SD karty a USB, FM tuner, Bluetooth, frekvenční korektor, IR dálkové ovládání, Integrovaný přehrávač médií: Podpora pro USB, SD karty a Bluetooth, kanály: 4-6 kanálů s individuálním ovládáním hlasitosti a třípásmovým EQ (basy, středy, výšky). vstupy: XLR, 1/4" TRS, RCA, výstupy: XLR, 1/4" TRS, RCA, sluchátkový výstup, phantomové napájení: pro kondenzátorové mikrofony, vestavěné efekty: digitální efekty jako reverb, echo, delay, displej: LCD pro snadnou navigaci a kontrolu, bluetooth konektivita: pro bezdrátové streamování hudby.

DEXON BC1200:

zvukový projektor. Výkon: 20 W RMS, Frekvenční rozsah: 130 Hz - 15 kHz, Citlivost: 92 dB/1W, 1m, Impedance: 8 ohmů.

Technický popis DEXON DAH 800:

Digitální zesilovač, Výkon: 800 W RMS na kanál při 4 ohmech, 400 W RMS na kanál při 8 ohmech,

2 kanály, Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz, Celkové harmonické zkreslení (THD): < 0,05 %, Odstup signál/šum (S/N): > 100 dB, vstupy: XLR a 1/4" TRS, výstupy: Speakon a závazkové svorky, aktivní chlazení s řízením teploty, ochrana proti zkratu, přetížení a přehřátí, napájení: AC 220-240V, 50/60Hz.


DEXON DMC 2440:


Digitální mixážní konzole, 24 kanálů, vstupy: 16x XLR/Jack kombinované vstupy, 4x stereo line vstupy, výstupy: 8x XLR výstupy, 1x stereo sluchátkový výstup, frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz.


Digitální efekty: Vestavěné DSP efekty (reverb, delay, chorus), ovládání:

dotykový displej, EQ: 4-pásmový parametrický EQ na každém kanálu,

Kompatibilita: USB rozhraní pro připojení k PC/Mac, podpora pro přehrávání a nahrávání, aktivní chlazení







Nabízené typy zařízení: 2. ZŠ

(Položky odpovídají příslušným položkám v Příloze 3.b Zadávací dokumentace - Položkový rozpočet)

PČ	Kód	Popis	Nabízené zboží - Výrobce	Nabízené zboží - Přesné typové označení	Nabízené zboží - Specifikace
1	IT001	Interaktivní dotykový displej 75"	Optoma	interaktivní displej 3752RK	Interaktivní dotykový displej 75", uhlopříčka obrazovky 75" (190cm) ; Rozlišení: Ultra HD 4k 3840x2160; Rozhraní: HDMI, USB, LAN; Formát obrazovky:16:9; Svítivost (nit):400, multidotyk 40prstu, VESA podpora: 800x400 mm, filtr modrého světla, Inputs 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 3 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 1 x Microphone, 1 x OPS slot Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 Control 2 x USB-B interactive, 1 x RS232, 1735 x 116 x 1047
2	IT002	Stojan pro interaktivní displej	Optoma	El. Zdvih RISE 2005B	Stojan pro interaktivní displej, motorizovaný, pro velkoformátový displej 65" - 86", nosnost 120 kg, antikolizní senzor, montáž stěna, černý, záruka 5 let, 915x138x1786, 50mm/se, max zdvih 120kg, zdvihový rozsah 806 - 1786mm
3	IT003	Bílé tabule pro interaktivní displej	Optoma	Křídla k 75" RISE A217	Sada bílých tabulí pro interaktivní displej 75", pro motorizovaný posuv displeje, smaltovaná bílá ocelová tabule v hliníkovém rámu, panty proti samovolnému otvírání, součást systému posuvu a monitoru, záruka 5 let Vhodné pro každou třídu nebo vzdělávací prostředí Smaltované ocelové desky se speciálně navrženými nastavitelnými panty

4	IT004	PC set	Dell	OptiPlex Tower 7010	PC set s klávesnicí a myší, CPU Intel Core i5-13500 (6+8 Cores/24MB/20T/2.5GHz to 4.8GHz/65W) , 16GB operační paměť (1x16GB) DDR4, M.2 2230 256GB PCIe NVMe Class 35 SSD, Internal Speaker, Intel integrovaná grafická karta s, výbava: GLAN, USB (4x USB 2.0 a 4x USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1), umístění 4xUSB z přední strany, typ skříně Mini Tower, HDMI, DisplayPort,Dell Multimedia Keyboard-KB216 - Black, Dell Optical Mouse-MS116 - Black, OptiPlex Tower with 180W , WW, Windows 11 Pro, Natl Aca STANDARD. K12 EDU only. MSFT LOE Approval req'd. English, Czech, Hungarian, Polish, Slovak, ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension, 48 mesícu, ProSupport and Next Business Day Onsite Service Initial, 12 mesícu
5	IT005	LCD monitor 23,8"	Dell	Professional P2422H	LCD monitor LED 16:9 1000:1 5ms 3H IPS 4x USB DP HDMI VGA 5Y Basic LCD monitor 23.8", full HD rozlišení 1920 x 1080, displej s technologií IPS, kontrast 1000:1, doba odezvy 5 ms, možnost připojení USB 3.2 hub, 4x USB 3.2, DP 1.2, VGA, HDMI 1.4., spotřeba v SDR režimu max. 12 kWh/1000h, výškově stavitelný podstavec, servis 24/7 po dobu záruky
9	IT015	Pasivní reproduktory	YAMAHA	NS-AW194	Dvojice pasivních 80W, frekvenční rozsah 100 Hz - 20 kHz., citlivost: 85 dB/2.83 V/1 m, 2pásmové, impedance 8 Ohm, reproduktorové svorky, basový reproduktor: 4", výškový reproduktor: 1" (2.5 cm) PEI dome


Nabízené typy zařízení: 3. ZŠ

(Položky odpovídají příslušným položkám v Příloze 3.b Zadávací dokumentace - Položkový rozpočet)

PČ	Kód	Popis	Nabízené zboží - Výrobce	Nabízené zboží - Přesné typové označení	Nabízené zboží - Specifikace
1	IT001	Interaktivní dotykový displej 75"	Optoma	interaktivní displej 3752RK	Interaktivní dotykový displej 75", uhlopříčka obrazovky 75" (190cm) ; Rozlišení: Ultra HD 4k 3840x2160; Rozhraní: HDMI, USB, LAN; Formát obrazovky:16:9; Svítivost (nit):400, multidotyk 40prstu, VESA podpora: 800x400 mm, filtr modrého světla, Inputs 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 3 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 1 x Microphone, 1 x OPS slot Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 Control 2 x USB-B interactive, 1 x RS232, 1735 x 116 x 1047
2	IT002	Stojan pro interaktivní displej	Optoma	El. Zdvih RISE 2005B	Stojan pro interaktivní displej, motorizovaný, pro velkoformátový displej 65" - 86", nosnost 120 kg, antikolizní senzor, montáž stěna, černý, záruka 5 let, 915x138x1786, 50mm/se, max zdvih 120kg, zdvihový rozsah 806 - 1786mm
3	IT003	Bílé tabule pro interaktivní displej	Optoma	Křídla k 75" RISE A217	Sada bílých tabulí pro interaktivní displej 75", pro motorizovaný posuv displeje, smaltovaná bílá ocelová tabule v hliníkovém rámu, panty proti samovolnému otevírání, součást systému posuvu a monitoru, záruka 5 let Vhodné pro každou třídu nebo vzdělávací prostředí Smaltované ocelové desky se speciálně navrženými nastavitelnými panty

4	IT004	PC set	Dell	OptiPlex Tower 7010	PC set s klávesnicí a myší, CPU Intel Core i5-13500 (6+8 Cores/24MB/20T/2.5GHz to 4.8GHz/65W) , 16GB operační paměť (1x16GB) DDR4, M.2 2230 256GB PCIe NVMe Class 35 SSD, Internal Speaker, Intel integrovaná grafická karta s, výbava: GLAN, USB (4x USB 2.0 a 4x USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1), umístění 4xUSB z přední strany, typ skříně Mini Tower, HDMI, DisplayPort,Dell Multimedia Keyboard-KB216 - Black, Dell Optical Mouse-MS116 - Black, OptiPlex Tower with 180W , WW, Windows 11 Pro, Natl Aca STANDARD. K12 EDU only. MSFT LOE Approval req'd. English, Czech, Hungarian, Polish, Slovak, ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension, 48 mesícu, ProSupport and Next Business Day Onsite Service Initial, 12 mesícu
5	IT005	LCD monitor 23,8"	Dell	Professional P2422H	LCD monitor LED 16:9 1000:1 5ms 3H IPS 4x USB DP HDMI VGA 5Y Basic LCD monitor 23.8", full HD rozlišení 1920 x 1080, displej s technologií IPS, kontrast 1000:1, doba odezvy 5 ms, možnost připojení USB 3.2 hub, 4x USB 3.2, DP 1.2, VGA, HDMI 1.4., spotřeba v SDR režimu max. 12 kWh/1000h, výškově stavitelný podstavec, servis 24/7 po dobu záruky
15	35712105	Switch 24	Ruijie	Networks Reyee switch RG-NBS5100-24GT4SFP	24 portový gigabit, 370W PoE budget
16	35712103	Switch 16	Ruijie	XS-S1930-18GT2SFP-P	18 portový (16 PoE portů), 200W PoE budget

20	IT012	Access Point WiFi	UBIQUITI	Ubiquiti UniFi 6 Pro	WiFi Access Point s WiFi 6, 802.11s/b/g/n/ac/ax až 5370 Mb/s, Dual-band (2,4 GHz 573,5 Mb/s + 5 GHz 4800 Mb/s), vč. recyklačního poplatku
21	IT013	Router 12			
22	IT014	WDM transciever 1,5	OEM transceivery	SPB-7620WHPE - J9142B OEM	SPB-7620WHPE (J9142B OEM) - WDM transciever 1,5Gbps, 1000BASE-BX10, SM, 20km, TX 1310n
23	IT015	WDM transciever 1,25	OEM transceivery	SPB-7620WCIS-GLC-BX-U OEM	SFP WDM transciever 1,25Gbps, 1000BASE-BX20, SM, 20km, TX1310/RX1550nm



Nabízené typy zařízení: 4. ZŠ

(Položky odpovídají příslušným položkám v Příloze 3.b Zadávací dokumentace - Položkový rozpočet)

PČ	Kód	Popis	Nabízené zboží - Výrobce	Nabízené zboží - Přesné typové označení	Nabízené zboží - Specifikace
8	IT001	Interaktivní dotykový displej 75"	Optoma	interaktivní displej 3752RK	Interaktivní dotykový displej 75", uhlopříčka obrazovky 75" (190cm) ; Rozlišení: Ultra HD 4k 3840x2160; Rozhraní: HDMI, USB, LAN; Formát obrazovky:16:9; Svítivost (nit):400, multidotyk 40prstu, VESA podpora: 800x400 mm, filtr modrého světla, Inputs 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 3 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 1 x Microphone, 1 x OPS slot Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 Control 2 x USB-B interactive, 1 x RS232, 1735 x 116 x 1047
1	IT002	Stojan pro interaktivní displej	Optoma	El. Zdvih RISE 2005B	Stojan pro interaktivní displej, motorizovaný, pro velkoformátový displej 65" - 86", nosnost 120 kg, antikolizní senzor, montáž stěna, černý, záruka 5 let, 915x138x1786, 50mm/se, max zdvih 120kg, zdvihový rozsah 806 - 1786mm
9	IT003	Bílé tabule pro interaktivní displej	Optoma	Křídla k 75" RISE A217	Sada bílých tabulí pro interaktivní displej 75", pro motorizovaný posuv displeje, smaltovaná bílá ocelová tabule v hliníkovém rámu, panty proti samovolnému otvírání, součást systému posuvu a monitoru, záruka 5 let Vhodné pro každou třídu nebo vzdělávací prostředí Smaltované ocelové desky se speciálně navrženými nastavitelnými panty

2 IT004

PC set

Dell

OptiPlex Tower
7010

PC set s klávesnicí a myší, CPU Intel Core i5-13500 (6+8 Cores/24MB/20T/2.5GHz to 4.8GHz/65W) , 16GB operační paměť (1x16GB) DDR4, M.2 2230 256GB PCIe NVMe Class 35 SSD, Internal Speaker, Intel integrovaná grafická karta s, výbava: GLAN, USB (4x USB 2.0 a 4x USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1), umístění 4xUSB z přední strany, typ skříně Mini Tower, HDMI, DisplayPort, Dell Multimedia Keyboard-KB216 - Black, Dell Optical Mouse-MS116 - Black, OptiPlex Tower with 180W , WW, Windows 11 Pro, Natl Aca STANDARD. K12 EDU only. MSFT LOE Approval req'd. English, Czech, Hungarian, Polish, Slovak, ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension, 48 mesícu, ProSupport and Next Business Day Onsite Service Initial, 12 mesícu

3 IT005

LCD monitor
23,8"

Dell

Professional
P2422H

LCD monitor LED 16:9 1000:1 5ms 3H IPS 4x USB DP HDMI VGA 5Y Basic LCD monitor 23.8", full HD rozlišení 1920 x 1080, displej s technologií IPS, kontrast 1000:1, doba odezvy 5 ms, možnost připojení USB 3.2 hub, 4x USB 3.2, DP 1.2, VGA, HDMI 1.4., spotřeba v SDR režimu max. 12 kWh/1000h, výškově stavitelný podstavec, servis 24/7 po dobu záruky

6 IT009

Interaktivní
dotykový displej
86"

Optoma

3862RK

Interaktivní dotykový displej, uhlopříčka obrazovky 86" (218cm) ; Rozlišení: Ultra HD 4k 3840x2160; Rozhraní: HDMI, USB, LAN; Formát obrazovky:16:9; Svítivost (nit):400, multidotyk 40prstu, VESA podpora: 800x400 mm, filtr modrého světla, 5 let záruka Inputs 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 3 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 1 x Microphone, 1 x OPS slot Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 Control 2 x USB-B interactive, 1 x RS232, 1981 x 116 x 1187

7 IT011

Bílé tabule pro
interaktivní
displej

Optoma

Křídla k 86" RISE
A218

Sada bílých tabulí pro interaktivní displej 86", pro motorizovaný posuv displeje, smaltovaná bílá ocelová tabule v hliníkovém rámu, panty proti samovolnému otevírání, součást systému posuvu a monitoru, záruka 5 let Vhodné pro každou třídu nebo vzdělávací prostředí
Smaltované ocelové desky se speciálně navrženými nastavitelné panty

Nabízené typy zařízení: 7. ZŠ

(Položky odpovídají příslušným položkám v Příloze 3.b Zadávací dokumentace - Položkový rozpočet)

PČ	Kód	Popis	Nabízené zboží - Výrobce	Nabízené zboží - Přesné typové označení	Nabízené zboží - Specifikace
1	IT001	Interaktivní dotykový displej 75"	Optoma	interaktivní displej 3752RK	Interaktivní dotykový displej 75", uhlopříčka obrazovky 75" (190cm) ; Rozlišení: Ultra HD 4k 3840x2160; Rozhraní: HDMI, USB, LAN; Formát obrazovky:16:9; Svítivost (nit):400, multidotyk 40prstu, VESA podpora: 800x400 mm, filtr modrého světla, Inputs 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 3 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 1 x Microphone, 1 x OPS slot Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 Control 2 x USB-B interactive, 1 x RS232, 1735 x 116 x 1047
2	IT002	Stojan pro interaktivní displej	Optoma	El. Zdvih RISE 2005B	Stojan pro interaktivní displej, motorizovaný, pro velkoformátový displej 65" - 86", nosnost 120 kg, antikolizní senzor, montáž stěna, černý, záruka 5 let, 915x138x1786, 50mm/se, max zdvih 120kg, zdvihový rozsah 806 - 1786mm
3	IT003	Bílé tabule pro interaktivní displej	Optoma	Křídla k 75" RISE A217	Sada bílých tabulí pro interaktivní displej 75", pro motorizovaný posuv displeje, smaltovaná bílá ocelová tabule v hliníkovém rámu, panty proti samovolnému otvírání, součást systému posuvu a monitoru, záruka 5 let Vhodné pro každou třídu nebo vzdělávací prostředí Smaltované ocelové desky se speciálně navrženými nastavitelné panty


4	IT004	PC set	Dell	OptiPlex Tower 7010	PC set s klávesnicí a myší, CPU Intel Core i5-13500 (6+8 Cores/24MB/20T/2.5GHz to 4.8GHz/65W) , 16GB operační paměť (1x16GB) DDR4, M.2 2230 256GB PCIe NVMe Class 35 SSD, Internal Speaker, Intel integrovaná grafická karta s, výbava: GLAN, USB (4x USB 2.0 a 4x USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1), umístění 4xUSB z přední strany, typ skříně Mini Tower, HDMI, DisplayPort, Dell Multimedia Keyboard-KB216 - Black, Dell Optical Mouse-MS116 - Black, OptiPlex Tower with 180W , WW, Windows 11 Pro, Natl Aca STANDARD. K12 EDU only. MSFT LOE Approval req'd. English, Czech, Hungarian, Polish, Slovak, ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension, 48 mesícu, ProSupport and Next Business Day Onsite Service Initial, 12 mesícu
5	IT005	LCD monitor 23,8"	Dell	Professional P2422H	24" LED/ 16:9/ 1920x1080/ 1000:1/ 5ms/ Full HD/ 3H IPS/ 4x USB/ DP/ HDMI/ VGA/ 5Y Basic

Nabízené typy zařízení: 8. ZŠ

(Položky odpovídají příslušným položkám v Příloze 3.b Zadávací dokumentace - Položkový rozpočet)

PČ	Kód	Popis	Nabízené zboží - Výrobce	Nabízené zboží - Přesné typové označení	Nabízené zboží - Specifikace
1	IT002	Stojan pro interaktivní displej	Optoma	El. Zdvih RISE 2005B	Stojan pro interaktivní displej, motorizovaný, pro velkoformátový displej 65" - 86", nosnost 120 kg, antikolizní senzor, montáž stěna, černý, záruka 5 let, 915x138x1786, 50mm/se, max zdvih 120kg, zdvihový rozsah 806 - 1786mm
2	IT004	PC set	Dell	OptiPlex Tower 7010	PC set s klávesnicí a myší, CPU Intel Core i5-13500 (6+8 Cores/24MB/20T/2.5GHz to 4.8GHz/65W) , 16GB operační paměť (1x16GB) DDR4, M.2 2230 256GB PCIe NVMe Class 35 SSD, Internal Speaker, Intel integrovaná grafická karta s, výbava: GLAN, USB (4x USB 2.0 a 4x USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1), umístění 4xUSB z přední strany, typ skříně Mini Tower, HDMI, DisplayPort,Dell Multimedia Keyboard-KB216 - Black, Dell Optical Mouse-MS116 - Black, OptiPlex Tower with 180W , WW, Windows 11 Pro, Natl Aca STANDARD. K12 EDU only. MSFT LOE Approval req'd. English, Czech, Hungarian, Polish, Slovak, ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension, 48 měsíců, ProSupport and Next Business Day Onsite Service Initial, 12 měsíců

3	IT005	LCD monitor 23,8"	Dell	Professional P2422H	LCD monitor LED 16:9 1000:1 5ms 3H IPS 4x USB DP HDMI VGA 5Y Basic LCD monitor 23.8", full HD rozlišení 1920 x 1080, displej s technologíí IPS, kontrast 1000:1, doba odezvy 5 ms, možnost připojení USB 3.2 hub, 4x USB 3.2, DP 1.2, VGA, HDMI 1.4., spotřeba v SDR režimu max. 12 kWh/1000h, výškově stavitelný podstavec, servis 24/7 po dobu záruky
7	IT009	Interaktivní dotykový displej 86"	Optoma	interaktivní displej 3862RK	Interaktivní dotykový displej, uhlopříčka obrazovky 86" (218cm) ; Rozlišení: Ultra HD 4k 3840x2160; Rozhraní: HDMI, USB, LAN; Formát obrazovky:16:9; Svítivost (nit):400, multidotyk 40prstu, VESA podpora: 800x400 mm, filtr modrého světla, 5 let záruka Inputs 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 3 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 1 x Microphone, 1 x OPS slot Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 Control 2 x USB-B interactive, 1 x RS232, 1981 x 116 x 1187
8	IT011	Bílé tabule pro interaktivní displej	Optoma	Křídla k 86" RISE A218	Sada bílých tabulí pro interaktivní displej 86", pro motorizovaný posuv displeje, smaltovaná bílá ocelová tabule v hliníkovém rámu, panty proti samovolnému otvírání, součást systému posuvu a monitoru, záruka 5 let Vhodné pro každou třídu nebo vzdělávací prostředí Smaltované ocelové desky se speciálně navrženými nastavitelné panty



Nabízené typy zařízení: ZŠ Debř

(Položky odpovídají příslušným položkám v Příloze 3.b Zadávací dokumentace - Položkový rozpočet)

PČ	Kód	Popis	Nabízené zboží - Výrobce	Nabízené zboží - Přesné typové označení	Nabízené zboží - Specifikace
1	IT001	Interaktivní dotykový displej 75"	Optoma	interaktivní displej 3752RK	Interaktivní dotykový displej 75", uhlopříčka obrazovky 75" (190cm) ; Rozlišení: Ultra HD 4k 3840x2160; Rozhraní: HDMI, USB, LAN; Formát obrazovky:16:9; Svítivost (nit):400, multidotyk 40prstu, VESA podpora: 800x400 mm, filtr modrého světla, Inputs 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 3 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 1 x Microphone, 1 x OPS slot Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 Control 2 x USB-B interactive, 1 x RS232, 1735 x 116 x 1047
2	IT002	Stojan pro interaktivní displej	Optoma	El. Zdvih RISE 2005B	Stojan pro interaktivní displej, motorizovaný, pro velkoformátový displej 65" - 86", nosnost 120 kg, antikolizní senzor, montáž stěna, černý, záruka 5 let, 915x138x1786, 50mm/se, max zdvih 120kg, zdvihový rozsah 806 - 1786mm
3	IT003	Bílé tabule pro interaktivní displej	Optoma	Křídla k 75" RISE A217	Sada bílých tabulí pro interaktivní displej 75", pro motorizovaný posuv displeje, smaltovaná bílá ocelová tabule v hliníkovém rámu, panty proti samovolnému otvírání, součást systému posuvu a monitoru, záruka 5 let Vhodné pro každou třídu nebo vzdělávací prostředí Smaltované ocelové desky se speciálně navrženými nastavitelnými panty

4 IT004 PC set

Dell

OptiPlex Tower
7010

PC set s klávesnicí a myší, CPU Intel Core i5-13500 (6+8 Cores/24MB/20T/2.5GHz to 4.8GHz/65W) , 16GB operační paměť (1x16GB) DDR4, M.2 2230 256GB PCIe NVMe Class 35 SSD, Internal Speaker, Intel integrovaná grafická karta s, výbava: GLAN, USB (4x USB 2.0 a 4x USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1), umístění 4xUSB z přední strany, typ skříně Mini Tower, HDMI, DisplayPort, Dell Multimedia Keyboard-KB216 - Black, Dell Optical Mouse-MS116 - Black, OptiPlex Tower with 180W , WW, Windows 11 Pro, Natl Aca STANDARD. K12 EDU only. MSFT LOE Approval req'd. English, Czech, Hungarian, Polish, Slovak, ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension, 48 mesícu, ProSupport and Next Business Day Onsite Service Initial, 12 mesícu

5 IT005 LCD monitor
23,8"

Dell

Professional
P2422H

LCD monitor LED 16:9 1000:1 5ms 3H IPS 4x USB DP HDMI VGA 5Y Basic LCD monitor 23.8", full HD rozlišení 1920 x 1080, displej s technologií IPS, kontrast 1000:1, doba odezvy 5 ms, možnost připojení USB 3.2 hub, 4x USB 3.2, DP 1.2, VGA, HDMI 1.4., spotřeba v SDR režimu max. 12 kWh/1000h, výškově stavitelný podstavec, servis 24/7 po dobu záruky

