

Objednávka č. 2403100356

Čtečka karet

(položka: 1.1.2.1.2.1.1.041)

Odběratel

Název firmy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 Ulice č.p. Branišovská 1645/31a
 Město, PSČ 370 05 České Budějovice
 IČ 60076658

Objednávající (vyplňuje zelené buňky)

Součást JU: Pedagogická fakulta

Jméno a příjmení:

E-mail:

Tel:

Konkrétní místo dodání (adresa, budova, číslo dveří):

J 131, přízemí, Jeronýmova 8, České Budějovice

Objednáváný počet kusů

1

Nabídnutý model

Sony čtečka karet CFexpress (Typ A) / SD (UHS-II)

P/N nabízeného modelu

MTSONYP20

Nabídnutá cena za ks bez DPH

3 300 Kč

Nabídnutá cena celkem bez DPH

3 300 Kč

Technická specifikace

Název parametru	Požadovaná hodnota	Nabízená konfigurace dodavatele
Druh zařízení	čtečka karet	čtečka karet
Podporované formáty paměťových karet	SDHC, SDXC (UHS-I, UHS-II), CFexpress Typ A	SDHC, SDXC (UHS-I, UHS-II), CFexpress Typ A
Připojení k PC	pomocí USB 3.0, USB 3.1, USB-C	pomocí USB 3.0, USB 3.1, USB-C
Přenosová rychlost	u CFexpress Typ A min. 10 Gb/s	u CFexpress Typ A min. 10 Gb/s
Indikátor LED	preferujeme	preferujeme
Příslušenství	preferujeme vysokorychlostní kabel pro připojení k PC	preferujeme vysokorychlostní kabel pro připojení k PC
Hmotnost	max. 500g	max. 500g

Objednávka č. 2403100356

Zařízení na bezdrátový přenos

(položka: 1.1.2.1.1.1.2.43)

Odběratel

Název firmy	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ulice č.p.	Branišovská 1645/31a
Město, PSČ	370 05 České Budějovice
IČ	60076658

Objedávající (vyplňuje zelené buňky)

Součást JU:	Pedagogická fakulta
Jméno a příjmení:	
E-mail:	
Tel:	
Konkrétní místo dodání (adresa, budova, číslo dveří):	J 131, přízemí, Jeronýmova 8, České Budějovice

Objednáváný počet kusů

1

Nabídnutý model

Hollyland COSMO C1

P/N nabízeného modelu

Nabídnutá cena za ks bez DPH

19 219 Kč

Nabídnutá cena celkem bez DPH

19 219 Kč

Technická specifikace

Název parametru	Požadovaná hodnota	Nabízená konfigurace dodavatele
Druh zařízení	zařízení na bezdrátový přenos	zařízení na bezdrátový přenos
Dosah signálu	min. 300m	min. 300m
Konektory přijímače	min. 1x HDMI out, min. 2x SDI out	min. 1x HDMI out, min. 2x SDI out
Konektory vysílače	min. 1x HDMI in, min. 1x SDI in, min. 1x SDI out (SDI loopout)	min. 1x HDMI in, min. 1x SDI in, min. 1x SDI out (SDI loopout)
Připojení k PC pomocí kabelu	ano, pomocí USB C	ano, pomocí USB C
Automatické přepínání kanálů	ano	ano
Šířka pásma	20 MHz	20 MHz
Podporované přenosové formáty HDMI	1080p/50/60/30/23,98fps 1080i/50/60fps 720p/50/60/59,94fps 480p/60fps	1080p/50/60/30/23,98fps 1080i/50/60fps 720p/50/60/59,94fps 480p/60fps
Podporované přenosové formáty SDI	1080p/50/60/30/23,98fps 1080i/50/60fps 720p/50/60/59,94fps 480p/60fps	1080p/50/60/30/23,98fps 1080i/50/60fps 720p/50/60/59,94fps 480p/60fps
Vysílaná frekvence	5,1 GHz - 5,8 GHz	5,1 GHz - 5,8 GHz
Zpoždění	max. 0,05 s	max. 0,05 s
Možnost napájení	pomocí dodávaného kabelu do EURO zásuvky, pomocí USB C, pomocí baterie	pomocí dodávaného kabelu do EURO zásuvky, pomocí USB C, pomocí baterie
Indikátor nízkého stavu nabití akumulátoru	ano	ano
Hmotnost vysílače/přijímače	max. 300g	max. 300g
Příslušenství	úchyt standardní baterie, min. 4x Soft Antenna, min. 2x Mushroom Antenna, napájení do EURO zásuvky, úchyt na běžný stativový závit pro každou jednotku	úchyt standardní baterie, min. 4x Soft Antenna, min. 2x Mushroom Antenna, napájení do EURO zásuvky, úchyt na běžný stativový závit pro každou jednotku

Objednávka č. 2403100356

Odběratel

Název firmy	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ulice č.p.	Braňšovská 1645/31a
Město, PSČ	370 05 České Budějovice
IČ	60076658

Objednávající (vyplňuje zelené buňky)

Součást JU: Pedagogická fakulta

Jméno a příjmení:

E-mail:

Tel:

Konkrétní místo dodání (adresa, budova, číslo dveří):

J 131, přízemí, Jeronýmova 8, České Budějovice

Velkoformátová obrazovka (položka: 1.1.2.1.1.1.2.33)

Objednáváný počet kusů	4
Nabídnutý model	65" TCL 65C745
P/N nabízeného modelu	65C745
Nabídnutá cena za ks bez DPH	15 694 Kč
Nabídnutá cena celkem bez DPH	62 776 Kč

HDMI kabel (položka: 1.1.2.1.1.1.2.38)

Objednáváný počet kusů	4
Nabídnutý model	VIVO Link 12,5
P/N nabízeného modelu	
Nabídnutá cena za ks bez DPH	2 500 Kč
Nabídnutá cena celkem bez DPH	10 000 Kč

Technická specifikace

Název parametru	Požadovaná hodnota	Nabízená konfigurace dodavatele
Druh zařízení	velkoformátová obrazovka	velkoformátová obrazovka
Úhlopříčka displeje	65"-70"	65"-70"
Rozlišení	min. 3840x2160px (4K)	min. 3840x2160px (4K)
Technologie displeje	QLED, HDR10+	QLED, HDR10+
Frekvence	min. 100Hz	min. 100Hz
HDMI konektory	ano min. 4x HDMI 2.1	ano min. 4x HDMI 2.1
USB konektor	ano	ano
Jack 3,5mm	ano	ano
Optické audio	ano	ano
LAN konektor	ano	ano
WiFi	ano	ano
Bluetooth	ano	ano
Operační systém displeje	preferujeme Google TV	preferujeme Google TV
Česká lokalizace	ano	ano
Funkce Miracast	ano	ano
Umožnění montáže do VESA držáku	ano 300 x 300	ano 300 x 300
Příslušenství	podstavec pro displej, dálkový ovladač	podstavec pro displej, dálkový ovladač
Rozměry bez podstavce	šířka: max 150 cm, výška: max. 85 cm, hloubka: max. 10 cm	šířka: max 150 cm, výška: max. 85 cm, hloubka: max. 10 cm
Hmotnost	max. 20 kg	max. 20 kg
Energetická třída:	max. G	max. G

Druh zařízení	HDMI kabel	HDMI kabel
Délka	10 - 20 m	10 - 20 m
Zakončení	na obou stranách konektor HDMI samec zlatcené	na obou stranách konektor HDMI samec zlatcené
Typ kabelu	aktivní, oboustranný	aktivní, oboustranný
Certifikace	pref. pro min. 4K/120 Hz	pref. pro min. 4K/120 Hz
Kompatibilita	kabely musí být kompatibilní s velkoformátovými obrazovkami	kabely musí být kompatibilní s velkoformátovými obrazovkami

Objednávka č. 2403100356

	Odběratel	
Název firmy	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	
Ulice č.p.	Branišovská 1645/31a	
Město, PSČ	370 05 České Budějovice	
IČ	60076658	

	Objedávající (vyplňuje zelené buňky)
Součást JU:	Pedagogická fakulta
Jméno a příjmení:	
E-mail:	
Tel:	
Konkrétní místo dodání (adresa, budova, číslo dveří):	J 131, přízemí, Jeronýmova 8, České Budějovice

Konferenční systém pro velké místnosti (položka: 1.1.2.1.1.1.2.29)	
Objednáváný počet kusů	1
Nabídnutý model	Logitech Tap Room for Microsoft Teams Large Rooms - s Intel NUC
P/N nabízeného modelu	TAPRAPMSTINT/2
Nabídnutá cena za ks bez DPH	134 865 Kč
Nabídnutá cena celkem bez DPH	134 865 Kč

Technická specifikace		
Název parametru	Požadovaná hodnota	Nabízená konfigurace dodavatele
Druh zařízení	konferenční systém pro velké místnosti pro MS Teams	konferenční systém pro velké místnosti pro MS Teams
Zařízení obsahuje	set se musí skládat z min. 1x videokonferenční kamery min. 2x samostatných mikrofonů, min. 2x samostatných reproduktorů min. 1x řídicí jednotky (mini PC s podporou Teams Rooms) min. 1x ovládací dotykový displej	set se musí skládat z min. 1x videokonferenční kamery min. 2x samostatných mikrofonů, min. 2x samostatných reproduktorů min. 1x řídicí jednotky (mini PC s podporou Teams Rooms) min. 1x ovládací dotykový displej
PTZ kamera	1x	1x
Podporovaná rozlišení	minimálně 4K	minimálně 4K
Podporovaná snímkovací frekvence	4K Ultra HD - min. 30fps	4K Ultra HD - min. 30fps
Zoom	min. 10x zoom	min. 10x zoom
Kamera	posouvání: min. 180° naklápění: min. 120°	posouvání: min. 180° naklápění: min. 120°
Pohon kamery	plynulé motorizované otáčení, naklápění, zoom	plynulé motorizované otáčení, naklápění, zoom
Automatické ostření	ano	ano
Frekvenční rozsah	spodní hranice: max. 90 Hz, horní hranice: min. 15 kHz	spodní hranice: max. 90 Hz, horní hranice: min. 15 kHz
Nastavení předvolených pozic kamery	ano, min. 3 pozice	ano, min. 3 pozice
Příslušenství	standardní závit stativu, napájecí adaptér s EU přípojkou, dálkový ovladač, preferujeme držák kamery pro připevnění na zeď	standardní závit stativu, napájecí adaptér s EU přípojkou, dálkový ovladač, preferujeme držák kamery pro připevnění na zeď
Připojení k PC	USB	USB
Podporované operační systémy	Windows 10, macOS 10.10 nebo novější	Windows 10, macOS 10.10 nebo novější
Ovládací dotykový displej	ano	ano
Velikost displeje	10"-10,5"	10"-10,5"
Náklon displeje	max. 15°	max. 15°
Typ displeje	odolný vůči ulpívání otisků prstů	odolný vůči ulpívání otisků prstů
Rozlišení displeje	min. 1 280 x 800	min. 1 280 x 800
Pohybový senzor	ano, integrovaný	ano, integrovaný
Zvláštní funkce	možnost připojit mikrofonů do řetězce	možnost připojit mikrofonů do řetězce
Certifikace	plná kompatibilita s Microsoft Teams Rooms, pref. Zoom Room, Google Meet	plná kompatibilita s Microsoft Teams Rooms, pref. Zoom Room, Google Meet
Kompatibilita	všechna zařízení musí být vzájemně kompatibilní	všechna zařízení musí být vzájemně kompatibilní

Kompatibilita	zařízení musí být vzájemně kompatibilní, zařízení musí být kompatibilní s poptávanou kamerou	zařízení musí být vzájemně kompatibilní, zařízení musí být kompatibilní s poptávanou kamerou
Klec kamery	ano	ano
Lišta NATO integrovaná do těla kamery	ano	ano
Lišta NATO mimo tělo kamery	ano	ano
Rukojeť NATO	ano	ano
Švorka na HDMI kabel	ano	ano
Šroub 1/4"	min. 3x	min. 3x
Materiál rukojeti	hliník/ocel s dřevěnou částí	hliník/ocel s dřevěnou částí
Materiál ostatních částí	hliník/ocel	hliník/ocel
Otvory se závitem 1/4"	min. 7	min. 7
Otvory ARRI	min. 5	min. 5
Podpora dalšího příslušenství	boční rukojeť, držák monitoru, držák pro napájecí baterii	boční rukojeť, držák monitoru, držák pro napájecí baterii
Podpora gimbalu DJI RS2	ano	ano

Druh zařízení	stříhová karta	stříhová karta
Typ zařízení	převodník signálu z HDMI na USB	převodník signálu z HDMI na USB
Konektor 1	min. 1x USB 3.x samec	min. 1x USB 3.x samec
Konektor 2	min. 1x HDMI 1.4	min. 1x HDMI 1.4
Podporované rozlišení	min. 4K	min. 4K
Podporovaná snímkovací frekvence	min. 30 sn./s při rozlišení 4K, 60 sn./s při rozlišení 1080p	min. 30 sn./s při rozlišení 4K, 60 sn./s při rozlišení 1080p
Technologie pro snížení zpoždění	ultra nízká odezva	ultra nízká odezva
Plug and play	ano	ano
Hmotnost	max. 50 g	max. 50 g
Kompatibilita	zařízení musí být kompatibilní s dodávanou kamerou a HDMI kabely	zařízení musí být kompatibilní s dodávanou kamerou a HDMI kabely

Druh zařízení	duální nabíječka	duální nabíječka
Typ napíječky	nabíječka Li-ion baterii	nabíječka Li-ion baterii
Počet slotů pro baterie	min. 2, nabíjecí zároveň	min. 2, nabíjecí zároveň
DC Výstup	ano, USB	ano, USB
Displej	ano, LCD, ukazující stav a procenta nabití baterie a kolik mAh bylo již baterii dodáno	ano, LCD, ukazující stav a procenta nabití baterie a kolik mAh bylo již baterii dodáno
Ochrana baterii při nabíjení	ano	ano
Rozměry	max. 13 x 13 x 7 cm	max. 13 x 13 x 7 cm
Hmotnost	max. 350 g	max. 350 g
Příslušenství	napájecí adaptér do sítě, napájecí adaptér do automobilu	napájecí adaptér do sítě, napájecí adaptér do automobilu
Kompatibilita	nabíječka musí být plně kompatibilní s dodávaným akumulátorem a kamerou, originální	nabíječka musí být plně kompatibilní s dodávaným akumulátorem a kamerou, originální

Druh zařízení	akumulátor	akumulátor
Kapacita	min. 2250 mAh	min. 2250 mAh
Technologie	preferujeme Li-ion	preferujeme Li-ion
Kompatibilita	akumulátor musí být kompatibilní s dodávanou duální nabíječkou a kamerou a měl by být od stejného výrobce jako kamera	akumulátor musí být kompatibilní s dodávanou duální nabíječkou a kamerou a měl by být od stejného výrobce jako kamera

Druh zařízení	baterie s USB konektorem	baterie s USB konektorem
Standard	dle nabídnuté kamery	dle nabídnuté kamery
USB	ano	ano
Síťové připojení	ano	ano
Délka kabelu	min. 150 cm	min. 150 cm
Hmotnost	max. 80 g	max. 80 g
Kompatibilita	plně kompatibilní s dodávanou kamerou, kamera s touto baterií musí být plně funkční	plně kompatibilní s dodávanou kamerou, kamera s touto baterií musí být plně funkční

Druh zařízení	redukce k baterii	redukce k baterii
Upevnění baterie	V-mount	V-mount
Zarážky baterie	min. 2x	min. 2x
Pojistka proti vypadnutí	ano	ano
Tyčová svorka	ano, dvojitá, 15 mm	ano, dvojitá, 15 mm
Závity a zápusky	ano, 1/4-20", M3, M4, ARRI 3/8"-16	ano, 1/4-20", M3, M4, ARRI 3/8"-16
Hmotnost	max. 300g	max. 300g
Příslušenství	kompatibilní šrouby, kompatibilní nářadí	kompatibilní šrouby, kompatibilní nářadí
Umístění	možnost horizontální i vertikální umístění baterie	možnost horizontální i vertikální umístění baterie
Kompatibilita	redukce musí být plně kompatibilní s dodávanou velkokapacitní baterií (150 Wh), s kamerou a dalšími prvky držáku kamery	redukce musí být plně kompatibilní s dodávanou velkokapacitní baterií (150 Wh), s kamerou a dalšími prvky držáku kamery

Druh zařízení	napájecí bateriová destička	napájecí bateriová destička
Montáž	na libovolnou trubici 15 mm - 30 mm pomocí svorky	na libovolnou trubici 15 mm - 30 mm pomocí svorky
Komponenty	1x svorka krab, 1x V Mount Battery Plate	1x svorka krab, 1x V Mount Battery Plate
Závít	min. 2x 1/4-20", min. 4x M4	min. 2x 1/4-20", min. 4x M4
Bezpečnostní zářezka baterie	ano	ano
Příslušenství	min. 2x šroub 1/4-20", nářadí potřebné k montáži	min. 2x šroub 1/4-20", nářadí potřebné k montáži
Hmotnost	max. 180 g	max. 180 g
Materiál	hliníková slitina či kov/slitina obdobných vlastností	hliníková slitina či kov/slitina obdobných vlastností
Kompatibilita	napájecí bateriová destička musí být plně kompatibilní s dodávanou kamerou, velkokapacitní baterií a dalšími prvky držáku kamery	napájecí bateriová destička musí být plně kompatibilní s dodávanou kamerou, velkokapacitní baterií a dalšími prvky držáku kamery

Druh zařízení	velkokapacitní baterie (150 Wh)	velkokapacitní baterie (150 Wh)
Kapacita	minimálně 10400 mAh / 150 Wh	minimálně 10400 mAh / 150 Wh
Technologie	preferujeme Li-ion	preferujeme Li-ion
Možnosti zapojení	USB, D-Tap	USB, D-Tap
Výstup USB - napětí, proud	5 V; 2,1 A	5 V; 2,1 A
Patice pro kotvení	V-mount	V-mount
LED indikátor	ano, zobrazující stav nabití	ano, zobrazující stav nabití
Kompatibilita	baterie musí být kompatibilní s ostatními prvky dodávané AV techniky (nabíječka atd.)	baterie musí být kompatibilní s ostatními prvky dodávané AV techniky (nabíječka atd.)

Druh zařízení	nabíječka k velkokapacitní baterii	nabíječka k velkokapacitní baterii
Typ napíječky	V-mount	V-mount
Napájení	AC 100 až 240 V; 50 nebo 60 Hz	AC 100 až 240 V; 50 nebo 60 Hz
Počet slotů pro baterie	min. 2	min. 2
Nabíjecí proud	min. 16,8 V; 2 A pro každou současně dobíjenou baterii	min. 16,8 V; 2 A pro každou současně dobíjenou baterii
DC výstup	ano, XLR (4 pin), 16,5 V; 4,5 A	ano, XLR (4 pin), 16,5 V; 4,5 A
LED	ano	ano
Ochrana baterii při nabíjení	ano	ano
Hmotnost	max. 1,4 kg	max. 1,4 kg
Příslušenství	kompatibilní XLR kabel (4 piny), napájecí kabel do sítě, držák nabíječky	kompatibilní XLR kabel (4 piny), napájecí kabel do sítě, držák nabíječky
Kompatibilita	nabíječka musí být kompatibilní s dodávanou velkokapacitní baterií (150 Wh)	nabíječka musí být kompatibilní s dodávanou velkokapacitní baterií (150 Wh)

Druh zařízení	držák kamery	držák kamery
Montáž	pomocí svorky NATO, rychloupínací tyče NATO	pomocí svorky NATO, rychloupínací tyče NATO
Integrované sárky	ano	ano
Možnost umístění řemínku na zádech	ano	ano
Zabudovaný klíč	ano	ano
Ergonomický design	ano	ano
Možnost umístění na levou i pravou stranu klíče kamery	ano	ano
Hmotnost	max. 180 g	max. 180 g
Materiál	slitina hliníku, dřevo	slitina hliníku, dřevo
Kompatibilita	držák kamery musí být plně kompatibilní s dodávanou kamerou a dalšími prvky držáku kamery	držák kamery musí být plně kompatibilní s dodávanou kamerou a dalšími prvky držáku kamery

Druh zařízení	spojovací materiál pro příslušenství kamery 2	spojovací materiál pro příslušenství kamery 2
Délka tyče	30 cm	30 cm
Průměr	15 mm	15 mm
Počet kusů v balení	2	2
Vnitřní závit na koncích	ano, M12	ano, M12
Připojení příslušenství	pomocí 15 mm railbloku	pomocí 15 mm railbloku
Hmotnost	max. 90 g/ks	max. 90 g/ks
Materiál	hliníkové slitina či kov/slitina obdobných vlastností	hliníková slitina či kov/slitina obdobných vlastností
Kompatibilita	spojovací materiál pro příslušenství kamery 2 musí být plně kompatibilní s dodávanou kamerou a dalšími prvky držáku kamery	spojovací materiál pro příslušenství kamery 2 musí být plně kompatibilní s dodávanou kamerou a dalšími prvky držáku kamery

Druh zařízení	spojovací materiál pro příslušenství kamery 3	spojovací materiál pro příslušenství kamery 3
Délka tyče	15 cm	15 cm
Průměr	15 mm	15 mm
Počet kusů v balení	2	2
Vnitřní závit na koncích	ano, M12	ano, M12
Připojení příslušenství	pomocí 15 mm railbloku	pomocí 15 mm railbloku
Hmotnost	max. 50 g/ks	max. 50 g/ks
Materiál	hliníková slitina či kov/slitina obdobných vlastností	hliníková slitina či kov/slitina obdobných vlastností
Kompatibilita	spojovací materiál pro příslušenství kamery 2 musí být plně kompatibilní s dodávanou kamerou a dalšími prvky držáku kamery	spojovací materiál pro příslušenství kamery 2 musí být plně kompatibilní s dodávanou kamerou a dalšími prvky držáku kamery

Druh zařízení	spojovací materiál pro příslušenství kamery 4	spojovací materiál pro příslušenství kamery 4
Montáž	na 2x 15 mm tyče pomocí 4x křídlové matice	na 2x 15 mm tyče pomocí 4x křídlové matice
Komponenty	2x základní deska, 2x kolejnicový blok	2x základní deska, 2x kolejnicový blok
Možnost připevnění kamery	ano	ano
Možnost připevnění na jakoukoli destičku stativu	ano	ano
Počet kamery pro kontrolu vážení	ano, min. 40mm	ano, min. 40mm
Závity	ano, min. 6x 1/4"	ano, min. 6x 1/4"
Příslušenství	min. 1x 1/4" šroub, min. 1x 3/8" šroub, nářadí potřebné k montáži	min. 1x 1/4" šroub, min. 1x 3/8" šroub, nářadí potřebné k montáži
Hmotnost	max. 500 g	max. 500 g
Materiál	hliníková slitina či kov/slitina obdobných vlastností	hliníková slitina či kov/slitina obdobných vlastností
Kompatibilita	spojovací materiál pro příslušenství kamery 4 musí být plně kompatibilní s dodávanou kamerou a dalšími prvky držáku kamery	spojovací materiál pro příslušenství kamery 4 musí být plně kompatibilní s dodávanou kamerou a dalšími prvky držáku kamery

Druh zařízení	rychloupínací bezpečnostní lišta	rychloupínací bezpečnostní lišta
Standard	NATO	NATO
Délka lišty	7 cm	7 cm
Připevnění ke kleci	pomocí 2x 1/4" šroubů	pomocí 2x 1/4" šroubů
Pružinové kolký	ano, na každém konci	ano, na každém konci
Připevnění příslušenství	pomocí NATO systému	pomocí NATO systému
Příslušenství	min. 2x 1/4" šroub, nářadí potřebné k montáži	min. 2x 1/4" šroub, nářadí potřebné k montáži
Materiál	hliníková slitina či kov/slitina obdobných vlastností	hliníková slitina či kov/slitina obdobných vlastností
Kompatibilita	rychloupínací bezpečnostní lišta musí být plně kompatibilní s dodávanou kamerou a dalšími prvky držáku kamery	rychloupínací bezpečnostní lišta musí být plně kompatibilní s dodávanou kamerou a dalšími prvky držáku kamery

Druh zařízení	univerzální držák objektivu	univerzální držák objektivu
Montáž	na 2x 15 mm tyče v rozřtí 60 mm	na 2x 15 mm tyče v rozřtí 60 mm
Vertikální nastavení	min. 52 mm	min. 52 mm
Šířka objektivu	min. 95 mm	min. 95 mm
Otvory pro postruhy	ano, umožňující zajištění objektivu k sestavě	ano, umožňující zajištění objektivu k sestavě
Hmotnost	max. 150 g	max. 150 g
Materiál	hliníková slitina či kov/slitina obdobných vlastností	hliníková slitina či kov/slitina obdobných vlastností
Kompatibilita	univerzální držák objektivu musí být plně kompatibilní s dodávanou kamerou a dalšími prvky držáku kamery	univerzální držák objektivu musí být plně kompatibilní s dodávanou kamerou a dalšími prvky držáku kamery

Druh zařízení	rukojeť ke kameře	rukojeť ke kameře
Montáž	na 2x 15 mm tyče	na 2x 15 mm tyče
Komponenty	30 cm tyč, 90 mm kolejnicový blok 2x gumový úchyt na tyč	30 cm tyč, 90 mm kolejnicový blok 2x gumový úchyt na tyč
Nezávislý pohyb rukojeti	ano	ano
Pevné zajištění rukojeti	ano, pomocí křídlové matice	ano, pomocí křídlové matice
Railblock	ano	ano
Hmotnost	max. 500 g	max. 500 g
Materiál	hliníková slitina či kov/slitina obdobných vlastností, pryč	hliníková slitina či kov/slitina obdobných vlastností, pryč
Kompatibilita	rukojeť ke kameře musí být plně kompatibilní s dodávanou kamerou a dalšími prvky držáku kamery	rukojeť ke kameře musí být plně kompatibilní s dodávanou kamerou a dalšími prvky držáku kamery

Druh zařízení	ramenní opora kamery	ramenní opora kamery
Komponenty	1x ramenní opěrka, 1x 15 mm RailBlock	1x ramenní opěrka, 1x 15 mm RailBlock
Polstrování	ano	ano
Závity	min. 20x 1/4"	min. 20x 1/4"
Připojení	na 2x 15 mm tyče, pomocí křídlové matice	na 2x 15 mm tyče, pomocí křídlové matice
Příslušenství	min. 2x 1/4" šroub, nářadí potřebné k montáži	min. 2x 1/4" šroub, nářadí potřebné k montáži
Hmotnost	max. 350 g	max. 350 g
Materiál	hliníková slitina či kov/slitina obdobných vlastností	hliníková slitina či kov/slitina obdobných vlastností
Kompatibilita	ramenní opora kamery musí být plně kompatibilní s dodávanou kamerou a dalšími prvky držáku kamery	ramenní opora kamery musí být plně kompatibilní s dodávanou kamerou a dalšími prvky držáku kamery

Objednávka č. 2403100356

Odběratel

Název firmy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 Ulice č.p. Branišovská 1645/31a
 Město, PSČ 370 05 České Budějovice
 IČ 60076658

Objednávající (vyplňuje zelené buňky)

Součást JU:

Jméno a příjmení:

E-mail:

Tel:

Konkrétní místo dodání (adresa, budova, číslo dveří):

J 131, přízemí, Jeronýmova 8, České Budějovice

Kamera + objektiv

(položka: 1.1.2.1.1.2.27)

Objednávány počet kusů

1

Nabídnutý model

SONY ILME-FX30 + SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN Art pro Sony E

P/N nabízeného modelu

Nabídnutá cena za ks bez DPH

85 900 Kč

Nabídnutá cena celkem bez DPH

85 900 Kč

Příslušenství ke kameře - horní rukojeť, klec, svorka

(položka: 1.1.2.1.1.2.28)

Objednávány počet kusů

1

Nabídnutý model

TILTA CAMERA CAGE FOR SONY FX3/FX30 V2 BASIC KIT - BLACK

P/N nabízeného modelu

Nabídnutá cena za ks bez DPH

4 200 Kč

Nabídnutá cena celkem bez DPH

4 200 Kč

Stříhová karta

(položka: 1.1.2.1.2.2.29)

Objednávány počet kusů

1

Nabídnutý model

Elgato Cam Link 4K

P/N nabízeného modelu

Nabídnutá cena za ks bez DPH

2 400 Kč

Nabídnutá cena celkem bez DPH

2 400 Kč

Duální nabíječka

(položka: 1.1.2.1.2.1.2.31)

Objednávány počet kusů

1

Nabídnutý model

Hähnel duální nabíječka Procube 2 pro Sony

P/N nabízeného modelu

Nabídnutá cena za ks bez DPH

1 500 Kč

Nabídnutá cena celkem bez DPH

1 500 Kč

Akumulátor

(položka: 1.1.2.1.2.1.2.32)

Objednávány počet kusů

2

Nabídnutý model

Sony NP-FZ100 baterie

P/N nabízeného modelu

Nabídnutá cena za ks bez DPH

2 100 Kč

Nabídnutá cena celkem bez DPH

4 200 Kč

Baterie s USB konektorem

(položka: 1.1.2.1.2.1.2.33)

Objednávány počet kusů

1

Nabídnutý model

Dummy baterie Sony NP-FZ100 s duálním USB konektorem

P/N nabízeného modelu

Nabídnutá cena za ks bez DPH

1 300 Kč

Nabídnutá cena celkem bez DPH

1 300 Kč

Redukce k baterii

(položka: 1.1.2.1.2.1.2.34)

Objednávány počet kusů

1

Nabídnutý model

SMALLRIG V MOUNT BATTERY PLATE WITH DUAL 15MM ROD CLAMP 3016

P/N nabízeného modelu

Nabídnutá cena za ks bez DPH

900 Kč

Nabídnutá cena celkem bez DPH

900 Kč

Napájecí bateriová destička

(položka: 1.1.2.1.2.1.2.35)

Objednávány počet kusů

1

Nabídnutý model

SMALLRIG MINI V MOUNT BATTERY PLATE SE SVORKOU VE TVARU KRABA 2989

P/N nabízeného modelu

Nabídnutá cena za ks bez DPH

800 Kč

Nabídnutá cena celkem bez DPH

800 Kč

Velkokapacitní baterie (150 Wh)

(položka: 1.1.2.1.2.1.042)

Objednávány počet kusů

2

Nabídnutý model

V-mount baterie BP-150WS (150 Wh)

P/N nabízeného modelu

Nabídnutá cena za ks bez DPH

4 200 Kč

Nabídnutá cena celkem bez DPH

8 400 Kč

Nabíječka k velkokapacitní baterii

(položka: 1.1.2.1.2.1.043)

Objednávány počet kusů

1

Nabídnutý model

Duální V-mount nabíječka + XLR DC OUT

P/N nabízeného modelu

Nabídnutá cena za ks bez DPH

3 400 Kč

Nabídnutá cena celkem bez DPH

3 400 Kč

Držák kamery

(položka: 1.1.2.1.2.1.2.36)

Objednávány počet kusů

1

Nabídnutý model

SmallRig boční NATO rukojeť

P/N nabízeného modelu

Nabídnutá cena za ks bez DPH

2 000 Kč

Nabídnutá cena celkem bez DPH

2 000 Kč

Spojovací materiál pro příslušenství kamery 2

(položka: 1.1.2.1.2.1.2.42)

Objednávány počet kusů

2

Nabídnutý model

SMALLRIG HARD ANODIZING ALUMINUM ALLOY PAIR OF 15MM RODS (M12-12INCH, 30CM) 1053

P/N nabízeného modelu

Nabídnutá cena za ks bez DPH

360 Kč

Nabídnutá cena celkem bez DPH

700 Kč

Spojovací materiál pro příslušenství kamery 3

(položka: 1.1.2.1.2.1.2.43)

Objednávaný počet kusů	2
Nabídnutý model	SmallRig 1050 - 15mm rígové tyče 18cm (2ks)
P/N nabízeného modelu	
Nabídnutá cena za ks bez DPH	400 Kč
Nabídnutá cena celkem bez DPH	800 Kč

Spojovací materiál pro příslušenství kamery 4 (položka: 1.1.2.1.2.1.2.44)	
Objednávaný počet kusů	1
Nabídnutý model	SMALLRIG TRIPOD MOUNTING KIT W/15MM RAIL BLOCK 1798
P/N nabízeného modelu	
Nabídnutá cena za ks bez DPH	1 400 Kč
Nabídnutá cena celkem bez DPH	1 400 Kč

Rychloupínací bezpečnostní lišta (položka: 1.1.2.1.2.1.2.38)	
Objednávaný počet kusů	2
Nabídnutý model	SMALLRIG RYCHLOUPÍNAČÍ BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA 7 CM 1195B
P/N nabízeného modelu	
Nabídnutá cena za ks bez DPH	220 Kč
Nabídnutá cena celkem bez DPH	440 Kč

Univerzální držák objektivu (položka: 1.1.2.1.2.1.2.39)	
Objednávaný počet kusů	1
Nabídnutý model	SMALLRIG 15MM UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK OBJEKTIVU LWS BSL2681
P/N nabízeného modelu	
Nabídnutá cena za ks bez DPH	600 Kč
Nabídnutá cena celkem bez DPH	600 Kč

Rukojeť ke kameře (položka: 1.1.2.1.2.1.2.40)	
Objednávaný počet kusů	1
Nabídnutý model	SmallRig systém rukojetí pro 15mm tyče 998C
P/N nabízeného modelu	
Nabídnutá cena za ks bez DPH	1 900 Kč
Nabídnutá cena celkem bez DPH	1 900 Kč

Ramenní opora kamery (položka: 1.1.2.1.2.1.2.41)	
Objednávaný počet kusů	1
Nabídnutý model	SMALLRIG UNIVERSAL SHOULDER PAD WITH 15MM RAILBLOCK 2077
P/N nabízeného modelu	
Nabídnutá cena za ks bez DPH	2 000 Kč
Nabídnutá cena celkem bez DPH	2 000 Kč

Technická specifikace		
Název parametru	Požadovaná hodnota	Nabízená konfigurace dodavatele
Druh zařízení	Kamera + objektiv	kamera + objektiv
Typ kamery	digitální fotoaparát s výměnitelnými objektivy	digitální fotoaparát s výměnitelnými objektivy
Rozlišení kamery	min. 4K	min. 4K
Rozlišení fotografie	min. 25 MPx	min. 25 MPx
Velikost snímače	Super35 nebo Full Frame	Super35 nebo Full Frame
Bajonet	plně kompatibilní s objektivem	plně kompatibilní s objektivem
Podporované formáty záznamu obrazu	XAVC HS, XAVC S, XAVC S-I, XAVC S-I DCI	XAVC HS, XAVC S, XAVC S-I, XAVC S-I DCI
Podporované formáty záznamu zvuku	LPCM 2 kanály, MPEG-4 AAC-LC 2 kanály	LPCM 2 kanály, MPEG-4 AAC-LC 2 kanály
Podporované rozlišení kamery	4K, FullHD, HD	4K, FullHD, HD
Podporované snímkovací frekvence	min. 240 sn./s při rozlišení 1080p	min. 240 sn./s při rozlišení 1080p
Hodnoty ISO	minimální hodnota: max: 150 maximální hodnota: min. 30 000	minimální hodnota: max: 150 maximální hodnota: min. 30 000
Režim vyvážení bílé	auto, denní světlo, zataženo, žárovka, zářivka, vlastní nastavení	auto, denní světlo, zataženo, žárovka, zářivka, vlastní nastavení
Ostření	automatické/ruční	automatické/ruční
Oblast ostření	širokoúhlé, zónové, středové, bodové	širokoúhlé, zónové, středové, bodové
Další funkce ostření	automatické ostření na oči	automatické ostření na oči
Režim expozice	priorita clony, priorita expozice, ruční režim, auto, manuální expozice, programovatelná	priorita clony, priorita expozice, ruční režim, auto, manuální expozice, programovatelná
Stabilizace obrazu	ano	ano
Režim stabilizace obrazu	5 osá	5 osá
Formát fotografie	JPEG, HEIF, RAW	JPEG, HEIF, RAW
Závěrka	ano	ano
Zvukové vstupy	min. 1x stereoфонní konektor 3,5 mm v těle kamery min. 2x přídavný XLR konektor s fantomovým napájením	min. 1x stereoфонní konektor 3,5 mm v těle kamery min. 2x přídavný XLR konektor s fantomovým napájením
Vestavěný mikrofon	ano, stereoфонní	ano, stereoфонní
Zvukové výstupy	min. 1x stereoфонní konektor 3,5 mm, vestavěný reproduktor	min. 1x stereoфонní konektor 3,5 mm, vestavěný reproduktor
Obrazové výstupy	min. 1x HDMI typu A	min. 1x HDMI typu A
WiFi	ano, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	ano, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Typ záznamového média	min. SD	min. SD
Display	ano, vestavěný, úhlopříčka min. 7 cm, výklopný, otočný, dotykový	ano, vestavěný, úhlopříčka min. 7 cm, výklopný, otočný, dotykový
Další funkce	zobrazení úrovně zvuku, vlastní nastavení tlačítek, přenos souborů pomocí FTP	zobrazení úrovně zvuku, vlastní nastavení tlačítek, přenos souborů pomocí FTP
Příslušenství	dobíjecí baterie, jednotka rukojeti s XLR, víčko těla, nabíjecí adaptér	dobíjecí baterie, jednotka rukojeti s XLR, víčko těla, nabíjecí adaptér
Materiál konstrukce	kov nebo slitina kovu	kov nebo slitina kovu
Hmotnost těla	max. 1 kg	max. 1 kg
Druh zařízení	Objektiv	Objektiv
Typ objektivu	plně kompatibilní s nabídnutým typem kamery, max. využívající její vlastnosti	plně kompatibilní s nabídnutým typem kamery, max. využívající její vlastnosti
Bajonet objektivu	plně kompatibilní s nabídnutým typem kamery, max. využívající její vlastnosti	plně kompatibilní s nabídnutým typem kamery, max. využívající její vlastnosti
Vhodný pro formát snímače	plně kompatibilní s nabídnutým typem kamery, max. využívající její vlastnosti	plně kompatibilní s nabídnutým typem kamery, max. využívající její vlastnosti
Min. ohnisková vzdálenost	max. 25 mm	max. 25 mm
Max. ohnisková vzdálenost	min. 70 mm	min. 70 mm
Režim ostření	automatické, manuální	automatické, manuální
Světelnost	max. f 2,8	max. f 2,8
Maximální clona	F22	F22
Minimální zaostřovací vzdálenost	max. 0,2 m	max. 0,2 m
Fyzická světlonost v celém rozsahu zoomu	ano	ano
Průměr filtru	max. 100 mm	max. 100 mm
Hmotnost	max. 1 kg	max. 1 kg
Těsnění	ano	ano
Užavení zoomu	ano	ano
Kompatibilita	objektiv musí být plně kompatibilní s dodanou kamerou	objektiv musí být plně kompatibilní s dodanou kamerou
Druh zařízení	příslušenství ke kameře - horní rukojeť, klec, svorka	příslušenství ke kameře - horní rukojeť, klec, svorka