

Dílčđ soupis pracđ a materiálu - souhrn požadavků TO ST Olomouc - PO II

 Pro období: **červen - zářđ 2024**

 Rámcová dohoda: **Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ OVA 2024**

 SoD: **E635-S-2483/2024**

 Objednatel: **Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO II**

 Zhotovitel: **Společnost s názvem „TOMI + HSM + Pirell – Svařování 2024 - ST Olomouc“**

 Příloha dílčđ obj. č.: **24_635320079**

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
9	5907015016	Ojedineľá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	730,000		
32	5907045120	Přđplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m	260,000		
36	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	40,000		
49	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	835,000		
53	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	160,000		
54	5908055010	Přđplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	40,000		
55	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	ú.l.pl.	70,000		
61	5909010030	Ojedineľé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	70,000		
71	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	18,000		
72	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	16,000		
101	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	16,000		
107	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	800,000		
108	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	800,000		
161	5910090050	Navařování srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	15,000		
162	5910090060	Navařování srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	14,000		
164	5910090110	Navařování srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	9,000		