

Příloha č. 1 - specifikace - laminovací stroj poloautomatický		FOLIANT Gemini 400 NG-S	
Charakteristika, vlastnosti laminovacího stroje			
pneumatický přítlak válců (vestavěný kompresor)	ano		ano
ruční nakládání a dopravník pro automatickou separaci archů	ano		ano
rozměry (cca)	200 x 75 cm		220x75 cm
maximální rychlost	15m/min		15/min
minimální rozměr archů	20 x 30 cm		20x30 cm
laminovací fólie	BOPP23-42 μ		BOPP 23-42 mic
poloautomatický proces je řízen procesorem s čidly	ano		ano
laminovací šíře	max 330 mm		max. 380 mm
laminovací délka	cca 580 mm		max. 580 mm
Maximální gramáž papíru	do 350 g		350 gsm

Příloha č. 1 - specifikace - brožurovací stroj	DUPLO DBM 150	
Charakteristika, vlastnosti brožurovacího stroje		
dvě šicí hlavy	ano	ano
volitelná pozice šití (střed/blok)	ano	ano
automatické přestavování	ano	ano
šití skobičkami	ano	ano
gramáž papíru	80 - 250 g	70-250 g
minimální kapacita (při 80 g)	20 listů	25 listů
Nakládání	ruční nebo poloautomatické	ruční
maximální formát papíru	max A3	330x480 mm
Bez čelního ořezu	ano	s čelním ořezem

Příloha č. 1 - specifikace - skládací stroj automatický		Multigraf Touchline CF 375
Charakteristika, vlastnosti skládacího stroje		
vzduchové podávání a separace	ano	ano
automatická detekce formátu	ano	ano
automatická detekce funkcí oddělování počtu nanášených archů	ano	ano
maximální formát papíru	300 x 640 mm	375x660 mm
gramáž papíru	80 - 250 g	80 - 400 gsm
Nakládání: ruční nebo poloautomatické	ruční nebo poloautomatické	automatické
Počet skládacích kapes	2	2
Bigování	ano	ano- lištou
Rozměr archu min	100 mm	100 mm