

Položka č.	Základní technické parametry	Požadovaná úroveň parametrů	Hodnota parametrů dodávky
1	Výrobní značka a typové označení	Kioti CX2510CH	
2	Typ: kolový malotraktor	ano	ano
3	Výkon motoru	min. 24 HP	24,5 hp
4	Vznětový motor 3 válcový	ano	ano
5	Objem motoru	min. 1600 cm3	1647 cm3
6	Chlazení motoru kapalinou	ano	ano
7	Pohon přední a zadní nápravy	ano	ano
8	Přední pohon připojitelný mechanicky	ano	ano
9	Převodovka hydrostatická	ano	ano
10	Min. 2 rozsahy, 2 pedály vedle sebe	ano	ano
11	HST propojený pedál s otáčkami motoru	ano	ano
12	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ano	ano
13	Pojezdová rychlost vpřed	min. 21,5 km/hod	21,74 km/hon
14	Parkovací brzda	ano	ano
15	Pneumatiky travní	ano	ano
16	Zadní tříbodový závěs I.kategorie	ano	ano
17	Čelní hydraulická ramena	ano	ano
18	Zvedací síla zadního tříbodového závěsu	min. 730 kg	739 kg
19	Zadní vývodový hřídel - minimální úroveň	540 ot./min	540 ot./min
20	Zadní výškově stavitelný závěs s hubicí	ano	ano
21	Koule ISO50 do tažné lišty	ano	ano
22	12 v zásuvka vzadu	ano	ano
23	Krabice na nářadí	ano	ano
24	Dvoustupňové hydraulické čerpadlo s průtokem	min. 42 l / min.	42,9 l/min
25	Hydraulické okruhy vzadu	min. 1 dvoučinný	1 dvoučinný
26	Příprava pro připojení a ovládání elektromagnetického ventilu hydrauliky vzadu	ano	ano
27	Hydraulické okruhy vpředu pro připojení příslušenství	min. 2 dvoučinný	2 dvoučinné
28	Pracovní hydraulika	min. 160 bar	180 bar
29	Kabina řidiče s klimatizací a topením	ano	ano

30	Vyhřívání zadní okno se stěračem	ano	ano
31	Joystick v kabině	ano	ano
32	Sedadlo řidiče odpružené s područkami	ano	ano
33	Řízení hydrostatické nebo hydraulické s posilovačem	ano	ano
34	Autorádio	ano	ano
35	Pracovní světla na kabině 2 přední a 2 zadní	ano	ano
36	Provozní hmotnost s kabinou bez závaží a příslušenství	max. 1300 kg	1272 kg
37	Poloměr otáčení	max. 2400 mm	2350 mm

Dodací termín - Traktor 2 měsíce od podpisu smlouvy. Příslušenství 1 až 3 může být dodáno nezávisle na traktoru do 3 měsíců od podpisu.

Příslušenství č. 1 - Aerifikátor

Položka č.	Základní technické parametry	Požadovaná úroveň parametrů	Hodnota parametrů dodávky
1	Výrobní značka a typové označení		
2	Kompatibilní s dodávaným malotraktorem	ano	ano
3	Uchycení do zadního tříbodového závěsu	ano	ano
4	Pracovní záběr	1300 mm - 1350 mm	1320 mm
5	Hmotnost	max. 455 kg	425 kg
6	Hloubka aerifikace	min. 145 mm	150 mm
7	Záštita proti vytržení trávnicku	ano	ano
8	Odstavné nohy	ano	ano
9	Počet trnů	min. 22 ks	24 ks
10	Vč. kardanového hřídele	ano	ano
11	Vč. výbavy - Trny plné 12x150 mm	ano	ano
12	Vč. výbavy - Trny duté 19x10x150 mm	ano	ano

Příslušenství č. 2 - zametací kartáč

Položka č.	Základní technické parametry	Požadovaná úroveň parametrů	Hodnota parametrů dodávky
1	Výrobní značka a typové označení	Agrometal KMM1250UH	
2	Typ: zametací kartáč	ano	ano
3	Kompatibilní s dodávaným malotraktorem	ano	ano
4	Agregace do předního tříbodového závěsu	ano	ano
5	Pohon: hydraulický	ano	ano
6	Hydraulické natáčení do stran	ano	ano
7	Zimní výplet kartáče	ano	ano
8	Pracovní záběr	1200 mm -1300 mm	1250 mm
9	Opěrná kola	ano	ano

Příslušenství č. 3 - radlice na sníh

Položka č.	Základní technické parametry	Požadovaná úroveň parametrů	Hodnota parametrů dodávky
1	Kompatibilní s dodávaným malotraktorem	ano	ano
2	Agregace do předního tříbodového závěsu	ano	ano
3	Hydraulické natáčení do stran	ano	ano
4	Odpružení	ano	ano
5	Pracovní záběr	1450 mm -1550 mm	1500 mm
6	Podpěrná kola	ano	ano