



RI OKNA a.s.

Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Česká republika

IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626.

obchodní zastoupení:

RI OKNA a.s.
Železniční 17 326 00 Plzeň
OTEVÍRACÍ DOBA:

PO - PÁ 8:00-15:30 hod
Mobil: 777 777 542; 777 777 543
Tel.: 377 389 970;
E-mail: riplzen@ri-okna.as;

Zpracoval: [REDACTED]

Obchodní zástupce: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Dne: 20.6.2024

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

akce: sklad elektronářadí
Ústavní ul.
334 41 Dobřany

Mobil: 604 566 705
E-Mail: investice@pld.cz

CENOVÁ NABÍDKA

č. OFA0055 / 1

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme za Váš zájem a poptávku, kterou jste nám zaslali. Dovolujeme si Vám, předložit cenovou nabídku našich výrobků

PONZIO PE78N - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm rám 86 mm křídlo, osazené systémovým kováním.

Série + s dodatečným těsněním pod sklem

Série HI s obdobnou konstrukcí jako série +, avšak se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi díky zateplení izolační vložkou v komoře tepelného mostu.

Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy RI OKNA a mohou se lišit od zadání.

Součástí každého hliníkového okna/balkónových dveří je **podkladový profil**, jehož výška není součástí níže uvedených výrobních rozměrů! Podkladový profil pro **PE68/78N = 25mm**.

Dovolujeme si Vám doporučit montáž otvorových výplní s použitím paropropustných a parotěsných fólií dle ČSN 73 0540-2. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem.

V případě Vašeho zájmu, kontaktujte naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

Věnujte prosím mimořádnou pozornost textovému a technickému popisu každé pozice. Na případné reklamace po podpisu této cenové nabídky jako součásti smlouvy o dílo nebude brán zřetel.

Poznámky k zaměrování


Dveře této pozic budou uzpůsobena dle stávajícího omítnutého otvoru a výrobní rozměr bude dle šířky mezi omítkami.

V místě dveří bude vysekána drážka pro přípojovací spáru, v místě podlahy pro práh.

Detail osazení dveří dle hloubky ostění oken.

V místě podlahy bude práh 20 mm.

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
1	1 ks	116 140,00 Kč	116 140,00 Kč



Pohled: venkovní pohled
Systém: PE78N
Iso varianta: STANDARD
Křídlo: 2 * 7865TB křídlo VD ven 95/78 mm + práh 20mm
Barva: int.RAL 9016MAT/ext.RAL 9016MAT
Těsnění: černé/černé
Kování: Siegenia (Procural)
kř. profil klika
 1 7865TB VD levé štulp
 2 7865TB 1050 VD pravé klika-klika/3-bodový AS2750
pole výplň
 1.1 panel RAL 44mm, Up=0.80
 2.1 panel RAL 44mm, Up=0.80
Přídavný profil: TR 60x20-AL rozšíření prahu
Zaskl.lišty: STANDARD
Odvodnění: dopředu
*** průchod při otevření na 90° = 835 x 2005 mm ***
Parametry dle křidel:
 2 Pant pozice 4 panty (4.pant nahoře)
 2 Klika vnitřní Klika-klika Decentis s překrytím,nerez
Rozměr: 1480 x 2500 mm

ZP	1 x	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
-----------	-----	------	---------	---------

*** ZEDNICKÉ PRÁCE - rovné ostění ***

- štukování sádrovou omítkou
 - hrubý úklid

m	1 x	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
----------	-----	------	---------	---------

Přehled:

Obvod	7,920 m
Počet skel	0 ks
Počet oken	1 ks
A4 Obvod bez spojů	7,960 m
A6 Plocha oken	3,67 m ²
1 x 0,00 m ² Plocha skel	

Suma položek R3		116 140,00 Kč
Sleva	-42,00 %	-48 778,80
Mimořádná sleva	-15,00 %	-10 104,18
Montáž - paušál		8 000,00
Demontáž - ocelové dveře		1 700,00
Zednické zapravení - paušál		7 000,00
Likvidace odpadu		1 500,00
Doprava		500,00
Suma netto		75 957,02
bez DPH	0,00 %	0,00
Částka k zaplacení		75 957,02 Kč

Celková cena je uvedena vč. DPH resp. DPH bude účtována dle platné legislativy:
12 % pro bytovou výstavbu
21 % pro ostatní výstavbu

V případě, že zdanitelné plnění podléhá přenesení daňové povinnosti je cena účtována bez DPH.

Informace k cenové nabídce:

Vážený zákazníku, věnujte pozornost všem uvedeným skutečnostem, informacím a popisům v cenové nabídce. Pokud není jakýkoliv výrobek, doplněk či služba jmenovitě uvedena v cenové nabídce, není její součástí. V případě nesrovnalostí nás bez váhání kontaktujte. Konkrétní popis použitých materiálů (profil, skla, smysl otevírání atd.) je uveden u každé položky.

Vysvětlivky:

Všechny okna i dveře otvíravé DOVNITŘ jsou znázorněny z pohledu ZEVNITŘ, dveře otvíravé VEN jsou zná-zorněny z pohledu ZVENKU.

Není-li uvedeno jinak je okenní klika umístěna na střed výšky (šířky) křídla otvírky.

Konstrukce jsou nabízeny dle technologických postupů, norem a standardů pro výrobu hliníkových oken a dveří společnosti RI OKNA, mohou se tedy lišit od zadání.

Platnost nabídky: 7 dní, případně po dobu platnosti časově omezených slev a zvýhodnění.

Uvedené slevy a ceny prací platí při realizaci poptávaného rozsahu.

Záruka:

Zhotovitel poskytuje záruční dobu:

60 měsíců na plastové profily, 24 měsíců na ostatní součásti a příslušenství.

V případě odběru výrobků bez montáže objednavatel zadá rozměry prvků, barvu, charakter otevírání apod. a ručí za případné rozdíly. Záruka se vztahuje pouze na výrobky, nikoliv na vady způsobené případnou neodbornou montáží. Odběr výrobků probíhá ve skladovém prostoru - konkrétní adresa bude uvedena ve smlouvě.

Po montáži a následujících zednických pracích je nutné zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu. Po montáži a následujících zednických pracích je objednavatel povinen odstranit z oken ochranou folii, nejpozději do 1 měsíce ode dne montáže. Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání kování.

Servis a reklamace:

Provádíme záruční a pozáruční servis.

Seřízení výrobku a nastavení proběhne bezplatně v průběhu montáže (před předáním a převzetím díla). Do 1 roku od předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit požadavek na 1x bezplatné seřízení

a nastavení výrobků; takové seřízení proběhne pouze na výzvu objednatele. Pozdější nebo opakované seřízení, nastavení, mimozáruční a pozáruční opravy jsou prováděny v rámci placeného servisu podle aktuálního ceníku.

Termín dodání:

4 - 8 týdnů pro bílou barvu, standardní barvy RAL a standardní dekory (zlatý dub, ořech)

5 - 10 týdnů pro všechny ostatní barvy

Konkrétní termín dodání je vždy upřesněn individuálně při podpisu smlouvy.



RAL9006
stříbrná



RAL9016
bílá



RAL7016
antracit grau



RAL8019
šedohnědá

Základní barvy systému Ponzio:

Platební podmínky:

Při uzavření zakázky (podpisu smlouvy) je účtována záloha ve výši 60% z celkové ceny díla se splatností 14 dní. Po předání díla je vystavena doplňková faktura se splatností 14 dní. Všechny úhrady probíhají výhradně bankovním převodem

Před podpisem Smlouvy o dílo a zadáním výroby bude provedeno bezplatné zaměření.

Montáž obsahuje:

- montáž výrobků do připravených stavebních otvorů (pomocí montážních turbo šroubů nebo montážních kotev) včetně vyplnění spáry PUR pěnou
- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
- systém řešení utěsnění 3. spáry není v ceně montáže
- ostatní specifické odchylky (stížený přístup, montáž ve výšce, předsazená montáž apod.) musí být konzultovány při zaměření a v nabídce jmenovitě zohledněny

Montáž neobsahuje:

Dopravu výrobků na stavbu (doprava je vyčíslena zvlášť)

V případě dodatečné montáže (platí i pro příslušenství) nebo rozdělení montáže na etapy bude k ceně práce doúčtována cena dopravy a paušální poplatek za vícepráce 2.500,- Kč bez DPH.

Zapojení elektrických prvků není předmětem montáže.

Cena obsahuje pouze cenu technického zařízení. Neobsahuje montážní práce ani cenu doplňkového montážního materiálu - kabely apod. V ceně není zapojení systému na stávající rozvody. Je potřeba konzultace elektrikáře - slaboproud - znající místní stav věci.

Velkoplošné zasklívání:

Montáž automaticky neobsahuje příplatek za manipulaci se zasklením s hmotností nad 100kg, která nelze zasklívat bez pomoci techniky a nároku na manipulaci. Příplatek být stanoven samostatně, obvykle na základě prohlídky stavby obchodním zástupcem.

System řešení utěsnění 3. spáry (tzn. zateplení spáry mezi oknem a zdívem) obsahuje:

Podle normy ČSN 76 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti přípojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí.

Demontáž obsahuje:

- vybourání původních dřevěných oken nebo dveří rozřezáním, vybourání vnitřních parapetů, vybourání venkovních parapetů (v případě, že dochází k jejich výměně) a odnos na určené místo (podesta, dvůr)
- ostatní specifické odchylky (kovové rámy, luxfery apod.) musí být konzultovány při zaměření a v nabídce jmenovitě zohledněny

Likvidace obsahuje:

- odvoz starých oken vč. příslušenství a suti a následné uložení na skládku
- likvidace a odvoz odpadu se provádí pouze společně s demontáží

Zednické začištění zdvojených oken a dveří obsahuje:

- začištění z interiéru interiérovou omítkou
 - začištění z exteriéru do šíře spáry 1 cm omítkou, popřípadě tmely
 - hrubý úklid (smetení a odnos hrubých nečistot souvisejících s výměnou oken a dveří)
 - ostatní specifické odchylky musí být konzultovány při zaměření a v nabídce jmenovitě zohledněny
- Zednické začištění vchodových dveří je standardně prováděno stejně jako začištění zdvojených oken.

Zednické začištění špaletových oken obsahuje:

- očištění stávajícího ostění z interiéru, popř. snížení podhledů fasádním polystyrenem, dolepení špalet fasádním polystyrenem, plošné přestěrkování vyztužené armovací tkaninou, osazení rohů, omítnutí a štukování interiérovou omítkou
 - začištění z exteriéru do šíře spáry 1 cm omítkou, popřípadě tmely, cena neobsahuje dozdivání či jiné dolepení úskoků v exteriéru
 - hrubý úklid (smetení a odnos hrubých nečistot souvisejících s výměnou oken a dveří)
 - ostatní specifické odchylky musí být konzultovány při zaměření a v nabídce jmenovitě zohledněny
- ** pro dozdivání špalet systémem Ytong nebo prohazování maltou musí být zpracována individuální konzultace. Systém Ytong lze použít od síly dozdivaných špalet 60 mm **

Montáž parapetů a jiných doplňků:

Musí být vyčíslena samostatně.

Montáž vnitřních parapetů provádíme pouze současně se zednickým začištěním realizované našimi pracovníky, v opačném případě jsou pouze dodány.

Montáž sítí proti hmyzu obsahuje nanýtování háčků (obrtlíků), popř. nalepení kartáčků.

Cena montáže příslušenství platí zároveň s okny, v případě dodatečné montáže je k ceně práce ještě doúčtována cena dopravy.

V případě dodatečné objednávky příslušenství se mohou ceny lišit.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na toto:

Ceny prací jsou stanoveny za předpokladu, že budou probíhat plynule bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu. Přerušení prací vinou objednatele může mít za následek účtování vícenákladů. Náklady jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla. Pokud tomu tak není z důvodu zapříčiněných objednavatelem, má zhotovitel nárok na úhradu vícenákladů tím vzniklých. Pokud není jinak výslovně uvedeno v cenové nabídce.

Příprava na montáž:

Při rekonstrukci podlahy důkladně zakryjte tuhým kartonem, a to v místě montáže i na všech přístupových cestách k nim. Nábytek a další vybavení interiéru kompletně zakryjte plastickou fólií. Velmi pečlivě ji oblepte a na podlaze zabezpečte tak, aby ji neodfoukl nebo neroztrhl průvan, který vzniká při demontáži starých oken. K bezpečnému pohybu kolem měněného výrobku potřebujeme prostor v celkové šířce měněného výrobku a cca 1,5 metru do prostoru místnosti.

Výměna vzduchu:

Pro zajištění správné funkce výplní otvorů podle Vyhlášky 268/2009Sb., části čtvrté, §26, odstavce 3) je nutné zajistit ochranu před hlukem tím, že jsou otvory v uzavřeném stavu, ale zároveň zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Není-li projektem a následujícími stavebními úpravami řešeno zajištění výměny vzduchu 25 m³ za hodinu na jednu osobu v době pobytu osob, je nutné zajistit výměnu vzduchu otevřením otvorů a vyvětráním vnitřních prostor tak aby byl splněn uvedený požadavek. Po dobu otevření otvorů je ochrana před hlukem dočasně snížena.

Charakteristika povrchových úprav:

Prášková barva (komaxitování). Odstíny dle RAL (viz www.ral.cz <<http://www.ral.cz>>) standardně v matném provedení. Barvy RAL 9006 a 9007 mohou mít různou orientaci metalických pigmentů, což je přirozená vlastnost všech metalických barev.
Anodická oxidace (eloxování) odstín E6 EV1 - přírodní odstín hliníku. Ostatní odstíny dle vzorkovníku.
Kaširování - laminování pomocí tzv. MBAS fólie (viz www.renol.cz)

Blower door test

Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je nutné namontované prvky nechat zhotovitelem seřídit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu, a to se splatností 14 dnů ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků 14 dnů před předpokládaným termínem provádění blower door testu.

Potvrzená cenová nabídka se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo popř. Kupní smlouvy. Jakékoliv změny v zadání po uzavření Smlouvy o dílo popř. Kupní smlouvy může mít za následek změny termínů a ceny.

Za RI OKNA a. s.

Za objednatele

V Plzni dne.....

V..... dne.....

Podpis.