

CENOVÁ NABÍDKA

v případě bez podlahového vytápění 2.5%

v případě s podlahovým vytápěním 1.8%

Požadavky na zbytkovou vlhkost podkladu u anhydritového potěru nesmí přesáhnout hodnoty:

v případě bez podlahového vytápění 0.5%

v případě s podlahovým vytápěním 0.3%

Je-li součástí potěru podlahové vytápění musí proběhnout nátupná zkouška a proveden zápis - protokol o nátupné zkoušce.

Za správné provedení nátupné zkoušky zodpovídá investor a je v jeho zájmu, aby byla provedena správně.

V případě podlahového topení 24h před realizací vypnuté OFF / nikoliv stažené.

Pokud je jediný zdroj tepla podlahové topení, zajistíte v chladných dnech jiný zdroj vytápění - přímotopy apod..

Zdroj vody a el. energie k zajištění realizace zakázky dosah do 10m není-li dohodnuto jinak.

Vlhkosti podkladu při pokládce krytin musí odpovídat ČSN 744505

Pevnosti cementového a anhydritového potěru musí být větší jak 1MPa v odtrhu, zodpovídá za kvalitu realizační firma potěru.

Nové cementové a anhydritové přebíráme vysušené. Za správné hodnoty zbytkové vlhkosti zodpovídá realizační firma potěru.

Je-li nutné udělat sondu do podkladu nebo další měření, je to zpoplatněno dle platného ceníku + cestovní náklady.

Při zahájení realizace nebudou v prostorách probíhat žádné jiné práce ani se pohybovat další nepovolané osoby.

Za dobrý stav vodorovných a svislých izolací si zodpovídá investor- objednavatel.

Pokud si nejste se stavem izolací jisti, ve vlastním zájmu si je nechte zkontrolovat.

Na skryté vady vlhkosti a vady konstrukční v podkladu, které způsobí poškození krytiny a mechanické poškození se nevztahují záruky.

Investor bude dbát pokynů firmy provádějící podlahářské práce.

V případě anhydritové podlahy bude vrchní synter stržen provádějící firmou anhydrit. Pokud nebude tak učiněno, zvýší to náklady na pozdější

odstranění vyzráleho syntru za použití diamantových brusek. Odstranění musí být až na plnivo. Platí v případě další úpravy - nivelace, lepení.

Cena za odstranění syntru na anhydritu po vytvrdnutí s diamanty se pohybuje od 150,- až 190,-Kč/m²

Podlahové topení - teplota na povrchu podlahy NESMÍ přesáhnout MAX 27°C na nášlapné vrstvě.

Spuštění podlahového topení po nivelci může být až po uschnutí nivelace. Natápění provádět pozvolna a dle pokynů podlaháře.

Po instalaci podlah se bude teplota v místnosti pohybovat v běžných hodnotách teplot od 15 - 25°C po celou dobu životnosti podlahy

Pokud nejsou místnosti klimatizované, v letních měsících je potřeba zajistit, aby dopad slunečních paprsků nedopadal přímo na podlahu-stínění.

Po pokládce obdrží uživatel návod k údržbě podlahy, a doporučení vhodných čisticích prostředků, které je důležité používat.

Používání agresivních čističů vede k nevratnému poškození nášlapné vrstvy. Dbejte pokynů výrobce krytiny.

Veškeré nohy nábytku které jsou pohyblivé - stůl - židle a pod ošetřete funkčními ochrannými prvky - kluzáky

Pro ochranu podlahy před mechanickým poškozením používejte vhodné čisticí zóny

K podlaze obdržíte návod k údržbě podlahy a doporučuji se jim řídit. Prodloužíte tak životnost krytiny a její správnou funkčnost.

Cenová nabídka je orientační v případě, že nebylo možné kompletně odkrýt stávající podlahu a proměřit skutečný stav podkladu.

Technologický postup prací a materiálu se může dle zjištěných skutečností zjištěných na podkladu změnit.

Záruky na práci a materiál se řídí občanským zákoníkem, není-li dohodnuto jinak.

Výše uvedené skutečnosti jsou nedílnou součástí cenové nabídky a slouží také jako závazná objednávka.

Objednávku lze potvrdit i emailem na info@podlahy-herman.cz : S cenovou nabídkou a podmínky souhlasím - Jméno Příjmení, adresa, telefon

Objednávka materiálu na zakázku proběhne po potvrzení nabídky a připsání stanovené zálohy na účet.

Tato cenová nabídka je zpoplatněná částkou 800,-Kč bez DPH - v případě realizace se částka odečítá z celkové ceny.

Objednavatel:

Beru cenovou nabídku na vědomí a přečetl jsem si podmínky se kterými souhlasím.

Jméno a příjmení

Podpis