

KUPNÍ SMLOUVA č. KS245004

Dodavatel:		Odběratel:	
Cor HB, s.r.o. Dobrovského 2915 580 01 Havlíčkův Brod 1		Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí 9. května 489 391 02 Sezimovo Ústí 2	
Odpovědná osoba:	Jaroslav Houdek	Odpovědná osoba:	Mgr. Petr Peroutka
Funkce:	jednatel společnosti	Funkce:	ředitel školy
Číslo účtu:	2112 583 094 / 2700	Číslo účtu:	704042399 / 0800
Bankovní spojení:	UniCredit Bank, a.s.	Bankovní spojení:	
IČ: 25953117		IČ: 70938318	
DIČ: CZ25953117		DIČ: CZ70938318	
Telefon: 569 434501, 569 432955		Telefon: 381 202020	
E-mail: info@corhb.cz		Fax: 607 985263	
		E-mail: zs9kvetna@zs9kvetna.cz	

Kupní smlouva č.: KS245004

Datum zápisu: 28.06.2024

„Na základě Vašeho oznámení a vyhodnocení průzkumu trhu nákupu gastro zařízení, Vám předkládáme dle objednávky kupní smlouvu na požadované zařízení: "Nákup konvektomatu s nezbytným příslušenstvím."

P.č.	Obj. číslo	Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
1	H14-0502-IA	Konvektomat RETIGO Blue Vision - 2011 b							
			1 ks	533 250,00		533 250,00	21%	111 982,50	645 232,50
VAŘENÍ: Horký vzduch 30 – 300 °C. Kombinovaný režim 30 – 300 °C. Vaření v páře 30 – 130 °C. Bio vaření 30 – 98 °C. Vaření/pečení přes noc – šetří čas i peníze. Časování zásuv – možnost nastavit různý čas pro každý zásuv. AHC (Active Humidity Control) – automatická regulace vlhkosti pro vynikající výsledky vaření. SMART INVESTMENT - ENERGY STAR - prokazatelně nejnižší spotřeba energie, vody a nízké náklady na automatické mytí Vám zaručí rychlou návratnost investice. Pokročilý systém vývinu páry – skvělé výsledky vaření v páře díky dvoustupňovému předehřevu vody v integrovaném tepelném výměníku. Zásuvy napříč – bezpečnější a pohodlnější práce s gastronomií. Lepší vizuální kontrola vložených gastronomických surovin. Regenerace/banketing – podávejte více pokrmů v kratším čase. Delta T vaření – preciznost při přípravě velkých kusů potravin. Nízkoteplotní vaření – nižší váhové ztráty, lepší chuť. Cook & Hold – po skončení vaření automaticky přejde do fáze udržování Golden Touch – perfektní barva a křupavost stiskem jednoho tlačítka. Automatický předehřev/zchlazení varné komory s možností zadat požadovanou teplotu. Sous-vide, Sušení, Sterilizace, Konfitování, Uzení – speciální programy pro moderní gastronomii. VISION TOUCH CONTROLS OVLÁDÁNÍ: 8" displej – perfektní přehled, jednoduché a intuitivní ovládání. MyVision – maximální přizpůsobení menu, vše potřebné na hlavní obrazovce. Dotykový panel – panel funguje perfektně za všech podmínek a má rychlou odezvu, žádné mechanické prvky, tlačítka či kolečka. Easy Cooking – konvektomat doporučí vhodnou technologii dle požadovaného výsledku. 6-bodová teplotní sonda – šest měřících bodů pro perfektní kontrolu teploty v jádře pokrmu. 1000 programů s 20 kroky. Piktogramy – možnost přiřazení vlastních piktogramů ke každému programu. Funkce Learn – uložení programu se všemi změnami, které byly provedeny v průběhu vaření. Posledních 10 – automatické zobrazení posledních 10 varných procesů. Multitasking – unikátní možnost pracovat s displejem v průběhu vaření. Automatický start – možnost naplánovat odložený start. EcoLogic – údaje o spotřebě elektrické energie pro každý varný proces přímo na displeji. Nekonečný čas vaření - uspoří čas při vaření v provozní špičce. OSTATNÍ VYBAVENÍ: Active Cleaning – systém automatického mytí s minimální spotřebou vody. Trojitě dveřní sklo – minimální únik tepla, nízká spotřeba energie, již žádné popálení o vnější sklo. Obousměrný ventilátor – minimální rozdíly v barvě upečených jídel. Klapka – rychlé odvlhčení varné komory pro lepší křupavost a krásnou barvu, patentovaný odvlhčovací systém. 7 rychlostí ventilátoru – kontrola rychlosti distribuce a cirkulace vzduchu. Fan Stop – okamžité zastavení ventilátoru brání úniku tepla a páry při otevření dveří a zabraňuje opatření obsluhy. Taktování ventilátoru – 3 kroky k lepší rovnoměrnosti. Robustní klika – pro pohodlné otvírání stroje, antibakteriální materiál AISI 304 nerezová ocel – kvalitní nerezové materiály se speciální povrchovou úpravou pro delší životnost. Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy – snadná údržba Integrovaná ruční sprcha - pro snadné čištění, nespotřebovává změkčenou vodu. Odkapová dveřní vanička - zachytává kondenzát z dveří. Dva přívody vody – pro změkčenou a nezměkčenou vodu. WSS (Water Saving System) - speciální systém odpadu & vestavěný tepelný výměník zajistí velmi nízkou spotřebu vody. Standardní zavazecí vozík. KONEKTIVITA: USB rozhraní – snadné přehrávání dat z a do konvektomatu. Ethernet/LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč. VisionCombi software – správa programů a piktogramů ve vašem PC, prohlížení dat HACCP. PROVOZNÍ ZÁZNAMY: HACCP záznamy – snadná a okamžitá analýza kritických bodů vaření. Kompletní záznamy provozních událostí. SERVIS: BCS (Boiler Control System) – automatická kontrola bojleru, automatický přechod do injekčního režimu v případě neočekávaného výpadku bojleru. Servisní a diagnostický systém – automatické vyhodnocení chyb. Technická specifikace: Energie: elektrina, Vývin páry: bojler, Kapacita: GN 20xGN1/1, Kapacita jídel: 400-600, Rozteč zásuv: 63 mm, Rozměry (š x v x h): 948 x 1804 x 834 mm, Váha: 245 kg. Celkový příkon: 36,9 kW, Tepelný výkon: 36 kW, Příkon vyvíječe páry: 33 kW, Jištění: 63 A, Napájení: 3N~/380-415V/50-60 Hz, Hlučnost: do 70 dBA, Přípojka vody/odpadu: G 3/4" / 50 mm, Teplota: 30 - 300°C.									
2	AA99-0151	Sprcha samonavájecí ke konvektomatu Retigo VISION							
			1 ks	7 190,00		7 190,00	21%	1 509,90	8 699,90
samonavájecí sprcha komplet, umístění dle typu konvektomatu buď pod dveřmi na spodní části nebo na čelním panelu u velkých strojů, nutno zadat při výrobě, zpětně nelze měnit!!									
3	8640504	Změkčovač MS1950							
			1 ks	8 990,00		8 990,00	21%	1 887,90	10 877,90

P.č.	Obj. číslo	Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Automatický změkčovač s mechanickým nastavením parametrů regenerace (dle data/času). Náplň pryskyřice 6,5 litrů. Maximální průtok 30l/min. Max. teplota vody: 40°C. Připojení vody: 3/4". * Kapacita mezi regeneracemi (l), napájení: 230V, rozměry: 280x410x535 mm, hmotnost: 11 kg, množství upravené vody (10°dh):1950 l, kapacita zásobníku: 15 kg (voda+sůl), pracovní tlak: 1,5-6 bar, spotřeba tabletové soli: 1 kg									
4	8.5.1.1.	Filtr mechanických nečistot FF 06 - výstup 1/2"	1 ks	1 782,00		1 782,00	21%	374,22	2 156,22
Těleso filtru je zhotoveno z lisované mosazi a je opatřeno vnějšími i vnitřními připojovacími závitů a závitovými nátrubky. Filtry jsou vybaveny jemným filtračním sítkem z nerezové oceli o jemnosti filtrace 100 µm. Voda protéká sítkem a postupuje k výstupu z filtru. Nečistoty, usazené na dně filtrační jímky, lze snadno odstranit otevřením odkalovacího kulového ventilu. Během proplachování není přerušena dodávka filtrované vody. Filtry se vyznačují snadnou údržbou nebo výměnou filtračního sítka, bez nutnosti vyjmutí filtru z potrubí. Pro demontáž jímky je filtr vybaven montážním klíčem.									
5		instalace konvektomatu vč.dopravy	1 ks	7 500,00		7 500,00	21%	1 575,00	9 075,00
Součet položek						558 712,00		117 329,52	676 041,52
Celkem k úhradě s DPH:						676 041,52			

Platnost smlouvy: **do 31.července 2024**
Dodací lhůta: dle připravenosti inženýrských sítí, nejdéle do 31.července 2024, zařízení je k dodání do 14 dní od podpisu smlouvy
Způsob dopravy: dodavatelem (přepravní službou)
Platební podmínky: ve 100% výši, do 14 dní po vystavení faktury dodavatelem a převzetí předmětu smlouvy odběratelem

Odběratel souhlasí s podmínkami smlouvy o opravě uvedenými v této smlouvě dle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom podepsaném exempláři. Pokud dojde k podepsání smlouvy pomocí faxu či e-mailu, považují se tyto kopie za plnohodnotné originály a právoplatné. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny a dodatky této smlouvy vyžadují písemnou formu podepsanou oběma smluvními stranami. Za dodavatele může dále jednat a podepisovat dodatky i pan Ing.Luděk Široký - jednatel společnosti.

1. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY - SERVIS - CENA

Servisní zásah bude provedený po písemném vyrozumění (dopisem, faxem, e-mailem, případně fotodokumentací) odběratelem, kde je nutné uvést, které zařízení potřebuje servisní opravu, typ a výrobní číslo výrobku, telefonní spojení a jméno osoby, která reklamaci vyřizuje. Dodavatel je povinen toto vyrozumění potvrdit. Servisní zásah bude proveden do 48 hodin od nahlášení, pokud bude potřeba objednat náhradní díly, bude toto nejdříve konzultováno k odsouhlasení. Oprava zařízení bude provedena během jednoho dne, nebude-li upřesněno jinak, dle telefonického nebo písemného upřesnění s objednatелеm. Dodavatelem bude odborně zaškolen personál kuchyně v případě, že bude nějaká změna např. v ovládacích prvcích. Záruční servis bude zajišťován dodavatelem nebo servisním střediskem, které zajistí dodavatel. Oprávněné záruční opravy budou hrazeny dodavatelem. Neoprávněné záruční opravy budou hrazeny odběratelem. Odběratel souhlasí s následujícími podmínkami vyřízení reklamace: V případě výjezdu servisního technika na reklamaci a prokázání nezáruční opravy, budou odběrateli tyto náklady na opravu účtovány dle uvedených cen pro rok 2024: Práce technika na gastro zařízení 600 Kč/hod, práce na konvektomatu, myčce a plynových zařízení - 800 Kč/hod, pracovní doba techniků 8 - 16 hod, doprava 14 Kč/km, ztrátový čas - čas mechanika na cestě k zákazníkovi 250 Kč/hod, popřípadě náhradní díly dle ceníkových cen. Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %). Ceníky za opravy dodavatele jsou také vedeny na www.corhb.cz v sekci servis. Pozáruční servisní opravy budou hrazeny odběratelem, dle aktuálního ceníku.

3. ZÁRUKY A REKLAMACE

Dodavatel poskytuje na zařízení tvořící předmět této smlouvy **standardní záruku v délce trvání 12 měsíců a na konvektomat Retigo včetně je stanovena délka záruky na 24 měsíců.**Záruka začíná převzetím výrobku odběratelem od dodavatele na základě předávacího protokolu. Plnění záruky je řešeno podle rozhodnutí dodavatele buď opravou, nebo výměnou reklamovaného dílu, kterou zajistí opravná dodavatele. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé: neodborným zacházením, skladováním a obsluhou. Dále se záruka nevztahuje na osvětlovací tělesa, skleněné části výrobku, poškození vlivem přepětím v síti, na enormně namáhané díly (síta, těsnění, apod.) na poškození způsobená tvrdostí vody. **Doprava výrobku na záruční opravu není předmětem záruky.**

