

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku

Smluvní strany:

AMBY s.r.o.

Sídlo: Nad vodovodem 1526/49, 100 00 Praha 10

Zastoupené: Ing. Rudolf Šindelář, Ph.D.

IČO: 04198841

DIČ: CZ04198841

Bankovní spojení: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID datové schránky: z625zwb

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 243918

na straně jedné (dále jen „prodávající“)

a

Technické služby města Mostu a.s.

Sídlo: Dělnická 164, Most - Velebudice, PSČ 434 01

Zastoupené: Vladimír Kubík, předseda představenstva,

Ing. Michal Hartman, místopředseda představenstva

IČO: 64052265

DIČ: CZ64052265

Bankovní spojení: [REDACTED]

E-mail: info@tsmost.cz

ID datové schránky: vywt2un

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložce 771

a

na straně druhé (dále jen „kupující“)

Preamble

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právními skutečnostmi platnými v době uzavření smlouvy. Smluvní strany deklarují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu na podkladě provedené veřejné zakázky pod názvem „**Dodávka kontejnerového nosiče pro TS Most**“ následující movité věci: BONETTI 4x4 FX100 E6 35 Hákový nosič kontejnerů v kategorii SS. (dále jen jako „movitá věc“)

a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy, včetně dokladů a písemností k movité věci se vztahující

(záruční list včetně podmínek záruky, technický průkaz vozidla, návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě).

Technická specifikace movité věci je uvedena v Příloze č. I této smlouvy.

- 1.2. O dodání movité věci bude sepsán předávací protokol, který po podpisu obou smluvních stran se stává nedílnou součástí této kupní smlouvy. Součástí předávacího protokolu budou i údaje o příp. montáži, provozních zkouškách, zaškolení obsluhy apod.).
- 1.3. Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat spolu s movitou věcí doklady, které se k movité věci vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 1.4. Kupující se zavazuje movitou věc odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu. Kupující si vyhrazuje možnost požadovat prověření technických parametrů dodávky požadovaných kupujícím v rozsahu uvedeném v kupní smlouvě Příloha č.1 Technická specifikace vozu v certifikované technické zkušebně, a to na náklady prodávajícího. Kupující si vyhrazuje možnost požadovat, aby zástupce prodávajícího byl na vyžádání kupujícího přítomen výše uvedeného prověření, a to na náklady prodávajícího.
- 1.5. Předmětem smlouvy je poskytování záručního servisu v souladu s podmínkami čl. V. této smlouvy.

II.

Kupní cena

- 2.1. Kupní cena byla sjednána ve výši:

cena vozidla s nástavbou a kontejneru	3 144 980,00 Kč bez DPH
DPH 21%	660 445,80 Kč
celková cena vozidla včetně DPH	3 805 425,80 Kč

Cena je splatná nejpozději do 30 dnů na účet prodávajícího, uvedený v záhlaví této smlouvy.

- 2.2. Kupní cena uvedená v odst. 2.1. bude kupujícím uhrazena na podkladě vystavené faktury se splatností 30 dnů ode dne doručení faktury nebo ode dne předání movité věci, podle toho, která z těchto skutečností nastane později. Faktura musí být doložena předávacím protokolem potvrzeným oběma účastníky smlouvy.
- 2.3. Záloha na kupní cenu movité věci nebude poskytována.
- 2.4. Faktura (daňový doklad) musí splňovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti a přílohy je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny a prodávající je povinen vyhotovit nový daňový doklad s novou lhůtou splatnosti.
- 2.5. Za den úhrady sjednávají smluvní strany den připsání fakturované částky na účet prodávajícího.

III.

Převod vlastnictví

- 3.1. Kupující nabude vlastnické právo k věci po zaplacení kupní ceny, specifikované v článku II a po faktickém předání movité věci, o čemž bude sepsán a podpisy potvrzen protokol.

- 3.2. Nebezpečí škody na movité věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí movité věci a potvrzením předávacího protokolu k této movité věci. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodané movité věci teprve zaplacením celkové kupní ceny.

IV.

Způsob a místo převzetí movité věci

- 4.1 Prodávající se zavazuje splnit dodávku movité věci (dodat movitou věc včetně montáže a dokladů dle bodů čl. I, **do 270 kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy a její účinnosti**).
- 4.2 Smluvní strany sjednávají jako místo plnění sídlo kupujícího na adrese:
Technické služby města Mostu a.s., Dělnická 164, 434 01 Most - Velebudice.
- 4.3 Prodávající se zavazuje Kupujícímu oznámit písemně (e-mailem), termín dodání minimálně 48 hod. předem.

V.

Odpovědnost za vady, reklamační řízení

- 5.1. Prodávající garantuje kupujícímu, že movitá věc bude způsobilá ke smlouvenému účelu užívání v souladu s podmínkami zadávací dokumentace výběrového řízení uvedeného shora v čl. I. této smlouvy.
- 5.2. Minimální délka záruky plnění činí: 36 měsíců na kompletní vozidlo. Veškeré záruční opravy budou po dobu záruky bezplatné. Za příjezd k záručnímu servisnímu zásahu v místě sídla kupujícího, nebude v případě záruční opravy účtován poplatek za příjezd k servisnímu zásahu.
- 5.3. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.
- 5.4. Kupující je oprávněn uplatnit své nároky z odpovědnosti za vady v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník). Uplatněný nárok musí být uplatněn písemně (e-mailem) s uvedením označení vady, jejího popisu a uvedení požadovaného zákonného nároku z titulu odpovědnosti.
- 5.5. Lhůta pro započetí prací na odstranění závad sjednávají smluvní strany na dobu nejdéle 48 hodin. Uvedená lhůta započne plynout okamžikem písemného oznámení reklamace prodávajícímu nebo pověřené servisní organizaci. Oznámení musí být uplatněno písemně (e-mailem), pokud nebude prokazatelně dohodnuto jinak.
- 5.6. Místem plnění záručního a mimozáručního servisu zahrnujícího předepsané servisní a opravárenské úkony, zejména záruční servisní prohlídky, intervalový servis, seřízení a nastavení stroje, servis a výměny provozem opotřebovaných dílů a další opravy v rozsahu možností vybaveného servisního vozidla je sídlo kupujícího. Opravy vyžadující technické zázemí specializovaného pracoviště budou prováděny v autorizovaném servisu prodávajícího.
- 5.7. V případě jakéhokoliv porušení povinností prodávajícího, má kupující možnost od smlouvy odstoupit, tím není dotčeno právo na náhradu škody, která by tímto kupujícímu vznikla.

VI.

Smluvní sankce

- 6.1 V případě prodlení se zaplacením faktury za dodanou movitou věc má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

- 6.2 Pro případ nedodržení termínu dodání movité věci sjednaného v bodě 4.1., sjednávají smluvní strany ve prospěch kupujícího právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši **4 000,- Kč** za každý den

prodlení s dodáním movité věci. Povinnost úhrady sjednané smluvní pokuty může být nahrazena s písemným souhlasem kupujícího poskytnutím plnohodnotného vozu na dobu prodlení s dodáním movité věci.

- 6.3 V případě prodlení prokazatelného zahájení servisního zásahu bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta **ve výši Kč 1 000,- Kč** za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.4 Smluvní pokuta za nedodání náhradního vozu (stroje) ve stanovené lhůtě je **ve výši 1 000,- Kč** za každý den prodlení.
- 6.5 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 6.6 Náhrada škody může být uplatněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník). Nad rámec výše uvedených smluvních pokut.

VII.

Ustanovení přechodná a závěrečná

- 7.1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemně, formou vzestupně číselovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 7.2. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísní či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 7.3. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě kupní.
- 7.4. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní kupující, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru prodávající.
- 7.5. Po uveřejnění v registru smluv obdrží kupující do datové schránky/emailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že prodávající nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 7.6. Sjedná se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 7.7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Účastníci se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, kterým svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Účastníci sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit primárně dohodou.

- 7.8. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 7.9. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 7.10. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace stroje

Příloha č. 2 - Fotodokumentace vozidla určeného k dodání

V Mostě dne

Za prodávajícího:

RUDOLF Digitálně podepsal
RUDOLF ŠINDELÁŘ
ŠINDELÁŘ Datum: 2024.06.21
11:31:21 +02'00'

Ing. Rudolf Šindelář, Ph.D.
jednatel
AMBY s.r.o.

Za kupujícího:

Vladimír Digitálně podepsal
Vladimír Kubík
Kubík Datum: 2024.06.26
08:08:37 +02'00'

Vladimír Kubík
Předseda představenstva
Technické služby města Mostu a.s.

Ing. Michal Digitálně podepsal Ing. Michal
Hartman Hartman
Datum: 2024.07.02 10:27:44 +02'00'

Ing. Michal Hartman
Místopředseda představenstva
Technické služby města Mostu a.s.

Technická specifikace dodávky

Identifikace veřejné zakázky	
<i>název</i>	Dodávka kontejnerového nosiče pro TS Most
<i>druh</i>	dodávky
<i>datum vyhlášení</i>	18. 4. 2024
Zadavatel	
<i>název</i>	Technické služby města Mostu a.s.
<i>zastoupen</i>	Vladimír Kubík, předseda představenstva, Ing. Michal Hartman, místopředseda představenstva
<i>sídlo</i>	Dělnická 164, Most – Velebudice, PSČ 434 01
<i>IČ</i>	64052265
<i>profil zadavatele</i>	https://www.tenderarena.cz/profily/tsmost
Pověřená osoba (v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb.)	
<i>název</i>	Forad Consult, s.r.o.
<i>sídlo</i>	Rybalkova 1323, Louny 440 01
<i>IČ</i>	28578694
<i>kontaktní osoba</i>	Ing. Vladimír Wagner 

Účastníkem nabídnutý předmět plnění musí splňovat veškerou níže uvedenou technickou specifikaci. Splnění veškeré technické specifikace účastník níže čestně prohlásí a přílohou

Technická specifikace dodávky (hákový nosič kontejnerů, kontejner)

Kategorie SS	
VOZIDLO	
<i>Motor</i>	Vznětový, přeplňovaný, min EURO 6D
	Výkon min 100 kW
	Krouticí moment motoru min 350 Nm
	Objem válců min 2500 cm ³ a max 3000 cm ³
<i>Hmotnosti</i>	Celková max 6 t
	Pohotovostní max 2,3 t
	Zatížení na přední nápravu min 2,3 t
	Zatížení na zadní nápravu min 3,4 t
<i>Rozměry</i>	Délka min 4400 mm a max 4600 mm
	Šířka min 1550 mm a max 1650 mm
	Výška min 2000 mm a max 2100 mm
	Rozvor náprav min 2300 mm a max 2600 mm
	Brodivost / světlá výška min 220 mm
<i>Sací a výfuková soustava</i>	Sání vzduchu pro motor – se suchým filtrem
	Výfuk s tlumičem vyveden dozadu
<i>Pohon mechanický</i>	Stálý 4x4 se středovou uzávěrkou diferenciálu
<i>Převodovka manuální, plně synchronní</i>	Min 12 stupňová pro jízdu před a 2 vzad
	Redukce všech rychlostí do pomala
<i>Rychlost zařízení</i>	Plazivá min do 3 km/hod do min 50 km/hod
	Přepravní min
	90 km/hod

Kola	Pneumatiky C M+S terénní
	Ocelový disk min 17"
	Plnohodnotné kolo součásti dodávky
Odpružení přední nápravy	Hydraulické tlumiče
	Zesílený stabilizátor - tyč
	Zesílená listová péra
Odpružení zadní nápravy	Hydraulické tlumiče
	Zesílený stabilizátor - tyč
	Zesílená zadní listová péra
	Se zátěžovým regulátorem brzd
Palivová nádrž	Uzamykatelná min 60 l
Brzdová soustava	Dvouokruhová s ABS
	Zátěžový regulátor brzd
	Samočinné nastavení brzd
Rám	Přední nárazník
	Čelní upínací deska dle normy EN 15432 F2 s mezipřechodem na F4 – „Multicar“
	Zadní zábrana proti podjetí
	Tažné zařízení ISO koule 50 + čep 40 mm automat min 3500 kg
Řízení	Vlevo
	Servo hydraulické – posilovač řízení
Kabina	Sklopná, odlehčená, odolná korozi – popište Vaše řešení
	Min 1 + 1
	Elektricky ovládána boční okna
	Seřiditelný volant - polohovací
	Samonavíjecí bezpečnostní pásy pro posádku
	Ukazatel rychlosti vozidla a otáčkoměr
	Odpružené sedadlo řidiče
	Počítadlo motohodin řízené řídicí jednotkou motoru
	Autorádio DAB a MP3 a Bluetooth
	Odkládací box – organizér mezi sedadly
	Joystick k ovládání předního nářadí
	Elektronický akcelerační otáček motoru
	Akustická signalizace při couvání
	Výstražné světlo oranžové barvy na střeše kabiny
	Pracovní bílé světlo na zadní části kabiny
	Přídavná světelná rampa pod úrovní očí – sdružené světlomety
	Barva komunální oranžová RAL 2011
	Zadní okno
	Protisluneční clony
	Výstražné šrafování
Elektrická soustava	12 V
	Alternátor min 105 A
	Baterie min 100 Ah
	Intervalové stěrače
	Elektrické ostřikovače čelního skla
	Denní svícení
	Ochranné mřížky zadních světlometů
	13ti pólová el. zásuvka pro přívěs
Hydraulická soustava	Hydraulické čerpadlo o výkonu min 30 l/min s hydronádrží min 35 l
	Tlak čerpadla min 180 barů
	Ovládání zapnutí a vypnutí čerpadla z místa řidiče

	Chladič hydrooleje
	8 ks hydrovývodů na přední části vozidla
	2 ks hydrovývodů na zadní části vozidla
HÁKOVÝ NOSIČ	ZALAMOVACÍ
<i>Výměnná nastavba</i>	Schválena pro provoz na komunikacích v ČR
<i>Namontován na podvozek</i>	Dle normy DIN 30.722 – díl 3
<i>Nosnost</i>	Kapacita zdvihu háku min 2500 kg
	Max povolená hmotnost kontejneru výrobcem min 2700 kg
<i>Rozměry</i>	Výška háku 1000 mm
	Vnější rozteč podélníků 1060 mm (tolerance +-50mm)
	Délka kontejnerů min 2300 mm a max 3000 mm
<i>Barva</i>	V barvě rámu podvozku
<i>Ovládání</i>	Z kabiny, vč. blokáce funkcí proti nepovolaným manipulacím
<i>Ostatní</i>	Jištění převáženého kontejneru hydraulické vnitřní i vnější
	Bezpečnostní pojistka háku automaticky
	Úhel sklopení 50°
<i>Hmotnost</i>	Min 400 kg a max 425 kg
<i>Adaptabilní s podvozkem</i>	Vč. oživení a zprovoznění
VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER	
<i>1 ks</i>	Objem v základním provedení min 2 m ³
	Objem s klecovými nastavci min 4 m ³
	Adaptabilní s hákovým nosičem vozidla
	Výšky oka háku 1000 mm a rozteč ližin 1060 mm
	Únosnost min 3000 kg
<i>Rozměry</i>	Délka min 2900 mm a max 3000 mm
	Šířka min 1700 mm a max 1850 mm
	Výška v základním provedení min 500 mm a max 700 mm
	Výška s klecovými nastavci min 1000 mm a max 1100 mm
<i>Profil podélníků</i>	I 120 dle DIN
<i>Ostatní</i>	T1. plechu min 2,5 mm dna
	T1. plechu min 2,5 mm boků
	Min 6 ks kurtovacích ok v podlaze
	Min 2 ks kurtovacích ok v čele kontejneru
	Zadní rozporná tyč klecových nastavců odnímatelná
	Přední čelo nastavců plný materiál – ochrana kabiny
	Nástavce k zvýšení objemu kontejneru - odnímatelné
	Zadní čelo nájezdové
	Háčky na síť – plachtu po obvodu kontejneru
<i>Barva</i>	Oranžová RAL 2011
DALŠÍ POŽADAVKY	
Zařízení nové – nepoužité v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích roku výroby min 2023	
Autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce pro ČR	
Návody k obsluze v českém jazyce	
Servisní sešit / kniha k vozidlu a hákovému nosiči	
Doklady nutné k registraci vozidla pro provoz na komunikacích v ČR	
Vozidlo musí být schváleno pro provoz na komunikacích v souladu se zákonem č. 56/201 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti souvisejících za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.	
Zaškolení obsluhy min 2 osob v trvání min 6 hodin	
Součástí této přílohy bude:	

I. Technická dokumentace, popis nabízeného vozidla
II. Fotodokumentace
III. Kopie základního technického popisu vozidla (ZTP), vydaného Ministerstvem dopravy ČR

Název účastníka zadávacího řízení	AMBY s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	Nad vodovodem 1526/49, 100 00 Praha 10
IČ	04198841
Osoba jednající za nebo jménem účastníka ZD	Ing. Rudolf Šindelář, Ph.D.

Jako účastník zadávacího řízení na zadání specifikované veřejné zakázky tímto čestně prohlašuji, že námi nabízený stroj veškeré požadavky uvedené v technické specifikaci dodávky viz výše.

V Praze dne 9.5.2024

RUDOLF
ŠINDELÁŘ

Digitálně podepsal
RUDOLF ŠINDELÁŘ
Datum: 2024.05.09
13:23:08 +02'00'

Ing. Rudolf Šindelář, Ph.D., jednatel

.....

titul, jméno, příjmení a funkce

oprávněné osoby podepisovat za uchazeče

Přílohy:

- Technická dokumentace, popis nabízeného vozidla
- Fotodokumentace
- Kopie základního technického popisu vozidla (ZTP)

Podrobný technický popis nabízeného zařízení

Komunální motorové vozidlo – Bonetti FX100 E6D 2550

Kategorie

SS – Pracovní stroj samojízdný – nosič výměnných nástaveb

Motor

Vznětový – přeplňovaný – Diesel EURO VI - D

Výkon 110 kW, a kroutící moment 370 Nm

Objem 2998 cm³

Hmotnosti

Celková - konstrukční 5,5 t

Pohotovostní 2,3 t

Zatížení na přední nápravu 2,34 t

Zatížení na zadní nápravu 3,46 t

Rozměry

Délka 4.505 mm

Šířka 1.650 mm

Výška 2.100 mm

Rozvor 2.550mm

Brodivost – světlá výška 220 mm

Sací a výfuková soustava

Sání vzduchu pro motor vozidla se suchým filtrem

Výfuk s tlumičem vyveden k zadní podjezdové zábraně

Převodovka

Převodovka synchronizovaná 6 + 1 s redukcí do pomala (12 + 2)

Pohon

Stálý náhon 4x4 – se středovou uzávěrkou diferenciálu

Přepravní rychlosti : Plazivá – 2,7 km/ hod až 50 km/hod Cestovní – 5 km hod až 90 km/hod

Pérování

Přední náprava:	Zesílený stabilizátor pro komunální verzi
	Zesílená listová péra parabolická pro komunální verzi
	Hydraulické tlumiče
Zadní náprava:	Zadní zesílená listová péra parabolická pro komunální
	Zesílený stabilizátor pro komunální verzi
	Hydraulické tlumiče

Palivová nádrž

Objem 60 l

Uzamykatelná z nerez oceli

Řízení

Servo hydraulické – posilovač řízení

V levo

Rám

Přední nárazník

Čelní upínací deska F2 s mezipřechodovou F4 „ Multicar „

Zadní zábrana proti podjetí

Tažné zařízení ISO 50 a Automat čep 40 mm na 3,5 t

Brzdná soustava s ABS

Dvouokruhová

Zátěžový regulátor brzd – zvýšený účinek při plné váze

Kabina

Sklopná vpřed

Ocelový ochranný rám opláštěn kompozitním materiálem

1 + 1

Elektricky ovládána boční okna

Seřiditelný volant - polohovací

Samonavíjecí bezpečnostní pásy pro posádku

Ukazatel rychlosti vozidla a otáčkoměr

Odpružené sedadlo řidiče
Počítadlo motohodin řízené řídící jednotkou motoru
Autorádio DAB a MP3 a Bluetooth
Odkládací box – organizér mezi sedadly
Joystick k ovládání předního nářadí
Elektronický akcelerační otáček motoru
Akustická signalizace při couvání
Výstražné světlo oranžové barvy na střeše kabiny
Pracovní bílé světlo na zadní části kabiny
Přídavná světelná rampa pod úrovní očí – sdružené světlomety
Barva komunální oranžová RAL 2011
Zadní okno
Protisluneční clony
Výstražné šrafování

Kola

Ocelový disk 17,5“
Terénní vzorek C M + S
Plnohodnotné kolo součástí dodávky

El.soustava

Intervalové stěrače
Denní leddiodové svícení
Zadní oranžové výstražná světla záblesková „Raptory“ 2 ks
Ochranné mřížky zadních světel
Elektrické ostřikovače předního skla
Alternátor 140 A
Baterie 100 Ah

Hydraulická soustava

Hydraulické čerpadlo o výkonu až 50 l. / min. a 180 bar vč. Nádrže 35 l a chladiče
Ovládání zapnutí / vypnutí silové hydrauliky umístěno v kabině
8 hydrovývody na přední masce vozidla
2 hydrovývody na zadní části vozidla

Výměnná nástavba - Hákový nosič kontejnerů – Zalamovací

Kapacita zdvihu háku 3000 kg
Výška háku 1000 mm
Rozteč kladek 1060 mm
Pro kontejnery o délce 2300 mm až 3000 mm
Úhel vyložení až 52°
Ovládání z kabiny řidiče
Hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně světelné signalizace
Automatická pojistka háku
Barva černá
Hmotnost 415 kg

Valníkový kontejner

Základní objem 2,5 m³
Objem s klecovými nástavci 5 m³
Přední čelo plný materiál
Zadní čelo – sklopné, nájezdové
Zadní rozporný tyč klecové nástavby – odnímatelná
Bočnice sklopné
Délka kontejneru 3000 mm
Šířka kontejneru 1750 mm
Výška základního kontejneru 500 mm
Výška kontejneru s přídavnými klecovými nástavci 1000 mm
Výška oka háku 1000 mm
Profil lyžin I 120
Podlaha 2,5 mm, boky 2,5 mm
8 ks kotvicích ok
Háčky na síť po obvodu kontejneru
Únosnost kontejneru 3000 kg
Hmotnost cca 415 kg
Barva : Oranžová RAL 2011



