

Dodávka a montáž akrylátových plátů na zed' a krytů rohů

Cenová kalkulace

A/ Dodávka a montáž akryl. plátů na zed' a krytů rohů							
pol.	Budova - objekt	oddělení	POPIS	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1.	17	15A	1. Ochranný plát Acrovyn t. 1,5 mm do výšky x 1.300 mm, barva 101 French Cream	m2	83,7	1 186,00 Kč	99 268,20 Kč
			2. Montáž, kotevní materiál, doprava - 83,70 m2	komplet	1	53 065,80 Kč	53 065,80 Kč
			3. Ochranný plát Acrovyn t. 1,5 mm do výšky 1.500 mm, barva 101 French Cream	m2	25,3	1 186,00 Kč	30 005,80 Kč
			4. Montáž, kotevní materiál, doprava - 25,30 m2	komplet	1	16 040,20 Kč	16 040,20 Kč
			5. Variabilní roh Acrovyn SO 50V, délky 180 mm, barva 101 French Cream - na hranu obezdění splachovací nádržky	ks	3	52,00 Kč	156,00 Kč
			6. Montáž, kotevní materiál, doprava - 3,00 ks	komplet	1	17,00 Kč	17,00 Kč
			7. Variabilní roh Acrovyn SO 50V, délky 800 mm, barva 101 French Cream - na hranu obezdění splachovací nádržky	ks	3	229,00 Kč	687,00 Kč
			8. Montáž, kotevní materiál, doprava - 3,00 ks	komplet	1	83,00 Kč	83,00 Kč
2	14	11	1. Ochranný roh Acrovyn SO 50, délky 1.500 mm, barva 100 Eggschell	ks	29	320,00 Kč	9 280,00 Kč
			2. Ochranný nárazový pás Acrovynl TP 300, tl. 2,0 mm, šířky 300 mm, barva 100 Eggschell	m	40	402,00 Kč	16 080,00 Kč
			3. Ochranný plát Acrovyn, tl. 2,0 mm, barva 100 Eggschell	m2	11	1 186,00 Kč	13 046,00 Kč
			4. Montáž, kotevní materiál, doprava	komplet	1	18 344,00 Kč	18 344,00 Kč
Cena celkem bez DPH							256 073,00 Kč
DPH							53 775,33 Kč
Cena celkem včetně DPH							309 848,33 Kč

Účastník je povinen zkontrolovat si počítání tabulky.

Účastník se zavazuje po podpisu smlouvy dodávat nabízené zboží dle technické specifikace, není oprávněn sortiment měnit.

Dodávka a montáž akrylátových plátů na zed' a krytů rohů

Technická specifikace

Mínimální technické parametry požadované zadavatelem

Technické parametry nabízené dodavatelem(doplňují účastník)

Popis 1	
Odd. 15 A	
<p>Plát Acrovyn tl. 1,5 mm - celoprobarvený plát o síle 1,5 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou zamezující snadnému poškození povrchu - standardní rozměr 1300 x 3000 mm, lze řezat na míru</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - výběr z 36 barev - - třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1 - povrch odolný dezinfekčním prostředkům - bez obsahu PBT, PVC a BPA - materiál plně recyklovatelný 	
<p>Kryt rohu SO 50 V - akrylvinylový kryt rohu lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - povrch je jemně strukturovaný, neporézní pomerančová struktura pro zamezení snadného poškození - kryt má zaoblené hrany - hrana krytu 50 mm, síla materiálu 3 mm - variabilní nastavení rohu 90 180° - standardní délka 3 m, kryty je možné dodat na míru dle přání zákazníka - výběr ze 36 barev - povrch odolný dezinfekčním prostředkům 	
Popis 2	
Odd. 11	
<p>Kryt rohu SO 50 - akrylvinylový kryt rohu lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - povrch je jemně strukturovaný, neporézní pomerančová struktura pro zamezení snadného poškození - kryt má zaoblené hrany - hrana krytu 50 mm, síla materiálu 3 mm - standardní délka 3 m, kryty je možné dodat na míru dle přání zákazníka - výběr ze 36 barev - povrch odolný dezinfekčním prostředkům 	
<p>Ochranný pás TP 300</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - akrylvinylový pás lepený na stěnu pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení - povrch je jemně strukturovaný (neporézní pomerančová struktura) pro zamezení snadného poškození. - pás má zaoblené spodní a horní hrany. - šířka 300 mm, síla materiálu 3 mm - standardní délka 4 m, je možné upravovat na míru v místě montáže (prořez materiálu je součástí díla a nebude při fakturaci odečten) - výběr z 36 barev - povrch odolný dezinfekčním prostředkům 	
<p>Plát Acrovyn tl. 2 mm</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - celoprobarvený plát o síle 2 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou zamezující snadnému poškození povrchu - standardní rozměr 1300 x 3000 mm, lze řezat na míru, tvarovat do L, U a Z - výběr z 36 barev a 11 imitací - třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1 - povrch odolný dezinfekčním prostředkům 	