

Název akce: Oprava podlah, omítek, výmalba, oprava zdi oplocení

Rekapitulace rozpočtu

C.stav . části	Název části stavby	Číslo CE objektu	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
1	SO 045 - Oprava podlah a omítek	02-10-05-045			
2	SO 046 - Oprava omítek, výmalba	02-10-05-046			
3	SO 047 - Oprava podlah, omítek, výmalba	02-10-05-047			
4	SO 047 - Oprava podlah, omítek, výmalba_Technické zhodnocení	02-10-05-047			
5	SO 513 - Oprava zdi oplocení část	02-10-05-513			
6	SO 513 - Oprava zdi oplocení část	02-10-05-513			
Cena celkem:			2 209 999,61 Kč	464 099,92 Kč	2 674 099,53 Kč



Stavba: SO 045 - Oprava podlah a omítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		1	Zemní práce
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně <i>Poznámka k položce:</i> adhezni můstek po obroušení omítek před vyrovnáním a po technologickém vyvrání vyrovnané vrstvy před přeštukováním, včetně ometení podkladu od prachu
P			
2	K	611135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm <i>Poznámka k položce:</i> celoplošné vyrovnání, normová rovinatost podkladu stropů po obroušení a napenetrování
P			
3	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně <i>Poznámka k položce:</i> adhezni můstek po obroušení omítek před vyrovnáním a po technologickém vyvrání vyrovnané vrstvy před přeštukováním, včetně ometení podkladu od prachu
P			
5	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm <i>Poznámka k položce:</i> celoplošné vyrovnání, normová rovinatost podkladu stropů po obroušení a napenetrování
P			
6	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm
7	K	613131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně <i>Poznámka k položce:</i> adhezni můstek po obroušení omítek před vyrovnáním a po technologickém vyvrání vyrovnané vrstvy před přeštukováním, včetně ploch ostění okenních otvorů, včetně ometení podkladu od prachu
P			
8	K	613135001	Vyrovnání podkladu vnitřních pilířů nebo sloupů maltou vápenocementovou tl do 10 mm <i>Poznámka k položce:</i> celoplošné vyrovnání, normová rovinatost podkladu stropů po obroušení a napenetrování, včetně ploch ostění okenních otvorů
P			
9	K	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm <i>Poznámka k položce:</i> včetně ploch ostění okenních otvorů
P			
10	K	619325131	Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo koutů <i>Poznámka k položce:</i> přechod stěna-strop, pilíř-strop
P			
11	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou <i>Poznámka k položce:</i> - celoplošné zakrytí vodorovných konstrukcí - zakrytí vybavení (stoly, židle, přístroje)
P			
12	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty <i>Poznámka k položce:</i> včetně celoplošného přebroušení po vyvrání parametry armovací tkaniny: - materiál z mřížkové tkaniny tzv. E-sklo - gramáž 145 g/m2 ± 5 % podle normy DIN 53854 - max. protažení na úrovni 3-4% - výchozí pevnost v tahu 2000 N / 5 cm odolnost proti alkáliím
P			
13	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty <i>Poznámka k položce:</i> včetně celoplošného přebroušení po vyvrání parametry armovací tkaniny: - materiál z mřížkové tkaniny tzv. E-sklo - gramáž 145 g/m2 ± 5 % podle normy DIN 53854 - max. protažení na úrovni 3-4% - výchozí pevnost v tahu 2000 N / 5 cm odolnost proti alkáliím
P			
14	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů
15	M	63127416	profil rohový PVC 22x22mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Koutový profil s vnitřní tkaninou, šířka ramen 22 x 22 mm, šířka síťoviny 100 x 100 mm parametry armovací tkaniny: - materiál z mřížkové tkaniny tzv. E-sklo - gramáž 145 g/m² ± 5 % podle normy DIN 53854 - max. protažení na úrovni 3-4% - výchozí pevnost v tahu 2000 N / 5 cm - odolnost proti alkáliím				
16	M	59051516	profil začišťovací/ukončovací PVC s výztužnou tkaninou <i>Poznámka k položce:</i> Ukončovací lišta omítky - 3 x 100 mm parametry armovací tkaniny: - materiál z mřížkové tkaniny tzv. E-sklo - gramáž 145 g/m² ± 5 % podle normy DIN 53854 - max. protažení na úrovni 3-4% - výchozí pevnost v tahu 2000 N / 5 cm				
17	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS <i>Poznámka k položce:</i> parametry armovací tkaniny: - materiál z mřížkové tkaniny tzv. E-sklo - gramáž 145 g/m² ± 5 % podle normy DIN 53854 - max. protažení na úrovni 3-4% - výchozí pevnost v tahu 2000 N / 5 cm				
18	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn				
19	K	623151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů				
20	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn				
21	K	623511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších pilířů nebo sloupů				
22	K	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - přechod stávající dlažba - mozaiková omítka stěn, polo- a pilířů - probarvený, odstín dle mozaiky				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
23	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²				
24	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> odstranění maleb, nátěrů a štukové vrstvy stěn, pilířů a stropů ze 100%				
25	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> závěrečný finální úklid všech prvků a zařízení předmetů všech pracemi dotčených místností: - ometení, očištění a odstranění od nečistot, prachu a nátěrů (i starých), umytí načisto za použití saponátů všech uvedených předmětů: - podlahy - parapetní desky okenních výplní otvorů - topenářské potrubí, radiátory vč. souvisejících armatur - okenní a dveřní výplně stavebních otvorů - koncové prvky elektroinstalace: svítidla, zásuvky, vypínače - dřevěné přepážky - podlaha z keramické dlažby vč. soklu - narytá mletá a žaluzie				
	D	997	Přesun sutě				
26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - přesun sutě bez využití vnitřních prostor, např. vrátkem				
27	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km				
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
29	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07				
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04				
	D	998	Přesun hmot				
31	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	734221684	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory <i>Poznámka k položce:</i> demontáž, dodávka a montáž termostatické chromové hlavice vhodné pro použití u zvýšených hygienických nároků v potravinářském průmyslu, hladký kryt pro snadné očištění, integrované kapalinové čidlo k regulaci teploty v místnostech (např. Termostatická hlavice IML Heimeier H41.0 - chrom)				
	P						
33	K	734290911	Výměna těsnění u šroubení armatur závitových přes G 1/2 do G 1 <i>Poznámka k položce:</i> výměna všech těsnění při zpětné montáži radiátorů				
	P						
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
34	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového				
35	K	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem				
36	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles <i>Poznámka k položce:</i> všech těles v budově				
	P						
37	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles				
38	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových				
39	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles <i>Poznámka k položce:</i> nevylévat na podlahu, zachycení do sběrné nádoby!				
	P						
40	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m <i>Poznámka k položce:</i> přesun těles po demontáži, uložení ve svislé poloze, zpětná montáž po provedení prací				
	P						
	D	741	Elektroinstalace - silnoprúd				
41	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně <i>Poznámka k položce:</i> - pro slaboproudé vedení kabelů - zajištění kabelů proti poškození				
	P						
42	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem				
43	M	34571010	lišta elektroinstalační vkladací 18x13mm				
44	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů <i>Poznámka k položce:</i> - zajištění slaboproudých rozvodů proti poškození				
	P						
45	K	741311875	Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek				
46	K	741310104	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 2 dvoupólový se zapojením vodičů				
47	M	34535007	přepínač střídavý dvojité kompletní, zápusťný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky				
48	K	741316825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž <i>Poznámka k položce:</i> uložení k zpětné montáži po provedení stavebních prací, vč. teplotního čidla				
	P						
49	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapustena bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů				
50	K	741336823	Demontáž přístroj s měřicím ústrojím <i>Poznámka k položce:</i> - se zachováním funkčnosti				
	P						
51	K	741331008	Montáž přístroje s měřicím ústrojím <i>Poznámka k položce:</i> - se zapojením vodičů				
	P						
52	K	741336875	Demontáž termostatu <i>Poznámka k položce:</i> - se zachováním funkčnosti				
	P						
53	K	741331075	Montáž termostatu <i>Poznámka k položce:</i> - se zapojením vodičů				
	P						
54	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulu do systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti				
55	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů				
56	M	34835001	svítidlo přisazené podlouhlé 3000-4500lm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> svítidlo LED přisazené s krytem do reprezentativních prostor, připevnění přisazením na strop požadavky minimálně v udávaných parametrech: 1) vlastnosti svítidla: - barva a materiál korpusu: bílá ocel - délka 1200mm, šířka 240 mm - příkon svítidla: 38 W - stupeň krytí IP: IP40 - světelný tok (lm):4000 - účinnost svítidla: 105 lm/W - životnost: 80 000 hodin L80B50 2) světelný zdroj: - typ integrovaného zdroje: LED - barva světla: 4000 K - index podání barev CRI: 90-100 - světelný zdroj vyjmutelný, výměnitelný driver 3) optický systém: - výstup světla: přímé - distribuce světla: symetrická - typ krytu: nanopřizma (strukturovaný plast) - zamezení oslnění UGR: 19 4) elektrické vlastnosti - třída ochrany: I - typ předřadného systému: LED driver proudové řízení - typ napětí: AC - nominální napětí: 220...240V				
57	K	998741122	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
58	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> demontáž sténového věšáku, dělicích dřev. příček, políček pro zpětné osazení vč. uložení a zakrytí proti poškození				
59	K	766414243	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zpětná montáž sténového věšáku, dřevěných stěn a políček včetně převrtání ukořtení do zdi, dodávky hmoždinek, vrutů a ukotvovacích prvků				
60	K	766211812	Demontáž schodišťového madla upevněného na sténovou konstrukci				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> demontáž záclonových tyčí - gamyží se zachováním funkčnosti, vč. uložení a zakrytí proti poškození				
61	K	766211621	Montáž madel schodišťových sténových dřevěných dílcích šířky do 150 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zpětná montáž gamyží a zácl. tyčí				
62	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2				
63	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně zapasování: přiznání, přihoblování včetně zatření upravovaných míst				
64	M	61162086	dveře jednokřídle voděodolné povrch laminátový plné 800x1970-2100mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - atypické voděodolné dveře splňující kategorii Klima II - použití v prostorech s pravidelným působením vody a vlhkosti - povrch laminát CPL/HPL, bílé - vč. příslušenství: 3ks závěsů, nerez. okopových plechů z obou stran, kování rozetové nerez mat - kov. štitků pouze s kov. klíčkou - zaměření skutečného rozměru stávající ocelové zárubně před				
65	K	998766111	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - systematický přesun vybavení jídelny (židle, stoly) v rámci postupné opravy omítek - přesun a po provedení opravy vpustí zpětné umístění vybavení a přístrojů vany a připraven (včetně odpojení a zapojení přístrojů od měřičů)				
	D	771	Podlahy z dlaždic				
66	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby				
67	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu				
68	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných				
69	K	771573929	Výměna dlaždice keramické pro mechanické zatížení lepené přes 85 do 100 ks/m2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - použití rychletuhnoucího cementového flexibilního lepidla třídy C2FT S1, pochůznost po 3 hodinách				
70	M	59761109	dlažba keramická silná mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - rozměr, dekor a barva dle stávající (např. CESI Full Body celoslinutá dlažba a obklad 10x10 Gres)				
71	K	771574915	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 85 do 100 ks/m2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> spárování vysoce hydrofobní cementovou spárovací maltou modifikovanou polymerem				
72	K	771577911	Příplatek k opravě spárování podlah z dlaždic keramických za plochu do 5 m2				
73	K	771573935	Výměna dlaždice keramické pro mechanické zatížení lepené přes 22 do 25 ks/m2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - oprava dlažby okolo všech vpustí a podlahových kanálků v části varny a připraven - použití rychletuhnoucího cementového flexibilního lepidla třídy C2FT S1, pochůznost po 3 hodinách				
74	M	59761173	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - oprava dlažby okolo všech vpustí a podlahových kanálků v části varny a připraven - rozměr, dekor a barva dle stávající - směs 10%				
75	K	771574909	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 20 do 25 ks/m2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - oprava dlažby okolo všech vpustí a podlahových kanálků v části varny a připraven - spárování vysoce hydrofobní cementovou spárovací maltou modifikovanou polymerem				
76	K	771577911	Příplatek k opravě spárování podlah z dlaždic keramických za plochu do 5 m2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - oprava dlažby okolo všech vpustí a podlahových kanálků v části varny a připraven				
77	K	771577914	Příplatek k opravě spárování podlah z dlaždic keramických za spárování tmelem dvousložkovým				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - oprava dlažby okolo všech vpustí a podlahových kanálků v části varny a připraven				
78	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - oprava dlažby okolo všech vpustí a podlahových kanálků v části varny a připraven				
79	K	771591232	Izolace těsnícími pásy pružná				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - oprava dlažby okolo všech vpustí a podlahových kanálků v části varny a připraven				
80	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - po provedení opravy dlažby - odstranění zbytků použitých materiálů				
81	K	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m				
	D	776	Podlahy povlakové				
82	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z penového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm				
83	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah				
84	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm				
85	M	28411014	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R12, hořlavost Bfl S1				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pro velmi vysokou zátěž, odolnost proti oděráům, chemikáliím i skvmám, včetně přejezu(např. Altro Walkway™ VM20)				
86	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně				
87	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem				
88	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových				
89	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením				
90	M	28411010	lišta soklová PVC				
91	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
92	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou				
93	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	M	28323152	fólie s papírovou samolepící páskou pro vnitřní malířské potřeby 1,8mx33m				
95	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií				
96	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m				
	P		Poznámka k položce: - do pěti dveřních otvorů protiprachová clona s případným zipem pro umožnění vstupu zhotovitele na pracoviště				
97	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m				
98	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %				
	P		Poznámka k položce: kancelář kuchařů				
99	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %				
	P		Poznámka k položce: kancelář kuchařů				
100	K	612345412	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stěn v rozsahu pl přes 10 do 30 %				
	P		Poznámka k položce: kancelář kuchařů				
101	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením				
	P		Poznámka k položce: zárubně 4 dveřních otvorů vzduchotechnické potrubí v kanceláři kuchařů				
102	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem				
	P		Poznámka k položce: zárubně 4 dveřních otvorů vzduchotechnické potrubí v kanceláři kuchařů				
103	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí				
	P		Poznámka k položce: zárubně 4 dveřních otvorů vzduchotechnické potrubí v kanceláři kuchařů				
104	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
	P		Poznámka k položce: zárubně 4 dveřních otvorů vzduchotechnické potrubí v kanceláři kuchařů				
105	K	783601421	Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru				
106	K	783601327	Odmaštění článkových otopných těles ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru				
107	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles				
108	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles				
	P		Poznámka k položce: Vysoce bílá syntetická vrchní barva na radiátory a teplovodního potrubí ústředního topení. (např. Radbal Profi S2120, 1000 bílá)				
109	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm				
110	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm				
111	K	783617615	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm				
	P		Poznámka k položce: Vysoce bílá syntetická vrchní barva na radiátory a teplovodního potrubí ústředního topení. (např. Radbal Profi S2120, 1000 bílá)				
112	K	783601733	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí přes DN 50 do DN 100 mm				
113	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm				
114	K	783617635	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm				
	P		Poznámka k položce: Vysoce bílá syntetická vrchní barva na radiátory a teplovodního potrubí ústředního topení. (např. Radbal Profi S2120, 1000 bílá)				
115	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním				
	P		Poznámka k položce: kanalizační litinová stoupačka Arma				
116	K	783601731	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí přes DN 50 do DN 100 mm				
	P		Poznámka k položce: kanalizační litinová stoupačka Arma				
117	K	783624561	Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm				
	P		Poznámka k položce: kanalizační litinová stoupačka Arma				
118	K	783627631	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm				
	P		Poznámka k položce: kanalizační litinová stoupačka Arma, 2 vrstvy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek				
	P		Poznámka k položce: pod výmalbu				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
120	K	784215143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za provádění styku 2 barev				
	P		Poznámka k položce: rozhraní linkrustace - malba, nátěr kanalizačního potrubí Arma				
121	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m				
	P		Poznámka k položce: - otěruvzdorná malířská barva ideální pro výmalbu v senzitivním prostředí jídelen - s nízkým obsahem těkavých organických látek, bez změkčovadel, těžkých kovů, parfemace a biocidních přísad - s vyšší odolností proti plísním, vysoce paropropustná, zaschlý nátěr je velmi matný (např. L&T-Matline, Sanetissimo, bílá)				
122	K	784660141	Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v místnosti v do 3,80 m				
	P		Poznámka k položce: kancelář kuchařů 2 vrstvy				
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				
123	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích				
	P		Poznámka k položce: demontáž a zpětná montáž vertikálních interiérových vertikálních žaluzií z PVC lamel, vč. uložení a zakrytí proti poškození, případná výměna poškozených součástí a dílů				

Stavba: SO 046 - Oprava omítek, výmalba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
2	K	949101111	Lesení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
3	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků (oken, dveří, garnyží, radiátorů, osvětl. těles, zařizovacích předmětů atd. všech dotčených místností)
D		998	Přesun hmot
4	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m
D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		767	Konstrukce zámečnické
5	K	767531811	Demontáž vstupních kovových nebo plastových čisticích rohoží
6	K	767531212	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy přes 0,5 do 1 m2
7	M	69752110	rohož vstupní
P		Poznámka k položce: materiál: PVC/PP zatavené v nepropustném podkladu, gumová náběhová hrana venkovní, zátěžová, vhodná pro odstranění hrubých nečistot délka: 70 cm šířka: 100 cm výška: 10 mm (např. Černá plastová venkovní zátěžová vstupní rohož FLOMA Rita	
D		783	Dokončovací práce - nátěry
8	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií a oblepení malíř. páskou(zařizovací předměty, topení, nábytek, linkrusta atd.)
9	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m
10	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých omítek (penetrace podkladu před výmalbou)
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety
11	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací (všech dotčených místností)
12	K	784211001	Jednásobně bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3.80 m

Stavba:

SO 047 - Oprava podlah, omítek, výmalba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		3	Svislé a kompletní konstrukce
1	K	346244353	Obezdivka ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných tvárnic
	P		Poznámka k položce: oprava zdi po vybourání zárubně
2	K	346244371	Zazdivka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
	P		Poznámka k položce: adhezni můstek po obroušení omítek před vyrovnáním a po technologickém vyvrání vyrovnané vrstvy před přeštukováním, včetně ometení podkladu od prachu
4	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm
	P		Poznámka k položce: celoplošné vyrovnání, zhotovení normové rovinatosti podkladu stropů po předchozím oškrábání a napenetrování
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	P		Poznámka k položce: včetně ploch ostění okenních otvorů včetně celoplošného přebroušení po vyvrání parametry armovací tkaniny: - materiál z mřížkové tkaniny tzv. E-sklo - gramáž 145 g/m2 ± 5 % podle normy DIN 53854 - max. protažení na úrovni 3-4% - výchozí pevnost v tahu 2000 N / 5 cm
6	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm
7	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm
	P		Poznámka k položce: - zednické zapravení rozvodů elektroinstalace a slaboproudu
8	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů
9	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS
	P		Poznámka k položce: parametry armovací tkaniny: - materiál z mřížkové tkaniny tzv. E-sklo - gramáž 145 g/m2 ± 5 % podle normy DIN 53854 - max. protažení na úrovni 3-4% - výchozí pevnost v tahu 2000 N / 5 cm - odolnost proti alkáliím
10	M	63127416	profil rohový PVC 22x22mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
	P		Poznámka k položce: Koutový profil s vnitřní tkaninou, šířka ramen 22 x 22 mm, šířka síťoviny 100 x 100 mm parametry armovací tkaniny: - materiál z mřížkové tkaniny tzv. E-sklo - gramáž 145 g/m2 ± 5 % podle normy DIN 53854 - max. protažení na úrovni 3-4% - výchozí pevnost v tahu 2000 N / 5 cm - odolnost proti alkáliím
11	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
	P		Poznámka k položce: parametry armovací tkaniny: - materiál z mřížkové tkaniny tzv. E-sklo - gramáž 145 g/m2 ± 5 % podle normy DIN 53854 - max. protažení na úrovni 3-4% - výchozí pevnost v tahu 2000 N / 5 cm - odolnost proti alkáliím
12	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
	P		Poznámka k položce: celoplošné zakrytí vodorovných konstrukcí
13	K	632452516	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí t přes 30 do 35 mm
14	K	634112113	Úvodová dilatace podlahovým páskem z penoven PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm
15	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	55331437	zaruben jednokridla ocelova pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
17	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2				
18	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm				
19	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2				
20	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2				
21	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm				
P			Poznámka k položce: vysekání elektroinstalačních krabic elektroinstalace a slaboproudu				
22	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm				
P			Poznámka k položce: včetně odstranění rozvodů a chrániček slaboproudé a elektroinstalace				
23	K	974031124	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 150 mm				
P			Poznámka k položce: včetně odstranění rozvodů a chrániček slaboproudé a elektroinstalace				
24	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %				
P			Poznámka k položce: odstranění maleb a štukové vrstvy stěn a stropů ze 100%				
25	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků				
P			Poznámka k položce: závěrečný finální úklid všech prvků a zařizovacích předmětů všech pracemi dotčených místností: - ometení, očištění a odstranění od nečistot, prachu a nátěrů (i starých), umytí načisto za použití saponátů všech uvedených předmětů: - podlahy - parapetní desky - topenářské potrubí, radiátory vč. souvisejících armatur - okenní a dveřní výplně stavebních otvorů - koncové prvky elektroinstalace: svítidla, zásuvky, vypínače - armáže a žaluzie				
D 997			Přesun sutě				
26	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km				
27	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
29	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04				
D 998			Přesun hmot				
30	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur				
32	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva				
33	M	64211005	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm				
P			Poznámka k položce: materiál: keramika, umyvadlo s hranatým tvarem a oblémi rohy, bez otvoru pro baterii (např. Jíka Cubito 55x42 cm)				
34	K	725210982	Opravy umyvadel odmontování zápachové uzávěrky				
35	K	725210983	Opravy umyvadel zpětná montáž zápachové uzávěrky				
P			Poznámka k položce: vč. napojení na stáv. odpadní potrubí				
36	M	55162001	uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem				
P			Poznámka k položce: celokovová pochrom. uzavíratelné výpusti systému click/clack				
37	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů dávkovač tekutého mýdla				
P			Poznámka k položce: vč. demontáže stávajícího nerezový dávkovač tekutého mýdla na 500 ml, nástěnný (např. Multi 0.5 I DM500NRZ)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	725291644R01	Koupelnové doplňky - háček na ručníky chrom vč. montáže přivrtáním do ker. obkladu <i>Poznámka k položce: vč. demontáže stáv. (např. NOVASERVIS Metalia)</i>				
	P						
39	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4				
40	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ <i>Poznámka k položce: vč. napojení na stáv. vodovod, potrubí</i>				
	P						
41	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom <i>Poznámka k položce: s otočným vyvýšeným/rovným ramínkem, materiál mosaz, barva chrom. keramická kartuš, perlátor (např. Ravak Suzan SN)</i>				
	P						
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
42	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová <i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm</i>				
43	M	34571450					
44	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně				
45	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč <i>Poznámka k položce: včetně protokolárního vyhotovení - na slaboproudé vedení zhotovení měřicího protokolu vnitřních rozvodů KIS</i>				
	P						
46	K	741910413	Montáž žlab kovový šířky do 125 mm bez víka				
47	M	34575492	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x125				
48	M	34575491	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x62				
49	M	34575518	koleno žlabu pozinkované 90x50x125				
50	M	34575517	koleno žlabu pozinkované 90x50x62				
51	M	34571792	příchytka kovová oboustranná 39,0x10mm <i>Poznámka k položce: uchycení kabelového žlabu do zdí/stropu</i>				
	P						
52	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)				
53	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²				
54	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)				
55	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²				
56	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji <i>Poznámka k položce: pospojování/propojení/zapojení kabelů v zásuvkách, spínačích, jističích, iističochráničích a na svítidlech</i>				
	P						
57	K	741311875	Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek				
58	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů				
59	M	34535071	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, bezšroubové svorky <i>Poznámka k položce: - standard do reprezentativních prostor (např. ABB Tango)</i>				
	P						
60	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů				
61	M	34555242	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky <i>Poznámka k položce: - standard do reprezentativních prostor (např. ABB Tango) - barevné a popisové odlišení PC zásuvek, např. tmavě hnědá</i>				
	P						
62	K	741313006	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) s přepětovou ochranou se zapojením vodičů				
63	M	34555246	zásuvka zápusťná dvojnásobná šikmá s optickou přepětovou ochranou, s clonkami, bezšroubové svorky <i>Poznámka k položce: - standard do reprezentativních prostor (např. ABB Tango) - barevné a popisové odlišení PC zásuvek, např. tmavě hnědá</i>				
	P						
64	K	741315825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž				
65	K	741320103	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů				
66	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA				
67	K	741321003	Montáž jističochráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	M	35829020	jističochránič 10A typ B <i>Poznámka k položce:</i> dvoupólový proudový chránič s max. proudem 10 A, reziduálním proudem 30 mA a jističem s charakteristikou zátěže B (např. Proudový chránič s iističem Eaton PFL 7-10/1N/B/003)				
	P						
69	M	35829022	jističochránič 16A typ B <i>Poznámka k položce:</i> dvoupólový proudový chránič s max. proudem 16 A, reziduálním proudem 30 mA a jističem s charakteristikou zátěže B (např. Proudový chránič s iističem PFL 7-16/1N/B/003 Eaton)				
	P						
70	K	741322811	Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu nebo s krytem				
71	K	741371853	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí vestavného přes 0,09 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti				
72	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů				
73	M	34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm <i>Poznámka k položce:</i> rastrové svítidlo s lamelami materiál: kov barva: stříbrná rozměry: 600x600 mm integrovaný LED modul teplota chromatičnosti 4200 K celkový příkon svítidla min. 39 W světelný tok celkový min. 2500 lm průměrná životnost zdroje min. 25000 h počet spínacích cyklů min. 12500 ON/OFF				
	P						
74	K	741850911	Zjištění závad na silnoprůdné instalaci v kancelářích se 2 místnostmi <i>Poznámka k položce:</i> - revize všech ostatních rozvodů elektroinstalace související s opravovanou částí				
	P						
75	K	741854913	Zjištění izolačního stavu v bytových a občanských budovách za každý vývod okruhu <i>Poznámka k položce:</i> - revize všech ostatních rozvodů elektroinstalace související s opravovanou částí				
	P						
76	K	741854913	Zjištění izolačního stavu v bytových a občanských budovách za každý vývod okruhu <i>Poznámka k položce:</i> oddělení a zajištění funkčnosti zásuvkových a světelných okruhů mimo opravovanou část objektu				
	P						
77	K	741854915	Přezkoušení stoupacích hlavních vedení s prozvoněním a označením v jedné rozvodné skříně <i>Poznámka k položce:</i> - revize všech ostatních rozvodů elektroinstalace související s opravovanou částí				
	P						
78	K	741854915	Přezkoušení stoupacích hlavních vedení s prozvoněním a označením v jedné rozvodné skříně <i>Poznámka k položce:</i> oddělení a zajištění funkčnosti zásuvkových a světelných okruhů mimo opravovanou část objektu				
	P						
79	K	741854931	Zjištění směru vedení v existujících plášťových krabicích do 100x100 mm nebo AGY <i>Poznámka k položce:</i> - revize všech ostatních rozvodů elektroinstalace související s opravovanou částí				
	P						
80	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně <i>Poznámka k položce:</i> oprava přívodu a zásuvky jedné místnosti				
	P						
81	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem <i>Poznámka k položce:</i> oprava přívodu a zásuvky jedné místnosti				
	P						
82	M	34571010	lišta elektroinstalační vkladací 18x13mm <i>Poznámka k položce:</i> oprava přívodu a zásuvky jedné místnosti				
	P						
83	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) <i>Poznámka k položce:</i> oprava přívodu a zásuvky jedné místnosti - včetně obnovení prostupu příčkou				
	P						
84	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 <i>Poznámka k položce:</i> oprava přívodu a zásuvky jedné místnosti				
	P						
85	K	741315825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž <i>Poznámka k položce:</i> oprava přívodu a zásuvky jedné místnosti				
	P						
86	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> oprava přívodu a zásuvky jedné místnosti - včetně napojení opravovaného přívodu pro zásuvku				
87	K	741315863	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE				
P			<i>Poznámka k položce:</i> oprava přívodu a zásuvky jedné místnosti				
88	K	741313051	Montáž zásuvek nástěnných šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů				
P			<i>Poznámka k položce:</i> oprava přívodu a zásuvky jedné místnosti				
89	M	34555225	zásuvka nástěnná dvojnásobná, IP44, šroubové svorky				
P			<i>Poznámka k položce:</i> oprava přívodu a zásuvky jedné místnosti				
90	K	998741121	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m				
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				
91	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová				
92	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm				
93	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic				
94	M	37451165	modul zásuvkový s průhlednou záclonkou a popisovým polem přímý (neosazený) pro keystone 1xRJ45 22,5x45mm				
95	M	34539100	rámeček datové zásuvky 22,5x45mm				
96	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku				
97	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky				
98	M	34571050	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm				
P			<i>Poznámka k položce:</i> včetně příchytke k upevnění ke stropu/zdi				
99	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil				
P			<i>Poznámka k položce:</i> napojení na stávající rozvody				
100	M	35436040	spojka RJ-45/RJ-45 keystone otvor FTP Cat6				
101	K	742124011	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením				
149	M	34121276	kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a				
D 763			Konstrukce suché výstavby				
152	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném				
150	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci				
151	M	59030592	podhled kazetový demontovatelný bílý hladký děrovaný hrana rovná 600x600mm				
P			<i>Poznámka k položce:</i> - rozměry: 600×600×13 mm - materiál minerální vlna, povrch s jemnými vpichy - plošná hmotnost 3,9 kg/m² - hrana SK (rovná) - reakce na oheň třída A2-s1, d0 - absorpce hluku 0,55 - světelná odrazivost 87% (např. Kazeta podhledová AMF Ecomin Filigran 600×600 mm)				
D 766			Konstrukce truhlářské				
103	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2				
104	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně				
105	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm				
P			<i>Poznámka k položce:</i> výplň ztužená voština, povrch laminát CPL, bílé, vč. 3ks závěsů, nerez. okopových plechů z obou stran, vč. kování rozetové nerez mat - kov. štitků s kov. klikou, celokov. zámku, cylindrickou vložkou a min. 3 ks klíčů				
106	K	766692114	Montáž záclonových krytů povrchově upravených dl přes 2,70 do 3,60 m				
P			<i>Poznámka k položce:</i> včetně demontáže stávajících				
107	M	61100000	garnýž dřevěná z masívu včetně zakončovacích rohů do 4m				
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1 ks á 280 cm, 1 ks á 310 cm včetně kroužků a žabek v počtu 24 ks				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
108	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových				
109	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm				
110	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm				
	P		Poznámka k položce: výškové atypický, povrchově upravený lak, nátěrem mezi místnostmi adekvátně přechodová lišta				
111	K	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m				
	P		Poznámka k položce: - přesun vybavení předmětných kanceláří (židle, stoly, skříně) na meziokládku vč. zakrytí a zajištění proti poškození - zbytečný přesun po provedení oprav				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
112	K	767581801	Demontáž podhledu kazet				
	P		Poznámka k položce: oprava přívodu a zásuvky jedné místnosti				
113	K	767584151	Montáž podhledu kazetových 600x600 mm pl do 10 m2				
	P		Poznámka k položce: oprava přívodu a zásuvky jedné místnosti				
	D	776	Podlahy povlakové				
114	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah				
115	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm				
116	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm				
117	M	28411014	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R12, hořlavost Bfl S1				
	P		Poznámka k položce: pro velmi vysokou zátěž, odolnost proti oděrům, chemikáliím i skvrnám, včetně prořezu (např. Altro Walkway™ VM20)				
118	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně				
119	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem				
120	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla				
121	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových				
122	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením				
123	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm				
124	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
125	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty				
126	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem				
127	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2				
	P		Poznámka k položce: - minimálně 2 barevných dekorů a dekorovaných dlaždic - keramická slinutá dlaždice glazovaná - rozměr 30 x 60 x 1 cm - rektifikovaná úprava hran - povrch hladký matný - otěruvzdornost PEI 5 (např. Bako Fashion)				
128	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem				
129	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm				
130	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku				
	P		Poznámka k položce: vč. demontáže stáv. adekvátně uchycení na háčky s přivrtáním do zdiva				
131	M	63465124	zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm				
	P		Poznámka k položce: rozměr 500x400mm				
132	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
133	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou				
	P		Poznámka k položce: zárubně dveří, okna, dveře, parapety, radiátory atd.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
134	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm				
135	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií				
136	M	HST.5907758504932	zakrývací fólie 4 x 5 m silná 21 µm				
137	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m				
	P		Poznámka k položce: - doi dveřního otvoru protiprachová clona s případným zipem pro umožnění vstupu zhotovitele na pracoviště				
138	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem				
	P		Poznámka k položce: dveřní zárubně 2x				
139	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením				
	P		Poznámka k položce: dveřní zárubně 2x				
140	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí				
	P		Poznámka k položce: dveřní zárubně 2x				
141	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
	P		Poznámka k položce: dveřní zárubně 2x				
142	K	783601421	Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru				
143	K	783601327	Odmaštění článkových otopných těles ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru				
144	K	783617111	Krycí jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles				
	P		Poznámka k položce: 2 ks těles, 2 vrstvy, sněhově bílá, např. např. Radbal profi				
145	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm				
146	K	783617605	Krycí jednonásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm				
	P		Poznámka k položce: 2 vrstvy, sněhově bílá, např. např. Radbal profi				
147	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
148	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m				

Stavba: SO 047 - Oprava podlah, omítek, výmalba_Technické zhodnocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm				
P			Poznámka k položce: vysekání elektroinstalačních krabic				
2	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm				
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
3	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová				
4	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm				
5	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)				
6	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2				
7	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezsroubove připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů				
8	M	34555242	zásuvka zápuštná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky				
P			Poznámka k položce: - standard do reprezentativních prostor (např. ABB Tango)				
9	K	741321003	Montáž jističochráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů				
10	M	35829022	jističochránič 16A typ B				
P			Poznámka k položce: dvoupólový proudový chránič s max. proudem 16 A, reziduálním proudem 30 mA a jističem s charakteristikou zátěže B (např. Proudový chránič s jističem PFL7-16/1N/B/003 Eaton)				
11	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)				
12	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2				
13	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg				
P			Poznámka k položce: montáž do otvoru vč. zasádrování				
14	M	35711010	rozvodnice zapuštěná, plné dveře, IP41, 36 modulárních jednotek (12x3), vč. N/pE				
P			Poznámka k položce: Rozvodnice pro přístroje na DIN lištu, svorkovnice N a PE Vnitřní prostor 36+6 modulů Instalace pod omítku Plastová vana, bílé oceloplechové dveře se zámkem Jmenovité napětí: 400 V Jmenovitý proud: 63 A Zkratová odolnost: 10 kA Stupeň krytí: IP 30 Třída ochrany: II				
15	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů				
16	M	35822404	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA				
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							
17	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového				
18	M	59081453	hlásič požární, detekce kouře, autonomní, bateriový				
P			- napájení: vnitřní baterie - výdrž baterie: 10 let - poplachová sířena: 90 dB - kompatibilita: autonomní bez nutnosti dalších komponent - detekční podnět: kouř z hoření - detekční princip: opticko-kouřový princip - montáž: přišroubování upínací patice - vestavěné testy: test baterie a funkčnosti hlásiče - doba reakce: několik sekund po kontaktu s kouřem - prostředí: vnitřní, kanceláře - velikost: miniaturní do rozměru 50 x 50 mm (např. Miniaturní požární hlásič a detektor kouře Fireman SeeSafe JB-S09)				

Stavba:

SO 513 - Oprava zdi oplocení_část A

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	622121101	Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>po otlučení podkladu srovnání všech děr s podkladním povrchem</i>				
2	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně				
3	K	623121101	Zatření spár cementovou maltou vnějších pilířů nebo sloupů z cihel				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>po otlučení včetně prohozu a srovnání všech děr s podkladním povrchem</i>				
4	K	623131101	Cementový postřík vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně				
5	K	628332111	Omítka cementová zdi a valů zatřená hrubá				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně polopilířů</i>				
6	K	628332192	Příplatek k omítce cementové zdi a valů za potažení plochy pletivem				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Vyztužení polypropylenovou výztužnou sítí, velikost ok min. 27 x 42 mm, hmotnost min. 160 g / m²</i>				
7	K	629999001	Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou vysoce nasáklavého podkladu				
8	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou				
9	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou				
10	K	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části				
11	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>oprava podkladu bet. hlavy horní plochy zdi před oplechováním vč. odstranění nesoudržných vrstev stávajícího podkladu - celoplošné vvrovnání včetně mírného, příčného spádu</i>				
12	K	622335103	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 30 do 50 %				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
13	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>v místech přilehlých střech přístřešků zhotovení celoplošné podepřených pochůzích lávek</i>				
14	K	941311211	Příplatek k lešení řadového modulového lehkému do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití				
15	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m				
16	K	978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 20 do 30 %				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>- otlučení nesoudržných vrstev podkladu</i>				
D	997		Přesun sutě				
17	K	997013002	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m ² s naložením z hl do 10 m				
18	K	997013011	Vyklizení ulehle suti z prostorů přes 15 m ² s naložením z hl do 2 m				
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m ručně				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>- ztísněný prostor, veškeré přesuny suti ruční</i> <i>- přesun ruční po sousedních pozemcích soukromých vlastníků</i>				
20	K	997006512	Vodorovně doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km				
21	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
22	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07				
23	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - oddělení stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel, stř. tašek a keramických výrobků od kovového a osatního odpadu				
	D	998	Přesun hmot				
24	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ztisněný prostor, veškeré přesuny hmot ruční				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	764	Konstrukce klempířské				
25	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti				
26	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> oplechování polopilířů s přesahem min. 150 mm				
27	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> oplechování zdí shora s přesahem min. 150 mm				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN9	Ostatní náklady				
28	K	091204000	Zabezpečovací práce související se zastavením stavby				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - vyřízení a zajištění přístupu přes pozemky dvou sousedních soukromých vlastníků dotčených pracemi na majetku MO včetně průběžné komunikace a informování těchto vlastníků o plánování a průběhu plnění díla - pro potřebu likvidace a vyvážení suti přes a mimo pozemky soukromých vlastníků na veřejnou komunikaci zajištění v dostatečném předstihu povolení na dočasný zábor veřejné komunikace s vyřízením na příslušném odboru MěÚ - návrh a protokolární odsouhlasení objednatelem a vlastníky sousedních nemovitostí s postupem prací tak, aby nebyla narušena konstrukce a statika sousedních objektů dotčených pracemi (dřevěné kůlny, zděná garáž atd.) - závěrečný úklid a navrácení všech ploch dotčených pracemi do původního stavu, protokolární předání jednotlivým vlastníkům				

Stavba: SO 513 - Oprava zdi oplocení_část B

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV
D	1		Zemní práce
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 ručně
P			Poznámka k položce: související zemní práce s bouráním a zhotovením základových pasů ztísněný prostor => ruční práce
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m
P			Poznámka k položce: na meziskládku mimo pracovní prostor a následně z meziskládky pro zásyp ztísněný prostor => ruční práce
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně
D	2		Zakládání
5	K	274322511	Základové pasy ze ZB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
P			Poznámka k položce: beton C 25/30 specifikace XA1 XF2 provedení min. 50 mm nad okolní terén pro následné hydroizolační oddělení od plotové zdi provedení dílčích částí min. na 4 etapy z důvodu nenarušení základů vedlejší sousední stavby
6	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného
7	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného
8	K	274361221	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 216 (E)
P			Poznámka k položce: - svislé roxory průměru 12 mm s přesahem nad základový pas min. 50 cm pro navázání výztuže plotového zdiva, podélná rozteč umístění roxorů po 400 mm - vodorovné roxory pro svázání dílčích částí etapovitě prováděného základového pasu
D	3		Svislé a kompletní konstrukce
9	K	312322511	Výplňová zeď ze ZB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 bez výztuže
P			Poznámka k položce: výplňový beton vhodného a k tomu určeného složení, tužší plastické konzistence s malým obsahem vody výplňový beton třídy C25/30 s kamenivem se zrní o velikosti do 8 mm specifikace XF1 XA1 včetně průběžného hutnění vpichy ocelovou nebo dřevěnou tyčí a ponorným vibrátorem
10	K	312361221	Výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 216
P			Poznámka k položce: do každé řady beton. tvarovek 2 vodorovné roxory průměru 8 mm po celé délce zdiva včetně překrytí a svázání ve spojích svislé roxory průměru 12 mm s podélnou roztečí 400 mm na celou délku zdiva včetně svázání s roxory vtvčnřvající ze základů
11	K	348272113	Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování
P			Poznámka k položce: plotové tvárnice z mrazuvzdorného betonu třídy C 30/37 a nasákavosti max. 7% použitá malta C2TS1 - mrazuvzdorná trasová určená pro zdění z lepených tvarovek, u které nedochází k vápenným výkvětům z obou stran navázání-oddílatování vůči stávající zdi objektů provedení dilatací dle norem a požadavků vybraného dodavatele
12	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních
P			Poznámka k položce: použitá malta C2TS1 - mrazuvzdorná trasová určená pro zdění z lepených tvarovek, u které nedochází k vápenným výkvětům spáry mezi stříškami vyplnit flexibilní spárovací hmotou nebo silikonnovým tmelem
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
34	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
P			Poznámka k položce: - zakrytí souseních objektů (kuchyně, garáže a kolny sousedních soukromých vlastníků dotčených stavbou)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
13	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m				
14	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití				
15	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m				
35	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého				
P			<i>Poznámka k položce: provedení dílčích částí min. na 4 etapy z důvodu nenarušení základů vedlejší sousední stavby</i>				
16	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC do 1 m3				
17	K	966003818	Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí				
D 997			Přesun sutě				
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro objekty v do 6 m ručně				
P			<i>Poznámka k položce: ztísněný prostor, veškeré přesuny suti ruční</i>				
19	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km				
20	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
21	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07				
D 998			Přesun hmot				
22	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m				
P			<i>Poznámka k položce: ztísněný prostor, veškeré přesuny hmot ruční v případě betonáže pomocí čerpadla</i>				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
23	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací				
P			<i>Poznámka k položce: - hydroizolační oddělení plotové zdi od základu proti vzlinání vlhkosti</i>				
24	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti				
D 764			Konstrukce klempířské				
25	K	764004861	Demontáž svodu do suti				
26	K	764508131	Montáž kruhového svodu				
27	M	55344209	svod kruhový Pz 120mm				
28	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu				
29	M	55344333	objímka svodu Pz 120mm trn 200mm				
30	K	764508133	Montáž odbočky kruhového svodu				
31	M	55344352	koleno kruhové 72° lisované Pz 120mm				
32	M	55344952	odbočka svodová 72° Pz 120/120mm				
D 767			Konstrukce zámečnické				
33	K	767134802	Demontáž oplechování stěn šroubovaných				
P			<i>Poznámka k položce: včetně ostenatého drátu</i>				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN9			Ostatní náklady				
36	K	091204000	Zabezpečovací práce související se zastavením stavby				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položce:

- vyřízení a zajištění přístupu přes pozemky pěti sousedních soukromých vlastníků dotčených pracemi na majetku MO včetně průběžné komunikace a informování těchto vlastníků o plánování a průběhu plnění díla
- pro potřebu likvidace a vyvážení suti přes a mimo pozemky soukromých vlastníků na veřejnou komunikaci zajištění v dostatečném předstihu povolení na dočasný zábor veřejné komunikace s vyřízením na příslušném odboru MěÚ
- návrh a protokolární odsouhlasení objednatelem a vlastníky sousedních nemovitostí s postupem prací na opravě základových pasů oplocení tak, tak, aby nebyla narušena konstrukce a statika základových pasů, základových patek, zdí a dřevěných konstrukcí sousedních nemovitostí (dřevěná kůlna s patkami, zděná garáž s betonovými základovými pasy)
- závěrečný úklid a navrácení všech ploch dotčených pracemi do