

### Technická specifikace

- termín realizace je upřesněn v níže uvedeném harmonogramu prací:

Místo	Barva/počet vrstev	Termíny (rok 2024)	Plocha/m <sup>2</sup>
<b>Budova D</b>			
třídy	Bílá/2	9. 7. – 12. 7.	147,80
<b>Budova E</b>			
Kabinet I.NP	Bílá/2	9. 7. - 12. 7.	41,80
Třídy +WC+kabinety	Bílá/2	9. 7. – 2. 8.	1717,42
Třídy	barevná	9. 7. – 2. 8.	196,00
Chodby a schodiště	bílá	3. 8. – 31. 12. *	521,10
Chodby a schodiště	barevný sokl/ dle specifikace níže	3. 8. – 31. 12. *	248,00
<b>Celkem</b>			<b>2724,32</b>
<b>Budova F</b>			
Kabinet III.NP	bílá	9. 7. – 12. 7.	162,08
Třídy +WC+kabinety	bílá	9. 7. – 16. 8.	1342,63
Třídy	barevná	9. 7. – 16. 8.	170,00
Chodby a schodiště	bílá	3. 8. – 31. 12. *	412,37
Chodby a schodiště	barevný sokl	3. 8. – 31. 12. *	258,00
<b>Celkem</b>			<b>2345,08</b>
<b>Budova C</b>			
WC	Bílá/2vrstvy	9.7. – 16.8.	652,50
<b>Celkem</b>			<b>652,50</b>
<b>*Termín bude upřesněn vždy 10 dní předem s tím, že realizace těchto prací bude od 1. 9. 2024 probíhat pouze v pátek odpoledne a v sobotu od 6:30 do 19:30 hod..</b>			

- záruka na dílo minimálně 2 roky
- zadavatel zajistí likvidaci vybouraných hmot včetně jejich ekologické likvidace
- veškeré náklady potřebné ke zhotovení bezvadného díla budou zakalkulovány v nabídce uchazeče
- uchazeč uvede v nabídce požadavky na zajištění součinnosti ze strany zadavatele
- celoplošné zakrytí a oblepení stavebních otvorů, podlah a vybavení místností
- škrábání a vyspravení povrchů dle potřeby

#### Požadavky na bílou malbu

- vhodná pro renovační i nové nátěry

- vodou ředitelná
- odolnost proti otěru za sucha – stupeň 1
- vyšší bělost min. 86% BaSO<sub>4</sub>
- přídržnost k betonu min. 0,7 MPa
- matný vzhled

#### **Požadavky na barevnou malbu**

- vhodná pro malování ve středně zatěžovaných interiérech
- odolnost proti otěru za sucha – stupeň 1
- přídržnost k betonu min. 0,25 MPa
- odstín bude dle původní barvy ve třídě na stěně za tabulí (v každé třídě je jiný barevný odstín, celkem se v prostorách školy vyskytují 4 různé odstíny)

#### **Požadavky na malbu soklu**

- 1 vrstva syntetická základní barva + 2 vrstvy jednosložková syntetická barva tónovaná
- matný vzhled

##### Syntetická základní barva

- zaschnutí proti prachu do 1 hodiny
- úplné zaschnutí do 24 hodin
- hustota produktu 1,35 g/cm<sup>3</sup>
- matný vzhled

##### Syntetická barva tónovaná

- zaschnutí proti prachu do 2 hodin
- úplné zaschnutí do 24 hodin
- hustota produktu 1,3 g/cm<sup>3</sup>
- matný vzhled
- Snadná údržba povrchu při úklidu
- odstín vybere objednatel

*(veškeré výše uvedené požadavky jsou uvedeny jako minimální možné)*

**Všechny použité materiály a pracovní postupu musí odpovídat ČSN, ISO a deklarovaným postupům dle doporučení výrobce.**