

Obchodní zastoupení

SVĚT OKEN s.r.o.

2772/14

Plzeň

301 00

tel.

mobil: .. e-mail: ■

Bankovní spojení:

V Á Š S P O K O J E N Ý A K O M F O R T N Í
D O M O V

Lindauerova

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 20248

Zakázka: S2411648

Objednatel:	Statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1	Adresa stavby: Žlutická 1694/2 Bolevec - Plzeň 32300
IČ: DIČ:	00075370 CZ00075370	
Banka:		
tel.:		Zástupce: Ing. Ivana Bubeníčkové, starostka MO Plzeň 1
fax:		
e-mail:		
Adresa:	alej Svobody 60 Plzeň 323 00	Dokončení výroby:
		Termín realizace: 8
		Výrobní rozměry dodal. ...
Sjednáno dne:	.28.3.2024	Zpracoval:

S2411648

Pozice: 1/: Dvojdílné okno + příslušenství

Základní cena:	Dvojdílné okno	13 728,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
Sklo:	ThF4-18TGI.C-F4-16TGI.C-4ThF4	328,00 Kč
Rám:	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý ZDARMA u=0.5-AKCE	
Stulp:	8001 - 74/66m m	
Křídlo:	8080 -64m m	
Zazdívací lišta:	8095 -78mm	
Barva těsnění:	7205 - 30 mm	
Příprava - rám:	černá	
Klika:	žádná	
Doplňky:	STD - klika okenní standard Překrytka s nosem barva	220,00 Kč
Výška kliky:	standard Bílá RAL9010, d=podle okna, hl=0,1ks GLASLEISTE 9 MM BÜNDIG	64,00 Kč
Hmot. prvku:	d=1420,1ks od kraje křídla B:621 85 kg	

Množství: 4

Cena za ks: 14 340,00 Kč

Celkem:**57 360,00 Kč**

Pozice: 21: Dvojdílné okno + příslušenství

Základní cena:	Dvojdílné okno	13 728,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
Sklo:	ThF4-18TGI.C-F4-16TGI.C-4ThF4	328,00 Kč
Rám:	ThFloat+F+ThF EN673 plastrámeček černý ZDARMA u=0.5-AKCE	
Stulp:	8001 - 74/66m m	
Křídlo:	8080 -64mm	
Zazdívací lišta:	8095 -78mm	
Barva těsnění:	7205 - 30 mm	
Příprava - rám:	černá	
Klika:	žádná	
Doplňky:	STD - klika okenní standard Překrytka s nosem barva	220,00 Kč
Výška kliky:	standard Bílá RAL9010,d=podle okna, hl=0,1ks GLASLEISTE 9 MM BÜNDIG	64,00 Kč
Hmot. prvku:	d=1420, 1 ks od kraje křídla A:621 85 kg	

Množství: 5

Cena za ks: 14 340,00 Kč

Celkem:**71 700,00 Kč**

Pozice: 3/: příslušenství

S2411648

Základní cena:

Doplňky:

Paropáska int. s perlínkou +

SOUDABAND ACRYL T-60 8-20mm 60m 1ks

7 200,00 Kč

Množství: 1

Cena za ks: 7 200,00 Kč

Celkem:

7 200,00 Kč

Cenová rekapitulace

Položek: 3 cena:		123 552,00 Kč
Množstevní sleva	32,0%	-39 537,00 Kč
Cena po slevě		84 015,00 Kč
Překrytky		1 980,00 Kč
Množstevní sleva	35,0%	-693,00 Kč
Cena po slevě		1 287,00 Kč
ZY vnitřní překrytka		576,00 Kč
Příplatek za skla		2 952,00 Kč
Příplatky...		7 200,00 Kč
Montáž překrytek		3 834,00 Kč
Montáž vnitřních překrytek		450,00 Kč
Demontáž za 1 Kč		1,00 Kč
Montáž	53,10 m	14 337,00 Kč
Likvidace	9,00 ks	3 780,00 Kč
Zednické zapravení		16 461,00 Kč
Výnos - větší vzdálenost		2 700,00 Kč
Obtížná demontáž + montáž okna wc - nepřístupné		300,00 Kč
Doprava		650,00 Kč
Sleva za rychlé jednání do 1 týdne		-6 927,00 Kč
Přenesené DPH 0,0%. Daň odvede zákazník		

Součet: 131616,00 Kč

DPH [0%]: 0,00 Kč

Celkem: 131 616,00 Kč

Záloha: 0,00 Kč



Věnujte mimořádnou pozornost textovému i technickému popisu každé pozice a pečlivé kontrole všech prvků v zakázce před podpisem smlouvy.

Každá změna v zakázce po podpisu Smlouvy o dílo znamená prodloužení termínu dodání a navýšení ceny o vícenásobky, které Vám budou vyčísleny. Pozdější změny v zakázce po zaplacení zálohy a zařazení zakázky do výroby nejsou možné.

Tato zakázka má platnost 7 dnů od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Vysvětlivky:**Charakteristika PVC, Al profilů:**

Plastové profilové 6-ti komorové systémy německé profily **GEALAN - S8000IQ** se stavební hloubkou 74mm, **LIIMEAR 74 MD 90°** se stavební hloubkou 74 mm a středovým těsněním, hranaté zasklívací lišty řezané pod úhlem 90°, **LIIMEAR 74 MD 45°** se stavební hloubkou 74 mm a středovým těsněním, oblé zasklívací lišty řezané pod úhlem 45°, **S9000** se stavební hloubkou **83mm** a středovým těsněním. Námí nabízené profilové systémy obsahují 6 komor v rámu i křídle a tím zvyšují tepelnou a akustickou izolaci. Vysoká kvalita těchto systémů zaručuje stálobarevnost, odolnost proti UV záření a

povětrnostním vlivům i snadnou údržbu. Pevnost a tuhost je zaručena použitím kvalitní žárově zinkované výztuhy v rámu i křídle. Veškeré certifikáty zkoušek a prohlášení o vlastnostech lze stáhnout na www.svet-oken.cz.

Hliníkové vícekomorové profily ALUPROF. K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita a nízká hmotnost.

KOVÁNÍ: naše okna jsou osazena špičkovým celoobvodovým kováním. Standardní kování plastových oken nabízí: - balkónovou průvanovou pojistku-Mikroventilaci-spárové větrání, které zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu-pojistku chybné manipulace-zabraňuje nechtěnému otočení kliky v otevřeném nebo sklopeném stavu-speciální plastový klín-umožňuje správný náběh bezpečnostního čepu-tímto je dosaženo velmi účinné ochrany proti vypáčení.

ZASKLENÍ: naše okna jsou standardně zasklená izolačním dvojsklem s tepelným koeficientem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Za příplatek Vám můžeme nabídnout zasklení trojsklem s koeficientem až do $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností se vnitřní prostor všech typů zasklení plní Argonem-plynem s nízkou tepelnou vodivostí. Pro dosažení co nejlepších tepelných vlastností je vnitřní sklo pokovené. Toto pokovení může způsobit zbarvení skel do modrého, šedého nebo zeleného odstínu. Zvukový útlum je standardně dodáván 31 dB, za příplatek jsme schopni zajistit skla s jiným zvukovým útlumem.

Součástí zasklení našich oken může být tzv. TEPLÝ RÁMEČEK-distanční PVC rámeček, kterým se snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení, bližší specifikace zasklení je uvedena u jednotlivých oken.

BARVA: uvedena ve specifikaci jednotlivých oken. Profilová řada S9000 nabízí mimo laminovaných dekorů také jedinečnou povrchovou úpravu Acrylcolor, označený jako AC. Jemně matný, hladký a neporézní povrch acrylcoloru není citlivý na usazeniny prachu a špíny.

Pro dosažení vysoké úrovně jednotnosti a lesku barevného povrchu jsou povrchy v ACRYLCOLORu kartáčovány. Z výrobních důvodů jsou možné drobné odchylky od původní barvy. V případě kombinací s jinými materiály je proto nutné srovnání s originálními vzorky ACRYLOVÝCH barev. Označením RAL GEALAN je pouze orientační k dané RAL, nezaručuje přesnost RAL odstínu.

Použití kovových pigmentů v barevném materiálu může vést k nepatrným pruhům/čárovým značkám na povrchu a odchylkách v jasu. Jedná se o ACRYLCOLOR DB 703 a SILBER.

TĚSNĚNÍ: barva těsnění u všech profilů je standardně černá.

KLIKÝ: uvedeny ve specifikaci jednotlivých oken

POZICE PRVKŮ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU STANDARDNĚ OTVÍRAVÉ DOVNITŘ, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

Součástí každého plastového prvku (mimo dveří s AL prahem) je vícekomorový podkladový profil s pryžovým těsněním, který zabraňuje úniku a proudění vzduchu. Tento profil slouží k připojení vnitřního a venkovního parapetu. Výška profilu 30 mm není připočítána k výšce okna.

Charakteristika služeb:

ZAMĚŘENÍ stavebních otvorů, provede technik na žádost objednatele. Objednatel je povinen zpřístupnit prostory k zaměření a tohoto zaměření se zúčastnit.

DEMONTÁŽ je vybourání stávajících oken a dveří destruktivní metodou, tzn. vysazení křídel a rozřezání rámu. Nezaručujeme při demontáži nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních i vnějších parapetů. Není-li DEMONTÁŽ součástí smlouvy o dílo, je povinností objednatele zabezpečit stavební připravenost (*nachystat stavební otvory*) tak, aby zhotovitel mohl provádět montážní práce bez přerušení. Pokud bude práce přerušena z důvodu na straně objednatele, posouvají se všechny dotčené termíny o dobu přerušení díla. Objednatel ponese veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku přerušení díla z důvodů na straně objednatele.

LIKVIDACE oken (dveří) účtujeme za okenní (dveřní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává. Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken, dveří, dle platných zákonů a norem. Není-li LIKVIDACE součástí smlouvy o dílo, budou demontované křídla a rámy vč. stavební sutí, která vznikla při demontáži, uloženy na místo dle pokynů objednatele, max však v dosahu 5 m od místa montáže.

MONTÁŽ obsahuje usazení, vyvážení, zaklínování oken i dveří do připravených stavebních otvorů, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami a následné zapění spáry PU pěnou. Doba ztvrdnutí PU pěny je min. 12 hod. - odstranění

pomocných montážních klínek, dopěnění otvorů a ořezání přebývajících PU pěny proto není součástí montáže. Součástí montáže je seřízení dodaných plastových oken a dveří. Upozorňujeme zákazníka na nutnost zachování nosných podložek na spodní straně rámu okna (dveří), vytvrzená montážní PU pěna musí být chráněna před působením vnějších vlivů, a to především UV záření. Použitím okenních fólií systému Soudal je PU pěna chráněna vůči UV záření pouze dočasně, a to po dobu max. 8 týdnů. Je-li součástí dodávky jakékoli elektrozařízení, není součástí montáže jeho zapojení.

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje nová okna osadit novými vnějšími i vnitřními parapety, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům. Bude-li součástí této zakázky i MONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, obsahují tyto práce ukotvení, vyspádování a podpěnění parapetů. Odstranění pomocných montážních klínek a zednické zapravení PU pěny je součástí zednických prací.

ZEDNICKÉ PRÁCE obsahují osazení vnitřních parapetů, ořezání PU pěny, odstranění a dopěnění dřevěných klínek, přichycení okenní fólie k ostění a zednické zapravení vnitřních špalet, bez výmalby. **Cena za zednické práce není součástí této zakázky**, pokud nebylo dohodnuto jinak. Cena za zednické práce je pouze orientační, přesná cena za zednické začištění a usazení vnitřních parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce. Zednické práce neobsahují zapravení vnějších špalet a utěsnění vnější montážní spáry.

UPOZORNĚNÍ: Vytvrzená PU pěna musí být chráněna před působením UV záření a to nátěrem, tmelem (akryl, silikon, polyuretan, MS polymer) nebo použitím okenní fólie. Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje následně po montáži provést zednické zapravení montážní spáry. Při použití okenních fólií je nutné zednické zapravení provést nejpozději do 2 měsíců od montáže.

Pro upřesnění nebo doplnění zakázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce, který Vám vše rád vysvětlí, nebo volejte ZDARMA naši Zelenou linku 800 100 039.

Datum: 26.06.2024

Podpis obchodníka:

Datum: 26.06.2024

Podpis objednatele: