

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [redacted] Odbor realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

MEGASTRO CZ, s.r.o.

se sídlem Huštěnovská 2008, 686 03 Staré Město

zastoupená Igorem Cíchou, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Igor Cícha, jednatel

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 26259630

DIČ: CZ26259630

Zapsán v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 40312

Bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: 184813662/0300, KS 0308, VS dle č. faktury

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í t u t o

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 3400240074

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: N006/23/V00031886

Článek I.

Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Dílem dle této smlouvy je realizace dodávek a prací v rámci veřejné zakázky:

„Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - gastroprovoz“

(dále jen „dílo“)

Předmětem plnění dle této smlouvy jsou dodávky, spočívající v dodávce a montáži gastrozařízení pro provoz Domova se zvláštním režimem pro osoby s demencí. V rámci dodávky gastrozařízení půjde o kompletní vybavení prostor kuchyně. Stravovací provoz je navržen jako multifunkční a maximálně flexibilní. Prioritně se počítá s dovozem hotové stravy v termoprotech z externího zařízení. Je vytvořeno dostatečné zázemí pro manipulaci, mytí a uskladnění termoprotů.

Současně budou v objektu probíhat stavební práce a dodávka gastrozařízení a vybavení prádelny, se kterými je nutné dodávku interiéru zkoordinovat. Jedná se o celkovou rekonstrukci stávajícího

areálu za účelem vybudování zařízení, ve kterém bude poskytována sociální služba – Domov se zvláštním režimem pro osoby s demencí o kapacitě 40 lůžek.

Realizací bude vybudováno velmi moderní až nadstandardní zařízení uspořádané do 10 domácností, poskytující specializovanou péči a zcela respektující individualitu, potřeby a přání klientů.

Zahájení a plnění bude proto vedeno v součinnosti s vybranými dodavateli dalších tří částí, zástupcem zadavatele a příp. dalšími osobami (např. stavební dozor).

2. Příslušná dokumentace

Předmět plnění (dílo) bude realizován podle projektové dokumentace, zpracované společností [REDAKCE], z ledna 2023, (dále jen „projektová dokumentace“), včetně položkového rozpočtu (oceněný soupis prací a dodávek), který je přílohou č. 1 této smlouvy a dále podle podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a platných právních předpisů. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace.

Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek, včetně jejich ceny, jsou dány projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem (oceněný soupis prací a dodávek) - **příloha č. 1** této smlouvy, které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

3. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:

- zajištění a realizace veškerých opatření vyplývajících z technické normy ČSN ISO 45001:2018, splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
- spolupráce dodavatele se zhotovitelem zejména stavebních prací, dále s objednatel a autorským dozorem projektu při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
- uvedení všech povrchů dotčených dopravou dodavatele do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- zajištění a zpracování dílenské a výrobní dokumentace včetně materiálové specifikace a odsouhlasení objednatel (případně autorským dozorem projektanta)
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem neodborné manipulace a úpravy výrobků a nesprávným zabudováním výrobků
- vlastní zaměření a zmapování na místě samém
- ochrana a uvedení všech dotčených povrchů do původního stavu
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti (zejména zaměření a kontrola celkových mír vybavení na místě stavby před zahájením výroby)
- náklady na energie, vodu a dopravu
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k provedenému dílu včetně pořízení protokolů
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky)
- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
- zaškolení obsluhy k ovládání nové technologie kuchyně nejpozději do ukončení realizace díla, včetně zápisu o provedeném zaškolení
- projektová dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, Příloha č. 14 ve dvou vyhotoveních v listinné formě a v jednom vyhotovení v elektronické formě na USB flashdisku - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg

- úklid před protokolárním předáním a převzetím díla
- odstranění případných vad díla zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

Součástí předmětu plnění jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (zejména v podkladech pro provedení díla dle článku II.) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
6. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět díla tak, aby bylo v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Zhotovitel bude dále v průběhu plnění předmětu díla přijímat opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.
7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky a obecná pravidla, zejména pak tzv. horizontálních principů, DNSH a RED FLAGS:
 - podpora rovných příležitostí a nediskriminace;
 - podpora rovnosti mezi muži a ženami;
 - udržitelný rozvoj ;
 - významně nepoškozovat (DNSH) – viz výše v této smlouvě;
 - Systém varovných signálů (RED FLAGS).

Zhotovitel se bude řídit aktuální verzí dotačních pravidel NPO k výzvě č. 31_22_044, kterou vyhláší MPSV a jsou uveřejněny na tomto odkaze: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_044-modernizace-a-rozvoj-pobytovych-sluzeb-socialni-pecce

8. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozího čl. 5 až 7, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří zejména:

- zadávací dokumentace k veřejné zakázce, včetně příloh
- nabídka zhotovitele, včetně soupisu prací a dodávek

- projektová dokumentace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo lze podle příslušné dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel podrobně prostudoval podmínky zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.
 3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy. Součástí provádění díla jsou dále všechny činnosti související s dodávkou díla (jako např. doprava, montáž, bezpečnostní opatření apod.), včetně zajištění koordinační a kompletační činnosti a provedení úklidu místa plnění před předáním a převzetím díla.
 4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů a materiály, o nichž je v době jejich užití známo, že jsou škodlivé.
 5. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele (zástupce ve věcech technických) ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů je zhotovitel povinen objednatele upozornit.
 6. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Termín zahájení: do 3 dnů od předání místa plnění, předpokládaný termín duben 2024

Místo plnění bude zhotoviteli předáno do 3 dnů od výzvy objednatele, učiněné po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí místa plnění bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodávka a montáž gastrozařízení se bude provádět v součinnosti zejména se stavebními pracemi, kdy se termín zahájení a dokončení váže na zahájení a dokončení stavebních prací, které jsou zadávány samostatným zadávacím řízením.

V průběhu realizace je nutné dodávku a montáž gastrozařízení zkoordinovat se stavebními pracemi.

2. Termín dokončení: **nejpozději srpen 2025**
3. Dodržení lhůty pro dokončení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
4. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě si objednatel, v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla dle článku III. odst. 6 této smlouvy. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v důsledku ochranných či preventivních opatření.
5. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem III. odst. 4 této smlouvy, bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle článku VI. odst. 2 této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude

zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.

6. Dílo bude prováděno ve vzájemné koordinaci a součinnosti se stavebními pracemi, které jsou zadávány v samostatném zadávacím řízení.
Pokud dojde k přerušení provádění díla nikoliv z důvodů překážky na straně zhotovitele, doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo provádět (např. z důvodu prodlení souvisejících stavebních prací nebo jejich změn, nepřipravenosti objektu objednatele k provádění díla). Doba přerušení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění součinnosti objednatele, o dobu přerušení se prodlužuje doba plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě, o době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku, odsouhlasené oběma stranami (zástupci ve věcech technických).
7. Lhůta pro dokončení díla může být měněna jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VI. odst. 2 této smlouvy, není-li uvedeno jinak.
8. **Místo plnění:**
Místem plnění je ul. Sokolovská č.p. 967, 763 02 Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína; blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek IV. **Cena za dílo**

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti jejího navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno jinak.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle položkového rozpočtu (**příloha č. 1** této smlouvy) ve výši:

2.1 Dodání plnění zařazeného do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce:

2 458 700,- Kč bez DPH

2.2 Dodání volně stojícího zařízení 1 331 775,00 Kč bez DPH

279 672,75 Kč (21%) DPH

1 611 447,75 Kč celkem včetně DPH

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Ke změně cena díla dle článku IV. odst. 2 může dojít pouze tehdy, pokud:
 - a) objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí předmětu díla
 - b) objednatel požaduje, aby nebyly provedeny práce, které jsou součástí předmětu díla
 - c) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy smluvním stranám známy, zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s obsahem projektové dokumentace
5. Objednatel zdanitelného plnění **jedná** jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do

číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, **použije režim přenesené daňové povinnosti** dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“.

6. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek V. **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení § 29 zákona o DPH. Dílčí daňové doklady budou vystaveny samostatně pro plnění dle odst 2.1 a 2.2. čl. IV.
2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zákona o DPH. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit doklad zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení daňového dokladu (faktury) musí být provedeno do data splatnosti. Po vrácení nového či opraveného dokladu (faktury), počíná běžet nová lhůta splatnosti.
3. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek, odpovídající pracím a dodávkám, provedeným v daném měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací a dodávek, provedených v daném měsíci. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) objednatel bude prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok na bezodkladné uhrazení zbývajících 10% ceny zhotoviteli vzniká po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla,
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje,
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.
 Pozastávka ve výši 10% ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována poskytnutá dílčí plnění.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
6. **Každá faktura musí být označena číslem projektu a názvem projektu „Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice“.**
7. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatel či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Odst. 5., 6. a 7. článku XVII. této smlouvy se použijí obdobně.
7. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatel.

Článek VI. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na lhůtu pro dokončení díla nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele *Igor Cícha jednatel*, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VII. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VI. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat zákonné bezpečnostní předpisy a zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků i pracovníků subdodavatelů.
4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
5. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi**

Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“) a prováděcích předpisech, splnit níže uvedené povinnosti:

- a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- b) Zhotovitel je povinen poskytnout, v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby.
- c) Zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle ustanovení § 15 odst. 2 citovaného zákona a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak.
- d) Zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro

staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

- e) Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby, ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona.
- f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek VIII. **Kontroly díla**

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen umožnit osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor přístup na místo plnění (staveniště). Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
2. Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně písemně vyzvat ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
3. Pokud se objednatel ke kontrole dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, i přes včasnou výzvu ze strany zhotovitele nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
5. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený min. zástupcem ve věcech technických, zavazuje zúčastnit.

Článek IX. **Předání a převzetí díla**

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. K předání a převzetí díla přizve také osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem dle čl. III. odst. 2 této smlouvy.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s termíny jejich odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - stavební deník
 - záruční listy, protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
 - zápis o provedeném zaškolení obsluhy
 - popř. další doklady související s řádným provedením díla.
7. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 2 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku IX. odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

Článek XI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek IX. odst. 4 této smlouvy), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII. této smlouvy).
5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto vzniklé náklady objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení) bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek IX. odst. 3 této smlouvy).
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude dílo způsobilé k účelu užívání a zachová si vlastnosti dané touto smlouvou a normami ČSN (EN).
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. [REDACTED]

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny. Zhotovitel odstraní všechny v záruční době všechny vytčené vady na své náklady, prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vad uvedených v odst. 5 uhradí zhotoviteli objednatel.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6. Pro postup uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XIV.

Bankovní záruky

A. Bankovní záruka za řádné a včasné dodání zboží a provedení díla

1. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo **bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla** ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve výši **50 000 Kč bez DPH**, a to zejména za dodržení všech smluvních podmínek, termínů plnění dle této smlouvy a sankčních ustanovení. Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zavazuje k plnění bez podmínek a na základě první výzvy oprávněného.
2. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného a včasného dodání zboží a provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
3. Platnost bankovní záruky musí být minimálně do doby 10 dnů ode dne podpisu písemného zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
4. Bankovní záruka bude objednatel uvolněna dnem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli písemný zápis o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a současně bude bankovní záruka nahrazena bankovní zárukou za řádné plnění záručních podmínek.

B. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

1. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel předá objednateli nejpozději k datu předání díla (tj. ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků dle čl. X. bod 3.) **bankovní záruku za kvalitu díla a řádné plnění záručních podmínek** ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **100 000 Kč bez DPH**. Bankovní záruka ve smyslu § 2029 až 2039 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“) bude vystavena ve prospěch objednatele a bude platná po dobu **24 měsíců** od započetí běhu záruční doby.
2. Bankovní záruka slouží k zajištění finančních nároků objednatele za zhotovitelem, vzniklých z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se odstraňování vad v záruční době a dodržení smluvních podmínek, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Bankovní zárukou bude zajištěna povinnost zhotovitele k řádnému plnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí ve sjednané lhůtě smluvní pokuty, náhradu škody, nebo jiné peněžité závazky uplatňované objednatel v důsledku řádného neplnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost díla.

3. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele jako oprávněného (příjemce záruky) a z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy objednatele v případech uvedených v odst. 2 tohoto článku XIV. smlouvy, a to pouze na základě prostého sdělení, že zhotovitel řádně neplní své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků poskytnout objednateli originál záruční listiny v elektronické podobě, vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele, jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zavazuje k plnění bez podmínek a na základě první výzvy oprávněného.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Článek XIII.

Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám**. Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí činit **minimálně 5 000 000 Kč** pro jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí dodavatele 10%. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce **před podpisem smlouvy o dílo**. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
2. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce **před podpisem smlouvy o dílo**. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele.
3. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 1. nebo 2. před dokončením díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou, případně nebude i přes výzvu objednatele zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě jednotlivá pojistná smlouva předložena, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu a zároveň je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (článek XVII. této smlouvy).
4. Smlouvy musí zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. V případě, že přes výzvu objednatele nebude zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě předložen doklad o platnosti pojistných smluv, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu a zároveň je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (článek XVII. této smlouvy).

Článek XIV.

Ochrana poddodavatelů

1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:
 - a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
 - b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
 - c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům,

2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek.
4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.
5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „**částka k přímé úhradě**“). Nedílnou součástí faktury bude také:
 - a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a
 - c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.
7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.
8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.
9. Splatnost faktury činí **30** dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatel, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Článek XV. Úrok z prodlení

1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně zákonný úrok z prodlení.
2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu (faktury) dle článku V. této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek XVI. Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla či řádným dokončením a předáním díla objednateli, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezuje. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) dle článku IX. odst. 7 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli zákonem ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
6. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. odst. 3 této smlouvy tzn., nedoručí dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.
7. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tento podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Pro případ porušení této povinnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Změna je možná pouze se souhlasem objednatele za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní.
8. **Zhotovitel je srozuměn s tím, že dílo bude financováno z veřejných zdrojů a při provádění díla bude postupovat v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele i poskytovatele dotace (např. čl. XVIII. bod 7. – 9. této smlouvy). V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, a to ve výši finančních prostředků (dotace) neposkytnutých objednateli dotačním orgánem v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při provádění díla.**
9. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele (čl. XIII odst. 3), v termínu

stanoveném ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů, z každé jmenované smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XVII. této smlouvy.

10. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v čl. XIV. této smlouvy, tzn. nedoručí ve sjednaných termínech bankovní záruky, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
11. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz článek XVIII. bod 1 smlouvy), je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z celkové ceny za dílo bez DPH (článek IV. této smlouvy).
12. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
13. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší než 15 dnů,
 - b) neoprávněného nezahájení, zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel poruší svoji povinnost tím, že nepředloží objednateli kopie pojistných smluv dle článku XIII. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, a to ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů,
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
3. Objednatel si stanovuje výhradu možného odstoupení od smlouvy ve znění: **„Objednatel si vyhrazuje možnost odstoupení od smlouvy do dne předání a převzetí staveniště dle ust. § 2001 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitelem v případě, že nebude zahájeno plnění na části 1 této veřejné zakázky - stavební práce na tomto objektu, zadávané v samostatném zadávacím řízení.**
4. **Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy do dne předání a převzetí staveniště, a to v případě, kdy objednateli nebude poskytnuta dotace na dílo financované z NPO.**
5. **Oznámení o tom, že finanční prostředky nebyly objednateli poskytovatelem dotace přiděleny, zašle objednatel zhotoviteli spolu s odstoupením od smlouvy bez zbytečného odkladu. Po odstoupení od smlouvy z tohoto titulu není zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli náhradu jakékoliv újmy či sankce, a smluvní strany nebudou mít vůči sobě žádné nároky.**
6. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
8. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění díla nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku

škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

9. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvá a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
10. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelům odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve písemně objednatel k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVIII. Jiná ustanovení

1. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatel, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
2. Pokud zhotovitel předložil v rámci zadávacího řízení seznam subdodavatelů, nesmí provádět dílo pomocí jiných než v něm uvedených subdodavatelů, bez písemného souhlasu objednatel.
3. Místo pro skládku materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy, zajistí na své náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba a s ním propojená.
5. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tento podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze se souhlasem objednatel a za předpokladu, že tento poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatel (zhotovitel) v průběhu trvání této smlouvy pro případ kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací postupu dle čl. XVII. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.
7. Předpokládá se, že tato veřejná zakázka bude spolufinancována z Národního plánu obnovy (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky poskytovatel

dotace, zejména podmínky pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, označení faktur či umožnění provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich zaměstnancům.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu „Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice“, a je povinen k této dokumentaci a účetním dokladům umožnit přístup, včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.
9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu „Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou, v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
5. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran (připojení platného uznávaného elektronického podpisu) a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek).

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 7. 12. 2023, č. j. 3/9Z/2023, schválení rozpočtu na rok 2024

Datum a číslo jednací: 14. 9. 2023, č. j. 74/7Z/2023, schválení vyčlenění finančních prostředků na rok 2025

Schválení zadávacího řízení:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 25. 9. 2023 č. j. 72/18R/2023

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
 Datum a číslo jednací: 26. 2. 2024, č. j. 109/4R/2024

Ve Zlíně dne

objednatel
statutární město Zlín



Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor


Ve Starém Městě dne

zhotovitel
MEGASTRO CZ, s.r.o.



Igor Cícha
jednatel

Kontrolu smlouvy provedl:
Odbor realizace investičních akcí
Odbor právní
Odbor ekonomický
Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem Magistrátu města Zlína, který provádí věcné, právní a ekonomické kontroly smlouvy a ne



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	16.1/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - gastronomické zařízení	
Objekt:	PS 01	Gastronomické zařízení	
Rozpočet:	01	Gastronomické zařízení	
Zadavatel	Statutární město Zlín náměstí Míru 12 76001 Zlín		IČO: 00283924 DIČ: CZ00283924
Zhotovitel:	MEGASTRO CZ, s.r.o. Huštěnovská 2008, 686 03 Staré Město		IČO: 26259630 DIČ: CZ26259630
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			3 790 475,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 790 475,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		2 458 700,00 CZK
Snížená DPH	12 %		295 044,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 331 775,00 CZK
Základní DPH	21 %		279 672,75 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			4 365 191,75 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Popis stavby: 16.1/2022 - Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - gastronomické zařízení

Popis objektu: PS 01 - Gastronomické zařízení

Popis rozpočtu: 01 - Gastronomické zařízení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M42	Montáž zařízení potravinářského průmyslu	MON			3 790 475,00	100,0
Cena celkem					3 790 475,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16.1/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - gastronomické zařízení
O:	PS 01	Gastronomické zařízení
R:	01	Gastronomické zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M42		Montáž zařízení potravinářského průmyslu				3 790 475,00		4 366 976,75		
1	1	VARNÝ BLOK	kus	1,00000	222 000,00	222 000,00	12,00	248 640,00		Vlastní

... Pracovní deska jednolitá, bez spojů a svárů. Spotřebiče zabudované v desce pez spojů a spár, svařené vybroušené. Použitý materiál desky: nerez min.jakost AISI 304, síla min.3mm. Částečné čelní opláštění s vestavěnými ovládacími prvky na jedné straně. Spodní jednolitá police bez spojů a svárů. Použitý materiál ostatních částí: nerez min.jakost AISI 304, síla min. 1,2 mm. Skrytá neviditelná konstrukce, viditelné pouze rovné plošné plechové povrchy. Varný blok v provedení na stavebním soklu. V polici servisní otvory nad ventily. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC.

... 2 kusy fritéza 8L, velikost koše min. 210 x 235 x 100mm, digitální ovládání teploty s přesností na 1°C, regulace 50-200°C, studená zóna, výklopné těleso o výkonu min. 6kW. Výpustný kulový ventil. Filtrační nádoba, olejový filtr.

... 1kus multifunkční pánev - vařič těstovin, dno o síle min.10.mm, objem min. 26L, rozměr vany min. 310x340x300mm, digitální ovládání teploty s přesností na 1°C, regulace 50-220°C, 2x varný koš o rozměru min. 145x290x215mm. Napouštění vody. Výpustný kulový ventil.

... 3 kusy indukční sporák, výkon min.3,5kW, digitální ovládání, možnost nastavení teploty nebo výkonu pro každou plotnu samostatně. Rozměr varné plochy min. 360x380mm

... 3 kusy zásuvky 230V na čelním panelu

... 1 kus vodovodní baterie s otočným ramenem výška 550mm a otočným napouštěcím ramínkem 250 mm.

2	2	DIGESTOŘ INDUKČNÍ	kus	1,00000	40 300,00	40 300,00	12,00	45 136,00		Vlastní
---	---	-------------------	-----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

Středová, spodní hrana vodorovná, sběrný žlábek na odvod kondenzátu s výpustným ventilem, zapuštěné LED osvětlení pro snadnou údržbu, štěrbinové nerezové filtry.

Tlaková ztráta: 160Pa, rychlost proudění v napojovacím hrdle: 5 – 7m/s, stavitelná lamela pro směřování proudu vzduchu.

Napojení na odvod a přívod vzduchu. Ventilátor není součástí digestoře. Pevná konstrukce, příčné žebrové výtuhy.

Použitý materiál: nerezový plech min. tl. 0,8 mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez.

Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC.

Rozměr 3400x1200x450mm.

3	3	KONVEKTOMAT BOJLEROVÝ	kus	1,00000	164 500,00	164 500,00	12,00	184 240,00		Vlastní
---	---	-----------------------	-----	---------	------------	------------	-------	------------	--	---------

Rozsah teplot 30-300°C

. Nabídka kuchařských technologií s možností jejich úpravy a modifikace

. Ovládání pomocí dotykového min. 8 " displeje.

Automatické mytí na sytké detergenty (prášek, tablety).

Minimálně 800 programů s 20 kroky, 200 programů před nahranych pro československou kuchyni, komunikace v češtině

. Rozsah teplot 30 – 300 o C.

Klapka pro odtah vlhkosti s možností vložení do programu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16.1/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - gastronomické zařízení
O:	PS 01	Gastronomické zařízení
R:	01	Gastronomické zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		. Autoklima – kontrola sytosti páry. Časování zásuvů (možnost nastavit libovolný počet zásuvů) . Automatické řízení kapacity Součástí dodávky podstavec, 2 sloupce zásuvů pro GN 1/1, provedení na stavební sokl. Vyvíjení páry boilerové i s náhradním nástřikem, Kapacita 7 x 1/1GN, Rozměr max.940 x 790 x 830 mm, Příčné zásuvy s roztečí minimálně 65 mm, Minimálně 7 rychlostí ventilátoru, Minimálně 6.bodová teplotní sonda.								
4	4	DIGESTOŘ INDUKČNÍ Středová, spodní hrana vodorovná, sběrný žlábek na odvod kondenzátu s výpustným ventilem, zapuštěné LED osvětlení pro snadnou údržbu, štěrbinové nerezové filtry. Tlaková ztráta: 160Pa, rychlost proudění v napojovacím hrdle: 5 – 7m/s, stavitelná lamela pro směřování proudu vzduchu. Napojení na odvod a přívod vzduchu. Ventilátor není součástí digestoře. Pevná konstrukce, příčné žebrované výztuhy. Použitý materiál: nerezový plech min. tl. 0,8 mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 1100x1200x450mm.	kus	1,00000	17 300,00	17 300,00	12,00	19 376,00		Vlastní
5	5	ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ A ZMRAZOVAČ Multifunkční šokový schlazovač/zmrazovač. Intuitivní dotykový ovládací panel min.4,3", přehledné menu, recepty a manuální program. Regulace výkonu ventilátoru 25%-100% po 1%. Automatické rozpoznání použití vpichové sondy. Jednobodová teplotní vpichová sonda (teplota jádra). Automatické přepnutí do udržovacího režimu. Port USB pro snadný přenos a ukládání dat. Zesílená izolace 60mm (minimální tepelné ztráty). Zařízení je v klimatické třídě 5. Automatické odmrazování horkým plynem. Oblá komora, vyjímatelné zásuvy. Dveře tloušťka 60mm, funkce samouzavírání. Regulace teploty -40 až +10°C, rozteč vsunů volitelná. Napětí 230 V, příkon 1,3kW, Rozměr: max. š780x h700x 853 mm. Rozměr komory min.660x410x310 mm, chladicí výkon min.1750 W, displej min. 4,3" Kapacita plechů 5x 600x400mm nebo 5x GN 1/1, Zchlazování +90 °C/+3 °C:18kg Zmrazování +90 °C/-18 °C:12kg	kus	1,00000	83 200,00	83 200,00	12,00	93 184,00		Vlastní
6	6	PRACOVNÍ STŮL Spodní police, 3x horizontální zásuvka, prostor pro šoker, opláštění na levé a pravé straně, zadní lem, provedení na stavební sokl. Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, pracovní deska, zásuvky a police tloušťka materiálu min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný povrch, pracovní deska podlepená omyvatelnou výdřevou, která není opatřena nátěrem, stojny z uzavřených profilů min. 40x40x1,2 mm, opratřeny retifikačními šrouby s možností seřízení min. 72 mm z nerezového či plastového materiálu, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojení. Pojezd zásuvek s měkkým dotahem. Vana zásuvky v rádiusovém provedení pro snadnou údržbu, rádius levé a pravé strany vany min. R15mm.Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC.	kus	1,00000	18 500,00	18 500,00	12,00	20 720,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16.1/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - gastronomické zařízení
O:	PS 01	Gastronomické zařízení
R:	01	Gastronomické zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Rozměr 2500x750x900mm								
7	7	NÁSTĚNNÁ SKŘÍNKA Dvířka s měkkým dojezdem a aretací krajní polohy, integrované nerezové madlo, zámky na zpracování plechových dílců zajišťují tuhost kostry, nýtové a šroubové spoje jsou pohledově skryté, bezrámová konstrukce, výškově stavitelné police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem. Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, tloušťka materiálu min. 1mm, povrchová úprava kartáčovaný povrch. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 1250x350x700mm	kus	2,00000	11 300,00	22 600,00	12,00	25 312,00		Vlastní
8	8	CHLADÍČÍ BOX Kompletně sestaven ze sendvičových panelů a soustavy rohových sloupků a osazen izolačními dveřmi, systém napojení panelů pero-drážka a speciální zámkový spojovací systém, tloušťka panelu min.75mm (k=0,27W/m2K), panely jsou oboustranně opláštěny žárově pozinkovaným bíle lakovaným neuvlněným hladkým ocelovým plechem, podlaha je zhotovena z PUR panelu se zalitou voděvzdornou překliškou, opatřenou nerez plechem jakost min. AISI 304 o síle min.1,2 mm s protiskluzovou úpravou, sloupky jsou z profilovaného PVC, izolované chladírenské dveře s bezpečnostním otevíráním zevnitř boxu a venkovním zámkem. Přetlakový ventil k vyrovnání tlaku vně a uvnitř boxu. Osvětlení LED vč. elektrorozvodů, určené pro použití v CHB. Dělená chladicí jednotka (Split), řídicí jednotka s dig.regulací, rozsah teplot -2°C+10°C, kompletní dodávka. Rozměr 1650x1650x2350mm	kus	1,00000	105 000,00	105 000,00	12,00	117 600,00		Vlastní
9	9	REGÁL Pětipolicový, police shladkým prolisovaným perforováním, vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, plošné zatížení police 90 kg, nosnost sloupce 450 kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2mm, opatřeny retifikačními šrouby s možností seřízení min. 72 mm z nerezového či plastového materiálu, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojení. Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, tloušťka materiálu min. 1mm, povrchová úprava kartáčovaný povrch. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 974x377x1700mm	kus	1,00000	9 100,00	9 100,00	12,00	10 192,00		Vlastní
10	10	REGÁL Pětipolicový, police shladkým prolisovaným perforováním, vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, plošné zatížení police 90 kg, nosnost sloupce 450 kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2mm, opatřeny retifikačními šrouby s možností seřízení min. 72 mm z nerezového či plastového materiálu, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojení. Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, tloušťka materiálu min. 1mm, povrchová úprava kartáčovaný povrch. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 1330x377x1700mm	kus	1,00000	10 700,00	10 700,00	15,00	12 305,00		Vlastní
11	11	PRACOVNÍ STŮL S DŘEZEM Spodní police, 2x horizontální zásuvka, lisovaný dřež 400x400x250mm, opláštění na pravé straně, zadní mřížka v pracovní desce nad radiátorem, zadní lem, provedení na stavební sokl.	kus	1,00000	16 100,00	16 100,00	12,00	18 032,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16.1/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - gastronomické zařízení
O:	PS 01	Gastronomické zařízení
R:	01	Gastronomické zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, pracovní deska, zásuvky a police tloušťka materiálu min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný povrch, pracovní deska podlepená omyvatelnou výdřevou, která není opatřena nátěrem, stojny z uzavřených profilů min. 40x40x1,2 mm, opatřeny retifikačními šrouby s možností seřízení min. 72 mm z nerezového či plastového materiálu, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojení. Pojezd zásuvek s měkkým dotahem. Vana zásuvky v rádiusovém provedení pro snadnou údržbu, rádius levé a pravé strany vany min. R15mm. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 1800x700x900mm								
12	12	MRAŽÍČÍ STŮL S DŘEZEM	kus	1,00000	48 800,00	48 800,00	15,00	56 120,00		Vlastní
		Dřez 400x340x200mm, 3 x dvířka, provedení na stavebním soklu. "Tlakově vstřikovaná polyuretanová izolace o síle 50 mm a hustotě 40 kg/m3. Systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu. Digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování. Krytí IPX5. Dveře se systémem automatického zavírání a fixací v otevřené poloze. Vyjímatelné rošty o rozměrech 530x325 mm (GN 1/1) pro snadné čištění. Vybavení: 1 rošt na 1 dveře. Lisovaný integrovaný odtok ve dně stolu. Zaoblené okraje dna komory pro snadnou údržbu. Pracovní teplota: od -18 °C do -22 °C. Klimatická třída 4. Teplota okolí max. 43 °C. Chladivo R-290. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC." Rozměr 1800x700x900mm								
13	13	PRACOVNÍ STŮL	kus	1,00000	12 400,00	12 400,00	12,00	13 888,00		Vlastní
		Spodní police, 2x horizontální zásuvka, opláštění pravé straně, zadní lem, provedení na stavební sokl. Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, pracovní deska, zásuvky a police tloušťka materiálu min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný povrch, pracovní deska podlepená omyvatelnou výdřevou, která není opatřena nátěrem, stojny z uzavřených profilů min. 40x40x1,2 mm, opatřeny retifikačními šrouby s možností seřízení min. 72 mm z nerezového či plastového materiálu, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojení. Pojezd zásuvek s měkkým dotahem. Vana zásuvky v rádiusovém provedení pro snadnou údržbu, rádius levé a pravé strany vany min. R15mm. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 1400x700x900mm								
14	14	MYČKA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ A TERMOPORTŮ	kus	1,00000	247 000,00	247 000,00	12,00	276 640,00		Vlastní
		Celonerezové dvouplášťové provedení Min. čtyři mycí cykly znázorněné na digitálním displeji "Tank hlubokotažený výlisek s rohy v rádiusovém provedení, bežešvý." Mycí, oplachová ramena a stoupající potrubí z nerezové oceli. Elektronické ovládání, automatický kontrolní a diagnostický systém. Min. 5" TFT barevný displej s dotykovým ovládáním. Velikost koše min. 850x 725mm. Zásuvná výška min. 645mm.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16.1/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - gastronomické zařízení
O:	PS 01	Gastronomické zařízení
R:	01	Gastronomické zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mycí časy v (min) min. 3/6/9/12 Teoretická kapacita košů/hod min. 20/10/6/5 Spotřeba vody na 1 koš (nezapočítává se úprava vody) max. 4,5L Topení mycí vany, výkon min.6kW Topení bojleru, výkon min. 9kW Rozměr šířka max. 990mm Rozměr hloubka max. 885 mm Rozměr výška, vč.otevřených dveří max.2050mm Rekuperace, zpětní získávání tepla Příkon min. 13kW, max.14kW								
15	15	MYCÍ DŘEZ Lisovaná vana min. 800x600x400mm, zadní lem Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, pracovní deska strojně hluboce prolisovaná, povrchová úprava kartáčovaný povrch, stojny z uzavřených profilů min. 40x40x1,2 mm, opratřeny retifikačními šrouby s možností seřízení min. 72 mm z nerezového či plastového materiálu, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojení. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 1000x800x850mm	kus	1,00000	19 300,00	19 300,00	12,00	21 616,00		Vlastní
16	16	REGÁLOVÁ SKŘÍN Uzavřená s dvířky, 4 stavitelné police Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, tloušťka materiálu min. 1mm, povrchová úprava kartáčovaný povrch.Dvířka s měkkým dojezdem a aretací krajní polohy, integrované nerezové madlo, zámky na zpracování plechových dílců zajišťují tuhost kostry, nýtové a šroubové spoje jsou pohledově skryté, bezrámová konstrukce, výškově stavitelné police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 1000x800x850mm	kus	1,00000	22 100,00	22 100,00	12,00	24 752,00		Vlastní
17	17	PRACOVNÍ STŮL 2x police, blok 3x zásuvka nad sebou vlevo, opláštění na pravé straně, zadní lem. Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, pracovní deska, zásuvky a police tloušťka materiálu min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný povrch, pracovní deska podlepená omyvatelnou výdřevou, která není opatřena nátěrem, stojny z uzavřených profilů min. 40x40x1,2 mm, opratřeny retifikačními šrouby s možností seřízení min. 72 mm z nerezového či plastového materiálu, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojení. Pojezd zásuvek s měkkým dotahem. Vana zásuvky v rádiusovém provedení pro snadnou údržbu, rádius levé a pravé strany vany min. R15mm.Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 2200x700x900mm	kus	1,00000	21 500,00	21 500,00	12,00	24 080,00		Vlastní
18	18	NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA	kus	2,00000	10 400,00	20 800,00	12,00	23 296,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16.1/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - gastronomické zařízení
O:	PS 01	Gastronomické zařízení
R:	01	Gastronomické zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dvířka s měkkým dojezdem a aretací krajní polohy, integrované nerezové madlo, zámky na zpracování plechových dílců zajišťují tuhost kostry, nýtové a šroubové spoje jsou pohledově skryté, bezrámová konstrukce, výškově stavitelné police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem. Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, tloušťka materiálu min. 1mm, povrchová úprava kartáčovaný povrch. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 1100x350x700mm								
19	19	REGÁL	kus	1,00000	16 100,00	16 100,00	12,00	18 032,00		Vlastní
		Třípolicový, police shladkým prolisovaným perforováním, vyztuženy po stranách uzavřenými profily, plošné zatížení police 150 kg, nosnost sloupce 450 kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2mm, opratřeny retifikačními šrouby s možností seřízení min. 72 mm z nerezového či plastového materiálu, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojení. Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, tloušťka materiálu min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný povrch. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 2000x600x1400mm								
20	20	REGÁL	kus	1,00000	14 000,00	14 000,00	12,00	15 680,00		Vlastní
		Pětipolicový, police shladkým prolisovaným perforováním, vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, plošné zatížení police 90 kg, nosnost sloupce 450 kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2mm, opratřeny retifikačními šrouby s možností seřízení min. 72 mm z nerezového či plastového materiálu, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojení. Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, tloušťka materiálu min. 1mm, povrchová úprava kartáčovaný povrch. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 1500x700x1800mm								
21	21	REGÁL	kus	1,00000	11 200,00	11 200,00	12,00	12 544,00		Vlastní
		Pětipolicový, police shladkým prolisovaným perforováním, vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, plošné zatížení police 90 kg, nosnost sloupce 450 kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2mm, opratřeny retifikačními šrouby s možností seřízení min. 72 mm z nerezového či plastového materiálu, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojení. Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, tloušťka materiálu min. 1mm, povrchová úprava kartáčovaný povrch. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 1200x500x1800mm								
22	22	REGÁL	kus	1,00000	12 800,00	12 800,00	12,00	14 336,00		Vlastní
		Pětipolicový, police shladkým prolisovaným perforováním, vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, plošné zatížení police 90 kg, nosnost sloupce 450 kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2mm, opratřeny retifikačními šrouby s možností seřízení min. 72 mm z nerezového či plastového materiálu, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojení. Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, tloušťka materiálu min. 1mm, povrchová úprava kartáčovaný povrch. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 1500x500x1800mm								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16.1/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - gastronomické zařízení
O:	PS 01	Gastronomické zařízení
R:	01	Gastronomické zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	23	MANIPULAČNÍ VOZÍK PRO TERMOPORTY	kus	1,00000	7 100,00	7 100,00	21,00	8 591,00		Vlastní
Plošina pro vedení termoportů, kapacita 2 ks termoportů, 2 x otočné kolečko pr.125mm, 2 x otočné kolečko s brzdou, materiál koleček nerez nebo plast. Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, tloušťka materiálu min. 1,2mm, povrchová úprava kartáčovaný povrch. Rozměr plošiny cca 600x400mm										
24	24	MYČKA BÍLÉHO NÁDOBÍ A TABLETŮ	kus	1,00000	650 000,00	650 000,00	12,00	728 000,00		Vlastní
Tunelový košový automat (tablety, talíře, misky, sklenice, přístroje), min. 5 volitelných rychlostí, s výkonem min. 100košů/hod. v souladu s DIN SPEC 10534, Špičková kapacita min. 250 košů/h. Materiál veškerých povrchů přicházející do kontaktu s chemií min. AISI 316 (např. mycí lázeň) Standardní mycí program pro běžný provoz výkon min. 150 košů/hod., spotřeba vody max. 1L / 1 koš při výkonu 150 Košů/hod. Max.spotřeba vody 150L/hod. Zóny: aktivní předmycí zóna o délce min.450mm odstraňující hrubé nečistoty do snadno přístupné nádoby mimo pracovní zónu - objem tanku min. 30L, mycí zóna délka min.900mm - objem tanku min. 80L - výkon čerpadla min.870L/hod., dvojitá oplachová zóna délka min.600mm - objem tanku min.10L, recirkulační oplach min. 25L/min. Sušící zóna délka min. 600mm, výkon min. 9kW. Celkem min. 3x tank (nádrž). Minimálně třístupňová filtrace. Vstupní šířka min. 510mm, vstupní výška min. 450mm. Výkony: Rekuperace o výkonu 6,5 kW/h - tolerance +-10%. Výkon čerpadla aktivní předmycí zóny min.500W, výkon čerpadla hlavní mytí min. 2100W, výkon čerpadla oplach min. 200W. Elektronické ovládání s barevným grafickým displejem, TFT min.5,5". Konektivita Wifi. Modul HACCP. Zobrazení: spotřeba vody, energie a pracovní doba. Připomenutí přednastavené údržby. Zobrazení všech parametrů jako jsou teploty, servisní hlášení atd. Všechna mycí/oplachová ramena jsou spojena do sestavy, takže jejich vyjmutí a vložení nazpět je snadné a bezpečné. Každá sestava má své vlastní připojení, tím je znemožněna záměna. Celková délka v úrovni stolů max.2850mm, celková šířka max. 805mm, celkový příkon max. 34kW/400V.										
25	24.1	Koš pro 7 spodních dílů tabletu	kus	2,00000	700,00	1 400,00	21,00	1 694,00		Vlastní
26	24.2	Koš pro 5 vrchních dílů tabletu	kus	2,00000	2 700,00	5 400,00	21,00	6 534,00		Vlastní
27	24.3	Koš drátěný pro mytí víček	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00		Vlastní
28	24.4	5x koš na talíře, 5x univerzální koš, 5x koš pro misky, 2x koš na přístroje	kus	1,00000	7 800,00	7 800,00	21,00	9 438,00		Vlastní
29	25	VSTUPNÍ STŮL K MYCÍMU STROJI	kus	1,00000	11 500,00	11 500,00	12,00	12 880,00		Vlastní
Dřez 450x450x250mm, spodní police s hladkým prolisovaným perforováním, hloubka prolisu min.3mm Použitý materiál: AISI 304, deska-vana stolu min. tl. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, ostatní plechové díly tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opratřeny retifikačními šrouby s možností seřízení min. 72 mm z nerezového či plastového materiálu, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojení. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 1600x800x850mm										
30	26	VÝSTUPNÍ VÁLEČNOVÝ STŮL K MYČCE	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	12,00	16 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16.1/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - gastronomické zařízení
O:	PS 01	Gastronomické zařízení
R:	01	Gastronomické zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Spodní police s hladkým prolisovaným perforováním, hloubka prolisu min.3mm Použitý materiál: AISI 304, vana stolu min. tl. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, ostatní plechové díly tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5 mm, opratřeny retifikačními šrouby s možností seřízení min. 72 mm z nerezového či plastového materiálu, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojení. Válečky plastové, nerez hřidel, válečky pouze po stranách tak, aby byl volný přístup k vaně. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 1000x800x850mm								
31	27	NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA Dvířka s měkkým dojezdem a aretací krajní polohy, integrované nerezové madlo, zámky na zpracování plechových dílců zajišťují tuhost kostry, nýtové a šroubové spoje jsou pohledově skryté, bezrámová konstrukce, výškově stavitelné police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem. Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, tloušťka materiálu min. 1mm, povrchová úprava kartáčovaný povrch. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 1400x350x700mm	kus	1,00000	11 600,00	11 600,00	12,00	12 992,00		Vlastní
32	28	DIGESTOŘ Nástěnná, spodní hrana vodorovná, sběrný žlábek na odvod kondenzátu s výpustným ventilem, zapuštěné LED osvětlení pro snadnou údržbu, šterbinové nerezové filtry. Tlaková ztráta: 160Pa, rychlost proudění v napojovacím hrdle: 5 – 7m/s. Napojení na odvod vzduchu. Ventilátor není součástí digestoře. Pevná konstrukce, příčné žebrové výtuhy. Použitý materiál: nerezový plech min. tl. 0,8 mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 900x900x450mm	kus	2,00000	10 600,00	21 200,00	12,00	23 744,00		Vlastní
33	29	VYHŘÍVANÝ VÝDEJNÍ VOZÍK 2xGN 1/1, dělené vany s hlubokým prolisem, zabraňujícím přetékání kondenzované vody kolem gastronádoby či víka, každá vana disponuje: samostatnou digitální regulací teploty s ukazatelem hodnoty, výpustný kulový ventil s ovládáním na čelní straně, nikoliv pod vanami, spodní úložný prostor s policí. 2 x otočné kolečko pr.125mm, 2 x otočné kolečko s brzdou, materiál koleček nerez nebo plast. Integrované nerezové madlo. Spodní police. Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, tloušťka materiálu min. 1mm, povrchová úprava kartáčovaný povrch. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 600x740x850mm	kus	3,00000	18 700,00	56 100,00	21,00	67 881,00		Vlastní
34	30	ROZDĚLOVACÍ PÁS PRO PLNĚNÍ TABLETŮ Použitý materiál: nerez min.AISI 304 tl.MIN. 1,5 mm , povrchová úprava kartáčovaný nerez, dopravníkový pás š = 400 mm, optoelektrická závora, plynulá regulace rychlosti pásu, technické údaje: - rychlost 0 – 10 m/min - přívodní napětí 230 V/ 50 Hz - příkon 200 W, elektrické zásuvky 230V 5 ks na každé straně rozložené rovnoměrně po celé délce - celkem 10ks (každá zásuvka samostatně jištěna) Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 4700x500x850mm	kus	1,00000	182 000,00	182 000,00	12,00	203 840,00		Vlastní
35	31	TABLETOVÝ PŘEPRAVNÍ VOZÍK S INTEGROVANÝM OHŘEVEM TABLETŮ	kus	5,00000	91 900,00	459 500,00	21,00	555 995,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16.1/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - gastronomické zařízení
O:	PS 01	Gastronomické zařízení
R:	01	Gastronomické zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Transportní tabletový vozík se zabudovanou elektronikou, určený pro převoz aktivních tabletů s ohřevem, plné boční stěny s lisovanými zásuvy, zavírání dvířky se západkou, zapuštěné madlo na krátké straně vozíku, rohové nárazníky, kolečka prům. 160 mm, 2 pevná a 2 otočná s brzdou, kapacita: 14 tabletů ve dvou sloupcích po 7. Příkon: min. 1100 W. Váha: max. 69kg
 Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, tloušťka materiálu min. 1mm, povrchová úprava kartáčovaný povrch. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC.
 Rozměr max.: 705x660x1225mm

36	32	UDRŽOVACÍ VYHŘÍVANÝ VOZÍK PRO GN S PŘIVLHČENÍM	kus	1,00000	48 050,00	48 050,00	21,00	58 140,50		Vlastní
----	----	--	-----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

Ohřevný udržovací vozík izolovaný, s možností zvlhčování, dvouplošťový, pro distribuci a udržování potravin, provedení z kvalitní nerezové oceli AISI 304, kapacita 15x GN 2/1-65 mm - NEBO 30x GN 1/1-65mm, volitelný statický ohřev nebo konvekční (ventilátor), nádoba pro vodu ve spodní části pro zvlhčování, variabilní nastavení teploty 30 až 90 °C za pomoci displeje, možnost otevření dveří o 270 ° a jejich zajištění v otevřené pozici, příkon 2500W/230V, 4 kolečka o průměru 160 mm (2 otočná s brzdou), 2x madlo pro snadnou manipulaci. Vypouštěcí ventil pro snadnou údržbu a provoz. Možnost vložení odkapové vaničky pod vozíkem, pro odvod kondenzátu. Uzavírání kovovou klikou se zámkem.

"Napětí 230V
 Příkon 2500W
 Kapacita: 15x GN, 2/1 65mm nebo 30x GN 1/1-65mm
 Regulace teploty: 30- 90°C
 Elektronický ovládací panel
 Klapy odvlhčení
 Ochranné nárazníky"
 Rozměr max.: 780x950x1580mm

37	33	UDRŽOVACÍ VYHŘÍVANÝ TUBUSOVÝ ZÁSOBNÍK S PODAVAČEM PRO TALÍŘE A MISKY	kus	4,00000	16 500,00	66 000,00	21,00	79 860,00		Vlastní
----	----	--	-----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

Celonerezový pojízdný zásobník na talíře a misky s ohřevem, jednotubusový, ergonomické madlo pro snadnou manipulaci v provozu. Snadná regulace teploty vnitřního prostoru zásobníku v rozpětí +30°C až + 70°C. Vnitřní prostor uzpůsobený pro vkládání talířů až do průměru 320 mm, nebo misek, 4x plastové otočné kolečko, z toho 2x s brzdou, běhoun z termoplastické gumy, šedá-neznačující, protivláknový kryt, kuličkové ložisko, rohy chráněny pryžovými dorazy. Použitý materiál: nerezový plech tl. 1 mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez

"Napětí 230V
 Příkon 1000W
 Kapacita: 60 talířů, 40 misek
 Regulace teploty: 30- 70°C

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16.1/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - gastronomické zařízení
O:	PS 01	Gastronomické zařízení
R:	01	Gastronomické zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ochranné nárazníky" Rozměr max.: 550x550x900mm								
38	34	VOZÍK PRO ULOŽENÍ ČISTÝCH TABLETŮ Z MYČKY Transportní 4 etážový vozík, zarážky univerzální pro horní nebo spodní díl tabletu Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, tloušťka materiálu min. 1,2mm, jeklová konstrukce 25x25x1,2mm, povrchová úprava kartáčovaný povrch. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 1200x550x1500mm	kus	3,00000	10 600,00	31 800,00	21,00	38 478,00		Vlastní
39	35	AUTOMATICKÝ DUPLEXNÍ ZMĚKČOVAČ Plně automatické duplexní dle průtoku řízené změkčovací zařízení. Řídící ventil duplex. Plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty. Objem pryskyřice 50L. Při regeneraci zajištěna i nadále dodávka upravené vody. Kapacita m3 x 0dH 100. Průtok 2m3/hod. Kap. úpravny / velikost PE solné nádoby 100L	kus	1,00000	32 300,00	32 300,00	12,00	36 176,00		Vlastní
40	36	REGÁL Pětipolicový, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, stojny z uzavřených profilů 30x30x1,2mm, opratřeny retifikačními šrouby s možností seřízení min. 40 mm z nerezového či plastového materiálu, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojení. Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, tloušťka materiálu min. 0,8mm, povrchová úprava kartáčovaný povrch. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 650x250x1600mm	kus	1,00000	5 600,00	5 600,00	12,00	6 272,00		Vlastní
41	37	REGÁL Pětipolicový, police shladkým prolisovaným perforováním, vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, plošné zatížení police 90 kg, nosnost sloupce 450 kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2mm, opratřeny retifikačními šrouby s možností seřízení min. 72 mm z nerezového či plastového materiálu, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojení. Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, tloušťka materiálu min. 1mm, povrchová úprava kartáčovaný povrch. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 1000x500x1800mm	kus	1,00000	10 200,00	10 200,00	12,00	11 424,00		Vlastní
42	38	CHLADÍČÍ BOX PRO PLASTOVOU POPELNICI BIOODPAD "Provozní teplota +6 až +8°C Počet dveří 1, pro 1 nádobu - ventilované chlazení - vestavěný agregát - automatické odtávání - automatické odpařování kondenzátu - digitální termostat	kus	1,00000	44 800,00	44 800,00	12,00	50 176,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16.1/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - gastronomické zařízení
O:	PS 01	Gastronomické zařízení
R:	01	Gastronomické zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- horní víko pro vhazování odpadu - antibakteriální nerezová úprava vnitřního prostoru" Rozměr 1000x850x1115mm								
43	39	BUBEN S HADICÍ A SPRCHOU "Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodícími válečky. Hadice je ukončena šroubením 1/2". Tlak 300 BAR, teplota do 90°C, délka hadice 15m, rozměry bubnu:o 430 x 130 mm, provozní tlak až 10bar, rozstřikovač tlakové vody z nerezové oceli, mosazi a gumy. Nástroj má mosaznou hadicovou koncovkou. " Rozměr 450x350x400mm	kus	2,00000	19 800,00	39 600,00	12,00	44 352,00		Vlastní
44	40	NÁSTĚNNÁ POLICE Výškově stavitelné police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem. Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, tloušťka materiálu min. 1mm, povrchová úprava kartáčovaný povrch. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC. Rozměr 450x350x400mm	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	12,00	3 360,00		Vlastní
45	41	MIKROVLNNÁ TROUBA "Profesionální mikrovlnná trouba v celonerezovém provedení s jedním magnetronem o výkonu 1100 W. Velký vnitřní rozměr komory 336 x 349 mm bez otočného talíře (odolné keramické dno). Rozměr komory vhodný také pro GN 1/2 (PP). 3 stupně mikrovlnného výkonu 550/770/1100W, 2 stupně výkonu pro rozmrazení 170 a 330W. Ovládání 2 otočnými ovladači." Rozměr 520x420x300mm	kus	1,00000	9 900,00	9 900,00	21,00	11 979,00		Vlastní
46	42	PODLAHOVÝ ŽLAB "Krabicový žlab, s mřížkovým roštem, protizápachový uzávěr. Použitý materiál: nerez jakost min. AISI 304, tloušťka materiálu min. 1,5mm, povrchová úprava kartáčovaný povrch, materiál roštu min.tloušťka 3mm. Je vyžadováno přesné provedení, odpovídající technologii CNC." Rozměr 960x200x250mm	kus	4,00000	9 400,00	37 600,00	12,00	42 112,00		Vlastní
47	43	TABLET KOMPLETNÍ Velikost tabletu umožňující umístění 4 ks tabletů na nepřesahující rozměr stolů 850x850 mm. Tablet musí být vhodný pro mytí v tunelových myčkách. Integrovaný držák karet nepřesahující korpus. Identifikační karta vhodná pro magnetické uchycení na tablet. "Vrchní izolovaný díl zakrývající 3 samostatné navzájem se tepelně neovlivňující části: polévková miska, talíř se zvýšeným okrajem na hlavní jídlo, salátová miska. Korpus vyrobený z polypropylenu, výplň polyuretanová pěna. " "Spodní izolovaný díl se třemi prolisy a navzájem se tepelně neovlivňujícími částmi: polévková miska, talíř se zvýšeným okrajem pro hlavní jídlo, salátová miska. Vybaven elektronikou se zónami pro cílené udržování teploty stravy v hlavním talíři a v misce na polévku. Korpus vyrobený z polypropylenu, výplň polyuretanová pěna. "	kus	50,00000	7 950,00	397 500,00	21,00	480 975,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16.1/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - gastronomické zařízení
O:	PS 01	Gastronomické zařízení
R:	01	Gastronomické zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"Talíř polohluboký porcelánový silnostěnný, minimální výška 35 mm, minimální průměr 228 mm Víko talíře zabraňující vylití stravy během transportu vozíky (v objektu je i šikmá plošina), lehce odnímatelné (víko se pokládá bez nutnosti aretace nebo zaklapnutí). Miska na polévku porcelánová, objem nejméně 0,33 l Víčko misky na polévku vodotěsné zabraňující vylití stravy během transportu auty, lehce odnímatelné (víko se pokládá bez nutnosti aretace nebo zaklapnutí). Salátová miska porcelánová, minimální objem 0,25 l "								
48	43.1	4 dílná sada příborů, ocel 18/0, sada obsahuje: 1x lžici jídelní , 1x vidličku jídelní , 1x nůž, jídelní , 1x lžičku na kávu, pevné neohýbající se provedení	kus	50,00000	135,00	6 750,00	21,00	8 167,50		Vlastní
49	44	STOLNÍ KUTR (BLIXER)	kus	1,00000	46 800,00	46 800,00	21,00	56 628,00		Vlastní
		"Stolní kutr(blixer) pro krájení, mletí, míchání a hnětení jakéhokoli jídla. Polykarbonátové víko s vestavěnou stěrkou. ""Objem mísy: min. 5,5 l Rozměry mísy: min. Ø240 mm Příkon: min. 1500 W Rychlost plynule nastavitelná v rozsahu, min. 300 ot./min až min. 3000 ot./min. Vnější rozměry max: (ŠxHxV) 300x400x500mm"" Výkonný motor s funkcí, která udržuje potřebný točivý moment v celém rozsahu otáček. Reverzní funkce, ideální pro míchání produktů místo řezání Celkem součástí dodávky 3 nože: perforovaný nůž, hladký nůž a zubatý nůž. Vestavěné programy a možnost přizpůsobení programů pro standardizaci receptur. Možnost vytvořit min.8 vlastních programů. Barevný grafický displej pro zobrazení všech informací. Zobrazení chybových hlášek. Min. 3 přednastavené programy pro husté pokrmy, lehké pokrmy a pulzy. Lze programovat rychlost a čas pro každý program. Robustní konstrukce z nerezové oceli, nerezový blok motoru s hliníkovým víkem. Nerezová nádoba s vysoce odolným polykarbonátovým víkem."								
50	45	NÁŘEZOVÝ STROJ	kus	1,00000	17 900,00	17 900,00	21,00	21 659,00		Vlastní
		"Nářezový stroj s nožem se zubatým ostřím speciálně vyvinutý pro krájení chleba. Určen pro střední zátěž – 1 hod. provozu/ 10 min. přestávka, vyroben z potravinářské hliníkové slitiny a nerez. Regulace tloušťky plátku 0 – 13 mm, úhel nože 25°, vybaven deflektorem nože pro snadné krájení plátků chleba - výsledkem krájení jsou přesné netrhající se plátky chleba Řemínek pohonu je vybaven podélným ozubením a v kombinaci s hladkou řemenicí zabraňuje prokluzování. zajišťuje vysoký a spolehlivý výkon při vyšším zatížení								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16.1/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - gastronomické zařízení
O:	PS 01	Gastronomické zařízení
R:	01	Gastronomické zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zabudované brusné zařízení, nerezový zubatý nůž, zaoblený deflektor, ventilovaný motor. Výkon 200W." Rozměr 560 x 570 x 475 mm								
51	46	TERMOPORT	kus	6,00000	5 040,00	30 240,00	21,00	36 590,40		Vlastní
		"Termoport sundatelné silikonové těsnění víka, dvě manipulační nerezové madla s plastovým držadlem, čtyři uzavírací nerezové spony víka. Termoport s víkem pro uložení: 3x GN 1/1 hl. 65 mm, 2x GN 1/1 hl. 100 mm, 1x GN 1/1 hl. 200mm a samozřejmě 1/2, 1/3/, 2/3, 1/4, lze vložit i GN s uchama, nerezová vložka pro uložení GN napovrchu. Teplotní odolnost materiálu od -30 do 90 °C." Rozměr 420 x 660 x 300 mm								
52	47.1	GASTRONÁDOBA GN 1/1 - 200 ucha, víko se silikonovým těsněním, materiál min. AISI 304, síla min. 0,8mm	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00	21,00	5 566,00		Vlastní
53	47.2	GASTRONÁDOBA GN 1/1 - 100, víko se silikonovým těsněním, materiál min. AISI 304, síla min. 0,8mm	kus	4,00000	1 800,00	7 200,00	21,00	8 712,00		Vlastní
54	47.3	GASTRONÁDOBA GN 1/2 - 200, víko, materiál min. AISI 304, síla min. 0,8mm	kus	4,00000	920,00	3 680,00	21,00	4 452,80		Vlastní
55	47.4	GASTRONÁDOBA GN 1/3 - 200, víko, materiál min. AISI 304, síla min. 0,8mm	kus	6,00000	730,00	4 380,00	21,00	5 299,80		Vlastní
56	47.5	GASTRONÁDOBA GN 1/1 - 65 smalt	kus	6,00000	455,00	2 730,00	21,00	3 303,30		Vlastní
57	47.6	GASTRONÁDOBA GN 1/1 - 100 děrovaná, materiál min. AISI 304, síla min. 0,8mm	kus	3,00000	865,00	2 595,00	21,00	3 139,95		Vlastní
58	47.7	GASTRONÁDOBA GN 1/1 Univerzální teflonový plech, 11 hlubokých misek, na sázená vejce, omelety, lívance, koláčky atd	kus	5,00000	1 850,00	9 250,00	21,00	11 192,50		Vlastní
59	48	ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍPRAVU KÁVY A ČAJE	kus	2,00000	52 000,00	104 000,00	12,00	116 480,00		Vlastní
		"S pevným připojením na vodu 3/4", káva nebo čaj jsou překařávány přímo do termosky s pumpou, dvojitá tepelná pojistka, elektronická kontrola, 1 filtrační jednotka – signalizace zaváhání, programování na digitálním displeji, akustický signál po dokončení překařávání, digitální displej, nerezový držák na filtry Napětí 230 V Příkon min. 2,3 kW výkon min. 18 l/hod. (144 šálků) udržovací kapacita 2,2 l doba překařávání 8 minut/2,2 litru rozměr (š.h.l.v.) 235 x 406 x 545 mm" Součástí dodávky jednoho zařízení celkem 5ks tlakové termosky o objemu min. 2,2 L s vnitřní nerezovou nádobou								
60	49	ROBOT 5L	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00		Vlastní
		"Univerzální stolní planetární hnětač s kapacitou nádoby 5 l, s plynulou regulací otáček a silným motorem s tichým chodem.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16.1/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - gastronomické zařízení
O:	PS 01	Gastronomické zařízení
R:	01	Gastronomické zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Verze S POHONEM příslušenství pro mlýnek na maso. Multifunkční ovládací knoflík slouží k ovládání zařízení z obou stran stroje a používá se k nastavení rychlosti a k vypnutí a zapnutí stroje. Ochrana motoru před přetížením. Nástavce – šlehací metla, hák a plochá metla, nádoba, ochranná mřížka jsou vyrobeny z nerezové oceli. Nástavce a nádobu lze mýt v myčce. Fixace nádoby během provozu pomocí jednoduché páčky. Základní vybavení: pohon příslušenství, fixní ochranná mřížka, ochranný kryt plast, nádoba nerez 5 l s plastovým víkem, násypka, 3 nástavce: šlehací metla s 2,5 mm nerez dráty, hák nerez, plochá metla nerez. Nejedná se o výrobek pro domácnost! Napětí 230 V Výkon min. 300 W Rychlost min. v rozsahu 78 - 422 ot./min. Plynulá regulace otáček Ano Možnost příslušenství Ano Objem nádoby 5 l Rozměr (š.h.l.v.) 240 x 537 x 550 mm"								
61	50	ODŠŤAVŇOVAČ OVOCE A ZELENINY	kus	1,00000	35 800,00	35 800,00	21,00	43 318,00		Vlastní
		"Profesionální automatický odšťavňovač, odšťavnění na principu centrifugy pomocí filtračního koše a strouhacího kotouče. Automatický plnicí otvor o průměru min. 75 mm umožňuje vkládat zeleninu a ovoce bez nutnosti používat pěchovadlo. Odstředivý koš se strouhacím diskem a filtrem z nerezové oceli, plynulé odstraňování odpadu, nádoba z nerezové oceli. Odklapní plastová miska min. 30 cl. Plastové víko a spodní kryt motorového bloku. Nerezové tělo – motorového bloku, nerezové síto odstředivého disku. Základní vybavení: jedna velikost hrdla (krátká – zamezuje rozstříku tekutiny) odkapní miska plastová odkpaní koš o objemu 6,5 l napětí 230 V příkon min. 700 W výkon 120 l/hod počet otáček min. 3 000 ot./min. Plnicí otvor průměr min. 75 mm rozměr 235 x 535 x 505 mm"								
62	51	STOLNÍ VÁHA	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
		"Váživost 3/6kg, dílek 1/2g. Rozměr vážní plochy: min. 330 x 235mm								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16.1/2022	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - gastronomické zařízení
O:	PS 01	Gastronomické zařízení
R:	01	Gastronomické zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Certifikace pro obchodní vážení - prvotní ověření v ceně váhy.

Napájení: AC 230V přes adaptér 6V

Alternativní napájení: vestavěný dobijecí akumulátor 4V"

63	52	PONORNÝ MIXÉR	kus	1,00000	10 800,00	10 800,00	21,00	13 068,00		Vlastní
----	----	---------------	-----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

"Odnímatelná noha, rozebíratelný nůž a zvon umožňují snadné čištění a dosažení perfektní hygieny.

Nůž, zvon a noha z nerezové oceli pro delší životnost, mixovací nerez nůž pro přípravu polévek, hustých polévek a omáček

emulgátor pro provzdušnění studených nebo teplých omáček, které se zlehčí a napění, ergonomický tvar držadla uzpůsobený pro správné a pohodlné uchopení.

Automatická regulace rychlosti: stálá rychlost při zpracování jakéhokoli složení zpracovávané směsi, plynulá regulace rychlosti: variabilní rychlost umožňuje snazší kontrolu konzistence přizpůsobením rychlosti otáček pro určitý druh příprav a zamezí nežádoucímu šplouchání tekutiny.

Standardní vybavení: mixovací nůž, emulgátor, držák na zavěšení, montážní klíč pro snadné rozebrání mixovacího nože.

Napětí 230 V, příkon 290 W, rychlost 2000 - 12500 ot./min., celková délka cm 53,5, délka nohy v cm 24, průměr 7,8 cm."

64	53	Kompletní montáž, napojení na koncové body instalací, seřízení, odzkoušení, snížená sazba DPH	kus	1,00000	110 000,00	110 000,00	12,00	123 200,00		Vlastní
65	54	Kompletní montáž, napojení na koncové body instalací, seřízení, odzkoušení, koordinace na stavbě, zaškolení	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		Vlastní
66	55	Doprava, přesun v rámci objektu, snížená sazba DPH	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	12,00	11 200,00		Vlastní
67	56	Doprava, přesun v rámci objektu	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
68	00526 R1	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	12,00	16 800,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na obvyklá zajištění závazku splnit dílo nebo některou ze smluvních povinností.

Náklady spojené s dodržением podmínek uvedených dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy.

Jako např.

- pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám
- pojištění stavebních a montážních rizik
- bankovní záruky
- a jiné

Celkem						3 790 475,00				
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--