

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02-26-03-003
Stavba: Oprava oken, dveří, omítek a podlah

KSO:
Místo: Vojenský újezd Boletice

Zadavatel:
ČR-MO, AHNM Praha

Uchazeč:
[Redacted]

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			744 744,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	744 744,00	156 396,24
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	901 140,24

Roman Kučera
Digitálně podepsal
Roman Kučera
Datum: 2024.06.24
06:35:19 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02-26-03-003

Stavba: Oprava oken, dveří, omítek a podlah

Místo: Vojenský újezd Boletice

Datum: 16.05.2024

Zadavatel: ČR-MO, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		744 744,00	901 140,24	
02-26-03-003	Oprava oken, dveří, omítek a podlah	744 744,00	901 140,24	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava oken, dveří, omítek a podlah

KSO:
Místo: Vojenský újezd Boletice

Zadavatel:
ČR-MO, AHNM Praha

Uchazeč:
[REDACTED]

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.05.2024

IČ:
DIČ: CZ60162694

IČ:
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			744 744,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	744 744,00	21,00%	156 396,24
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	901 140,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava oken, dveří, omítek a podlah

Místo: Vojenský újezd Boletice

Zadavatel: ČR-MO, AHNM Praha

Uchazeč:

Datum: 16.05.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 744 744,00

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 713 - Izolace tepelné
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud
- 751 - Vzduchotechnika
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava oken, dveří, omítek a podlah

Místo: Vojenský újezd Boletice

Datum: 16.05.2024

Zadavatel: ČR-MO, AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč: [redacted]

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	---------------------------

Náklady soupisu celkem

744 744,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV						
D		3	Svislé a kompletní konstrukce						
1	K	310236261	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm	kus	2,000				
2	K	340237211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	6,000				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
3	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	0,200				
4	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	0,200				
5	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	0,400				
6	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	0,400				
7	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	10,500				
8	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	10,500				
9	K	612135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	10,500				
10	K	612135095	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn	m2	52,500				
P		Poznámka k položce: 10,5 m2 x 5 = 52,5 m2							
11	K	612231003	Montáž vnitřního zateplení z polystyrenových desek stěn, tloušťky desek přes 40 do 100 mm	m2	0,200				
12	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	0,204				
P		Poznámka k položce: vyrovnání stávajícího nadpraží otvoru extrudovaným polystyrenem							
VV		0,2*1,02 *Přepočtené koeficientem množství				0,204			
13	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	0,200				
14	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	29,000				
15	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	116,000				
P		Poznámka k položce: 29 m2 x 4 = 116 m2							
16	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,700				
17	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	0,500				
18	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	1,700				
19	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	1,785				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
VV			1,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
20	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m					
21	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m					
P			Poznámka k položce: APU listy kolem všech oken (pouze v interiéru) a kolem kovových vchodových dveří (oboustranně)						
VV			79*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
22	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3					
23	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3					
24	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2					
25	K	634663111	Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm	m					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						
26	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2					
27	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2					
28	K	965043431	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2	m3					
P			Poznámka k položce: vybourání betonové mazaniny s keramickou dlažbou ve sprchovém koutu						
29	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2					
P			Poznámka k položce: součástí položky je i DMT stávajících horizontálních žaluzií						
30	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2					
P			Poznámka k položce: součástí položky je i DMT stávajících horizontálních žaluzií						
31	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2					
P			Poznámka k položce: součástí položky je i DMT stávajících horizontálních žaluzií						
32	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2					
P			Poznámka k položce: součástí položky je i DMT stávajících horizontálních žaluzií						
33	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2					
P			Poznámka k položce: součástí položky je i DMT stávajících horizontálních žaluzií						
34	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2					
P			Poznámka k položce: součástí položky je i DMT stávajících horizontálních žaluzií						
35	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2					
P			Poznámka k položce: součástí položky je i DMT stávajících horizontálních žaluzií						
36	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2					
37	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2					
38	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m					
39	K	974031243	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
40	K	977332121	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 30x30 mm	m					
41	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2					
P			Poznámka k položce: otlučení obkladu vnitřních parapetů a ostění u vybraných oken						
D 997			Přesun sutě						
42	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t					
43	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t					
44	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t					
P			Poznámka k položce: odpad charakteru druhotné suroviny - přesun na meziskládku do areálu PS 0228						
45	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t					
P			Poznámka k položce: 34 km x 2,716 t = 92,344 t						
46	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t					
D 998			Přesun hmot						
47	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t					
D PSV			Práce a dodávky PSV						
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
48	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2					
49	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t					
50	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2					
51	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2					
52	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 4,0mm	m2					
VV			1,2*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství						
53	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2					
54	K	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2					
55	K	998711122	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t					
D 713			Izolace tepelné						
56	K	713110831	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných přibitím nebo nastřelením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2					
P			Poznámka k položce: včetně demontáže stávající parotěsné zábrany						
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
57	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m					
58	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
P			Poznámka k položce: systém HT včetně všech souvisejících tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.)						
59	K	721212122	Odtokové sprchové žláby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 750 mm	kus					
P			Poznámka k položce: celonerezový sprchový žlab						
60	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m					
61	K	998721122	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
62	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m					
P			Poznámka k položce: včetně demontáže nástěnek 2 ks						
63	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m					
P			Poznámka k položce: včetně všech tvarovek						
64	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m					
P			Poznámka k položce: včetně všech tvarovek						
65	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor					
66	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m					
67	K	722181851	Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trub z trub, průměru do 45 mm	m					
68	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus					
69	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m					
70	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m					
71	K	998722122	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t					
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty						
72	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor					
P			Poznámka k položce: demontáž stávajících posuvných sprchových dveří - v nepoškozeném stavu budou převezeny na meziskládku do areálu PS 0228 Boletice						
73	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor					
74	K	725244904	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří	soubor					
75	M	5549500R	dveře jednoduché sprchové rámové skleněné, otočné (převratové otevírání) s pevným dílem	kus					
P			Poznámka k položce: jedná se o atypický výrobek vyrobený na zakázku - jednoduché otočné sprchové dveře (převratové otevírání) s pevným dílem a skleněnou výplní (tzv. grape), pravé orientační rozměr výrobku 820 x 2000 mm (§ x v) - před zadáním do výroby je nutné zaměřit stavební otvor dle skutečnosti montáž do stěn a na podlahu (bez vaničky)						
76	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus					
77	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus					
78	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus					
P			Poznámka k položce: sprchová baterie posuvná na drážku						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
79	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus					
80	K	998725122	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud						
81	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus					
82	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus					
83	K	741112001R	Demontáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus					
84	K	741121861	Demontáž kabelů měděných uložených pod omítku plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ² , 3x1,5 mm ² , 4x1,5 mm ²	m					
85	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m					
86	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m					
VV			5,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství						
87	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m					
88	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m					
VV			1,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství						
89	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus					
90	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus					
91	M	34539064	spínač jednopólový, řazení 1, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus					
92	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus					
93	K	741311873	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek	kus					
94	K	741331051	Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů spínače časového	kus					
95	M	34535000R	časový spínač CS3-4	kus					
P			Poznámka k položce: spínač bude namontován do instalační krabice pod vypínačem ventilátoru						
96	K	741371841	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patičí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních do 0,09 m ²	kus					
97	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m ²	kus					
98	M	34825001	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm	kus					
P			Poznámka k položce: stropní LED světlo ve sprchovém koutu - IP 64 až IP 65						
99	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus					
100	K	998741122	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t					
D 751			Vzduchotechnika						
101	K	751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus					
102	M	42914111	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka IP44 13-17W D 100mm	kus					
103	K	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm	kus					
104	K	751398052	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m ²	kus					
105	M	42972919	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, plast, pro potrubí 400x400mm	kus					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
P Poznámka k položce: např. pevná protidešťová žaluzie typ WFK-45-02 (rozměr 501x501 mm), barva tmavá, montáž na omítku jedná se o zakrytí (ukončení) stávajícího odvětrávacího obdélníkového otvoru v 1. NP na západní straně objektu, který vyúsťuje do fasády									
106	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t					
D 763 Konstrukce suché výstavby									
107	K	763131552	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací	m2					
P Poznámka k položce: v místě osazení ventilátoru vytvořit vhodný tzv. kastlík									
108	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2					
109	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2					
110	M	28329276	<i>folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2</i>	m2					
VV 1,1*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství									
111	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2					
112	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t					
D 764 Konstrukce klempířské									
113	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m					
114	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m					
115	M	19420845	<i>plech Al hladký polotvrdý tl 1,50mm tabule</i>	kg					
P Poznámka k položce: venkovní parapety z hliníkového plechu u plastových oken s fixním zasklením v půdním prostoru (východní a západní strana) rš cca 180 mm s povrchovou úpravou RAL 9016 - přesné šířky nutno doměřit na stavbě dle skutečného provedení									
VV 2,808*1,05 'Přepočtené koeficientem množství									
116	K	764206165	Montáž oplechování parapetů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus					
117	K	764226443	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m					
P Poznámka k položce: venkovní hliníkové parapety rš cca 205 mm - 240 mm (tažené, 40 mm nos) s povrchovou úpravou RAL 9016 šířka jednotlivých parapetů 130, 150 a 165 mm - přesné šířky nutno doměřit na stavbě dle skutečného provedení včetně dodávky PVC koncovek, celkem 12 ks									
118	K	764226444	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m					
P Poznámka k položce: venkovní hliníkové parapety rš cca 285 mm - 315 mm (tažené, 40 mm nos) s povrchovou úpravou RAL 9016 šířka jednotlivých parapetů 210 a 240 mm - přesné šířky nutno doměřit na stavbě dle skutečného provedení včetně dodávky PVC koncovek, celkem 6 ks									
119	K	764226445	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
<i>Poznámka k položce: venkovní hliníkové parapety rš cca 375 mm (tažené, 40 mm nos) s povrchovou úpravou RAL 9016</i>									
<i>P</i>									
<i>šířka jednotlivých parapetů 300 mm - přesné šířky nutno doměřit na stavbě dle skutečného provedení</i>									
<i>včetně dodávky PVC koncovek, celkem 14 ks</i>									
120	K	998764122	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t					
<i>D 766</i> Konstrukce truhlářské									
121	K	766291113	Montáž schodišťových doplňků protiskluzové hrany na stupeň upevněné přilepením	m					
<i>P</i>									
<i>Poznámka k položce: zpětná montáž stávajících lišt</i>									
122	K	766421811	Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2	m2					
123	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2					
124	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus					
125	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2					
126	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2					
<i>P</i>									
<i>Poznámka k položce: dvoukřídlové plastové okno O+OS bez středového sloupku 6-ti komorový profil s 2 mm Pz výztuhou v rámech a křídlech stavební hloubka od 74 mm do 82 mm celoobvodové kování včetně mikroventilace rozměr 1,5x1,5 m - celkem 9 ks, barva bílá izolační dvojsklo čiré Ug=1,1 W/m2K</i>									
<i>dvoukřídlové plastové okno O+OS bez středového sloupku 6-ti komorový profil s 2 mm Pz výztuhou v rámech a křídlech stavební hloubka od 74 mm do 82 mm celoobvodové kování včetně mikroventilace rozměr 1,2x1,2 m - celkem 1 ks, barva bílá izolační dvojsklo strukturované (tzv. kúra) Ug=1,1 W/m2K - okno v chodbě před WC v 1. NP</i>									
<i>jednokřídlové plastové okno OS - levé 6-ti komorový profil s 2 mm Pz výztuhou v rámu a křídle stavební hloubka od 74 mm do 82 mm celoobvodové kování včetně mikroventilace rozměr 0,9x1,2 m - celkem 1 ks, barva bílá izolační dvojsklo čiré Ug=1,1 W/m2K - okno ve 3. NP (východní strana)</i>									
127	K	766622212	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu pevných do zdiva	kus					
128	M	61140041	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo do plochy 1m2	m2					
<i>P</i>									
<i>Poznámka k položce: plastová okna s fixním zasklením 6-ti komorový profil s 2 mm Pz výztuhou v rámech oken stavební hloubka od 74 mm do 82 mm rozměr 0,6x0,6 m - celkem 4 ks, barva bílá izolační dvojsklo čiré Ug=1,1 W/m2K - okna v půdním prostoru (východní a západní strana)</i>									
129	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus					
130	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2	m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
			<i>Poznámka k položce: jednokřídlové plastové okno OS - levé 6-ti komorový profil s 2 mm Pz výztuhou v rámu a křídle stavební hloubka od 74 mm do 82 mm celoobvodové kování včetně mikroventilace rozměr 0,5x0,7 m - celkem 1 ks, barva bílá izolační dvojsklo strukturované (tzv. kúra) Ug=1,1 W/m2K - okno na WC v 1. NP (východní strana)</i>						
		P	<i>jednokřídlové plastové okno OS - 1x levé, 3x pravé 6-ti komorový profil s 2 mm Pz výztuhou v rámech a křídlech stavební hloubka od 74 mm do 82 mm celoobvodové kování včetně mikroventilace rozměr 0,6x1,2 m - celkem 4 ks, barva bílá izolační dvojsklo strukturované (tzv. kúra) Ug=1,1 W/m2K - 1x okno na WC v 1. NP (západní strana); 2x okno na WC ve 2. NP (západní strana) izolační dvojsklo čiré Ug=1,1 W/m2K - 1x okno v chodbě před WC ve 1. NP (západní strana)</i>						
131	K	76660451	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku		kus				
132	M	61173204	dveře dvoukřídle dřevěné plné max rozměru otvoru 4,84m2		m2				
		P	<i>Poznámka k položce: dvoukřídlové dřevěné vchodové dveře z masivu včetně rámové zárubně šířky 20 cm - materiál dub kazetové, v horní části (cca 1/3) prosklené bezpečnostním dvojsklem-mléčné nebo strukturované, zabírající průhledu do budovy rozměr dveří, resp. stavebního otvoru: 1,45x2,2 m (1 ks, otevíravé do exteriéru) - dveře budou rozměrově upravené na skutečný rozměr otvoru po vybourání stávajících dveří - jedná se o exteriérové dveře a tak musí být řešené jako exteriérové dveře včetně všech náležitostí - práh, těsnění, okopné plechy apod. součástí položky je: - povrchová úprava dveří včetně zárubně napouštěcím nátěrem a následně tenkovrstvou lazurou (dvojnásobný nátěr) tmavě hnědé barvy - přesný odstín bude určen uživatelem po předložení vzorníku zhotovitele - bezpečnostní kování dveří s překrytím vložky (BT 3) štítek + klíka, vložkový zámek, cylindrická vložka (BT 3 + karta)</i>						
		VV	1,1*2,9 *Přepočtené koeficientem množství						
133	K	76660718	Montáž dveřních doplňků stavěče křídla		kus				
		P	<i>Poznámka k položce: zpětná montáž stávajícího prvku</i>						
134	K	766661831	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování stavěče dveřních křídel		kus				
135	K	76666184R	Demontáž schodišťových doplňků k opětovnému použití protiskluzové hrany na stupeň upevněné přilepením		m				
136	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových		kus				
137	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm		m				
138	K	766691812	Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm		m				
139	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm		m				
140	M	61140077	parapet plastový vnitřní š 150mm		m				
		P	<i>Poznámka k položce: parapety z komůrkového plastu s okapním nosem - jmenovitě šířky jednotlivých parapetů včetně přesahu cca od 70 mm do 120 mm šířky nutno doměřit na stavbě dle skutečného provedení, RAL 9016</i>						
141	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm		m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
P			<i>Poznámka k položce: parapet z komůrkového plastu s okapním nosem - jmenovitá šířka parapetu včetně přesahu cca 280 mm šířku nutno doměřit na stavbě dle skutečného provedení, RAL 9016</i>						
142	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada					
143	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m					
144	M	61144403	parapet plastový vnitřní š 350mm	m					
P			<i>Poznámka k položce: parapet z komůrkového plastu s okapním nosem - jmenovitě šířky parapetu včetně přesahu cca 320 mm šířku nutno doměřit na stavbě dle skutečného provedení, RAL 9016</i>						
145	M	61144404	parapet plastový vnitřní š 400mm	m					
P			<i>Poznámka k položce: parapety z komůrkového plastu s okapním nosem - jmenovitě šířky jednotlivých parapetů včetně přesahu cca 360 mm šířky nutno doměřit na stavbě dle skutečného provedení, RAL 9016</i>						
146	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada					
147	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus					
P			<i>Poznámka k položce: zpětná montáž stávajícího prahu</i>						
148	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t					
D 767			Konstrukce zámečnické						
149	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2					
P			<i>Poznámka k položce: mříž na odvětrávacím otvoru v 1. NP (západní strana)</i>						
D 771			Podlahy z dlaždic						
150	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2					
151	K	771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby	m					
152	M	59054122	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 8x2500mm	m					
VV			0,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství						
153	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2					
154	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2					
P			<i>Poznámka k položce: keramická protiskluzová dlažba bude v otvoru pro sprchové dveře vytažena cca 8 cm od plochy keramického obkladu stěny ve sprchovém koutu a začistiána kovovou Al ukončovací lištou rozměr protiskluzové dlažby 33x33 cm, případně 30x30 cm; požadovaný tmavý odstín dlažby upřesní uživatel stavebního objektu dle předloženého vzorníku zhotovitelem</i>						
VV			1,2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství						
155	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2					
156	K	771577212	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2					
157	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2					
158	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m					
159	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
D	777		Podlahy lité						
160	K	777111101	Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení	m2					
161	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2					
162	K	777111121	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m					
163	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2					
164	K	777121105	Vyrovnaní podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 1,0 m2	m2					
165	K	777131113	Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2					
166	K	777131127	Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 1,5 do 3,0 kg/m2	m2					
167	K	777131151	Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2					
168	K	777511107	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky protiskluzná úprava prosyp pískem	m2					
169	K	777511181	Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2					
170	K	777521105	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2					
P			Poznámka k položce: odstín RAL 7000 až 7048 (přesný odstín určí uživatel předmětného objektu)						
171	K	777611161	Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem	m2					
172	K	777611181	Krycí nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2					
173	K	777612105	Uzavírací nátěr podlahy protiskluzná úprava plnění skleněnými kuličkami (ballotini)	m2					
174	K	777612151	Uzavírací nátěr Příplatek za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2					
175	K	777621101	Krycí nátěr podlahy dekorativní polyuretanový	m2					
P			Poznámka k položce: odstín RAL 7000 až 7048 (přesný odstín určí uživatel předmětného objektu)						
176	K	777622101	Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný	m2					
P			Poznámka k položce: odstín RAL 7000 až 7048 (přesný odstín určí uživatel předmětného objektu)						
177	K	777991911	Opravy podlah ostatní řezání spár	m					
178	K	998777122	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t					
D	781		Dokončovací práce - obklady						
179	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2					
180	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2					
181	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus					
182	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus					
183	K	781472218	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2					
184	M	59761702	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2					
P			Poznámka k položce: keramický obklad bude proveden od podlahy až ke stropnímu podhledu v celé místnosti; v otvoru pro sprchové dveře bude obklad vytažen na všech stranách (ostění i nadpraží) cca 8 cm od plochy obkladu stěny ve sprchovém koutu a zajištěn ukončovacími PVC lištami rozměr obkladu 20x25 cm; požadovaný světlý odstín obkladu upřesní uživatel stavebního objektu dle předloženého vzorníku zhotovitelem						
VV			10,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
185	K	781472292	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2					
186	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
187	K	781491822	Odstranění obkladů - ostatní prvky vanová dvířka plastová lepená s rámem	kus					
188	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovaciho	m					
189	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m					
P			Poznámka k položce: ukončovací profil na všech okrajích budoucího obkladu stěn v místě osazení sprchových dveří (2x svisle, 1x vodorovně) 4,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
VV									
190	K	781571131	Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m					
191	M	59761705	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2	m2					
P			Poznámka k položce: odstín světlý						
VV			1,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
192	K	781674111	Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu do 100 mm	m					
193	M	59761705	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2	m2					
P			Poznámka k položce: odstín světlý						
VV			0,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
194	K	781674113	Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m					
195	M	59761705	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2	m2					
P			Poznámka k položce: odstín světlý						
VV			0,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
196	K	998781122	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t					
D	783		Dokončovací práce - nátěry						
197	K	783802110	Provedení tmelení omítek před provedením nátěru prasklin šířky přes 1 do 5 mm	m					
198	M	24552382	tmel akrylátový	litr					
VV			10,5*0,028 'Přepočtené koeficientem množství						
199	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2					
200	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2					
201	K	783897611	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně sytém dvojnásobného	m2					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety						
202	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2					
203	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2					
204	K	784211141	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2					
205	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2					
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy						
206	K	786626121	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojítych kovových	m2					
207	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2					
P			Poznámka k položce: horizontální Al interiérové žaluzie na všechna okna na budově (kromě oken na celé severní straně, malých oken s fixním zasklením v půdním prostoru a všech oken s ornamentálním sklem na sociálních zařízeních) příslušný odstín bude určen uživatelem objektu po předchozím předložení vzorníku zhotovitelem						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Technické zhodnocení (TZ)
208	K	998786122	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
	D	VRN3	Zařízení staveniště						
209	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl					
	P		Poznámka k položce: v položce je zohledněna dodávka nezbytného vybavení zařízení staveniště jako např. mobilní WC a buňka pro zaměstnance zhotovitele apod. - jedná se o cca 3% ze ZRN						
	D	VRN9	Ostatní náklady						
210	K	090001000	Ostatní náklady	kpl					
	P		Poznámka k položce: v položce je zohledněn průběžný a celkový úklid celého staveniště - jedná se o cca 5% ze ZRN						