

Soupis materiálu a prací "Pomník Ignaze Waltera"

Popis	Množství/MJ		Materiál		Montáž	
			J. cena/Cena celkem		J. cena/Cena celkem	
Výkop jámy pro základ šířka 0,6 m*dl. 0,9 m*hloubka základu 0,6 m	0,324	m ³	x	x	4000	1296
Betonový základ (šířka 0,6 m*dl.0,9 m* hlobka 0,6 m)*1,1 - suchá bet. Směs C25/30	0,3564	m ³	3386	1206,77	9540	3400,056
Pískovcový sokl kvádr o rozměrech š. 0,5*dl. 0,74* výška 0,54 m včetně hydrofobizace a usazení	1	ks	9391	9391	6400	6400
Usazení současného základního písk. kvádrů a části s křížem včetně vyčištění pískovcových částí a hydrofobizace. Rozměry pískovcového kvádrů š. 0,4 m x dl. 0,7 m x výška 1,0 m a vrchní díl pro upevnění kříže š. 0,4 x dl. 0,7 x výška 0,3 m.	2	ks	x	x	2400	4800
Dodávka a montáž pískovcového kříže viz. nákres	1	ks	4800	4800	8000	8000
Obnova písma jen zvýraznit "vytesat" bez barvy	502	znaků	7,96	3995,92	31,9	16013,8
Zastávková tabule - výkop jámy 2x pro základ prům. 0,4 m, hl. 0,6	0,15	m ³	x	x	10400	1560
Zastávková tabule - ukotvení na ocel. profil L 60 x60x5 mm profil dl. 1000 mm, včetně spoj. mat. a nátěru do suché bet. Směs C25/30	0,15	m ³	4000	600	10840	1626
Stojan zastávkové tabule, prostor pro grafiku 1000 (š) x 800 (v) podle vzoru níže. Grafiku na desce vč. tisku dodá investor.	1	komp.	13000	13000	2800	2800
Urovnání terénu v okolí pomníku 5x5 m	25	m ²	x	x		0
Urovnání terénu odstranění hrabanky přístupová trasa 12*1,5 m	18	m ²	x	x	90	1620
Podklad šterkodrtí frakce 16-32 mm, tl. 80 mm 12*1,5m.	18	m ²	130	2340	79	1422
Přesun popmínku vč. naložení a složení (čtyřkolka, traktor, ...)	6,4	km	x	x	1172	7500,8
				35333,69		56438,66

Pozn.: světle zelená pole doplnit, x nevyplňovat

Cena celkem bez DPH

Cena celkem

91772,3464