

Příloha č. 2 - Technická specifikace nábytku

Položka	Název položky	Počet ks	Technická specifikace / popis
1	Stůl učitelský	1	Stůl učitelský s el. nastavitelnou výškou, s kompaktem, držák PC, 1800x700x760v Kovová kostra barva černá, šedá, stříbrná (dle výběru zákazníka) Pracovní deska – kompak min. tl. 12mm Černé jádro, možnost výběru desénu Zaoblené rohy a sražené hrany
2	Židle učitelská	1	Židle učitelská výšk. stavitelná, píst, pojízdná, koženka + látka Židle s vysokým opěrákem, sedák i opěrák proveden z barevné eko kůže, šířka židle 64-66, báze ocel chrom, pojízdná kolečka, výškově nastavitelné plastové područky, mechanismus s aretací v libovolné poloze, nosnost 115-120 kg.
3	Stůl žákovský	8	Stůl žákovský s el. nastavitelnou výškou, s kompaktem, držák PC, 1300x700x760v Kovová kostra barva černá, šedá, stříbrná (dle výběru zákazníka) Pracovní deska – kompak min. tl. 12mm Černé jádro, možnost výběru desénu Zaoblené rohy a sražené hrany
4	Židle žákovská	16	Žákovská školní židle na kolečkách, otočná kříž z kovové konstrukce s plynovým pístem, sedák s opěrákem z překližky
5	Skříň 1	1	Skříň do výklenku 2000-2100 x hl600 x v2455, uzamyk. na "1" klíč, police, plná dvířka, zásuvky Korpus LDT 18mm, záda sololak, plná dvířka dole i nahoře Police volně stavitelné ve spodní části 4 řady zásuvek nad sebou, cca do výšky 1200 mm zásuvky s kvalitním pojezdem a nosností min. 30 kg ABS 2mm na dvířka a přední hrany polic, na pohledové hrany korpusu ABS 0,5mm na ostatní hrany Zámek na "1" klíč - 6 ks
6	Skříň 2	1	Skříň do výklenku 2000-2100 x hl500 x v2455, uzamyk. na "1" klíč, police, plná dvířka, zásuvky Korpus LDT 18mm, záda sololak, plná dvířka dole i nahoře Police volně stavitelné ve spodní části 4 řady zásuvek nad sebou, cca do výšky 1200 mm zásuvky s kvalitním pojezdem a nosností min. 30 kg ABS 2mm na dvířka a přední hrany polic, na pohledové hrany korpusu ABS 0,5mm na ostatní hrany Zámek na "1" klíč - 6 ks

7	Skříň 3	1	<p>Skříň vysoká 1800 x 800 x 600, uzamyk. na "1" klíč, police, 4 plná dvířka Korpus LDT 18mm, záda sololak, plná dvířka dole i nahoře Police volně stavitelné, 2 dole, 2 nahoře ABS 2mm na dvířka a přední hrany polic, na pohledové hrany korpusu ABS 0,5mm na ostatní hrany Zámek na "1" klíč - 2 ks Výškově stavitelné plastové nohy nebo sokl LDT - dle výběru zákazníka</p>
8	Schůdky	1	<p>Schůdky bezpečnostní skládací, kovové, 4 stupně, 90 cm Pevná ocelová konstrukce, měkčené madlo, jednoduché složení konstrukce žebříku, splňuje bezpečnostní normu EN131, 4 stupně, nosnost až 150kg</p>
9	Linka	1	<p>Pracovní a odkládací linka d2075x600hlx900v, horní skříňky, kompaktní, uzamykatelná na "1" klíč Atyp délka 2000-2100 x hl600 x v900 mm + horní skříňky se skleněnými dvířky d600-700 x hl300 x v600 mm Korpus LDT 18mm, záda sololak, Police volně stavitelné, ABS 2mm na dvířka a přední hrany polic, na pohledové hrany korpusu, ABS 0,5mm na ostatní hrany, Výškově stavitelné plastové nohy nebo sokl LDT - dle výběru zákazníka. Pracovní deska – kompaktní min. tl. 12mm, černé jádro, možnost výběru desény, zaoblené rohy a sražené hrany. 3 ks dolní skříňky s plnými dvířky a policemi 3 ks horní skříňky s prosklenými dvířky a policemi d600-700 x hl300 x v 600 mm Zámek na "1" klíč - 3 ks</p>
10	Dřez	1	<p>Keramický dřez s odkapávačem, vsazený do pracovní plochy sifon s odbočkou pro vypuštění sprchového lůžka</p>
11	Baterie 1	1	<p>Dřezová baterie páková max. průtok 6l/min - doložit technickým listem</p>
12	Výlevka	1	<p>Výlevka do pracovní linky, plastová rozměry cca 620x420x310 mm se sifonem ukotvení na stěnu</p>
13	Baterie 2	1	<p>Baterie se sprchovou hlavicí + hadice, vč. příslušenství baterie s vytahovací sprchou max. průtok 6l/min - doložit technickým listem sprchová hadice délky min. 3m</p>
14	Kovový regál	8	<p>Kovový regál 1800x800x500hl 5 nastavitelných polic, minimální zatížení police 150 kg Minimální zatížení regálu 600 kg</p>

15	Mycí skříňka	1	<p>Mycí skříňka 700-800x600x900v, kompak, s umyvadlem a baterií, uzamykatelná na "1" klíč</p> <p>Mycí skříňka LDT 18mm, dvířka ABS 2mm, na korpus 0,5mm, záda sololak Výškově stavitelné plastové nohy nebo sokl LDT - dle výběru zákazníka Zámek na "1" klíč Pracovní deska – kompak min. tl. 12mm, černé jádro, možnost výběru desěnu zaoblené rohy a sražené hrany Keramické umyvadlo a baterie stojánková (max. průtok baterie nebo perlátoru 6l/min - doložit technickým listem)</p>
16	Vozík	1	<p>Pojízdný vozík na pomůcky, velikost cca 700x500x760v</p> <p>Kovová masivní kostra z jeklu min. 40x20mm, komaxit, kolečka Dvoupatrová</p>