

Příloha smlouvy č. 1 - Technická specifikace
(u technických parametrů s číselně vyjádřitelnou hodnotou účastník tyto hodnoty uvede)

Název veřejné zakázky: Dodávka mulčovačů a lesních fréz
Část veřejné zakázky č. 4: Mulčovač tažený vertikální o záběru min. 6,2 m

Značka a typ mulčovače: SPEARHEAD MULTI CUT 650 R

Minimální zadavatelem požadované technické parametry a úroveň výbavy		Nabídka účastníka
Pracovní záběr (m)	min. 6,2	6,2 m
Možnost mulčovat trávu, keře a nálety min. o Ø 5 cm	ANO	ANO
Výška sečení nastavitelná v min. rozmezí 25 – 200 mm	ANO	ANO
Počet rotorů (ks)	min. 5	5 ks
Celkový počet tepelně tvrzených nožů s ventilačním účinkem na rotorech (ks) (jedná se o min. počet požadovaných nožů na stroji)	min. 15	15
Překrytí nožů (mm)	min. 50	130
Rotory chráněny pojistnými spojkami	ANO	ANO
Tažná oj do spodního závěsu traktoru s připojením K80	ANO	ANO
Možnost práce s mulčovačem při 1000 ot./min. vývodového hřídele traktoru	ANO	ANO
Schopnost kopírování terénu v důsledku použití výkyvných sekcí (křidel) v rozsahu min. +35°/-10°	ANO	ANO
Hydraulický zdvih křidel	ANO	ANO
Všechna zadní opěrná kola mulčovače uložená na výkyvném rameni v párovém uspořádání	ANO	ANO
Boční výměnné plazy	ANO	ANO
Přední i zadní ochranné řetězové deflektory proti vymrštění materiálu z prostoru sečení	ANO	ANO
Transportní šířka (mm)	max. 3 000	2 700
Transportní výška (mm)	max. 3 500	2 900
Veškeré komponenty nutné pro agregaci mulčovače s traktorem zadavatele	ANO	ANO
Veškeré vybavení pro přepravu mulčovače na pozemních komunikacích	ANO	ANO
Návod k obsluze v českém jazyce	ANO	ANO
Katalog náhradních dílů	ANO	ANO
Technické osvědčení (povolení k přepravě po veřejných komunikacích)	ANO	ANO
Kardan s homokinetickým kloubem 6 drážek ke připojení k traktoru	ANO	ANO
Přední protiotřetí nebo jiný systém pro dosažení vysokého stupně mulčování (např. drtící sada)	ANO	ANO
Krycí desky rámu	ANO	ANO
Krycí desky spodní části mulčovače musí být dostatečně chráněny proti poškození při práci v kamenitých terénech proti průrazům. Za dostatečnou ochranu zadavatel považuje vybavení mulčovače dodatečným pancéřováním o tloušťce pancíře min. 8 mm nebo musí být přímo materiál krycích desek vyroben z vysoce ořezuvzdorné oceli (např. Hardox či obdobné) o min. tloušťce 7 mm.	ANO	ANO
LED osvětlení stroje	ANO	ANO

Technická specifikace traktoru Case IH Optum 250 CVX určeného k agregaci s požadovaným mulčovačem pro Divizi zem. výroby - ZS Luboměř:

Max. výkon (kW)	201
Největší technicky přípustná / povolená hmotnost (kg)	16800/16800
Největší technicky přípustná / povolená hmotnost na nápravu (kg)	7 500/7 500 : 11 500/11 500
Počet vnějších hydraulických okruhů	5

Technická specifikace traktoru Massey Ferguson 8S.225 určeného k agregaci s požadovaným mulčovačem pro Divizi zem. výroby ZS Slavkov:

Max. výkon (kW)	183
Největší technicky přípustná / povolená hmotnost (kg)	16 000/16 000
Největší technicky přípustná / povolená hmotnost na nápravu (kg)	6 400/6 400 : 11 500/11 500
Počet vnějších hydraulických okruhů	5

Technická specifikace traktoru John Deere 6630 Standard určeného k agregaci s požadovaným mulčovačem pro Divizi zem. výroby - ZS Bražec:

Max. výkon (kW)	105
Největší technicky přípustná / povolená hmotnost (kg)	9 500/ 9 500
Největší technicky přípustná / povolená hmotnost na nápravu (kg)	4 500/4 500 : 6 900/6 900
Počet vnějších hydraulických okruhů	4

Technická specifikace traktoru CASE IH Puma 150 X určeného k agregaci s požadovaným mulčovačem pro Divizi zem. výroby - ZS Květušín:

Max. výkon (kW)	140
Největší technicky přípustná / povolená hmotnost (kg)	11 500/11 500
Největší technicky přípustná / povolená hmotnost na nápravu (kg)	4 900/4 900 : 8 500/8 500
Počet vnějších hydraulických okruhů	4

Příloha smlouvy č. 2 - Doložení nabídkové ceny a výše sazeb pro vyhodnocení nabídky

Údaje pro vyhodnocení nabídky:		Nabídka účastníka
Počet strojů		5
Cena za 1 stroj		790 000,00
Celková nabídková cena	za celkový počet strojů	3 950 000,00
Sazby pro poskytování mimozáručního a pozáručního servisu	Výše hodinové sazby za veškeré typy servisních a opravárenských prací Maximální zadavatelem akceptovatelná výše sazby je 900 Kč bez DPH/hod.	900,00
	Výše sazby zahrnující veškeré náklady na dopravu servisního vozidla s technikem k zadavateli na místo opravy a zpět Maximální zadavatelem akceptovatelná výše sazby je 3 500,- Kč bez DPH.	3 500,00

Zadavatel upozorňuje na to, že žádné z výše uvedených hodnotících kritérií nesmí zůstat nevyplněno, nepřipustná je i hodnota 0,00 Kč bez DPH.

Prodávajícím stanovené výše sazeb v této tabulce budou platné po dobu 4 let ode dne převzetí stroje a mohou být měněny pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv na tyto sazby.
Další sazby uplatňované ze strany prodávajícího vůči kupujícímu týkající se poskytování servisních služeb nejsou přípustné.

