

Příloha č. 2 – Technická specifikace zařízení

Konvektomat

Zadavatel požaduje dodávku a instalaci 1 ks nového konvektomatu vč. příslušenství pro provozy s kapacitou 600 – 900 jídel denně, odbornou montáž na koncové body vody, elektřiny a odpadu, seřízení stroje, kalibrace, odborné zaškolení personálu kuchařem dodavatele v provozu odběratele

Parametry konvektomatu	Požadovaná hodnota	Hodnota v nabídce
Denní kapacita jídel	600 - 900	600 - 900
Kapacita	40 x 1/1GN resp. 20 x 2/1	40 x 1/1GN resp. 20 x 2/1
Elektrický příkon, síťové napájení, jištění	Max. 60 kW, 3N 380-415 V, 1 x 100 A	58,9 kW, 3N 380-415 V, 1 x 100 A
Orientace zasouvání napříč	ANO	ANO
Dotykový displej	ANO	ANO
Trojité dveřní sklo	ANO	ANO
Automatický start	ANO	ANO
Noční úprava vaření a pečení	ANO	ANO
Regenerace potravin	ANO	ANO
Teplota 30 – 300 °C	ANO	ANO
Přehřev varné komory/zchlazení	ANO	ANO
Čas 1 min – 24 hodin	ANO	ANO
Programovatelné nastavení rychlosti vzduchu, min. 7 rychlostí	ANO	ANO
Individuální programování času pro jednotlivé vsuny	ANO	ANO
Možnost naplnění smíšenými potravinami	ANO	ANO
Sprcha umístěna na plášti konvektomatu	ANO	ANO
Parní generátor, bojler + záložní zdroj vývinu páry	ANO	ANO
Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří	ANO	ANO
Okamžitá hodnota spotřeby po dovaření programu přímo na displeji konvektomatu	ANO	ANO
Odvětrávací klapka přebytečné vlhkosti	ANO	ANO
Diagnostický systém v českém jazyce	ANO	ANO
Záznamy HACCP	ANO	ANO
Min. šestibodová vpichová sonda	ANO	ANO
Max. rozměry zařízení (š x v x h) v mm	1300 x 1900 x 1000	1156 x 1815 x 963 mm
Záruka na jakost v min. délce 24 měsíců	ANO	ANO
Odborné zaškolení personálu	ANO	ANO

Fritéza

Zadavatel požaduje dodávku a instalaci 1 ks nové fritézy elektrické 25+25l s displejem.

Parametry fritézy	Požadovaná hodnota	Hodnota v nabídce
Produkce 70 kg/hod.	ANO	ANO
Elektrický příkon, síťové napájení	Max. 45 kW, 400 V/3N-50 Hz	44.1 kW, 400 V/3N-50 Hz
Objem vany 2 x 25 l	ANO	ANO
Rozměr vany	Min. 310x510x330 mm	310x510x330mm
Displej	7"	7"
Udržování 110 °C	ANO	ANO
Přehřátí na 160 °C s nebo bez roztávání	ANO	ANO
Senzor přítomnosti oleje a maximální hladiny	ANO	ANO
Možnost uložení alespoň 60 programů do paměti	ANO	ANO
2x síto a víko na vanu	ANO	ANO
2x sběrná nádoba na olej s kolečky s 5 mikronovým sítem	ANO	ANO
Max. rozměry zařízení (š x v x h) v mm	800 x 900 x 900	800 x 900 x 900
Záruka na jakost v min. délce 24 měsíců	ANO	ANO
Odborné zaškolení personálu	ANO	ANO

Temperovací stroj

Zadavatel požaduje dodávku a instalaci 1 ks nového temperovacího stroje na čokoládu.

Parametry temperovacího stroje	Požadovaná hodnota	Hodnota v nabídce
Kapacita válce	9 kg	9 kg
Elektrický příkon, síťové napájení	Max. 1 W, 400 V	1 W, 400 V
Temperovací stroj z nerezové oceli	ANO	ANO
Temperovací stroj na kolečkách	ANO	ANO
Ovládání pomocí digitálního displeje	ANO	ANO
Možnost nastavení týdenního režimu	ANO	ANO
Vibrační stůl s ohřevem	ANO	ANO
Pedál na dávkování čokolády	ANO	ANO
Zpětný chod při vypouštění čokolády	ANO	ANO
Max. rozměry zařízení (š x v x h) v mm	360 x 1050 x 450	360x1040 x450mm
Záruka na jakost v min. délce 24 měsíců	ANO	ANO
Odborné zaškolení personálu	ANO	ANO

Chladicí skříň

Zadavatel požaduje dodávku 1 ks nové chladicí skříně dvoudveřové prosklené vč. příslušenství.

Parametry chladicí skříně	Požadovaná hodnota	Hodnota v nabídce
Teplotní rozsah	+2 až +8 °C	+2 až +8 °C
Klimatická třída	4	4
Elektrický příkon, síťové napájení	Max. 500 W, 220-240 V/50 Hz	500 W, 220-240 V/50 Hz
Objem	Min. 1000 l	1079
Kolečka/pojezdové válečky	ANO	ANO
Barva exteriéru a interiéru	bílá	bílá
Vnitřní LED osvětlení	ANO	ANO
Samozavírací dveře 2 křídlové prosklené	ANO	ANO
Tvrzené sklo	ANO	ANO
Zámek	ANO	ANO
Počet roštových nastavitelných polic	10	10
Min. zatížení polic	190 Kg/m2	196 Kg/m2
Ovládání elektronické	ANO	ANO
Chlazení ventilované	ANO	ANO
Odtávání automatické	ANO	ANO
Max. rozměry zařízení (š x v x h) v mm	1400 x 2030 x 800	1370 x 2022 x 700 mm
Záruka na jakost v min. délce 24 měsíců	ANO	ANO
Přepravní kontejner	24 ks	24 ks