



Vážený zákazník
Městská část Praha-Šeberov
K Hrnčířům 160/0
149 00 Praha 11 Šeberov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
PDS/267 175 222MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
11.7.2024

VĚC

Technické podmínky připojení k distribuční soustavě č. **0040840679**

ID e-portálu: -----

Zákazník: **Městská část Praha-Šeberov**Adresa odběrného místa: **K Hrnčířům , parc.č. 564/3, k.ú. Šeberov
149 00 Praha 4**

Vážený zákazníku,

po posouzení Vaší žádosti o připojení k distribuční soustavě č. **0040840679** ze dne **20.6.2024** pro výše uvedené odběrné místo a instalované spotřebiče:

Poř. č.	Druh spotřebiče	Výkon kW/1 ks	Počet
1.	Velkokuchyňský sporák	26,0	1
2.	Varný kotel	33,0	1
3.	Pánev	30,0	1
4.	Kotel komb. nad 50 kW	150,0	2
5.	Kotel kombinovaný do 25 kW	24,0	1

a

Využití odběrného místa:	Školská a sportovní zařízení
Časovost odběru:	Nepřetržitě
Charakter odběru:	Vaření TUV Otop

jsme vystavili následující technické podmínky připojení k distribuční soustavě:

1. Požadovaný odběr je možné realizovat z plynovodní přípojky z PE o vnějším průměru dn 40 v délce cca 29 m, která byla vybudována v předstihu a je připojena na středotlaký (STL) plynovod z PE o vnějším průměru dn 90 u ul. K Hrnčířům.

2. Společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s., garantuje dodávku (distribuci) plynu pouze po hlavní uzávěr plynu na plynovodní přípojce. Neodpovídá za rozvod plynu odběrným plynovým zařízením (OPZ), včetně způsobu napojení a provedení tohoto zařízení, což je, v případech vedení OPZ k místu spotřeby plynu přes pozemky, resp. nemovitosti dalších vlastníků, podmíněno zřízením příslušného věcného břemene.

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

U plynárny 500/44, 140 00 Praha 4 - tel.: 267 175 222 - www.ppdistribuce.cz

IČO: 21031088 - DIČ: CZ21031088 - Bankovní spojení:

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 28573

3. Dostatečná kapacita, technické řešení a způsob provedení odběrného plynového zařízení musí být garantovány jeho majitelem, odbornou instalační firmou nebo projektantem.

Společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s., kapacitu a technické řešení odběrného plynového zařízení a způsob jeho provedení nezaručuje. Odběrným plynovým zařízením se rozumí veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu, není jím plynoměr.

4. Pro měření odběru zemního plynu osadíme po uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru plynu, nebo smlouvy o dodávce a odběru plynu s obchodníkem, nebo smlouvy o distribuci plynu, plynoměr G 25.

Přípravu pro osazení **plynoměru G 25** proved'te na **připojovací šroubení 2" s roztečí hrdel 335 mm** (2"nátrubek zakončen 2½" převlečnou maticí). Při napojení z STL sítě bude plynoměr osazen na cca 2 kPa výstupu z regulátoru tlaku plynu. Před plynoměr požadujeme umístit ukazovací tlakoměr s rozsahem 0 - 6 kPa.

Na vstupním potrubí do plynoměru musí být instalován uzávěr. Na výstupním plynovodním potrubí za plynoměrem musí být osazen uzávěr ve vzdálenosti do 1 m od plynoměru a ve stejné místnosti jako plynoměr. Na koncích vstupního nebo výstupního potrubí z plynoměru požadujeme umístit 3 kolena z důvodu možnosti změny rozteče plynoměru.

Na vstupním a výstupním potrubí bude osazena tuhá rozpěrka s plynule stavitelnou roztečí, která zamezí přenášení přídatných sil, vymezí rozteč potrubí a zajistí elektricky vodivé propojení připojených kovových plynovodů.

V okolí plynoměru požadujeme ponechat vzdálenost 15 cm od stěn měřidla z montážních důvodů. Rozměry plynoměru G 25 (v x š x h) 580 x 465 x 290 mm. Číselník plynoměru nesmí být výše než 1,8 m a neměl by být níže než 0,5 m nad terénem apod.

Přípravu pro osazení plynoměru musí vybudovat oprávněná organizace pro montáže na vyhrazeném plynovém zařízení.

Před osazením plynoměru si provozovatel distribuční soustavy vyhrazuje právo na kontrolu splnění technických podmínek. Kontrolu objednejte u společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s., (p. Čestmír Novotný), tel. 724 252 994 (pracovní dny Po až Čt 7.00 - 15.00, Pá 7.00 - 12.00 hodin). V případě, že při této kontrole, budou zjištěny závady bránící bezpečnému provozu nemůže být plynoměr osazen a zákazníkovi budou účtovány náklady spojené se zbytečnou návštěvou.

Nově podle **Nařízení vlády č. 190/2022 Sb.**, (nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti), je v případě žádosti o osazení plynoměru nutno dodat protokol o určení vnějších vlivů. Protokol se týká hlavně prostoru umístění plynoměru – a to z důvodu osazování bateriových zařízení, sloužících pro realizaci dálkových odečtů plynoměrů.

Vysvětlivky:

Rozteč hrdel – vzdálenost mezi středovými osami vstupního a výstupního hrdla plynoměru. Velikost se udává v milimetrech.

Míra 1" (coul, palec) udává velikost závitu u šroubení 1" = 2,54 cm.

Rozpěrka – tuhé zařízení s plynule stavitelnou roztečí; slouží k vodivému propojení potrubí u plynoměru a zajištění stálosti potrubí proti pnutí.

5. Projektovou dokumentaci řešící odběrné plynové zařízení požadujeme v případě jejího zpracování se zahrnutím výše uvedených technických podmínek připojení k distribuční soustavě předložit k vyjádření *) z hlediska umístění a typu plynoměru, instalovaných plynových spotřebičů, případně umístění hlavního uzávěru plynu (HUP).

*) s odkazem na vyhlášku č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, (stanovisko vlastníka veřejné technické infrastruktury ke způsobu napojení včetně vyznačení na situačním výkrese), dále s odkazem na § 71 zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon, zvl. s ohledem na odst. 3, 5, 11.

6. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o dodávce a odběru plynu mezi zákazníkem a obchodníkem s plynem, příp. smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru plynu, či smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy s provozovatelem je platnost těchto technických podmínek připojení k distribuční soustavě jeden rok od uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě.

7. Upozorňujeme, že ve smyslu § 62 odst. 1 písm. a) energetického zákona má zákazník právo na připojení svého odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě, pokud má k připojení souhlas vlastníka dotčené nemovitosti.

Vážený zákazníku, tyto technické podmínky jsou nedílnou přílohou č. 1 smlouvy o připojení k distribuční soustavě, kterou Vám zároveň předáváme. Pokud jste tuto smlouvu neuzavřeli při převzetí těchto

technických podmínek, dostavte se nejpozději do 60 dnů od jejího převzetí k jejímu uzavření na tyto adresy:
Pražská plynárenská, a. s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle nebo Jungmannova 31, Praha 1 – Nové Město.

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.