

Všeobecné podmínky stavební připravenosti pro produkty BIZERBA

Požadavky na instalaci, zahájení provozu a následného provozování automatického nářezového stroje

Typ zařízení

Automatický nářezový stroj VS12 D (platí pro modely VS12 D /C /-R /-V /-V/R /W)

Logistické a skladovací podmínky:

Uchování stroje v originálním přepravním obalu do doby odborné instalace.

Stroj je nutné přepravovat a skladovat v souladu se symboly uvedenými na balení.

Rozměry zařízení včetně obalů:

Nářezový stroj: 840 x 710 x 610 mm; hmotnost: dle typu až 89 kg

Na přesun stroje je zapotřebí minimálně 2 osob. Hmotnost stroje přesahuje 25 kg!

Pohybovat se strojem během provozu je nepřípustné.

Umístění a instalace stroje:

Pro umístění stroje je nutné zajistit rovnou plochu o rozměrech 519 x 432 mm, potřebná pracovní plocha stroje je pak 744 x 941 x 536 mm.

Instalační plocha musí být:

- dostatečně velká
(požadovaná minimální instalační plocha 519 x 432 mm;
potřebná pracovní plocha stroje 744 x 941 x 536 mm)
- vodorovná a rovná (max. 1 stupeň odchylka od vodorovné polohy)
- zabezpečená proti skluzu a převržení
- stabilní a pevná

Je nutno zajistit bezpečnostní odstup mezi strojem (maximální pracovní oblastí) a stěnou alespoň 100 mm při instalaci na stůl.

Doporučená výška stolu činí cca 800 mm.

Technické údaje napájení ze sítě:

Před instalací zařízení je potřeba připravit pro nářezový stroj odpovídající připojení do elektrické sítě (Schuko, CEKON, Perilex, ...) a to v bezprostřední blízkosti místa instalace stroje (max. vzdálenost 1 m).

Poznámka:

Síťová zásuvka musí být kdykoliv přístupna Bizerba technikovi. V případě nutnosti musí být možné toto zařízení odpojit ze zásuvky.

Trvalé připojení zařízení s původně definovaným konektorem oddělením síťové zástrčky není dovoleno!

Požadavky na připojení k elektrické síti : 220 - 240 V, jednofázový střídavý proud

Všeobecné podmínky stavební připravenosti pro produkty BIZERBA

Přípustná tolerance napětí sítě (statické), normální: +6% až -10% jmen. hodnoty

Síťová frekvence: 50 (60) Hz

- Přípustná tolerance síťové frekvence: +2% až -2% jmen. hodnoty

Unikající proud ochranným vodičem max.: 3,5 mA.

Okolní podmínky a oblast použití:

Nářezové stroje jsou určeny pro instalaci do prodejny.

Umístění v přípravně a průmyslových provozech je přípustné při respektování plánu čištění a stupně krytí.

- Teplota prostředí pro provoz a skladování: -10 až +40 °C
- Vlhkost: stupeň krytí IP33. Vysoká vlhkost vzduchu nebo rosení může vést k poškození stroje.
- Relativní vzdušná vlhkost pro provoz a skladování: 85 % (orosení zařízení) je nepřípustné!
- Proudění vzduchu - aby se stroj nepřipustně nezahříval, musí mít možnost tvořit volnou vzdušnou konvekci.
- Předepsané osvětlení: 500 Lux

Povolené krájené zboží při dodržení předepsaných rozměrů:

- Uzeniny jakéhokoliv druhu
- Šunka, slanina
- Uzené maso s/bez kůže
- Pečeně, roastbeef
- Maso, rolády
- Krájený sýr
- Ovoce, zelenina
- Chléb

Poznámka: Při převážném krájení sýru doporučujeme použití speciálního nože na sýr.

Krájení jiných materiálů je třeba nechat předem písemně odsouhlasit produktovým managementem firmy Bizerba.

Nepovolené krájené zboží

Kvůli riziku poranění a poškození se nesmí krájet:

- NEPOTRAVINÁŘSKÉ výrobky
- Krájené zboží s kostmi
- Mražené krájené zboží
- Látky ohrožující zdraví, žíravé, snadno, vysoce vznětlivé a výbušné látky