

Materiálová a rozměrová specifikace

Veřejná zakázka: **Zhotovení nábytku a vybavení kuchyněk**

1. KONSTRUKCE, SKLADBA A MONTÁŽ

Kuchyňská linka je montována v místě plnění díla z jednotlivých spodních (na nohách stojících) a horních (zavěšených) skříňek. Zeď za linkou je obložena mezi spodními a horními skříňkami viz specifikace. Pracovní deska je průběžná, bez dělení.

2. MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Dvířka: lamino tl. 18 mm + abs hrana tl. 2 mm (shodný dekor), barva bílá – mat. Jen kuchyňka v 5.NP barva šedá.

Korpus a police: lamino tl. 18 mm + abs hrana tl. 0,5 mm (shodný dekor).

Záda: horní skříňky – stejné jako korpus, spodní skříňky – sololak v barevnosti korpusu.

Bočnice a strop: lamino tl. 18 mm + abs hrana tl. 2 mm (shodný dekor).

Distanční pásy: stejné jako korpus.

Pracovní deska: deska tl. 28 - 38 mm, tmeleno čirým silikonem bez těsnící lišty, barva světle šedá imitace betonu. Kuchyňka v 5.NP kompaktní deska z HPL.

Obklad zadní stěny: lamino 5 mm, lepeno na silikon, barva shodná s dekorem pracovní desky, vyjma kuchyňky v 5.NP, kde je stávající keramický obklad.

Sokl: lamino tl. 18 mm, spodní hrana opatřena transparentní těsnící lištou, barva shodná s dekorem pracovní desky.

3. NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

Panty: celokovový naložený závěs clip top s pružinou, s plynulým dotahem, poniklovaný, úhel otevření 110°.

Zásuvky: kovové bočnice + laminové dno a záda zásuvky, výsuvy ložiskové. Jen kuchyňka v 5.NP bez úchytů – bezúchytové otvírání (vycvakávač).

Podpěrky polic: s trnem proti posunutí police.

Úchyty: materiál nerez, tvar U (oblouk), rozteč 96 mm. Jen kuchyňka v 5.NP bez úchytů – bezúchytové otvírání (vycvakávač), jen na předním panelu myčky v kuchyňce v 5.NP úchyt nerezový.

Dřez: materiál chromniklová ocel, vzhled povrchu nerez, hranatý jednoduchý s otvorem pro dřezovou baterii, přepad umístěn ve vaně dřezu, vhodný pro montáž do skříňky o šířce 600 mm, rozměr dřezu minimálně 500 x 500 mm, hloubka vany minimálně 180 mm.

Baterie: stojánková dřezová baterie, páková směšovací, provedení chrom lesklý, páčka na boku – baterie do tvaru U, výška baterie 300 - 399 mm, otočná o 360 °. **Není předmětem dodávky.**

4. DOPLŇUJÍCÍ POZNÁMKY

Pokud není určeno jinak, jsou všechny police výškově stavitelné.

Přední hrana distančních pásků je zároveň s přední hranou korpusu, mezera mezi páskem a zdí je zatmelena. Přední hrana pracovní desky je předstoupená před přední hranou dvířek.

Zadní stěna je obložena jen mezi horními a spodními skříňkami.

5. ZAMĚŘENÍ & PŘÍPRAVA

Před realizací je nutno zaměřit aktuální stav stavebních konstrukcí a instalací, v případě zjištění odchylek zakreslené rozměry revidovat.

Nutno koordinovat pozice instalací elektro a ZTI pro kuchyňku.

Barva a dekor budou odsouhlaseny dle předloženého vzorníku.

6. GRAFICKÉ NÁVRHY PROVEDENÍ KUCHYNĚK

Grafický návrh provedení kuchyněk v 1. NP – 4. NP, místnost č. 124, 222, 322, 423:



Obr. 1

Grafický návrh – kuchyňka 3. NP – místnost č. 305:



Obr. 2

Grafický návrh – kuchyňka 5. NP – místnost č. 510:



Obr. 3