

Technologický postup odstraňování graffiti a používané chemické přípravky

Odstranění graffiti z různých povrchů může být náročné, protože různé materiály vyžadují odlišné metody čištění. Níže je uveden přehled různých technik a postupů pro odstraňování graffiti z různých povrchů:

1. Štukové fasády, strukturované fasády

a) Příprava povrchu

Použije se ředěný odstraňovač graffiti, který je bezpečný pro štukové povrchy a graffiti se co nejvíce odstraní. Následuje důkladné opláchnutí a vyschnutí povrchu. Poté je možné aplikovat penetrační nátěr, který sjednotí strukturu povrchu a zabrání vystupování případných zbytků graffiti na povrch.

b) Aplikace základního nátěru

Základní nátěr pomáhá vytvořit lepší přilnavost pro finální barvu a zajišťuje rovnoměrné krytí.

c) Finální nátěr

Barva se aplikuje pomocí štětce, válečku nebo stříkací pistole, v závislosti na velikosti a struktuře povrchu.

2. Betonové, kamenné a cihlové zdi

a) Použije se odstraňovač graffiti, který se nechá na poškozených místech několik minut působit a poté se pomocí vroucí tlakové vody odstraní z povrchu zdiva. Vzhledem k rizikům použití tlakové vody je potřeba nejprve zhodnotit stav zdiva a poté dle potřeby nastavit maximální tlak a proces několikrát opakovat, aby se zabránilo poškození podkladu.

b) Abrazivní čištění

V případě velmi tvrdého povrchu, jako je například kámen, je možné použít tlakové čištění s přídavkem abrazivního materiálu k odstranění vrstvy graffiti.

3. Skleněné povrchy

a) Na skleněné povrchy se použije odstraňovač graffiti a vroucí voda o nízkém tlaku.

b) V případě, že graffiti naleptá skleněný povrch, ten je potřeba vybrousit a opět sklo vyleštit. Jedná se o náročný proces a několikafázové broušení a leštění.

4. Kovové povrchy

Kovové povrchy opatřené nátěrem je potřeba vyčistit odstraňovačem graffiti a znovu přetřít identickou barvou na kov.

Používané chemické prostředky:

Graffitistop 3 (Stachema)

Graffitistop 5 (Stachema)

Roko odstraňovač graffiti (Rokospol)