

K.2 VÝPIS TYPOVÉHO NÁBYTKU			
OZN.	VÝROBEK	KS	POZNÁMKY + REFERENCE
T.1	STŮLY	7	
	T.1.1 STŮL PRACOVNÍ	2	viz výkres T.1.1 STŮL PRACOVNÍ
	pracovní stůl 800 / 1400 / 750 šikmá ocelová podnož z uzavřených profilů tl. 2 mm, tvaru písmena A, povrchová úprava super matný lak pracovní deska z LTD bílá matná bez odlesků, ABS hrany, s výřezem pro vedení kabeláže + kabelový koš; standard U1		
	T.1.2 STŮL PRACOVNÍ	2	viz výkres T.1.2 DVOJSTŮL PRACOVNÍ
	sestava dvou pracovních stůlů 1600 / 1400 / 750 šikmá ocelová podnož z uzavřených profilů tl. 2 mm, tvaru písmena A, povrchová úprava super matný lak pracovní deska z LTD tl. 18 mm bílá matná bez odlesků, ABS hrana, s oboustranným výřezem pro vedení kabeláže + kabelový koš součástí dodávky je i stolový čalouněný paraván 1200/450 s oblými rohy, vymezený dvěma konzolami; provedení standard U1		
	T.1.3 STŮL PRACOVNÍ S ATYPICKÝM PŘÍSEDEM	1	viz výkres T.1.3 STŮL PRACOVNÍ S ATYPICKÝM PŘÍSEDEM
	pracovní stůl 800 / 1400 / 750 s atypickým přísedem tvaru eliptického segmentu průměru 1200 / 1050 mm dle podkladu šikmá ocelová podnož z uzavřených profilů tl. 2 mm v kombinaci s masivní dubovou nohou, tvaru písmena A s konzolou pro vynesení přísedu; povrchová úprava kovu super matný lak, dřeva tvrdoolej pracovní deska z LTD tl. 18 mm bílá matná bez odlesků, ABS hrany, kabelový koš + otvor pro vedení kabeláže; segmentový přísed tl. 18 mm, přírodní dubová dýha rovnoletá, povrch polyuretan mat; provedení typových částí standard U1		
	T.1.4 STŮL JEDNACÍ	1	viz výkres T.1.4 STŮL JEDNACÍ
	stůl jednací 800 / 1300 / 750 šikmá ocelová podnož uzavřených profilů tl. 2 mm, tvaru písmena A, povrchová úprava super matný lak, stolová deska celková tl. 20 mm, na hranách smrkový náklížek 18/18 mm, horní plocha stolu opatřena jednobarevným přírodním linoleem černé barvy tl. 2 mm /standard Forbo desktop/ povrchová úprava dřevěných hran bělicí tvrdoolej /např. Osmo/, intenzita bělení bude vzorkována; provedení typové části standard U1		
	T.1.5 STŮL PRACOVNÍ	1	viz výkres T.1.5 STŮL PRACOVNÍ
	pracovní stůl 800 / 1400 / 750 kolmá ocelová podnož z uzavřených profilů tl. 2 mm, povrchová úprava super matný lak pracovní deska z LTD bílá matná bez odlesků, ABS hrany, s výřezem pro vedení kabeláže + kabelový koš; Provedení standard U1		
T.2	KONTEJNER	8	viz výkres T.2 KONTEJNER
	mobilní kontejner 3600 / 600 / 600 mobilní kontejner 2+1 zásuvka - tužkář + 2 asymetricky vysoké zásuvky korpus, záda a čela zásuvek laminato tl. 18 mm, ABS hrana; korpus zásuvek kovový; barba bude dopřesněna pojezdů zásuvek systémové zátěžové s plnovýsuvem a tlumeným dorazem, uzamykatelné; úchytky nahrazeny frézovaným vybráním v bočnici kontejneru; provedení standard U1		
T.3	NÍZKÉ SKŘÍŇKY	15	
	T.3.1 NÍZKÉ SKŘÍŇKY S DVEŘMI	8	viz výkres T.3.1 NÍZKÉ SKŘÍŇKY S DVEŘMI
	nízké skřínky 800 / 450 / 750 s otevíracími dvířky materiál skříněk laminato tl. 18 mm + ABS hrana, dvířka otevírává vsazená do bočnic s vyfrézovaným úchytem v jednom křídle, 1 police, barba bude dopřesněna závěsy systémové zátěžové horní deska skříněk opatřena jednobarevným přírodním linoleem černé barvy /např. Forbo desktop/; provedení standard U1		
	T.3.2 NÍZKÉ SKŘÍŇKY S DVEŘMI DÝHOVANÝMI	3	viz výkres T.3.2 NÍZKÉ SKŘÍŇKY S DVEŘMI DÝHOVANÝMI
	nízké skřínky 800 / 450 / 750 s otevíracími dvířky materiál skříněk laminato tl. 18 mm + ABS hrana, dvířka otevírává vsazená do bočnic s vyfrézovaným úchytem v jednom křídle, dvířka dýhovaná přírodní dubovou dýhou; barba korpusu bude dopřesněna, 1 police, závěsy systémové zátěžové povrchová úprava dýhy polyuretan mat; Provedení standard U1		
	T.3.3 NÍZKÉ SKŘÍŇKY OTEVŘENÉ	4	viz výkres T.3.3 NÍZKÉ SKŘÍŇKY OTEVŘENÉ
	nízké skřínky 800 / 450 / 750 otevřené s jednou polici materiál skříněk laminato tl. 18 mm + ABS hrana, barba bude dopřesněna, 1 police; provedení standard U1		
T.4	ŽIDLE, KŘESLA	243	
	T.4.1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ	10	
	T.4.1.1 židle kancelářská otočná kancelářská židle otočná celočalouněná látkou s otěruvzdorností min. 100.000 Martindale, výškově nastavitelná, opěrák vysoký, výškově nastavitelný, čalouněný, synchronní mechanika SYS s bočním nastavením tuhosti opěradla, posuv sedáku, kříž hliníkový leštěný, kolečka 60 mm, plynový píst, područky kombinace hliníků měkký PUR; čalounění bude dopřesněno dle vzorníků /např. LD seating Element/	7	viz výkres T.4.1.1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ
	T.4.1.2 židle kancelářská otočná pro vysoké sezení kancelářská židle otočná celočalouněná látkou s otěruvzdorností min. 100.000 Martindale, pro vysoké sezení, opěrák nízký, čalouněný, vysoký píst s kruhem pod nohy, 5-ramenný nylonový kříž černý, plastové kluzáky, područky kombinace hliníků měkký PUR, čalounění bude dopřesněno dle vzorníků /např. LD seating Element/	3	viz výkres T.4.1.2 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ PRO VYSOKÉ SEZENÍ

Počet ks dle kusovníku
2
2
1
1
1
8
8
3
4
Počet ks dle kusovníku
7
3

T.4.2 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ PŘÍSEDOVÁ	7	viz výkres T.4.2 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ PŘÍSEDOVÁ
masivní dřevěná židle zátěžová s čalouněným sedákem látkou s otěruvzdorností min. 100.000 Martindale, 450/460/790, výška sedu 480 mm, dřevo mořený buk, čalounění dle vzorníků barva bude dopřesněna /např. La Zitta, Ton.cz/		
T.4.3 ŽIDLE DŘEVĚNÁ	16	viz výkres T.4.3 ŽIDLE DŘEVĚNÁ
masivní dřevěná židle zátěžová 450/460/790, výška sedu 455 mm, dřevo pigmentovaný buk, barva bude dopřesněna /např. La Zitta, Ton.cz/		
T.4.4 ŽIDLE KONFERENČNÍ	110	viz výkres T.4.4 ŽIDLE VÍCEÚČELOVÝ SÁL
ergonomická stohovatelná židle s vysokou mechanickou odolností a snadnou údržbou 520/510/800 sedák a opěrák tvoří ergonomicky tvarovaná skořepina vyrobená z vysoce odolného pružného polyuretanu umožňujícího snadnou údržbu a čištění a příznivým vlivem na akustické vlastnosti prostoru, barevné provedení kovový subtilní lžinový rám z vysoce kvalitní oceli - kruhového profilu max. 15 mm, povrchová úprava práškovou barvou v odstínu RAL 9005- černá, totožném s odstínem polyuretanové skořepiny bez područek, na spodní straně opatřena kluzkými pro tvrdou podlahu a snadný a bezhlučný posun po podlaze napojení sedáku a opěráku s kovovou konstrukcí je bez viditelných spojovacích prvků, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák. min. stohovatelnost 15 ks židlí na podlaze, hmotnost židle max. 6kg, součástí dodávky je 6 ks transportního vozíků s kapacitou uskladnění 20ks židlí a rychlo spojky pro spojování židlí v řadách; požadovaná certifikace dle normy ČSN EN 16139 "Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost_Požadavky na nebytové sedací nábytek" /např. Dry, RandersRadius.dk/		
Transportní vozík pro židle DRY s kapacitou 20 ks stohovaných židlí, provedení prášková barva černá (např. Dry, RandersRadius)		
T.4.5 ŽIDLE OBČERSTVENÍ FOYER 1.NP	9	viz výkres T.4.5 ŽIDLE OBČERSTVENÍ FOYER 1.NP
masivní dřevěná židle zátěžová 450/460/790, výška sedu 455 mm, dřevo mořený buk, barva bude dopřesněna /např. La Zitta, Ton.cz/		
T.4.6 ŽIDLE KNIHOVNA STOLY 2.NP	11	viz výkres T.4.6 ŽIDLE KNIHOVNA STOLY 2.NP
masivní dřevěná židle zátěžová s čalouněným sedákem látkou s otěruvzdorností min. 100.000 Martindale, 450/460/790, výška sedu 480 mm, dřevo mořený buk, čalounění dle vzorníků barva bude dopřesněna, čalounění dle vzorníků /např. La Zitta, Ton.cz/		
T.4.7 POLOKŘESLA U OKNA 2.NP, 3.NP	16	viz výkres T.4.7 POLOKŘESLA U OKNA 2.NP
dřevěná čalouněná židle s područkami 630/520/800, výška sedu 460 mm dřevěná kostra a područky z masivního ergonomicky profilovaného dubu, ohýbaný sedák z dubové překližky oboustranně čalouněný látkou s otěruvzdorností min. 100.000 Martindale, čalounění bude dopřesněno dle vzorníků /např. Butterfly classic chair, MagnusOlesen.dk/		
T.4.8 KŘESLA RELAXAČNÍ ZÓNA 2.NP	6	viz výkres T.4.8 KŘESLA RELAXAČNÍ ZÓNA 2.NP
celočalouněné křeslo 740/860/870 na dřevěné podnoži kostra sedáku obalena vypěňovací PUR pěnou, čalouněná, dřevěná podnož z masivního jasanu v přírodním odstínu, čalounění látkou s otěruvzdorností min. 100.000 Martindale, kluzák s filcem na tvrdou podlahu, čalounění bude dopřesněno dle vzorníků /např. EDEN Chair, Softline.dk/		
T.4.9 BAROVÁ SEDAČKA PULT OBČERSTVENÍ 2.NP	3	viz výkres T.4.9 BAROVÁ SEDAČKA PULT OBČERST. 2.NP
dřevěná barová stolička 320/320/640 barová stolička z masivního pigmentovaného dubu; kluzák s filcem pro tvrdou podlahu, barva bude dopřesněna /např. Rioja 368, Ton.cz/		
T.4.10 ŽIDLE VENKOVNÍ STOHOVATELNÁ 2.NP, 3.NP	33	viz výkres T.4.10 ŽIDLE VENKOVNÍ STOHOV. 2.NP, 3.NP
venkovní židle z vysoce odolného termopolymeru (výběr min, ze 7		
T.4.11 ŽIDLE UČEBNA 3.NP	18	viz výkres T.4.11 ŽIDLE UČEBNA 3.NP
masivní dřevěná židle zátěžová 450/460/790, výška sedu 455 mm, dřevo pigmentovaný buk, kluzák s filcem pro tvrdou podlahu barva bude dopřesněna /např. La Zitta, Ton.cz/		

7
16
110
6
9
11
16
6
3
33
18

T.4.12 POLOKŘESLA 3.NP	4	viz výkres T.4.12 POLOKŘESLA 3.NP
polokřeslo 640/570/710, sedák 460 sedák čalouněná skofepina z polyuretanové pěny, masivní dřevěné nohy a opěrák z přírodního buku, kluzák s filcem pro tvrdou podlahu, čalounění látkou s otěruvzdorností min. 100.000 Martindale čalounění bude dopřesněno dle vzorníků /např. Carola SO0908 Andreu World/		



T.5	STOLKY	9
T.5.1	STOLEK RELAXAČNÍ ZÓNY 2.NP, 3.NP	4
stůl z masivního dubu, křídlová čtyřramenná podnož, horní masivní deska tl. 20 mm se spodním rádiusem, povrchová úprava dubu přírodním olejem /např. Delta Coffee 723, Ton.cz/		



T.5.2	STOLKY VENKOVNÍ - BALKÓN, TERASA	5
Kruhový kovový stůl průměru 600 mm/ výška 710 mm do venkovního prostředí podnož tříramenná, noha z kovové trubky Ø 50 mm, barva reliéfní černá horní deska HPL, tl. 10 mm, barva černá, antracitová, šedá nebo bílá /např. FELUCA 3 STAR, Infiniti Design/		



T.6	REGÁLY	4
regály ocelový zátětový 800 / 400 / 1600 se čtyřmi regály vypalovaný lak matný		



K.3 VÝPIS DOPLŇKŮ

OZN.	VÝROBEK	KS	POUŽITÍ A KONTAKTY
D.1	VODÍČÍ LIŠTA A ZÁVĚS VE VÍCEÚČELOVÉM SÁLE	43,2 bm	viz výkres M.2 1.NP - VÍCEÚČELOVÝ SÁL a D.1 VODÍČÍ LIŠTA A ZÁVĚS VE VÍCEÚČELOVÉM SÁLE
závěs s vodíčí lištou po obvodu víceúčelového sálu, poloměr v rozích 250 mm - sametový závěs neprůsvitný výšky 3,2 m včetně vodíčí lišty, celkové délky 43,2 bm /bez našasení/ - vodíčí lišta kotvena do žb kce stěn, hliník + vypalovaný lak dle ncs - výběr závesoviny dle vzorníků			



D.2	ZÁVĚSNÁ LIŠTA NA OBRAZY	9 bm	viz výkres M.1 1.NP - FOYER a D.2 ZÁVĚSNÁ LIŠTA NA OBRAZY
závěsné lišty na obrazy ve foyer závěsný hliníkový systém na obrazy včetně vynášecích nerezových lanek, celková délka 9 bm			



D.3	ZRCADLA	8
D.3.1	ZRCADLA ŠATNÍ 1.NP	7
zrcadla v šatnách 1200 / 1150 / 16 zabroušená zrcadla nalepená na MDF desce tl. 12 mm a zavěšená na stěně, orámování z hliníkového profilu 20/20/2		



D.3.2	ZRCADLO VE FOYER	1
zrcadlo ve foyer 750 / 1650 / 20 zrcadlo s fasetou šířky 16 mm nalepené na MDF desce tl. 14 mm, hrany MDF desky olemovány hliníkovým L profilem 20/20/2, hliník přírodní elox zrcadlo zavěšeno na stěně		



D.4	ODPADKOVÉ KOŠE	15
odpadkový koš 30 l kovový odpadkový koš kruhový, průměru 300/380 barva černá		



D.5	VĚŠÁK	3
dřevěný věšák se třemi nohami 570/1780 věšák ze tří ohýbaných bukových kulatin, nahoře doplněný o trojici ohýbaných hranolů; povrchová úprava dřeva pigmentovaný buk /např. Fleur, Ton.cz/		



4
4
5
4
čet ks dle kusovníku
43
9
7
1
15
3

D.6	STOJAN NA DEŠTNÍKY kovový stojan na deštníky kruhový 220/450, prášková barva dle RAL	6	viz výkres D.6 STOJAN NA DEŠTNÍKY
			
D.7	ŽIVÉ KVĚTINY V SYSTÉMOVÝCH NÁDOBÁCH živá rostlina ficus amstel king, v. 2,2m, 3 KS systémová samozavlažovací nádoba z odolného plastu Ø 600 mm, barva bílá a taupe, 3 KS vybavení - pojezdová kolečka 60, 3 KS barva nádoby bude dopřesněna /např. Lechuza classico 60 komplet a pojezdová kolečka 60, Lechuza.world/ živá rostlina ficus alii, v. 1,6m, 3 KS systémová samozavlažovací nádoba z odolného plastu Ø 500 mm, barva bílá a taupe, 3 KS pojezdová kolečka 50, 3 KS nádoby bude dopřesněna /např. Lechuza classico LS 50 komplet a pojezdová kolečka 50, Lechuza.world/ živá rostlina zamioculcas zamiifolia, 3 KS systémová samozavlažovací nádoba z odol. plastu čtver. půdorysu, barva bílá a taupe, 3 KS nádoby bude dopřesněna /např. Lechuza cubico alto komplet, Lechuza.world/ živá rostlina sansevieria laurenti, 3 KS systémová samozavlažovací nádoba z odol. plastu čtver. půdorysu, barva bílá a taupe, 3 KS bude dopřesněna /např. Lechuza cubico 30 komplet, Lechuza.world/ 1 KS /např. Lechuza cubico 40 komplet, Lechuza.world/ 1 KS /např. Lechuza cubico 50 komplet, Lechuza.world/ 1 KS substrát balený 50l, 10 KS	12	viz výkres D.7 ŽIVÉ ROSTLINY V NÁDOBÁCH
       			

K.5 VÝPIS PRVKŮ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

OZN.	VÝROBEK	KS	POZNÁMKY + REFERENCE
I.A	HLAVNÍ OZNAČENÍ BUDOVY Hlavní označení budovy "MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE" soliterní kovová písmena - výšky 180 mm, provedení dle dodaného grafického návrhu; písmena celokovová, hloubky 40 mm, každé písmeno kotveno min. 2 tyčovými kotvami do železobetonové konstrukce obvodového pláště přes 175 mm tepelné izolace fasády; na zadní straně písmen svítelné led zdroje k podsvětlení nápisu; trafa osvětlení budou v podhledu zádveří; odsazení písmen vůči fasádě bude 30 mm materiál písmen - bronz	1	viz výkres I.A.1 POHLED ZÁPAD a výkres I.A.2 DETAIL OZNAČENÍ a výkres I.C.2 INFORMAČ. SYSTÉM - PŮDORYS 1.NP
I.B	OZNAČENÍ ZADNÍHO VSTUPU na prosklené části dveří ze dvora provedeno označení Městská knihovna Mohelnice plotrovým písmem; grafický návrh bude dodán	1	viz výkres I.B OZNAČENÍ VSTUPU ZE DVORA a výkres I.C.2 INFORMAČ. SYSTÉM - PŮDORYS 1.NP
I.C	OZNAČENÍ ÚČELU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ označení jednotlivých místností bude provedeno plotrovým potiskem na nosič informace 90/120/20 mm, umístěným vedle dveří na straně kliky při vstupu do místnosti; nosič je proveden z nerezového plechu tl. 1 mm dle podkladu, na který bude přilepena tabulka ze saténového plexiskla tl. 8 mm, na který bude umístěn plotrový popis dle návrhu vizuální identity	36	viz I.1 NÁVRH VIZUÁLNÍ IDENTITY viz výkres I.C.1 INFORMAČ. SYSTÉM - PŮDORYS 1.PP, I.C.2 INFORMAČNÍ SYSTÉM - PŮDORYS 1.NP, I.C.3 INFORMAČNÍ SYSTÉM - PŮDORYS 2.NP, I.C.4 INFORMAČNÍ SYSTÉM - PŮDORYS 3.NP, I.C.5 INFORMAČNÍ SYSTÉM - PŮDORYS 4.NP, a výkres I.C.6 NÁVRH NOSIČE INFORMACE
I.D	OZNAČENÍ VSTUPU DO KNIHOVNY V OBOU PODLAŽÍ	2	viz I.1 NÁVRH VIZUÁLNÍ IDENTITY
D - 2.02	OZNAČENÍ VSTUPU DO KNIHOVNY V 2.NP velkoformátový polep prosklených stěn vstupu do knihovny ve 2.np dle dodaného grafického podkladu; velikost prosklené stěny ve 2.np 3450x2250mm	1	viz výkres I.D.1 PROSKLENÁ STĚNA 2.NP a výkres I.C.3 INFORMAČ. SYSTÉM - PŮDORYS 2.NP
D - 3.02	OZNAČENÍ VSTUPU DO KNIHOVNY V 3.NP velkoformátový polep prosklených stěn vstupu do knihovny ve 3.np dle dodaného grafického podkladu; velikost prosklené stěny ve 3.np 3190x2250mm	1	viz výkres I.D.2 PROSKLENÁ STĚNA 3.NP a výkres I.C.4 INFORMAČNÍ SYSTÉM - PŮDORYS 3.NP
I.E.1	OZNAČENÍ KNIŽNÍCH REGÁLŮ nosič označení knižních regálů z ocelového plechu tvaru L 105/180 + 21,2/1,2 mm; kotvení k bočním regálů dvěma zápusťnými vrutky dle podkladu; povrchová úprava vypalovaný lak dle ncs mat	150	viz výkres I.E.1 NOSIČ OZNAČENÍ KNŽNÍCH REGÁLŮ
I.E.2	OZNAČENÍ KNIŽNÍCH ODDÍLŮ dělicí předěl knižních oddílů z ocelového plechu tvaru L 210/180 + 120x90/1,2 mm dle podkladu; povrchová úprava vypalovaný lak dle ncs mat	250	viz výkres I.E.2 OZNAČENÍ KNIŽNÍCH ODDÍLŮ