

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2025-2025

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 71

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 8. 2024	Obvod ST Pardubice viz. záložka "Výluky"	Svařování a navařování kolejnic a opravné broušení kolejnic a výhybek	viz. Záložka "Výluky". V případě změny termínu výluk bude zhotoviteli přesný termín a délka výluk upřesněn emailem nejdéle 24 hodin před začátkem výluky.	ne	jednorázová	obj. č. 71	1 476 151,00 Kč
Celková cena							1 476 151,00 Kč

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	30,00		
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	10,00		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	64,00		
5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00		
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	10,00		
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	5,00		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	12,00		
5910085045	Navaření hlavy kolejnice tvar S49, T, A	cm2	300,00		
5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	2,00		
5910090110	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	1,00		
5910090350	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 mm	kus	1,00		
5910090420	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,00		
5910090530	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm	kus	1,00		
5910090550	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm	kus	1,00		
5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm	kus	6,00		
5910105020	Navaření lokální vady opornice	cm2	300,00		
Celkem					1 476 151,00

Plán výluk na svařování

TO / Úsek	Druh	Den	Délka (hod)
TO ČT 2			
žst. Č. Třebová (SK č. 100)	denní	3.8.	11 hod
Odb. Parník	denní	12.8.	8 hod
žst. Č. Třebová SK (v. č. 478)		28.8.	7 hod
TO ČT 1			
TÚ Chornice - M. Třebová	nepř.	1. - 8. 8.	8 x N
TO Ústí n. O.			
žst. Žamberk (v. č. 1; 6)	denní	27.8.	4 hod
žst. Dl. Třebová (výh.č. 3)		nepř.	
TO Choceň			
TÚ Choceň - Vysoké Mýto	nepř.	19. - 25. 8.	7 x N
TO Pardubice			
žst. Řečany n. L.	noční	5/6; 6/7. 8.	10; 9 hod
žst. Přelouč	denní	15.8.	6 hod
TÚ Řečany - Záboří	noční	8/9.8.	8 hod

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4808073

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 83d41daa-5309-4792-b6fa-be55b1d05ebc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.08.2024 10:42:05



055bf720-4f21-4622-ae4b-a9280ea3b1f6