

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3384** **Kuchyně MŠ Val. Klobouky - GASTRO**

Objekt: **01** **Vybavení**

Rozpočet: **1** **Vybavení kuchyně-uznatelné**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **MEGASTRO CZ, s.r.o.** IČO: **26259630**
Huštěnovská 2008, 68603 Staré Město DIČ: **CZ26259630**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			2 988 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 988 000,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 988 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	627 480,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 3 615 480,00 CZK

Ve Valašských Kloboukách

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: 3384 - Kuchyně MŠ Val. Klobouky - GASTRO

Popis objektu: 01 - Vybavení

Popis rozpočtu: 1 - Vybavení kuchyně-uznatelné

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
791	Montáž zařízení velkokuchyní	PSV			2 988 000,00	100,0
Cena celkem					2 988 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	3384	Kuchyně MŠ Val. Klobouky - GASTRO
O:	01	Vybavení
R:	1	Vybavení kuchyně-uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 791		Montáž zařízení velkokuchyní				2 988 000,00		3 615 480,00
1	791R00PC01	Dvojitý box izolovaný-chladicí, mrazicí	ks	1,00000	193 400,00	193 400,00	21,00	234 014,00

rozměr: 2650 x 1150 x 2350mm

Konstrukce ze sendvičových panelů, napojení panelů perodrážka a zámkový spojovací systém, 2 ks otočné chladírenské 800 x 2000 mm s bezpečnostním otevíráním zevnitř boxu a venkovním zámkem, síla panelu min.75mm, panely jsou oboustranně opláštěny bíle lakovaným ocelovým pozinkovaným plechem, podlaha z PUR panelu se zalitou voděodolnou pochůzí plochou s nerez protiskluzovým plechem o síle min.1,2 mm. Přetlakový ventil k vyrovnání tlaku vně a uvnitř boxu. Osvětlení LED s fotobuňkou. Ovládání s dig.regulací, min. rozsah teplot chladicí box-2°C+10°C a mrazicí box -18 -22°C, kompletní dodávka, kompresory umístěny na boxu.

POŽADAVEK ZADAVATELE na doložení technického listu pro posouzení splnění požadovaných parametrů

2	791R00PC02	Ventilátor pro chladný sklad	1	1,00000	14 800,00	14 800,00	21,00	17 908,00
Ventilátor do potrubí, výkon min. 800m3/hod. při 100Pa, třítáčkový, 230V , příkon max. 140W. Spiropotrubí, vč. obloukových segmentů, přírub, výfukového dílu, zpětné klapky, mřížky. Termostat k automatickému spouštění ventilátoru v nastaveném teplotním rozsahu.								
3	791R00PC03	Mrazicí skříň	ks	1,00000	44 900,00	44 900,00	21,00	54 329,00

rozměr: max. š750mm h820mm (omezený prostor pro instalaci)

Mrazicí skříň pro GN 2/1. Izolace stěn o síle min.75 mm. Vnitřní kompletní prostor, vnější boční panely a dveře z nerezového materiálu min. AISI 304. Elektronické ovládání, displej. Procesor automaticky udržuje nastavenou teplotu pomocí optimálního stupně vlhkosti. Možnost konektivity přes WIFI. Těsnění dveří magnetické, tříkomorové a snadno vyměnitelné. Vnitřní rohy zaoblené pro snadné čištění a zajištění maximální hygieny. Systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu s rovnoměrnou distribucí v celém prostoru. Dveře se systémem automatického zavírání s dorazem 105°. Vybavení: 3 pojezdy pro police GN2/1, 3 plastové potahované police GN2/1. Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli.
Kapacita: min.590L
Příkon: min. 790W
Spotřeba: max. 1620kW/rok
Třída en. účinnosti: min.nebo lepší tř C.
Pracovní teplota: min. v rozsahu od -18 °C do -22 °C.

POŽADAVEK ZADAVATELE na doložení technického listu pro posouzení splnění požadovaných parametrů

4	791R00PC04	Chladicí skříň	ks	1,00000	37 300,00	37 300,00	21,00	45 133,00
rozměr: max. š750mm h820mm (omezený prostor pro instalaci) Chladicí skříň pro GN 2/1. Izolace stěn o síle min.75 mm. Vnitřní kompletní prostor, vnější boční panely a dveře z nerezového materiálu min. AISI 304. Elektronické ovládání, displej. Procesor automaticky udržuje nastavenou teplotu pomocí optimálního stupně vlhkosti. Možnost konektivity přes WIFI. Těsnění dveří magnetické, tříkomorové a snadno vyměnitelné. Vnitřní rohy zaoblené pro snadné čištění a zajištění maximální hygieny. Systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu s rovnoměrnou distribucí v celém prostoru. Dveře se systémem automatického zavírání s dorazem 105°. Vybavení: 3 pojezdy pro police GN2/1, 3 plastové potahované police GN2/1. Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli. Kapacita: min. 590L Příkon: min. 210W Spotřeba: max. 340kW/rok Třída en. účinnosti: min. nebo lepší tř A. Pracovní teplota: min. v rozsahu od -2 °C do +8 °C.								

POŽADAVEK ZADAVATELE na doložení technického listu pro posouzení splnění požadovaných parametrů

5	791R00PC08	Škrabka brambor	ks	1,00000	30 100,00	30 100,00	21,00	36 421,00
rozměr: cca šxhvx: 700x700x950 mm 3N-400 V / 550 W; nerezové provedení hmotnost náplně 12 kg provozní výkon 200 kg / hod délka loupání 1,5 - 3 minuty								

6	791R00PC09	Mycí stroj provozního nádobí s rekuperací	ks	1,00000	174 600,00	174 600,00	21,00	211 266,00
rozměr: max. šxhxv:700x 800x 2300mm (omezený prostor pro instalaci) Min. čtyři mycí cykly znázorněné na digitálním displeji. Elektronické ovládání, automatický kontrolní a diagnostický systém. Min. 5" barevný displej s dotykovým ovládáním. Celonerezové dvouplošňové provedení. Tank hlubokotažený výlisek s rohy v rádiusovém provedení, bežešvý. Mycí, oplachová ramena a stoupající potrubí z nerezové oceli. Rekuperace, zpětní získávání tepla. Atmosférický bojler. Rekuperace o výkonu min. 3,5 kW/h Velikost koše min. 550x660 mm. Zásuvná výška min. 800mm.								

Položkový rozpočet

S:	3384	Kuchyně MŠ Val. Klobouky - GASTRO
O:	01	Vybavení
R:	1	Vybavení kuchyně-uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

Spotřeba vody na 1 koš max. 4,2L
Výkon mycího čerpadla min. 2150W
Objem mycího tanku max.50L
Objem bojleru max.15L
Topení mycí vany, výkon min.3kW
Topení bojleru, výkon min. 6kW
Napětí 400V
Příkon max.8,2kW

POŽADAVEK ZADAVATELE na doložení technického listu pro posouzení splnění požadovaných parametrů

7	791R00PC10	Změkčovač vody automatický	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00	21,00	12 705,00
---	------------	----------------------------	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------

rozměr: cca 320x662x635 mm
1N-230 V /5 W
objem pryskyřice 10 l, automatická regenerace objemově řízená
rozsah nastavení 0-99 m3, průtok 0,5m3/hod
elektronické nastavení, včetně základní náplně soli

8	791R00PC13	Robot univerzální 60 litrů	ks	1,00000	164 000,00	164 000,00	21,00	198 440,00
---	------------	----------------------------	----	---------	------------	------------	-------	------------

rozměr: cca šxhvxv:650x1080x1400mm
Motorové automatické zvedání kotlíku nahoru, dolů.
Příslušenství: Kotlík 60l, metla, hák, míchač, vozík. Kotlík 30l včetně adaptéru, metly, háku a míchače.
Počet rychlostí: min. 3
Napájení:400 V
Max. příkon:3,5 kW

POŽADAVEK ZADAVATELE na doložení technického listu pro posouzení splnění požadovaných parametrů

9	791R00PC14	Konvektomat elektrický	ks	1,00000	225 600,00	225 600,00	21,00	272 976,00
---	------------	------------------------	----	---------	------------	------------	-------	------------

rozměr: max.šxhvxv: 940 x 830 x 1050 mm (omezený prostor pro instalaci)
Ovládání pomocí dotykového min. 8 " displeje. Automatické mytí na sypké detergenty (prášek, tablety). Příčné zásuvy s rozečtí minimálně 65 mm. Horký vzduch 30 – 300 °C. Kombinovaný režim 30 – 300 °C. Vaření v páře 30 – 130 °C.
Minimálně 6.bodová teplotní sonda .
Minimálně 7 rychlostí ventilátoru. Časování zásuv
(možnost nastavit libovolný počet zásuv)
Integrovaná sprcha. Automatické řízení kapacity. Okamžitý HACCP výpis a výpis spotřeby energie. Vytváření páry v Bojleru i nástřiku.Trojité sklo dveří. USB rozhraní pro stahování dat provozu a možnost nahrávání programů

Klika dveří s bakteriální úpravou. Multitasking – možnost pracovat s displejem i v průběhu vaření."
Kapacita min. 10 x 1/1GN

Vytváření páry Bojlerové i s náhradním nástřikem
Celkový příkon tolerance max.19 kW
Jištění 3x 32 A
Příslušenství: podstavec se zásuvy pro uložení GN, celkem 14x GN 1/1
Konvektomat musí být kompatibilní se stávajícím konvektomatem Retigo B1011b, využití stávajících programů a nastavení, shodné ovládání a čisticí chemie.

POŽADAVEK ZADAVATELE na doložení technického listu pro posouzení splnění požadovaných parametrů

10	791R00PC15	Sporák elektrický indukční	ks	1,00000	129 000,00	129 000,00	21,00	156 090,00
----	------------	----------------------------	----	---------	------------	------------	-------	------------

rozměr: max.šxhvxv: 900x850x900 mm (omezený prostor pro instalaci)
4 x plotna min.3,5kW, pracovní deska síla materiálu min. 2mm, otevřená podestavba

Položkový rozpočet

S:	3384	Kuchyně MŠ Val. Klobouky - GASTRO
O:	01	Vybavení
R:	1	Vybavení kuchyně-uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Kapacita: 4x plotna min. 350x350mm Celkový instalovaný příkon: max.16 kW Napětí: 3 N AC 400 V Jištění: 3 x 25 A POŽADAVEK ZADAVATELE na doložení technického listu pro posouzení splnění požadovaných parametrů						
11	791R00PC16	Pánev elektrická multifunkční s dvěma varnými nádobami a automatickým zdvihem košů rozměr: max.šxhvx: 1760 x 850 x 1100 mm (omezený prostor pro instalaci) Vaření intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C–250 °C. Automatický a manuální režim úpravy pokrmů. Barevný dotykový min.12" displej, ovládání v českém jazyce. Možnost uložení vlastních programů, min. 700 o min.10 krocích. Zobrazování průběhu úprav na displeji. Přesné senzorické měření a řízení teplot. 2x varná nádoba materiál jakost min. AISI 316. Předehřátí dna na 180 °C z provozní teploty do 3 minut. Odvod nadbytečné páry otvorem na středu víka, víko izolované s těsněním. Automatický systém napouštění s dávkováním vody na 1L. Měrka množství tekutiny prolisování na stěně nádoby. Vícebodá sonda pro měření teploty jádra suroviny. Integrovaný odpad ve dně vany s elektrickým uzávěrem. Automatický zdvih košů nezávislý na víku – včetně možnosti vaření v koši i se zavřeným víkem. Integrovaná sprcha s automatickým navijáním. Připojení na internet. Užitný objem: 2 x 80 litrů - tolerance +-5% (užitný objem dle DIN 18857) Rozměr dna: 2 x 530 x 540 mm - tolerance +-5% Hloubka vany: max.280 mm Užitná plocha: 2 x 30 dm2 - tolerance +-5% Celkový instalovaný příkon: max. 37 kW Napětí: 3 N AC 400 V Jištění: max.3 x 50 A POŽADAVEK ZADAVATELE na doložení technického listu pro posouzení splnění požadovaných parametrů	ks	1,00000	615 800,00	615 800,00	21,00	745 118,00
12	791R00PC17	Stůl pracovní s 1 policí a zásuvkou rozměr: 500 hl.850 v900 mm - rozměr dořešit po instalaci sousedních spotřebičů Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, zvýšené lemy min.40mm na hranách dotýkajících se zdíva nebo vyšší technologie, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opatřeny retifikačními šrouby s možností seřízení. Plnovýsuvný pojezd zásuvky. Vana zásuvky v rádiusovém provedení pro snadnou údržbu. V prac.desce bude osazeno napouštěcí rameno pol.44	ks	1,00000	9 600,00	9 600,00	21,00	11 616,00
13	791R00PC18	Dělička těsta Rozměry: cca. šxhvx: 410 x 510 x 1310 mm Snadné a rovnoměrné rozdělování těsta na 36 dílků, s velikostí jednotlivých dílků od 35gr do 100gr Dělička je v pojízdném provedení s pevnou hlavou (směr pracovního pohybu dělicí hlavy : sjíždí z hora dolu do vložené misky se vsádkou těsta), vybavena bezpečnostním spínačem (dělení se spustí pouze s vloženou mísou). Napětí:230 V Příkon:cca 0,18 kW Počet porcí:36 Stupeň ochrany:IP 54 Velikost porce:35 - 100 g POŽADAVEK ZADAVATELE na doložení technického listu pro posouzení splnění požadovaných parametrů	ks	1,00000	71 920,00	71 920,00	21,00	87 023,20
14	791R00PC20	Automatická pračka s předním plněním Profesionální pračka s kapacitou praní min. 9 kg a objem bubnu min. 64 l pro denní používání v komerčních provozech. Materiál bubnu nerezová ocel. Rychlost odstředování min. (ot/min)1200. (nelze dodat spotřebič pro domácnost) Počet programů min. 20. Uživatelské rozhraní LCD displej. POŽADAVEK ZADAVATELE na doložení technického listu pro posouzení splnění požadovaných parametrů	ks	3,00000	22 600,00	67 800,00	21,00	82 038,00
15	791R00PC21	Kondenzační sušička prádla Profesionální sušička s kapacitou min. 9 kg pro denní používání v komerčních provozech. Senzor vlhkosti monitoruje teplotu uvnitř bubnu a automaticky nastavuje energii na hmotnost zátěže, přičemž zajišťuje sušení s optimalizací času i energie. Kondenzační technologie, objem bubnu min. 120 l, buben z nerezové oceli, uživatelské rozhraní LCD, tepelné čerpadlo. (nelze dodat spotřebič pro domácnost) POŽADAVEK ZADAVATELE na doložení technického listu pro posouzení splnění požadovaných parametrů	ks	2,00000	22 750,00	45 500,00	21,00	55 055,00
16	791R00PC26	Váha plošinová digitální	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00

Položkový rozpočet

S:	3384	Kuchyně MŠ Val. Klobouky - GASTRO
O:	01	Vybavení
R:	1	Vybavení kuchyně-uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Váživost: 60/150kg , dílek 20/50g, rozměr vážní plochy: cca460 x 570 mm, provedení: vážní plocha – nerez, konstrukce – ocel, krytí proti vodě a prachu: IP-54, napájení: AC 230V přes adaptér						
17	791R00PC27	Váha stolní elektrická digitální	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00	21,00	6 655,00
		Váživosti 3/6kg, dílek 1/2g, rozměr vážní plochy: cca 330 x 235mm, napájení: AC 230V přes adaptér						
18	791R00PC28	Kuchyňský robot univerzální stolní	ks	1,00000	13 600,00	13 600,00	21,00	16 456,00
		Rozměry: cca 460 x 310 x 379 mm Tichý motor. Chladicí systém umožňuje nepřetržitý provoz spotřebiče po dobu 60 minut. Min.3 nastavení rychlosti. Využitelný objem 7L. Napětí: 220-240 V. Materiály: hliníkový odlitek, nerezavějící ocel. Výkon min. 1500W. Hladina hluku 71dB. Vývod na příslušenství. Součástí: hák na tuhá těsta nerez AISI 304, šlehací metla nerez AISI 304, míchadlo se stěrkami tvarohové hmoty krémy apod., míchadlo na saláty bez drcení nerez AISI 304, nerezová mísa AISI 304 7L. POŽADAVEK ZADAVATELE na doložení technického listu pro posouzení splnění požadovaných parametrů						
19	791R00PC29	Mikrovlnná trouba	ks	1,00000	8 490,00	8 490,00	21,00	10 272,90
		Profesionální mikrovlnná trouba v celonerezovém provedení -nerezové vnitřní a vnější provedení, s jedním magnetronem o výkonu 1050 W. Velký vnitřní rozměr komory, provedení bez otočného talíře - odolné nepohybující se keramické dno. Rozměr komory vhodný také pro GN 1/2. Ovládání 2 otočnými ovladači. 3 stupně mikrovlnného výkonu 550/770/1100W, 2 stupně výkonu pro rozmrazení 170 a 330W. Příkon min. 1450W. POŽADAVEK ZADAVATELE na doložení technického listu pro posouzení splnění požadovaných parametrů						
20	791R00PC301	Regál skladový dl. 1500 mm	ks	1,00000	11 200,00	11 200,00	21,00	13 552,00
		rozměr: hl. 500 , v.1850 mm Provedení: čtyřpolicový, nerezový plech tl. 1 mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez, police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, plošné zatížení police 90 kg, nosnost sloupce 360 kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2mm opatřeny rektifikačními šrouby s možností seřízení. Perforovaná police s prolisovanými otvory - miskový prolis.						
21	791R00PC302	Regál skladový dl. 1900 mm	ks	1,00000	17 100,00	17 100,00	21,00	20 691,00
		rozměr: hl. 500 , v.1850 mm Provedení: čtyřpolicový, nerezový plech tl. 1 mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez, police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, plošné zatížení police 90 kg, nosnost sloupce 360 kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2mm opatřeny rektifikačními šrouby s možností seřízení. Perforovaná police s prolisovanými otvory - miskový prolis.						
22	791R00PC303	Regál skladový dl. 2000 mm	ks	7,00000	18 000,00	126 000,00	21,00	152 460,00
		rozměr: hl. 500 , v.1850 mm Provedení: čtyřpolicový, nerezový plech tl. 1 mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez, police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, plošné zatížení police 90 kg, nosnost sloupce 360 kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2mm opatřeny rektifikačními šrouby s možností seřízení. Perforovaná police s prolisovanými otvory - miskový prolis.						
23	791R00PC304	Regál skladový dl. 2100 mm	ks	6,00000	18 300,00	109 800,00	21,00	132 858,00
		rozměr: hl. 500 , v.1850 mm Provedení: čtyřpolicový, nerezový plech tl. 1 mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez, police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, plošné zatížení police 90 kg, nosnost sloupce 360 kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2mm opatřeny rektifikačními šrouby s možností seřízení. Perforovaná police s prolisovanými otvory - miskový prolis.						
24	791R00PC305	Regál skladový dl. 1100 mm	ks	2,00000	9 400,00	18 800,00	21,00	22 748,00
		rozměr: hl. 500 , v.1850 mm Provedení: čtyřpolicový, nerezový plech tl. 1 mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez, police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, plošné zatížení police 90 kg, nosnost sloupce 360 kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2mm opatřeny rektifikačními šrouby s možností seřízení. Perforovaná police s prolisovanými otvory - miskový prolis.						
25	791R00PC306	Regál skladový dl. 1000 mm	ks	2,00000	9 000,00	18 000,00	21,00	21 780,00
		rozměr: hl. 500 , v.1850 mm Provedení: čtyřpolicový, nerezový plech tl. 1 mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez, police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, plošné zatížení police 90 kg, nosnost sloupce 360 kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2mm opatřeny rektifikačními šrouby s možností seřízení. Perforovaná police s prolisovanými otvory - miskový prolis.						
26	791R00PC307	Regál skladový dl. 1800 mm	ks	1,00000	17 200,00	17 200,00	21,00	20 812,00
		rozměr: hl. 500 , v.1850 mm Provedení: čtyřpolicový, nerezový plech tl. 1 mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez, police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, plošné zatížení police 90 kg, nosnost sloupce 360 kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2mm opatřeny rektifikačními šrouby s možností seřízení. Perforovaná police s prolisovanými otvory - miskový prolis.						

Položkový rozpočet

S:	3384	Kuchyně MŠ Val. Klobouky - GASTRO
O:	01	Vybavení
R:	1	Vybavení kuchyně-uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
27	791R00PC311	Regál skladový dl. 1200 mm rozměr: hl. 400 , v.1850 mm Provedení: čtyřpolicový, nerezový plech tl. 1 mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez, police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, plošné zatížení police 90 kg, nosnost sloupce 360 kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2mm opatřeny rektifikačními šrouby s možností seřízení.	ks	2,00000	9 250,00	18 500,00	21,00	22 385,00
28	791R00PC312	Regál skladový dl. 1800 mm rozměr: hl. 400 , v.1850 mm Provedení: čtyřpolicový, nerezový plech tl. 1 mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez, police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, plošné zatížení police 90 kg, nosnost sloupce 360 kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2mm opatřeny rektifikačními šrouby s možností seřízení.	ks	1,00000	16 000,00	16 000,00	21,00	19 360,00
29	791R00PC313	Regál skladový dl. 1000 mm rozměr: hl. 370 , v.1700 mm Sestava 4 policového regálu hloubka min. 370mm Provedení: konstrukce z válcovaných eloxovaných duralových profilů. Jednotlivé police jsou tvořeny panely z plastových vysokopevnostních plastů s otvory. Jednotlivé panely lze umývat v myčce. Minimální nosnost jedné police je 90kg.	ks	2,00000	7 200,00	14 400,00	21,00	17 424,00
30	791R00PC314	Regál skladový dl. 1100 mm rozměr: hl. 370 , v.1700 mm Sestava 4 policového regálu hloubka min. 370mm Provedení: konstrukce z válcovaných eloxovaných duralových profilů. Jednotlivé police jsou tvořeny panely z plastových vysokopevnostních plastů s otvory. Jednotlivé panely lze umývat v myčce. Minimální nosnost jedné police je 90kg.	ks	2,00000	7 300,00	14 600,00	21,00	17 666,00
31	791R00PC315	Regál skladový dl. 800 mm rozměr: hl. 370 , v.1700 mm Sestava 4 policového regálu hloubka min. 370mm Provedení: konstrukce z válcovaných eloxovaných duralových profilů. Jednotlivé police jsou tvořeny panely z plastových vysokopevnostních plastů s otvory. Jednotlivé panely lze umývat v myčce. Minimální nosnost jedné police je 90kg.	ks	1,00000	6 700,00	6 700,00	21,00	8 107,00
32	791R00PC321	Regál skladový dl. 1500 mm rozměr: hl. 600 , v.1850 mm Provedení: čtyřpolicový, nerezový plech tl. 1 mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez, police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, plošné zatížení police 90 kg, nosnost sloupce 360 kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2mm opatřeny rektifikačními šrouby s možností seřízení.	ks	3,00000	12 100,00	36 300,00	21,00	43 923,00
33	791R00PC33	Stůl pracovní s policí a zásuvkou rozměr: 1500 hl.600 v.900 mm Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, zvýšené lemy min.40mm na hranách dotýkajících se zdíva nebo vyšší technologie, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opatřeny rektifikačními šrouby s možností seřízení, Plnovýsuvný pojezd zásuvky. Vana zásuvky v rádiusovém provedení pro snadnou údržbu. 1 zásuvka	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00
34	791R00PC34	Stůl pracovní s policí a zásuvkou rozměr: 1200 hl.700 v.900 mm Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, zvýšené lemy min.40mm na hranách dotýkajících se zdíva nebo vyšší technologie, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opatřeny rektifikačními šrouby s možností seřízení, Plnovýsuvný pojezd zásuvky. Vana zásuvky v rádiusovém provedení pro snadnou údržbu. 1 zásuvka	ks	1,00000	11 400,00	11 400,00	21,00	13 794,00
35	791R00PC35	Stůl mycí s 1 dřezem a 1 policí rozměr: 1200 hl.700 v.900 mm Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, zvýšené lemy min.40mm na hranách dotýkajících se zdíva nebo vyšší technologie, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opatřeny rektifikačními šrouby s možností seřízení. Perforovaná police s prolisovanými otvory - miskový prolis. Dřez lisovaná nerezová vana vevařená do pracovní plochy, strojní prolis pracovní plochy bez svárů, otvor pro stojánkovou baterii. Dřez 500x500x300mm	ks	1,00000	10 400,00	10 400,00	21,00	12 584,00
36	791R00PC36	Stůl pracovní s policí rozměr: 600 hl.600 v.900 mm	ks	1,00000	5 800,00	5 800,00	21,00	7 018,00

Položkový rozpočet

S:	3384	Kuchyně MŠ Val. Klobouky - GASTRO
O:	01	Vybavení
R:	1	Vybavení kuchyně-uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, zvýšené lemy min.40mm na hranách dotýkajících se zdíva nebo vyšší technologie, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opatřeny retifikačními šrouby s možností seřízení.						
37	791R00PC37	Skříňka závěsná uzavřená	ks	1,00000	9 900,00	9 900,00	21,00	11 979,00
		rozměr: 600 hl.350 v.700 mm Provedení: posuvná dvířka, výškově stavitelné police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez.						
38	791R00PC38	Stůl pracovní zásuvkový s policí	ks	2,00000	16 800,00	33 600,00	21,00	40 656,00
		rozměr: 1600 hl.600 v.900 mm Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, zvýšené lemy min.40mm na hranách dotýkajících se zdíva nebo vyšší technologie, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opatřeny retifikačními šrouby s možností seřízení. Plnovýsuvný pojezd zásuvky. Vana zásuvky v rádiusovém provedení pro snadnou údržbu.Perforovaná police s prolisovanými otvory - miskový prolis.						
		3 zásuvky vedle sebe						
39	791R00PC39	Stůl pracovní s trnoží	ks	1,00000	7 050,00	7 050,00	21,00	8 530,50
		rozměr: 1500 hl.700 v.900 mm Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, zvýšené lemy min.40mm na hranách dotýkajících se zdíva nebo vyšší technologie, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opatřeny retifikačními šrouby s možností seřízení.						
		pod prac.deskou umístěna chladnička pol.07						
40	791R00PC41	Dvojdřez mycí s 1 policí	ks	2,00000	16 400,00	32 800,00	21,00	39 688,00
		rozměr: 1400 hl.700 v.900 mm Provedení: min. AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opatřeny retifikačními šrouby s možností seřízení. Perforovaná police s prolisovanými otvory - miskový prolis.. Lisovaná pracovní deska s 2x lisovaným dřezem 600x500x300mm. Zadní lem.						
41	791R00PC42	Stůl s prolamovanou pracovní deskou s odtokem a policí	ks	2,00000	8 500,00	17 000,00	21,00	20 570,00
		rozměr: 900 hl.700 v.900 mm Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, zvýšené lemy min.40mm na hranách dotýkajících se zdíva nebo vyšší technologie, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opatřeny retifikačními šrouby s možností seřízení. Perforovaná police s prolisovanými otvory - miskový prolis.						
		Prolamovaná deska s odtokem.						
42	791R00PC43	Stůl pracovní zásuvkový s policí	ks	1,00000	17 800,00	17 800,00	21,00	21 538,00
		rozměr: 1500 hl.850 v.900 mm Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, zvýšené lemy min.40mm na hranách dotýkajících se zdíva nebo vyšší technologie, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opatřeny retifikačními šrouby s možností seřízení. Plnovýsuvný pojezd zásuvky. Vana zásuvky v rádiusovém provedení pro snadnou údržbu.□						
		3 zásuvky vedle sebe						
43	791R00PC44	Napouštěcí rameno	ks	1,00000	2 680,00	2 680,00	21,00	3 242,80
		přívod SV+TV 1/2" ventily, provedení stopní pákové dvě otočné ramena 400+250 mm, celkem 650 mm upevnění do stěny, celková výška ramene 640 mm						
44	791R00PC45	Podlahový rošt s vpusť se sifonem, (pachová uzávěra)	ks	2,00000	14 100,00	28 200,00	21,00	34 122,00
		rozměr: š. 350 , vývod Dn 100 mm , dl. 1100 mm celonerezové provedení, protizápachový uzávěr, materiál žlabu min. AISI 304 tloušťka 1,2mm, materiál roštu min. AISI 304 tloušťka 3mm.						
45	791R00PC46	Mobilní pracovní stůl se 2 policemi	ks	1,00000	11 250,00	11 250,00	21,00	13 612,50
		rozměr: 1000 hl.700 v.900 mm Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm. Kolečka plastová o pr. min.125mm 2x otočné a 2x točné s brzdou.						
46	791R00PC47	Mobilní pracovní stůl zásuvkový s 1 policí	ks	1,00000	18 100,00	18 100,00	21,00	21 901,00
		rozměr: 1500 hl.600 v.900 mm						

Položkový rozpočet

S:	3384	Kuchyně MŠ Val. Klobouky - GASTRO
O:	01	Vybavení
R:	1	Vybavení kuchyně-uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm. Kolečka plastová o pr. min.125mm 2x otočné a 2x točné s brzdou. Plná police. Plnovýsuvný pojezd zásuvky. Vana zásuvky v rádiusovém provedení pro snadnou údržbu.□ 3 zásuvky vedle sebe						
47	791R00PC48	Stůl mycí s 1 dřezem a 1 policí rozměr: 1800 hl.700 v.900 mm Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, zvýšené lemy min.40mm na hranách dotýkajících se zdíva nebo vyšší technologie, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opatřeny retifikačními šrouby s možností seřízení. Perforovaná police s prolisovanými otvory - miskový prolis. Dřez lisovaná nerezová vana vevařená do pracovní plochy, strojní prolis pracovní plochy bez svárů, otvor pro stojánkovou baterii. Dřez 400x400x250mm	ks	1,00000	12 900,00	12 900,00	21,00	15 609,00
48	791R00PC49	Stůl pracovní rozměr: 900 hl.700 v.900 mm Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, zvýšené lemy min.40mm na hranách dotýkajících se zdíva nebo vyšší technologie, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opatřeny retifikačními šrouby s možností seřízení. pod stolem umístěn automat.změkčovač vody pol.10	ks	1,00000	5 700,00	5 700,00	21,00	6 897,00
49	791R00PC50	Stůl pracovní 2x police rozměr: 1400 hl.700 v.900 mm Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, zvýšené lemy min.40mm na hranách dotýkajících se zdíva nebo vyšší technologie, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opatřeny retifikačními šrouby s možností seřízení. Perforovaná police s prolisovanými otvory - miskový prolis.	ks	1,00000	11 900,00	11 900,00	21,00	14 399,00
50	791R00PC51	Stůl mycí se 2 dřezů a 1 policí rozměr: 1400 hl.600 v.900 mm Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, zvýšené lemy min.40mm na hranách dotýkajících se zdíva nebo vyšší technologie, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opatřeny retifikačními šrouby s možností seřízení. Perforovaná police s prolisovanými otvory - miskový prolis. Dřez lisovaná nerezová vana vevařená do pracovní plochy, strojní prolis pracovní plochy bez svárů, otvor pro stojánkovou baterii. 2 dřezů 400x400 hl.250mm	ks	1,00000	13 400,00	13 400,00	21,00	16 214,00
51	791R00PC52	Skříňka závěsná uzavřená rozměr: 1400 hl.350 v.700 mm Provedení: posuvná dvířka, výškově stavitelné police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez.	ks	1,00000	12 800,00	12 800,00	21,00	15 488,00
52	791R00PC53	Stůl pracovní 2xpolice -rohový-ATYP celonerezové provedení rozměr: 1200 + 1000 hl.600 v.900 mm Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, zvýšené lemy min.40mm na hranách dotýkajících se zdíva nebo vyšší technologie, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opatřeny retifikačními šrouby s možností seřízení. Perforovaná police s prolisovanými otvory - miskový prolis.	soub	1,00000	20 100,00	20 100,00	21,00	24 321,00
53	791R00PC54	Sprcha tlaková na nádobí přívod SV+TV 1/2" ventily, provedení stopní pákové tlaková hadice, vyvažovací pružina, úchyt na zeď, háček na sprchu max.průtok (3 bar) 17 l/min., max.tlak 5 bar	ks	1,00000	4 400,00	4 400,00	21,00	5 324,00
54	791R00PC561	Stůl pracovní zásuvkový s 1 policí rozměr: 1700 hl.600 v.900 mm Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, zvýšené lemy min.40mm na hranách dotýkajících se zdíva nebo vyšší technologie, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opatřeny retifikačními šrouby s možností seřízení. Plnovýsuvný pojezd zásuvky. Vana zásuvky v rádiusovém provedení pro snadnou údržbu.□ 3 zásuvky vedle sebe	ks	1,00000	16 800,00	16 800,00	21,00	20 328,00
55	791R00PC562	Skříňka závěsná uzavřená rozměr: 1000 hl.350 v.700 mm Provedení: posuvná dvířka, výškově stavitelné police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez.	ks	2,00000	10 900,00	21 800,00	21,00	26 378,00

Položkový rozpočet

S:	3384	Kuchyně MŠ Val. Klobouky - GASTRO
O:	01	Vybavení
R:	1	Vybavení kuchyně-uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
56	791R00PC571	Stůl pracovní uzavřený s blokem zásuvek, dřezem a policí rozměr: 2300 hl.600 v.900 mm Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, zvýšené lemy min.40mm na hranách dotýkajících se zdiva nebo vyšší technologie, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opatřeny retifikačními šrouby s možností seřízení. Plnovýsuvný pojezd zásuvky. Vana zásuvky v rádiusovém provedení pro snadnou údržbu. Dřez lisovaná nerezová vana vevařená do pracovní plochy, strojní prolis pracovní plochy bez svárů, otvor pro stojánkovou baterii.□ 1 dřez 400x400 hl.250mm, 3 zásuvky nad sebou - blok	ks	1,00000	31 400,00	31 400,00	21,00	37 994,00
57	791R00PC572	Skříňka závěsná uzavřená rozměr: 1300 hl.350 v.700 mm Provedení: posuvná dvířka, výškově stavitelné police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez.	ks	1,00000	12 300,00	12 300,00	21,00	14 883,00
58	791R00PC58	Dřez mycí s policí rozměr: 1000 hl.700 v.900 mm Provedení: min. AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opatřeny retifikačními šrouby s možností seřízení. Lisovaná pracovní deska s dřezem 860x500x375mm, tlaková pružinová sprcha s rámečkem	ks	1,00000	15 300,00	15 300,00	21,00	18 513,00
59	791R00PC59	Stůl pracovní (žehlicí plocha) Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm. Kolečka plastová o pr. min.125mm 2x otočné a 2x točné s brzdou. Plná police. Plnovýsuvný pojezd zásuvky. Vana zásuvky v rádiusovém provedení pro snadnou údržbu.	ks	1,00000	11 200,00	11 200,00	21,00	13 552,00
60	791R00PC60	Jídelní stůl - obdelník provedení: kce kovová, deska MDF rozměr: 1100x700 v.750 mm	ks	1,00000	4 400,00	4 400,00	21,00	5 324,00
61	791R00PC61	Židle jídelní provedení: kce kovová, plast.sedák a opěrka	ks	15,00000	860,00	12 900,00	21,00	15 609,00
62	791R00PC62	Šatní 2-skříň provedení: kovová, uzamykatelná rozměr: 500 x 500 v.1850 mm	ks	4,00000	5 900,00	23 600,00	21,00	28 556,00
63	791R00PC63	Jídelní stůl - kruh provedení: kce kovová, deska MDF rozměr: průměr 900 mm	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00	21,00	4 356,00
64	791R00PC64	Stropní sušák na prádlo provedení: tyče vytahovací ovládané šňůrami	soub	1,00000	940,00	940,00	21,00	1 137,40
65	791R00PC65	Kuchyňská linka provedení: lamino, pracovní deska postforming rozměr: dl. 2600, spodní skříňky hl. 600 v.850 mm, horní skříňky hl. 350 v.600 mm prac.deska osazena nerez.dvojdřezem	soub	1,00000	27 000,00	27 000,00	21,00	32 670,00
66	791R00PC66	Úložné skříně na prádlo provedení: lamino, dveře otevíravé rozměr: š.800 hl.520 v.2000mm – 5 skříní, š.600 hl.520 v.2000mm – skříň	soub	1,00000	13 500,00	13 500,00	21,00	16 335,00
67	791R00PC67	Židle kancelářská provedení: kce kovová, potah tkanina	ks	1,00000	5 400,00	5 400,00	21,00	6 534,00
68	791R00PC68	Kancelářský stůl se šuplíkovým kontejnerem provedení: lamino, ABS hrany rozměr: 1400 hl.600 v.750mm	ks	1,00000	8 100,00	8 100,00	21,00	9 801,00
69	791R00PC69	Kuchyňská linka bez dřezu provedení: lamino, pracovní deska postforming rozměr: dl. 1400, spodní skříňky hl. 600 v.850 mm, horní skříňky hl. 350 v.600 mm	soub	1,00000	11 200,00	11 200,00	21,00	13 552,00
70	791R00MONT1	Práce demontážní, odvoz a zpětný dovoz , stávajícího zařízení	kompl	1,00000	19 000,00	19 000,00	21,00	22 990,00
71	791R00MONT2	Přepravní náklady materiálu a osob	kompl	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00
72	791R00MONT3	Práce montážní nového i stávajícího vybavení vč., provedení revizí stávajícího i nového vybavení	kompl	1,00000	120 000,00	120 000,00	21,00	145 200,00
73	791R00MONT4	Montážní materiál	kompl	1,00000	8 370,00	8 370,00	21,00	10 127,70

Položkový rozpočet

S:	3384	Kuchyně MŠ Val. Klobouky - GASTRO
O:	01	Vybavení
R:	1	Vybavení kuchyně-uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

Celkem	2 988 000,00							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání