

Název veřejné zakázky:	„Nákup svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu“
Druh zadávacího řízení:	Podlimitní veřejná zakázka na dodávky
Sp. značka/ev. číslo VZ:	P17V00000001

Specifikace technických parametrů, požadavků na výbavu a technických podmínek

Specifikace požadavku - automobil	Splnění požadavku ANO/NE
Kategorie vozidla: N2	ano
Dvouosý podvozek s povolenou hmotností max. 9t	ano
Rozvor náprav v rozmezí 3000 - 3500mm	ano
Stabilizátor zadní nápravy	ano
Kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě	ano
Samosvorný diferenciál	ano
Motor vznětový přeplňovaný o výkonu min. 120 kW, min. emisní norma Euro V	ano
Automatizovaná převodovka	ano
Vedlejší pohon od převodovky pro hydraulické čerpadlo	ano
Motorová brzda	ano
Stabilizační systém ESP	ano
Omezovač rychlosti 90 km/hod	ano
Palivová nádrž min. 90l	ano
Denní jízdní světlo	ano
Digitální tachograf	ano
Airbag řidiče	ano
Sedadlo řidiče odpružené	ano
Lavice pro 2 osoby	ano
Ovládání oken dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce	ano
Centrální zamykání dálkově ovládané	ano
Rádio, Klimatizace	ano
Barva kabiny bílá RAL 9010	ano
Plastový nárazník	ano
Držák náhradního kola včetně rezervy	ano
Zakládací klín	ano
Povinná výbava vozidla	ano
2x LED zábleskový maják s ochrannou mřížkou na kabině	ano

Specifikace požadavku – svozová nástavba	ano
Objem nástavby v rozmezí 7 - 8m ³	ano
Šířka nástavby včetně vyklápěče max. 2100 mm	ano
Zaoblené boky nástavby, nástavba hladká, bez nosníků a vzpěr (rovnoměrné rozložení tlaku)	ano
Celo-obvodový zesílený rám z uzavřených profilů (vpředu a vzadu)	ano
Zaoblené dno nástavby se zesílením nakládací hrany	ano
Výpustný kohout za vytlačovacím štítem (vypouštění kapalné složky z nástavby)	ano
Vytlačovací štít z pevnostní ořezvzdorné oceli s teleskopickým hydraulickým válcem	ano
Vedení vytlačovacího štítu s bezúdržbovými elementy nad úrovní dna nástavby	ano
Boční utěsnění vytlačovacího štítu bez spotřebních prvků (gumy, stíracích lišt)	ano
Boční servisní dvířka vytlačovacího štítu	ano
Regulace tlaku ustupování štítu v závislosti na druhu odpadu (z kabiny vozidla)	ano
Objem nakládací vany min. 0,9 m ³	ano
Nakládací šířka vany min. 1600 mm (bez vyklápěče)	ano
Celo-obvodové utěsnění dosedací hrany vany s nástavbou (zásobníkem odpadu)	ano
Výpustný kohout v nakládací vaně (zachycení a vypouštění kapalné složky)	ano
1x LED pracovní světlo (nad nakládací vanou)	ano
1x LED zábleskový maják s ochrannou mřížkou v zadní části nástavby	ano
Konstrukce lisu z vysoce pevnostní válcované ořezvzdorné oceli.	ano
Centrální mazání při nutnosti 3 a více mazacích bodů celé nástavby	ano
Samomazná (bezúdržbová) kluzná pouzdra hřídele lisu	ano
Hydraulické válce lisu s opačnou orientací (snížení rizika poškození)	ano
Hydraulické válce nosné desky lisu mimo profil nakládací vany (bez kontaktu s odpadem)	ano
Možnost trvalého lisovacího cyklu	ano
Výkon čerpadla min. 60 l/min při 1000 ot/min motoru (+/- tolerance 10%)	ano
Nádrž hydraulického oleje o objemu min. 65 l	ano
Plnicí přípojka hydraulického oleje s rychlospojkou	ano
Hydraulický ventilový blok se snadným přístupem a dosahem ze země	ano
Filtrace sací a zpáteční větve hydraulického okruhu	ano
Integrovaný nedělený otevřený univerzální vyklápěč (elektro-hydraulické ovládání)	ano
Hřebenové zavěšení s přítlačnou lištou pro nádoby dle ČSN EN 840 - 1	ano
Ramenové zavěšení s mechanickým zámkem pro kontejnery dle ČSN EN 840-2,3	ano
Lišta otevírání víka kontejnerů s dorazovými gumami (pro plynulé dosednutí kontejneru)	ano

Příloha č. 1 Kupní smlouvy Specifikace předmětu dodávky svozového vozidla kategorie „N2“

Ochranný pryžový doraz na rámu vyklápěče (ochrana proti poškození nádob)	ano
Oboustranné elektrické (tlačítkové) ovládání vyklápěče	ano
Automatické přizvednutí vyklápěče do transportní polohy při zařazení rychlostního stupně	ano
Dvourychlostní nakládací cyklus s automatickým rozpoznáním nádoby / kontejneru	ano
2x bezpečnostní stupačky pro obsluhu (vlevo, vpravo), pevné, sklopné pouze dozadu	ano
Kombinovaný ovládací panel v kabině s barevným LCD monitorem s výstupem bezpečnostní kamery a ovládacího rozhraní nástavby	ano
Přepínání ovládání / blokace vnějších nebo vnitřních ovládacích panelů nástavby	ano
Zdvojené ovládání vytlačování (z kabiny a na nástavbě)	ano
Možnost naprogramování a uložení min. 5ti režimů lisování (dle druhu odpadu)	ano
Možnost sledování fází pracovního cyklu (na LCD monitoru)	ano
Signalizace polohy vytlačovacího čela se signalizací naplnění (na LCD monitoru)	ano
Indikace hladiny oleje (na LCD monitoru)	ano
Bezpečnostní prvky dle ČSN EN 1501 - 1	ano
Držák na koště a lopatu na přední části nástavby	ano
Zábrany proti podjetí - boční	ano
Barva nástavby bílá RAL 9010	ano
Návod k obsluze nástavby v českém jazyce	ano
Katalog náhradních dílů k dodané nástavbě	ano
Dodání prohlášení o shodě k nástavbě	ano