



TECHNICKÝ PRŮKAZ

ZVLASTNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA

POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO PRŮKAZU

1. Technický průkaz je veřejná listina.
2. Technický průkaz musí být bezpečně uložen. Ztrátu nebo zničení technického průkazu je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.
3. Zápisy do technického průkazu smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technický průkaz se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.

ZA 017611

CZECH REPUBLIC

Část A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI

B. Datum první registrace vozidla: 08.03.2006

Datum první registrace vozidla v ČR: 08.03.2006

A. Registrační značka vozidla

C007539

C.2.1. Vlastník

SPRÁVA LESŮ MĚSTA TÁBORA

RČ/ČO 62502646

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

S.R.O., ČAPŮV DVŮR 2712, TÁBOR

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/ČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

v TÁBOR

dne 08.03.2006

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)



otisk
razítka

dne Podpis

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

RČ/ČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/ČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

v dne Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

v dne Podpis

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

RČ/ČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/ČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

v

dne

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

v dne Podpis

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

RČ/ČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/ČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

v

dne

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

v dne Podpis

Část B) ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

1. Dne 08.03.2006 bylo vydáno ORV č. ZAA166545.
2. 11.05.2007 DUPLIKÁT ORV ZA ZTRACENÉ VYDÁNO ZAA223756

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Část C) OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Plati do: 8-03-2018 Tech. prohlídka provedena dne: 08-03-2018 C. protokolu: 10-03-0057	Plati do: 13. 02. 2019 Tech. prohlídka provedena dne: 13. 02. 2019 C. protokolu: 118-1-339	Plati do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:	Plati do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:
Plati do: 08-03-2018 Tech. prohlídka provedena dne: 08-03-2018 C. protokolu: 10-03-0057	Plati do: 09. 02. 2026 Tech. prohlídka provedena dne: 09. 02. 2026 C. protokolu: 11-02-102	Plati do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:	Plati do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:
Plati do: 24. 2. 2018 Tech. prohlídka provedena dne: 24. 02. 2018 C. protokolu: 14-02-0000	Plati do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:	Plati do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:	Plati do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:

Část D) TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č.: 5590-02-01 ES č.: 1174/150*0004*		(ZTP)
Vozidlo	1 Druh vozidla: TRAKTOR KOLOVÝ	
	2	
	3 Kategorie vozidla (zkratka): T1	
	4 Tovární značka: JOHN DEERE	
	5 Typ: M 6 Varianta:	
	7 Verze:	
	8 Obchodní označení: 5720	
	9 Identifikační číslo vozidla (VIN): L05720E476317	
	10 Výrobce podvozku: DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS, USA	
	11 Výrobce: JOHN DEERE, SARAN, FRANCIE	
12 Typ: 4045TL273 13 Palivo: NM		
14 Max. výkon [kW/ot. [min]]: 61.0/2 000 15 Zdvih objem [cm ³]: 4 525		
16 Předpis EHK OSN č.: 17 Směrnice EHS/ES č.: 97/68GA		
18 Kongovaný součinitel absorpce: 1.07		
19 Výrobce: DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS, USA		
20 Druh (typ): BEZPEČNOSTNÍ KABINA - JOHN DEERE SG 090		
21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):		
22 Barva: ZELENÁ KOMBINOVANÁ		
Motor	23 Počet míst: celkem 2 24 - k sezení: 2 25 - k stání: 26 - lůžek:	
	27 Maximální zatížení střechy [kg]: 28 Objem cisterny - skříň [m ³]:	
	29 Celková [mm] - délka: 4 085 30 - šířka: 2 285 31 - výška: 2 595	
	32 Rozvor [mm]: 2 250	
	33 Rozměry ložné plochy [mm] - délka: 34 - šířka:	
	35 Provozní hmotnost [kg]: 4 470	
	36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 6 100/6 100	
	37 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4-...	
	2 900 / 2 900; 5 000 / 5 000	
	38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs homlispodní) [kg]:	
39 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: 11 175/11 175		
40 - nebrzděného: 1 500/1 500		
41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: 15 645/15 645		
42 Spojovací zařízení - druh a typ:		
ZADNÍ TBZ KAT 2, 3		
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/monitáž (zdvojená = „[2]“):		
44 1. W14L X 24; 440/65 R 24 128 A8		
45 2. W16L X 34; 540/65 R 34 145 A8		
Rozměry	46 3	
	47 4.	
	48 Nejvyšší rychlost [km/h]: 40	
	49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: NE - odlehčovací: NE	
	50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot. [min]: 80/2 360 51 - za jízdy: 81.0	
	52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km/h]:	
	54 [l/100 km]:	
	Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE	
	57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ	
	Další údaje viz část F) Další záznamy.	
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/monitáž (zdvojená = „[2]“):		
44 1. W14L X 24; 440/65 R 24 128 A8		
45 2. W16L X 34; 540/65 R 34 145 A8		
46 3		
47 4.		
48 Nejvyšší rychlost [km/h]: 40		
49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: NE - odlehčovací: NE		
50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot. [min]: 80/2 360 51 - za jízdy: 81.0		
52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km/h]:		
54 [l/100 km]:		
Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE		
57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ		
Další údaje viz část F) Další záznamy.		
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/monitáž (zdvojená = „[2]“):		
44 1. W14L X 24; 440/65 R 24 128 A8		
45 2. W16L X 34; 540/65 R 34 145 A8		
46 3		
47 4.		
48 Nejvyšší rychlost [km/h]: 40		
49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: NE - odlehčovací: NE		
50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot. [min]: 80/2 360 51 - za jízdy: 81.0		
52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km/h]:		
54 [l/100 km]:		
Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE		
57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ		
Další údaje viz část F) Další záznamy.		
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/monitáž (zdvojená = „[2]“):		
44 1. W14L X 24; 440/65 R 24 128 A8		
45 2. W16L X 34; 540/65 R 34 145 A8		
46 3		
47 4.		
48 Nejvyšší rychlost [km/h]: 40		
49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: NE - odlehčovací: NE		
50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot. [min]: 80/2 360 51 - za jízdy: 81.0		
52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km/h]:		
54 [l/100 km]:		
Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE		
57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ		
Další údaje viz část F) Další záznamy.		
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/monitáž (zdvojená = „[2]“):		
44 1. W14L X 24; 440/65 R 24 128 A8		
45 2. W16L X 34; 540/65 R 34 145 A8		
46 3		
47 4.		
48 Nejvyšší rychlost [km/h]: 40		
49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: NE - odlehčovací: NE		
50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot. [min]: 80/2 360 51 - za jízdy: 81.0		
52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km/h]:		
54 [l/100 km]:		
Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE		
57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ		
Další údaje viz část F) Další záznamy.		
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/monitáž (zdvojená = „[2]“):		
44 1. W14L X 24; 440/65 R 24 128 A8		
45 2. W16L X 34; 540/65 R 34 145 A8		
46 3		
47 4.		
48 Nejvyšší rychlost [km/h]: 40		
49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: NE - odlehčovací: NE		
50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot. [min]: 80/2 360 51 - za jízdy: 81.0		
52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km/h]:		
54 [l/100 km]:		
Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE		
57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ		
Další údaje viz část F) Další záznamy.		
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/monitáž (zdvojená = „[2]“):		
44 1. W14L X 24; 440/65 R 24 128 A8		
45 2. W16L X 34; 540/65 R 34 145 A8		
46 3		
47 4.		
48 Nejvyšší rychlost [km/h]: 40		
49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: NE - odlehčovací: NE		
50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot. [min]: 80/2 360 51 - za jízdy: 81.0		
52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km/h]:		
54 [l/100 km]:		
Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE		
57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ		
Další údaje viz část F) Další záznamy.		
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/monitáž (zdvojená = „[2]“):		
44 1. W14L X 24; 440/65 R 24 128 A8		
45 2. W16L X 34; 540/65 R 34 145 A8		
46 3		
47 4.		
48 Nejvyšší rychlost [km/h]: 40		
49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: NE - odlehčovací: NE		
50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot. [min]: 80/2 360 51 - za jízdy: 81.0		
52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km/h]:		
54 [l/100 km]:		
Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE		
57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ		
Další údaje viz část F) Další záznamy.		
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/monitáž (zdvojená = „[2]“):		
44 1. W14L X 24; 440/65 R 24 128 A8		
45 2. W16L X 34; 540/65 R 34 145 A8		
46 3		
47 4.		
48 Nejvyšší rychlost [km/h]: 40		
49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: NE - odlehčovací: NE		
50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot. [min]: 80/2 360 51 - za jízdy: 81.0		
52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km/h]:		
54 [l/100 km]:		
Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE		
57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ		
Další údaje viz část F) Další záznamy.		
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/monitáž (zdvojená = „[2]“):		
44 1. W14L X 24; 440/65 R 24 128 A8		
45 2. W16L X 34; 540/65 R 34 145 A8		
46 3		
47 4.		
48 Nejvyšší rychlost [km/h]: 40		
49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: NE - odlehčovací: NE		
50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot. [min]: 80/2 360 51 - za jízdy: 81.0		
52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km/h]:		
54 [l/100 km]:		
Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE		
57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ		
Další údaje viz část F) Další záznamy.		
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/monitáž (zdvojená = „[2]“):		
44 1. W14L X 24; 440/65 R 24 128 A8		
45 2. W16L X 34; 540/65 R 34 145 A8		
46 3		
47 4.		
48 Nejvyšší rychlost [km/h]: 40		
49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: NE - odlehčovací: NE		
50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot. [min]: 80/2 360 51 - za jízdy: 81.0		
52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km/h]:		
54 [l/100 km]:		
Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE		
57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ		
Další údaje viz část F) Další záznamy.		
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/monitáž (zdvojená = „[2]“):		
44 1. W14L X 24; 440/65 R 24 128 A8		
45 2. W16L X 34; 540/65 R 34 145 A8		
46 3		
47 4.		
48 Nejvyšší rychlost [km/h]: 40		
49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: NE - odlehčovací: NE		
50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot. [min]: 80/2 360 51 - za jízdy: 81.0		
52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km/h]:		
54 [l/100 km]:		
Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE		
57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ		
Další údaje viz část F) Další záznamy.		
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/monitáž (zdvojená = „[2]“):		
44 1. W14L X 24; 440/65 R 24 128 A8		
45 2. W16L X 34; 540/65 R 34 145 A8		
46 3		
47 4.		
48 Nejvyšší rychlost [km/h]: 40		
49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: NE - odlehčovací: NE		
50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot. [min]: 80/2 360 51 - za jízdy: 81.0		
52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km/h]:		
54 [l/100 km]:		
Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE		
57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ		
Další údaje viz část F) Další záznamy.		
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/monitáž (zdvojená = „[2]“):		
44 1. W14L X 24; 440/65 R 24 128 A8		
45 2. W16L X 34; 540/65 R 34 145 A8		
46 3		
47 4.		
48 Nejvyšší rychlost [km/h]: 40		
49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: NE - odlehčovací: NE		
50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot. [min]: 80/2 360 51 - za jízdy: 81.0		
52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km/h]:		
54 [l/100 km]:		
Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE		
57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ		
Další údaje viz část F) Další záznamy.		
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/monitáž (zdvojená = „[2]“):		
44 1. W14L X 24; 440/65 R 24 128 A8		
45 2. W16L X 34; 540/65 R 34 145 A8		
46 3		
47 4.		
48 Nejvyšší rychlost [km/h]: 40		
49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: NE - odlehčovací: NE		
50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot. [min]: 80/2 360 51 - za jízdy: 81.0		
52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km/h]:		
54 [l/100 km]:		
Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE		
57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ		
Další údaje viz část F) Další záznamy.		
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/monitáž (zdvojená = „[2]“):		
44 1. W14L X 24; 440/65 R 24 128 A8		
45 2. W16L X 34; 540/65 R 34 145 A8		
46 3		
47 4.		
48 Nejvyšší rychlost [km/h]: 40		
49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: NE - odlehčovací: NE		
50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot. [min]: 80/2 360 51 - za jízdy: 81.0		
52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km/h]:		
54 [l/100 km]:		
Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE		
57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ		
Další údaje viz část F) Další záznamy.		
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/monitáž (zdvojená = „[2]“):		
44 1. W14L X 24; 440/65 R 24 128 A8		
45 2. W16L X 34; 540/65 R 34 145 A8		
46 3		
47 4.		
48 Nejvyšší rychlost [km/h]: 40		
49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: NE - odlehčovací: NE		
50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot. [min]: 80/2 360 51 - za jízdy: 81.0		
52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km/h]:		
54 [l/100 km]:		
Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE		
57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ		
Další údaje viz část F) Další záznamy.		
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/monitáž (zdvojená = „[2]“):		
44 1. W14L X 24; 440/65 R 24 128 A8		
45 2. W16L X 34; 540/65 R 34 145 A8		
46 3		
47 4.		
48 Nejvyšší rychlost [km/h]: 40		
49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: NE - odlehčovací: NE		
50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot. [min]: 80/2 360 51 - za jízdy: 81.0		
52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km/h]:		
54 [l/100 km]:		
Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE		
57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ		
Další údaje viz část F) Další záznamy.		
43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/monitáž (zdvojená = „[2]“):		
44 1. W14L X 24; 440/65 R 24 128 A8		
45 2. W16L X 34; 540/65 R 34 145 A8		
46 3		
47 4.		
48 Nejvyšší rychlost [km/h]: 40		
49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: NE - odlehčovací: NE		
50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot. [min]: 80/2 360 51 - za jízdy: 81.0		
52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km/h]:		

Nástavba: č.j.

dne

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

otisk
razítka
podpis

Část F) **DALŠÍ ZÁZNAMY**

*18: Dle 77/537/EHS

*29,35: Platí pro traktor vybavený předním TBZ, bez závaží.

*40: Největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného pracovního stroje při rychlosti do 20 km/h smí být nejvýše 3 000 kg.

*42,38: Další spojovací zařízení/největší svislé statické zatížení v kg:

automatická hubice/2 000; výkyvné táhlo/1 400; hák/2 300; přední TBZ kat. 2/neuvedeno.

*58: Jednohadicové, dvouhadicové

Variabilní provedení vozidla:

*44,37: Kola; pneumatiky; největší povolená hmotnost na nápravu v kg:

W10x28; 11.2 R 28 126 A8; 2 900

*44,37: Kola; pneumatiky; největší povolená hmotnost na nápravu v kg:

W10x42; 11.2 R 42 140 A8; 5 000

Traktor je homologován dle směrnice 74/150/EHS, nemusí plnit ustanovení čl. 4 a 9 - 13 přílohy č. 3 vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb.

Traktor plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkami:

- pláště pneumatik nemusí být homologovány resp. schváleny,
- kryty zadních kol neplní některé předepsané požadavky.