

pozice	název zařízení	ks	specifikace	cena bez DPH za KS	cena bez DPH celkem
Obec Čížkov doplnění kuchyně MŠ					
	Vybavení kuchyně				
1	Elektrický konvektomat	1	Elektrický konvektomat, kapacita 7 x GN 1/1, napětí 400 V, příkon max. 12,5 kW. Součástí konvektomatu: filtrační systém, sada sprchy, instalační sada, mycí prostředky. Max. rozměry (800 x 800 x 850) mm.		
2	Nerezová podestavba pod konvektomat	1	7x zásuv na gastronádoby. Rozměry musí odpovídat rozměrům konvektomatu.		
3	Kondenzační digestoř	1	Max. 390 m3 / h. Rozměry musí odpovídat rozměrům konvektomatu.		
4	Plynový sporák na elektrické troubě	1	6 plynových hořáků (6x cca 5,5 kW), Výkon elektrické trouby cca 6 kW, Termostatem nastavitelná teplota trouby v rozmezí cca 140°C až 300 °C, vnitřní prostor trouby z nerez, 3 polohy zásuvy GN2/1, otevřená podestavba, chromovaný rošt GN 2/1, nastavitelné nohy. Max. rozměry (1200 x 750 x 850) mm.		
5	Podpultová myčka nádobí	1	Podpultová myčka nádobí s tlakovým bojlerem, jednoplášťová, minimálně 530 talířů/hod., různé mycí programy, elektronické ovládání s displejem, včetně odpadního čerpadla a dávkovače mycího a oplachového prostředku. Elektrický příkon max 6 kW, 400 V/3N ph/50 Hz. Maximální rozměry (650 x 650 x 820) mm		
6	Robot univerzální	1	Kapacita nádoby zařízení min. 18 l Typ ovládání: mechanické Ochranný kryt: nerezový s násypným otvorem Start /stop: ano Bezpečnostní prvky: total stop úplné zastavení zařízení v případě otevření nádoby chrání obsluhu proti poranění Počet rychlostí zařízení: min. 3 Výbava zařízení: metla, hák, míchač Princip uchycení nástavců: planetové		
6a	Přídavný stroj k univerzálnímu robotu	1	Mlýnek na maso		
7	Robot kombinovaný - krouhač / kutr	1	Funkce krouhače – krouhání zeleniny pomocí krouhacího nástavce, Funkce kutru – různé formy sekání, míchání a hnětení v nádobě kutru, který je vybaven nožem s rovným ostřím. Napětí 230 V, příkon min. 600 W.		
7a	Sada disků	1	1x plátkovač 3 mm, 1x plátkovač 5 mm, 1x strouhač 1 mm, 1x strouhač 1,5 mm, 1x nudličkovač 2 x 4 mm		
8	Nerezové umyvadlo	1	Nerezové umyvadlo s úchyty na zeď. Max. rozměry (350 x 250 x 150) mm		
8a	Nástěnná baterie	1	Model nástěnný, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 250mm. Robustním provedení. Max. průtok (3 bar): 20 l / min.		

9	Nerezový pracovní stůl	1	Nerezový pracovní stůl s dřezem, rozměry dřezu cca (400 x 400 x 200) mm, 2x spodní plná police, křídlová dvířka, přesah pracovní desky vzadu o 100 mm, přesah pracovní desky vlevo o 450 mm pro stávající myčku, zadní a levý lem. Otvor pro baterii. Rozměry stolu (1350 x 700 x 900) mm.		
9a	Stolní baterie	1	Model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230mm. Robustní provedení, včetně přívodních hadic 3/8" (d = 400mm). Max. průtok (3 bar): 15 l/min. Upevňovací otvor pro baterii: min. ø 35 mm - max. ø 40 mm.		
10	Nerezový pracovní stůl	1	Nerezový pracovní stůl, 2x dřez (450x450x250) mm, vlevo spodní plná police, křídlová dvířka se zámkem, přesah pracovní desky vzadu o 100 mm, přesah pracovní desky vpravo o 610 mm pro novou myčku nádobí. Prolamovaná pracovní deska, zadní lem. Rozměry stolu (1670 x 700 x 900) mm.		
10a	Tlaková sprcha s baterií a rámečkem, nástěnná	1	Sprcha se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím rámečkem z baterie. Tlakovou sprchou, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou, úchytem na zeď a háčkem na sprchu. Délka hadice 1100 mm.		
11	Nerezový pracovní stůl uzavřený	1	Nerezový pracovní stůl uzavřený, 2x plná police, křídlová dvířka bez lemu. Rozměry stolu (1500 x 800 x 900) mm.		
12	Nerezový pracovní stůl uzavřený	1	Nerezový pracovní stůl uzavřený, vpravo zásuvkový blok 3x zásuvky, vlevo 2x plná police, křídlová dvířka bez lemu. Rozměry stolu (1500 x 800 x 900) mm.		
13	Nerezový pracovní stůl uzavřený - výdej	1	Nerezový pracovní stůl uzavřený 9x zásuvka. Rozměry stolu (1500 x 730 x 850) mm.		
14	Gastronádoba nerezová děrovaná	3	GN 1/1-100, zasuvací ucha. Rozměry dle konvektomatu, výška 100 mm.		
15	Víko GN 1/1 nerezové	3	Výřez na ucha. Rozměry dle gastronádoby.		
16	Gastronádoba smaltovaná	6	GN 1/1. Rozměry dle konvektomatu, výška 20 mm.		
17	Gastronádoba smaltovaná	6	GN 1/1. Rozměry dle konvektomatu, výška 40 mm.		
18	Gastronádoba smaltovaná	4	GN 1/1. Rozměry dle konvektomatu, výška 65 mm.		
19	Rošt GN 1/1	2	GN 1/1. Rozměry dle konvektomatu.		
20	Plech na lívance GN 1/1	3	Min. 10 pozic, průměr důlků spodní / horní - cca 90 / 105 mm. Rozměry dle konvektomatu.		
DOPROVODNÉ SLUŽBY					
	Doprava	1	Kompletní manipulace se zařízením do místa instalace.		
	Montáž	1	Kompletní montáž nového zařízení včetně drobného instalačního materiálu na připravené přípojné body, zprovoznění, odzkoušení a zaškolení obsluhy.		
	Zaškolení	1	1 denní školení kuchařem a následné poradenství po telefonu.		
CENA CELKEM BEZ DPH					
Sleva na zboží					
CENA CELKEM BEZ DPH					
DPH 21%					
CENA CELKEM VČETNĚ DPH					