

NABÍDKA KOMPAKTNÍHO TRAKTORU **JOHN DEERE 4052R**

Nabídka určená pro: **SPORTES Svitavy s.r.o.**

Tovární 677/28

568 02 Svitavy

IČ: 620 62 620, DIČ: CZ62062620

Kontaktní osoba: Ing. Bronislav Olšán – jednatel společnosti

+420 603 211 663; bronislav.olsan@svitavy.cz

JOHN DEERE 4052R



Fotografie je ilustrační nemusí odpovídat nabízené konfiguraci

John Deere 4052R – technické parametry + výbava

	4052R (2020)	
Motor	Vznětový kapalinou chlazený čtyřválec Yanmar; Common Rail; Stage V; horizontální výfuk; žhavicí svíčky; automatické odvzdušnění; filtr pevných částic; dvojitý vzduchový filtr; ruční plyn;	
	přepínávací motor zdvihový objem 2091 cm ³	
Jmenovitý výkon motoru (ECE-R120)	37,9 kW / 50,8 k při 2600 min ⁻¹	
Jmenovitý výkon na vývodové hřídeli	30,5 kW / 41 k	
Max. krouticí moment	156 Nm	
Palivová nádrž	55,6 l	
Elektrická soustava	12V elektrická soustava, 75 Amp alternátor; startování a žhavení klíčkem, dvě přední halogenová světla, dvě přední pracovní světla; zásuvka pro přívěs osvětlení odpovídající homologaci pro provoz na pozemních komunikacích,	
Homologace	Schváleno k provozu na pozemních komunikacích: homologováno jako Traktor kolový T2.	
Převodovka	Hydrostatická eHydro– 3 rozsahy; ovládání dvěma pedály Twin Touch; plynulé nastavení rychlosti; eThrottle; LoadMatch™; MotionMatch™; SpeedMatch™; Tempomat	
Max. jezdová rychlost	30 km/h	
Pohon	4 x 4; uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	
Řízení	Hydraulické řízení	
Brzdy	dělené provozní brzdy; kotoučové brzdy v olejové lázni	
Hydraulika	Otevřená hydraulická soustava 60,2 l/min (38,7 l/min pracovní; 21,5 l/min řízení) 5 hydraulických vnějších okruhů: 3 SCV pod kabinou+ 2 SCV zadní na přání Power beyond kit;	
Zadní tříbodový závěs	EHR ovládání; kat. I; max. nosnost 1420 kg; nosnost 610 mm za koncem ramen 1134 kg;	
Vývodový hřídel	Nezávislý; elektricky zapínaná mokrá spojka; standardně zadní 540 ot/min na přání přední vývodový hřídel 1000 nebo 2100 ot/min s pohonem od motoru	
Pneumatiky	27x10.50-15 – přední turf 44x18.00-20 – zadní turf	10.00 - 16,5 – přední industrial 17,5L - 24 – zadní Industrial
Výbava	Kabina s klimatizací a topením; přetlaková plně izolovaná kabina; vzduchem odpružená látková sedačka s loketními opěrkami; příprava pro rádio; zásuvka 12V; nastavitelný sklon volantů; držák monitoru; vnitřní zpětné zrcátko; dvourychlostní stěrač předního skla s ostřikovačem; držák nápojů; odkládací schránka; tažné oko – spodní pravítko; držák předního závaží;	
Volitelná výbava	přední tříbodový závěs; přední VH; čelní nakladač; ...	
Rozměry: výška s kabinou x délka x šířka rozvor náprav	2474 x 3318 x 1806-1987 mm 1854 mm	
Hmotnost	2120 kg	
Nejvyšší povolená hmotnost přípojného vozidla:	2460 kg	

Výbava nabízeného traktoru:

Turfové pneumatiky na přední i zadní nápravě

Zadní 3-bod.závěs kat. I s háky na konci ramen

Přední 3-bod.závěs kat.I s háky, nosnost: 1450 kg + vývod hydraulického okruhu dopředu

Stěrač zadního okna

Pracovní světlomety LED 2 ks vpředu + 2 ks vzadu

Rádio

Sada industriálních pneumatik včetně disků

Etážový závěs pro přívěsy – výškově stavitelný (lyžiny + koule ISO 50)

Závaží 5 ks (1 ks = 32 kg) uchycené do předního 3.bod.závěsu, včetně držáku



Cenová kalkulace nabídky

Popis	Cena v Kč bez DPH
John Deere 4052R v uvedené výbavě	1.423.600,-

Obchodní podmínky

- Záruční lhůta: **2 roky (základní) +3 roky (prodloužená)** – začíná běžet dnem fyzického předání stroje
- Termín dodání: 2 týdny od podpisu kupní smlouvy
- V ceně po slevě je zahrnuta doprava stroje do sídla zákazníka, předprodejní servis a zaškolení obsluhy
- Servisní středisko v Libchavách
- Splatnost daňového dokladu 14 dní – nebude-li dohodnuto jinak

Možnost využít akčního financování JOHN DEERE FINANCIAL:

úvěr	TURF – malá mechanizace			
Fixní úroková sazba p.a.	2 roky	3 roky	4 roky	5 let
CZK	3,90%	4,20%	4,40%	4,60%
EUR	3,29%	3,59%	3,79%	3,99%

Nabídku vypracoval: [redacted] obchodní zástupce, mobil: [redacted]
e-mail: [redacted]

V Libchavách, dne 12. 08. 2024

Platnost nabídky: do vyprodán skladových zásob

