

TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY**" Vyvážecí vlek s hydraulickou rukou "****VYVÁŽECÍ VLEK S HYDRAULICKOU RUKOU - 1 ks**

Parametr	Požadovaná úroveň parametru	Hodnoty parametrů dodávky (doplň účastník)
Vyvážecí vlek		
šířka	min. 2000 mm - max. 2400 mm	2000 mm
délka ložné plochy	min. 3 500 mm	3500 mm
celková max. hmotnost	min. 7 000 kg - max. 8 500 kg	8000 kg
vzduchové brzdy na všech 4 kolech	ANO	ANO
žebřinový rám	ANO	ANO
hydraulicky naváděné oje - dvě pístnice	ANO	ANO
min. 4 párů klanic vč. prodloužení	ANO	ANO
možnost prodloužení ložné plochy	min. 700 mm	800 mm
přední čelo (mříž)	ANO	ANO
výklopné opěrné nohy	ANO	ANO
12 plátňové lesnické pneumatiky o rozměru 17" s vyztuženými disky	ANO	ANO
připojení na otočné oko DIN 50	ANO	ANO
zatížení náprav	max 4500/4500 kg	4000/4000 Kg
sklopné osvětlení	ANO	ANO

Poznámka:

Hydraulická ruka		
zdvihový moment	min. 49 kNm	58 kNm
nakládací rameno o délce	min. 7 000 mm	7200 mm
napájení z hydrauliky traktoru	ANO	ANO
ovládání ruky mechanickým rozvaděčem na oji vyvážedky	ANO	ANO
nosnost ve 4 m bez drapáku a rotátoru	min. 1000 kg	1050 kg
kleště na kulatinu rozevření	min. 1 300 mm	1300 mm
rozsah otočení	min. 370°	370°

* nehodící se škrtněte

11.