

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy prodávajícího: 19/25

číslo smlouvy kupujícího: 792240267

Článek I. Smluvní strany

1. Prodávající:

KOBIT, spol. s r.o.

sídlem Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

provozovna: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín

IČO: 44792247

DIČ: CZ 44792247

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 5538

Bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 5016230911/5500

Zastoupený: Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem společnosti

dále jen „prodávající“

a

2. Kupující:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100

Bank. spojení: KB Olomouc, č. účtu 27-4231420297/0100

Zastoupený: Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace

dále jen „kupující“

Článek II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dále ve smlouvě specifikované a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží dodávané prodávajícím odebrat a zaplatit mu dohodnutou cenu v souladu s dodacími a platebními podmínkami, které jsou dále v této smlouvě specifikované.
2. Zboží dodané podle této smlouvy prodávající dodá kupujícímu v provedení, které je schváleno dle příslušných norem a včetně prohlášení o shodě.
3. Předmětem dodávky je zboží:
 - 1 ks - dodávka nádrže na nátěrovou emulzi cca 15 tun (mobilní přívěs) – **ST 15 000**
 - 1 ks - dodávka nádrže na emulzi s čerpadlem a ohřevem – **ST 7000**

(dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této smlouvy a v souladu s podmínkami dle přílohy č. 1 této smlouvy)

Článek III. Kupní cena

1. Prodávající a kupující shodně prohlašují, že kupní cena odpovídá dodávanému zboží. Kupní cena bez DPH, uvedená v této smlouvě, je chápána jako cena smluvní a konečná.
2. Cenu s DPH lze měnit jen na základě zákonné změny sazeb DPH nebo dojde-li ke změně jiných daňových předpisů.
3. Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá vždy k fakturované ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době fakturace.
4. Cena zboží:

Zboží	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
Nádrž na nátěrovou emulzi cca 15 t (cest. Šternberk) ST 15 000	3 070 000,00 Kč	644 700,00 Kč	3 714 700,00 Kč
Nádrž na emulzi s čerpadlem a ohřevem (cest. Šternberk) ST 7 000	1 925 000,00 Kč	404 250,00 Kč	2 329 250,00 Kč
Celkem	4 995 000,00 Kč	1 048 950,00 Kč	6 043 950,00 Kč

5. Cena zboží obsahuje zaškolení určených pracovníků kupujícího.

Článek IV. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že **nebude vystavena zálohová faktura**.
2. Kupní cena bude prodávajícím účtována řádným daňovým dokladem, vystaveným po odevzdání předmětu koupě kupujícímu.
3. **Daňový doklad** (faktura) **bude doručen v elektronickém formátu PDF prostřednictvím datové schránky ID ur4k8nn**. Nedílnou součástí faktury bude dodací list. K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Obě strany se zavazují žádným způsobem neměnit obsah takto zasílaných a doručovaných daňových dokladů.
5. Faktura je **splatná do 30 dnů** od doručení kupujícímu.
6. Faktura bude vystavena na základě protokolárního převzetí předmětu smlouvy.
7. Jestliže se celková dodávka skládá z jednotlivých samostatných dílčích dodávek a tyto jsou uvedeny v předmětu smlouvy a také v kupní ceně, lze jednotlivé položky fakturovat samostatně.
8. Faktura bude hrazena bezhotovostní platbou na účet prodávajícího uvedený na faktuře a shodný s č. účtu v této smlouvě.
9. Za datum splatnosti je považován datum připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
10. Prodávající se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d/ ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má kupující právo ponížit platbu prodávajícímu uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto prodávajícímu nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám kupující v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
11. V případě, že se prodávající stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je kupující oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH. V takovém případě tuto

skutečnost kupující oznámí prodávajícímu a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka kupujícího vůči prodávajícímu v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se prodávající stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“, což prodávající výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

12. Pokud nezaplatí kupující prodávajícímu dohodnutou a fakturovanou cenu včetně daně z přidané hodnoty, nestává se vlastníkem dodávaného zboží a tímto vlastníkem zůstává až do zaplacení kupní ceny prodávající. Kupující se také zavazuje, že každé další třetí straně (fyzické osobě, právnické osobě, podnikateli), která by od něj nezaplacené zboží dodávané prodávajícím koupila, oznámí písemně této třetí straně, že uzavřel s prodávajícím tuto doložku o výhradě vlastnictví. Pokud tak kupující neučiní, odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu.

Článek V. Lhůta dodání a dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v předmětu smlouvy **nejpozději do 290 kal. dnů** od účinnosti kupní smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje vyzvat kupujícího v dostatečném předstihu k předání a převzetí zboží.
3. Zboží pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k převzetí od odpovědného pracovníka kupujícího a podepsání předávacího protokolu.
4. Při nedodržení termínu dodání zboží bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách. Smluvní pokuta může být uplatněna formou slevy z ceny zboží.
5. Kupující nemá právo dodané zboží v dohodnutém termínu odmítnout. Pokud kupující odmítne bezdůvodně zboží převzít, je prodávající oprávněn zboží nechat uskladnit u třetí osoby na náklad kupujícího a písemně kupujícímu tuto skutečnost oznámit. Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého zboží je splněn závazek prodávajícího zboží dodat.
6. Předání předmětu smlouvy a zaškolení obsluhy se uskuteční v místě kupujícího v cestmistrovství **Šternberk** (Hvězdné Údolí 101, 785 01 Šternberk), pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek VI. Záruka a záruční podmínky

1. Prodávající poskytne kupujícímu záruku v délce **24 měsíců**.
2. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží. Není-li den převzetí zboží totožný se dnem uvedení do provozu (např. odzkoušením a zaškolením obsluhy) začíná záruční doba plynout od data uvedení do provozu.
3. Jestliže objeví kupující při převzetí zboží vady zjevně bránící jeho řádnému užívání, má nárok na okamžitou opravu. Kupující je povinen si při převzetí zboží od prodávajícího zboží prohlédnout a zapsat do předávacího protokolu zjištěné závady nebo připomínky.
4. Záruční opravy se uskutečňují na základě splnění záručních podmínek, které jsou sjednány mimo text této smlouvy, a to ke každému druhu zboží zvlášť. Záruční závady a požadavek na opravu je povinen kupující písemně, e-mailem nebo telefonicky oznámit prodávajícímu. S požadavkem na opravu bude charakterizována závada, nefunkčnost činností, typ a výrobní číslo nebo jiná průkazná identifikace zboží. Prodávající se s kupujícím dohodne o neprodleném termínu opravy a o místě kde bude oprava provedena. Kontakty prodávajícího pro oznámení závady jsou následující: Osoba [REDACTED], telefon [REDACTED], email [REDACTED].
5. V případě, že zjištěnou závadu nebude možné odstranit v místě kupujícího, bude záruční oprava provedena v místě servisu prodávajícího na adrese: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín

6. Náklady na přepravu zboží z místa kupujícího do místa záruční opravy a zpět hradí prodávající.
7. Proávající dále zaručuje, že na dodávaném zboží nevážnou práva třetích osob, zejména práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.
8. Proávající za vady neodpovídá, jestliže byly při předání prokazatelně způsobeny kupujícím nebo vnějšími událostmi, které prodávající nemohl při odborné péči ovlivnit.

Článek VII. Nebezpečí škody na výrobku

Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy zboží převezme od prodávajícího nebo jestliže tak neučinil včas v době, kdy mu prodávající umožnil nakládat se zbožím.

Článek VIII. Smluvní pokuty

1. Proávající, který bude v prodlení s dodáním zboží oproti termínu dohodnutém v této smlouvě, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejméně však 1 000,- Kč.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.
3. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty a její důvod.

Článek IX. Ostatní ustanovení

1. Na základě dotazu bude prodávající průběžně informovat kupujícího a seznamovat ho s postupem plnění zakázky.
2. Proávající je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů.
3. Proávající je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli). Proávající se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Proávající je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli), budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že prodávající (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je prodávající povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud prodávající nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze

spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.

4. Prodávající se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.
5. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi, a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a podpisu obou smluvních stran.
7. Obě strany se dohodly, že tato smlouva vč. všech příp. příloh nebude brána jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
10. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí kupující.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých funkčních oprávnění ve výše uvedených smluvních stranách.
2. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky s platností originálu a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu nelze jednostranně vypovědět. Důvody pro odstoupení se řídí ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
4. Změny a dodatky lze činit pouze písemně s podpisy oprávněných osob.
5. Prodávající a kupující shodně prohlašují, že si smlouvu přečetli, že smlouva byla uzavřena jako projev svobodné vůle, bez nátlaku a oběma stranám jsou zřejmá jejich práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající.

Příloha č. 1 - Technické podmínky (stanovené zadavatelem)

Příloha č. 2 - Technická specifikace dodávaného zboží

Za prodávajícího:
V Jičíně dne (viz elektronický podpis)

Ing. Petr
Nožička

Digitálně podepsal
Ing. Petr Nožička
Datum: 2024.09.04
11:27:13 +02'00'

Ing. Petr Nožička
jednatel společnosti
KOBIT, spol. s r.o.

Za kupujícího:
V Olomouci dne (viz elektronický podpis)

Elektronický podpis: 5.9.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2028 00:00 +01:00

Ing. Ivo Černý
ředitel
Správy silnic Olomouckého kraje, p.o.

Příloha č. 1 – Technické podmínky (stanovené zadavatelem)

Dodávka nádrže na nátěrovou emulzi cca 15 tun (mobilní přívěs), dodávka nádrže na emulzi s čerpadlem a ohřevem

Nádrž č.1: nádrž na nátěrovou emulzi cca 15 tun (mobilní přívěs)

Nádrž č.2: nádrž na emulzi s čerpadlem a ohřevem

Záruka – délka záruční doby **min. 24 měsíců**

Dodání – **do 300 kal. dnů** od účinnosti kupní smlouvy

Při dodání požaduje zadavatel následující dokumentaci:

- zápis o převzetí (dodací list)
- návod k obsluze a údržbě (katalog náhradních dílů) v českém jazyce
- záruční a servisní podmínky
- COC list podvozku a technické osvědčení nástavby
- prohlášení o vlastnostech (shodě)

Místo plnění:

Oba zásobníky - Cestmistrovství Šternberk, Hvězdne Údolí 101,785 01 Šternberk

Základní technické požadavky:

Nádrž č.1 - **Nádrž na nátěrovou emulzi cca 15 tun (mobilní přívěs)**

Podvozek:

- nový nepoužitý přívěsový vlek pro přepravu asfaltové emulze, rok výroby 2024 nebo novější
- přívěs homologován jako nosič výměnných nástaveb
- dvojnápravový přívěs užitečné zatížení min. 13 000 kg
- pohotovostní hmotnost max. 5 000 kg
- svařená konstrukce rámu z pevnostní oceli
- přívěs točnicový
- oj – spojovací zařízení – oko Ø 50 mm
- vzduchové pérování
- brzdová soustava vzduchová ABS
- elektroinstalace 24 V, vodotěsná, propojení 15 PIN
- zásuvka ABS + propojovací kabel ABS
- osvětlení a výbava dle platné legislativy
- zadní zábrana (narázník) – ocelový zinkovaný
- výbava: rezervní kolo vč. držáku (upevněné na podvozku), zábrany proti bočnímu podjetí, 2 ks zakládacích klínů, schránka na nářadí, klíč na kola

Nástavba:

- geometrický objem nádrže min. 15 m³
- nádrž rozdělena na dvě komory s minimálním objemem 3 m³ a 12 m³
- nádrž dvojkomorová, izolovaná min. 70 mm
- vnější nerezové plechové opláštění
- nádrž samonosný svarek z nerezového materiálu
- vrchní vlez nádrže uzamykatelný přístupný po lávce se zábradlím
- čerpadlo na emulzi odstředivé s elektromotorem a filtrem na vstupu
- minimální výkon čerpadla 4,5 l/s
- vypouštění nádrže pomocí odkalovací jímky s výpustným otvorem
- ukazatel hladiny nádrže mechanický plovákový v každé nádrži
- technologie umístěna v prostoru cisternové nástavby vzadu s uzamykatelnou roletou
- v technologickém prostoru bude umístěno čerpadlo, rozvody, filtr a ovládání topení
- režimy práce – cirkulace, sání, přečerpání
- pracovní teplota max. 80 °C
- elektrický ohřev menší nádrže, dvouokruhový s termostatem pro regulaci o výkonu min. 7 + 7 kW

- časový spínač pro nastavení času ohřevu
- čidlo minimální hladiny pro ohřev emulze, které v případě nižší hladiny vypne topení
- elektroinstalace 24 V vodotěsná a dle normy DIN
- podpěrné nohy pro odlehčení cisterny
- výstupy – 1x3" na předním i zadním čele mimo čerpadla
- sání do čerpadla min. 2", výtlač min. 6/4"
- čištění rozvodů stlačeným vzduchem (vzduchojem min. 40 l) a zalitím
- uzamykatelná boční skříňka na nářadí na jedné straně
- otevřená schránka na nářadí na jedné straně nástavby
- připojení pro napouštění zásobníku standardní bajonet včetně „zátky“ dle přiložené fotodokumentace
- připojení pro odběr emulze ze zásobníku napojení na teplotně, tlakově a UV odolnou hadici délky min. 4 m s bajonetovými spojkami a „zátkami“ na obou stranách a uzavíracím ventilem na výstupním konci hadice (průměr dle přiložené fotodokumentace) (hadice + výtoková hubice na bajonetovou přípojku součástí dodávky)
- nový výrobek

Nádrž č.2 - Nádrž na emulzi s čerpadlem a ohřevem

Nástavba:

- homologace jako výměnná nástavba
- max. kapacita zásobníku s přihlédnutím na užitečné zatížení podvozku
- výměnná nástavba na podvozek: Tatra T 158/III - Phoenix, 6M8 4719
- uchycení nástavby na stávající držáky – způsob uchycení uvést v nabídce
- nádrž jednokomorová, izolovaná min. 70 mm
- vnější nerezové plechové opláštění
- nádrž samonosný svarek z nerezového materiálu
- vrchní vlez nádrže uzamykatelný přístupný po lávce se zábradlím
- čerpadlo na emulzi odstředivé s hydromotorem a filtrem na vstupu
- zdroj síly od hydrauliky vysprávkové soupravy VYKO 6
- minimální výkon čerpadla 4,5 l/s
- vypouštění nádrže pomocí odkalovací jímky s výpustným otvorem
- ukazatel hladiny nádrže mechanický plovákový
- technologie umístěna v prostoru cisternové nástavby vzadu s uzamykatelnou roletou
- v technologickém prostoru bude umístěno čerpadlo, rozvody, filtr a hořák
- režimy práce – cirkulace, sání, přečerpání
- pracovní teplota max. 80 °C
- naftový hořák s termostatem pro regulaci o výkonu min. 95 kW
- stupeň krytí u elektrocentrály splňující podmínky pro provoz pro dané prostředí dle platné legislativy
- naftová nádrž pro hořák
- čidlo minimální hladiny pro ohřev emulze, které v případě nižší hladiny vypne hořák
- výstupy pro připojení vysprávkové soupravy
- čištění rozvodů stlačeným vzduchem (vzduchojem min. 40 l) a zalitím
- uzamykatelná boční skříňka na nářadí na jedné straně
- otevřená schránka na nářadí na jedné straně nástavby
- 4 ks odstavných opěrných nohou. Odstavný systém musí umožnit odstavení a naložení prázdného zásobníku.
- připojení pro napouštění zásobníku standardní bajonet včetně „zátky“ dle přiložené fotodokumentace
- připojení pro odběr emulze ze zásobníku napojení na teplotně, tlakově a UV odolnou hadici délky min. 4 m s bajonetovými spojkami a „zátkami“ na obou stranách a uzavíracím ventilem na výstupním konci hadice (průměr dle přiložené fotodokumentace) (hadice + výtoková hubice na bajonetovou přípojku součástí dodávky)
- nový výrobek

Další požadavky:

- při předání bude provedeno ověření funkčnosti a proškolení obsluhy
 - záruční a pozáruční servis v ČR
-

Příloha č. 2 – Technická specifikace dodávaného zboží**Nádrž č.1 - Nádrž na nátěrovou emulzi cca 15 tun (mobilní přívěs)**Podvozek:

- nový nepoužitý přívěsový vlek pro přepravu asfaltové emulze, rok výroby 2024 nebo novější
- přívěs homologován jako nosič výměnných nástaveb
- dvojnápravový přívěs užitečné zatížení cca 15 000 kg
- pohotovostní hmotnost cca 3 000 kg
- svařená konstrukce rámu z pevnostní oceli
- přívěs točnicový
- oj – spojovací zařízení – oko Ø 50 mm
- vzduchové pérování
- brzdová soustava vzduchová ABS
- elektroinstalace 24 V, vodotěsná, propojení 15 PIN
- zásuvka ABS + propojovací kabel ABS
- osvětlení a výbava dle platné legislativy
- zadní zábrana (nárazník) – ocelový zinkovaný
- výbava: rezervní kolo vč. držáku (upevněné na podvozku), zábrany proti bočnímu podjetí, 2 ks zakládacích klínů, schránka na nářadí, klíč na kola

Nástavba:

- geometrický objem nádrže 15 m³
- nádrž rozdělena na dvě komory s objemem 3 m³ a 12 m³
- nádrž dvojkomorová, izolovaná 80 mm
- vnější nerezové plechové opláštění
- nádrž samonosný svarek z nerezového materiálu
- vrchní vlez nádrže uzamykatelný přístupný po lávce se zábradlím
- čerpadlo na emulzi odstředivé s elektromotorem a filtrem na vstupu
- výkon čerpadla 4,5 l/s
- vypouštění nádrže pomocí odkalovací jímky s výpustným otvorem
- ukazatel hladiny nádrže mechanický plovákový v každé nádrži
- technologie umístěna v prostoru cisternové nástavby vzadu s uzamykatelnou roletou
- v technologickém prostoru bude umístěno čerpadlo, rozvody, filtr a ovládání topení
- režimy práce – cirkulace, sání, přečerpání
- pracovní teplota max. 80 °C
- elektrický ohřev menší nádrže, dvouokruhový s termostatem pro regulaci o výkonu min. 7 + 7 kW
- časový spínač pro nastavení času ohřevu
- čidlo minimální hladiny pro ohřev emulze, které v případě nižší hladiny vypne topení
- elektroinstalace 24 V vodotěsná a dle normy DIN
- podpěrné nohy pro odlehčení cisterny
- výstupy – 1x3" na předním i zadním čele mimo čerpadla
- sání do čerpadla 2", výtlač 6/4"
- čištění rozvodů stlačeným vzduchem (vzduchojem 40 l) a zalitím
- uzamykatelná boční skříňka na nářadí na jedné straně
- otevřená schránka na nářadí na jedné straně nástavby
- připojení pro napouštění zásobníku standardní bajonet včetně „zátky“ dle přiložené fotodokumentace
- připojení pro odběr emulze ze zásobníku napojení na teplotně, tlakově a UV odolnou hadici délky 4 m s bajonetovými spojkami a „zátkami“ na obou stranách a uzavíracím

- ventilem na výstupním konci hadice (průměr dle přiložené fotodokumentace) (hadice + výtoková hubice na bajonetovou přípojku součástí dodávky)
- nový výrobek

Nádrž č.2 - Nádrž na emulzi s čerpadlem a ohřevem

Nástavba:

- homologace jako výměnná nástavba
- max. kapacita zásobníku s přihlédnutím na užitečné zatížení podvozku
- výměnná nástavba na podvozek: Tatra T 158/III - Phoenix, 6M8 4719
- uchycení nástavby na stávající držáky – způsob uchycení uvést v nabídce
- nádrž jednokomorová, izolovaná 80 mm
- vnější nerezové plechové opláštění
- nádrž samonosný svarek z nerezového materiálu
- vrchní vlez nádrže uzamykatelný přístupný po lávce se zábradlím
- čerpadlo na emulzi odstředivé s hydromotorem a filtrem na vstupu
- zdroj síly od hydrauliky vysrávkové soupravy VYKO 6
- výkon čerpadla min. 4,5 l/s
- vypouštění nádrže pomocí odkalovací jímky s výpustným otvorem
- ukazatel hladiny nádrže mechanický plovákový
- technologie umístěna v prostoru cisternové nástavby vzadu s uzamykatelnou roletou
- v technologickém prostoru bude umístěno čerpadlo, rozvody, filtr a hořák
- režimy práce – cirkulace, sání, přečerpání
- pracovní teplota max 80 °C
- naftový hořák s termostatem pro regulaci o výkonu 95 kW
- stupeň krytí u elektrocentrály splňující podmínky pro provoz pro dané prostředí dle platné legislativy
- naftová nádrž pro hořák
- čidlo minimální hladiny pro ohřev emulze, které v případě nižší hladiny vypne hořák
- výstupy pro připojení vysrávkové soupravy
- čištění rozvodů stlačeným vzduchem (vzduchojem 40 l) a zalitím
- uzamykatelná boční skříňka na nářadí na jedné straně
- otevřená schránka na nářadí na jedné straně nástavby
- 4 ks odstavných opěrných nohou. Odstavný systém musí umožnit odstavení a naložení prázdného zásobníku.
- připojení pro napouštění zásobníku standardní bajonet včetně „zátky“ dle přiložené fotodokumentace
- připojení pro odběr emulze ze zásobníku napojení na teplotně, tlakově a UV odolnou hadici délky 4 m s bajonetovými spojkami a „zátkami“ na obou stranách a uzavíracím ventilem na výstupním konci hadice (průměr dle přiložené fotodokumentace) (hadice + výtoková hubice na bajonetovou přípojku součástí dodávky)
- nový výrobek