

**EMS Brno****Komplexní řešení měření a sběru dat****Hardware – Software – Cloudová aplikace****www.emsbrno.cz****NABÍDKA #202407191**

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 511/8

771 47 Olomouc

Kontaktní osoba:

Dodavatel: Environmental Measuring System s.r.o.
Kociánka 85/39
612 00 BRNO

IČO: 09291431

DIČ: CZ09291431

Peněžní ustav:

Zapsán u Krajského soudu v Brně dne 01.07.2020, odd. C, vložka
118292

Číslo účtu:

Odběratel: Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

IČO: 61989592

DIČ: CZ61989592

Peněžní ustav:

Číslo účtu:

Part No.	Specifikace	Jedn. cena	Množství	Cena bez DPH	DPH	Celkem s DPH
---	Photosynthesis Yield Analyzer System MINI-PAM-II and POROMETER • 1x MINI-PAM-II/R-SET/PORO Set consisting of: MINI-PAM-II/R Compact PAM Fluorometer for field use featuring red measuring light and red actinic light (655 nm) plus far-red light (740 nm). Including Fiberoptics MINI-PAM/F, Distance Clip 60° 2010-A, Sloped Rack 000240313614, USB Cable 000130606252, 12 V/ 5.5 A Power Supply MINI-PAM-II/N, Transport Box MINI-PAM-II/T, 12 AA (Mignon) Rechargeable Batteries 1.2 V/2 Ah Eneloop 000160101990, Battery Charger 000190101101 and WinControl-3 Software (Windows 8/10) and MINI-PAM-II/POROMETER. • 1x Training Walz	414,800.00	1	414,800.00	21%	501,908.00

Doprava a předání u zákazníka bez DPH [Kč]

2,000.00

Celkem bez DPH [Kč]

416,800.00

DPH:

87,528.00

K úhradě [Kč]:**504,328.00**

Platnost dokumentu: 31.8.2024

Dodací lhůta: 6 týdnů od objednání

Záruka: 24 měsíců

Vystavil(a): V Brně 19.07.2024

Environmental Measuring Systems s.r.o.

Kociánka 85/39, 612 00 BRNO

Česká republika

IČO: 09291431

DIČ: CZ09291431

Banka:

Zadavatel požadoval v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace mj.:

- Data memory: Flash memory, min. 8 MB
- Power supply: rechargeable batteries (min. 6 operating hours for typical experiments)
- Configuration software: free software updates available, Windows 10 and 11 for operation of measuring system via control unit, data acquisition and analysis.

Porometer:

- Flow rates: min. up to $150 \mu\text{mol s}^{-1}$
- Micro quantum sensor for PAR measurement
- Measured parameters: $g_s \text{ mmol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$; $E \text{ mmol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$; $T_{\text{Leaf}} (^{\circ}\text{C})$; Flow rate ($\mu\text{mol s}^{-1}$); PAR ($\mu\text{mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$).

Fluorometer:

- Light source: LEDs
- Fluorescence detector with protecting filters
- Flash types: Rectangular
- Flash intensity: 0 to min. $5500 \mu\text{mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
- Measured parameters: F_o ; F_m ; F_v ; F_v/F_m ; Φ_{PSII} ; ETR.

Naše nabídka veškeré výše uvedené požadavky splňuje, přikládám datasheety od výrobce nabízeného zařízení.