

Příloha č. 1
Parametry Zboží

NÁDOBY SE SPODNÍM VÝSYPEM

Kontejner min. 1,5 m³ – bílé sklo, barevné sklo, kov

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
nádoba musí odpovídat normě ČSN EN 13071-1:2008 + ČSN EN 13071-1	ANO	ANO
vnitřní objem nádoby	1500 L	1500 l
nosnost	min. 600 kg	600 kg
materiál	tělo nádoby polyethylen (HDPE), kovové díly žárově zinkovaná ocel	ANO
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO
	UV záření	ANO
vnitřní stěny	hladké	ANO
Rozměry základny kontejneru	max. 1200 x 1200 mm	1200x1200 mm
Typ výsypu	spodní výsyp	ANO
Zdvíhací mechanismus:	dvojhák	ANO
hmotnost prázdné nádoby	min.60 kg	70 kg

Kontejner min. 2,1 m³ – papír, plasty, barevné sklo, kov

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
nádoba musí odpovídat normě ČSN EN 13071-1:2008 + ČSN EN 13071-1	ANO	ANO
vnitřní objem nádoby	2100 L	2500 l

nosnost	min. 800 kg	800 kg
materiál	tělo nádoby polyethylen (HDPE), kovové díly žárově zinkovaná ocel	ANO
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO
	UV záření	ANO
vnitřní stěny	hladké	ANO
Rozměry základny kontejneru	max. 1500 x 1500 mm	1490x1490 mm
Typ výsypu	spodní výsyp	ANO
Zdvihací mechanismus:	dvojhák	ANO
hmotnost prázdné nádoby	min.80 kg	110 kg

Kontejner min. 2,5 m³ – papír, plasty

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
nádoba musí odpovídat normě ČSN EN 13071-1:2008 + ČSN EN 13071-1	ANO	ANO
vnitřní objem nádoby	2500 L	2500 l
nosnost	min. 600 kg	800 kg
materiál	tělo nádoby polyethylen (HDPE), kovové díly žárově zinkovaná ocel	ANO
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO
	UV záření	ANO
vnitřní stěny	hladké	ANO
Rozměry základny kontejneru	max. 1500 x 1500 mm	1490x1490 mm
Typ výsypu	spodní výsyp	ANO
Zdvihací mechanismus:	dvojhák	ANO
hmotnost prázdné nádoby	min.100 kg	110 kg

Kontejner min. 3 m³ – papír, plasty

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)

nádoba musí odpovídat normě ČSN EN 13071-1:2008 + ČSN EN 13071-1	ANO	ANO
vnitřní objem nádoby	3200 L	3200 l
nosnost	min. 1200 kg	1200 kg
materiál	tělo nádoby polyethylen (HDPE), kovové díly žárově zinkovaná ocel	ANO
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO
	UV záření	ANO
vnitřní stěny	hladké	ANO
Rozměry základny kontejneru	max. 1800 x 1800 mm	1750 x 1490 mm
Typ výsypu	spodní výsyp	ANO
Zdvihací mechanismus:	dvojhák	ANO
hmotnost prázdné nádoby	min. 110 kg	130 kg

Kontejner min. 1,3 m³ – bílé sklo

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
nádoba musí odpovídat normě ČSN EN 13071-1:2008 + ČSN EN 13071-1	ANO	ANO
vnitřní objem nádoby	1300 L	1300 l
nosnost	min. 500 kg	500 kg
materiál	tělo nádoby sklolaminát, kovové díly žárově zinkovaná ocel	ANO
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO
	UV záření	ANO
vnitřní stěny	hladké	ANO
Rozměry základny kontejneru	max. 1500 x 1500 mm	1200 x 1200 mm
Typ výsypu	spodní výsyp	ANO
Zdvihací mechanismus:	dvojhák	ANO
hmotnost prázdné nádoby	min. 50 kg	80 kg
možnost uzamykatelného dna	ANO	ANO

NÁDOBY S HORNÍM VÝSYPEM

Nádoba 1100 l – plasty, papír, barevné sklo, kovy

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
nádoba musí odpovídat normě EN 840-6	ANO	ANO
splňující parametry normy RAL GZ 951/1	ANO	ANO
vnitřní objem nádoby	min. 1100 litrů	1100 l
nosnost	min. 440 kg	440 kg
materiál	polyethylen (HDPE)	ANO
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO
	UV záření	ANO
barva nádoby	dle tříděné složky separovaného odpadu	ANO
kolečka nádoby	min. 4 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, min. 2 bržděná	ANO
hmotnost prázdné nádoby	min. 50 kg	65 kg
tloušťka stěny nádoby	min. 5,5 mm	5,5 mm
Čip instalovaný v každé nádobě	ANO	ANO

Nádoba 770 l – BIO

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
nádoba musí odpovídat normě EN 840-6	ANO	ANO
splňující parametry normy RAL GZ 951/1	ANO	ANO
vnitřní objem nádoby	min. 770 litrů	770 l
nosnost	min. 300 kg	300 kg
materiál	polyethylen (HDPE)	ANO
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO
	UV záření	ANO
barva nádoby	hnědá	ANO

kolečka nádoby	min. 4 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, min. 2 bržděná	ANO
hmotnost prázdné nádoby	min. 40 kg	46 kg
tloušťka stěny nádoby	min. 5 mm	5 mm
Čip instalovaný v každé nádobě	ANO	ANO

Nádoba 240 l – plast

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO	ANO
vnitřní objem nádoby	min. 240 litrů	240 l
barva nádoby	žlutá	ANO
nosnost	min. 96 kg	96 kg
materiál	polyethylen (HDPE)	ANO
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO
	UV záření	ANO
kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, osa kolečka kovová s antikorozní úpravou	ANO
hmotnost prázdné nádoby	min. 8 kg	13,5 kg
tloušťka stěny nádoby	min. 2,5 mm	2,5 mm
Čip instalovaný v každé nádobě	ANO	ANO

Nádoba 240 l – papír

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO	ANO
vnitřní objem nádoby	min. 240 litrů	240 l
barva nádoby	modrá	ANO

nosnost	min. 96 kg	96 kg
materiál	polyethylen (HDPE)	ANO
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO
	UV záření	ANO
kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, osa kolečka kovová s antikorozi úpravou	ANO
hmotnost prázdné nádoby	min. 8 kg	13,5 kg
tloušťka stěny nádoby	min. 2,5 mm	2,5 mm
Čip instalovaný v každé nádobě	ANO	ANO

Nádoba 240 l – sklo

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO	ANO
vnitřní objem nádoby	min. 240 litrů	240 l
barva nádoby	zelená	ANO
nosnost	min. 96 kg	96 kg
materiál	polyethylen (HDPE)	ANO
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO
	UV záření	ANO
kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, osa kolečka kovová s antikorozi úpravou	ANO
hmotnost prázdné nádoby	min. 8 kg	13,5 kg
tloušťka stěny nádoby	min. 2,5 mm	2,5 mm
Čip instalovaný v každé nádobě	ANO	ANO

Nádoba 120 l – papír

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované	Nabídka
--------------------------------	----------------------	---------

	vlastnosti	ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO	ANO
vnitřní objem nádoby	min. 120 litrů	120 l
barva nádoby	modrá	ANO
nosnost	min. 48 kg	48 kg
materiál	polyethylen (HDPE)	ANO
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO
	UV záření	ANO
kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, osa kolečka kovová s antikorozií úpravou	ANO
hmotnost prázdné nádoby	min. 5 kg	9,6 kg
tloušťka stěny nádoby	min. 2,5 mm	2,5 mm
Čip instalovaný v každé nádobě	ANO	ANO

Nádoba 120 l – sklo

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO	ANO
vnitřní objem nádoby	min. 120 litrů	120 l
barva nádoby	zelená	ANO
nosnost	min. 48 kg	48 kg
materiál	polyethylen (HDPE)	ANO
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO
	UV záření	ANO
kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, osa kolečka kovová s antikorozií úpravou	ANO

hmotnost prázdné nádoby	min. 5 kg	9,6 kg
tloušťka stěny nádoby	min. 2,5 mm	2,5 mm
Čip instalovaný v každé nádobě	ANO	ANO

Nádoba 240 l – BIO

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO	ANO
splňující parametry normy RAL GZ 951/1	ANO	ANO
vnitřní objem nádoby	min. 240 litrů	240 l
nosnost	min. 96 kg	96 kg
materiál	polyethylen (HDPE)	ANO
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO
	UV záření	ANO
barva nádoby	hnědá	ANO
větrací otvory v těle nádoby	větrací otvory na protilehlých bočních stěnách, min. 2/3 výšky stěny, průměr otvorů 4,0- 5,0 mm	ANO
mřížkový rošt umístěn nad dnem nádoby, určený k separaci přebytečné vody	odklopný - s možností opakovaného udržbového vyjmutí, plastový, upevnění roštu bez použití kovových částí - odolný proti korozi	ANO
kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, osa kolečka kovová s antikorozi úpravou	ANO
hmotnost prázdné nádoby	min. 12 kg	13,7 kg
tloušťka stěny nádoby	min. 3,5 mm	3,5 mm
Čip instalovaný v každé nádobě	ANO	ANO

Nádoba 120 l – BIO

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO	ANO

splňující parametry normy RAL GZ 951/1	ANO	ANO
vnitřní objem nádoby	min. 120 litrů	120 l
nosnost	min. 48 kg	48 kg
materiál	polyethylen (HDPE)	ANO
odolnost vůči vlivům	chemickým	ANO
	biologickým	ANO
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)	ANO
	UV záření	ANO
barva nádoby	hnědá	ANO
větrací otvory v těle nádoby	větrací otvory na protilehlých bočních stěnách, min. 2/3 výšky stěny, průměr otvorů 4,0- 5,0 mm	ANO
mřížkový rošt umístěn nad dnem nádoby, určený k separaci přebytečné vody	odklonný - s možností opakovaného udržbového vyjmutí, plastový, upevnění roštu bez použití kovových částí - odolný proti korozi	ANO
kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, osa kolečka kovová s antikorozi úpravou	ANO
hmotnost prázdné nádoby	min.9 kg	9,2 kg
tloušťka stěny nádoby	min. 3,5 mm	3,5 mm
Čip instalovaný v každé nádobě	ANO	ANO

NÁDOBY NA TEXTIL

Kontejner na textil

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti	Nabídka
		ANO/NE
		Parametr (číselný údaj)
Objem	min. 2 m ³	2,5 m ³
Materiál	pozinkovaný plech	ANO
výška	max.2200 mm	2160 mm
Síla materiálu	min. 1 mm	1 mm
Čtyři nožky	min. 2 výškově nastavitelné	ANO
Speciální bezpečností šachta pro vhoz s bezpečnostní přepážkou a madlem ve výšce 1100-1500mm	ano	ANO

Vhozová šachta s prvky tlumícími nárazy při dovírání na obou dorazových hranách zabraňující zatékání srážkových vod a vykrádání kontejneru	ano	ANO
Ruční výběr opatřený zámkem s možností univerzálního klíče	ano	ANO
Zámek zcela krytý petlicí proti vypáčení a / nebo přestřihnutí	ano	ANO
Zaoblená střecha	ano	ANO
Kontejner osazen senzorem na monitoring zaplněnosti	ano	ANO
Správa monitoringu	min. 60 měsíců	ANO