

Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

Smlouva: Dodávka zemědělské a komunální techniky (2 ks nových traktorových přívěsů)

Číslo smlouvy kupujícího: DOD20240918

Číslo smlouvy prodávajícího:

Výrobce: WTC PÍSEČNÁ

Typ, označení: Traktorový přívěs BSS 14.10

Rok výroby: 2024

Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne jiné technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. **Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nemůže nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí.** Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, **nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.** Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Typ a označení: Traktorový přívěs BSS 14.10	Ano/ne	Hodnota
Přívěs nákladní traktorový Kategorie OT4	Ano	
Přívěs:		
- min. celková hmotnost 12 000 kg	Ano	*14000
- min. užitečná hmotnost 10 000 kg	Ano	*10500
- typ třístranný sklápěč	Ano	
- min. délka ložné plochy 4 440 mm	Ano	*4610
- min šířka ložné plochy 2 340 mm	Ano	*2340
- min. tloušťka podlahy ložné plochy 5 mm	Ano	*5
- max. výška výkyvné bočnice 500 mm	Ano	*500
- dělené výkyvné bočnice	Ano	
- boční odnímatelné sloupky, rozumí se odnímatelné bez nutnosti požití nářadí	Ano	
- centrální zavírání bočnic korby	Ano	
- nápravy přívěsu odpružené listovými péry	Ano	
- základní rám přívěsu odolný proti zátěži	Ano	
Elektroinstalace:		
- 12 V	Ano	
- osvětlení přívěsu v LED provedení	Ano	
- zásuvka 7-mi pólová vzadu na traktorovém přívěsu (pro možnost zapojení druhého přívěsu)	Ano	
Brzdy:		
- dvou okruhová soustava	Ano	
- brzdový účinek na všechny čtyři kola	Ano	

- parkovací brzda	Ano	
- vzduchový vývod vzadu na traktorovém přívěsu (pro možnost zapojení druhého přívěsu)	Ano	
Rychlost:		
- povolená rychlost min. 40 km/hod.	Ano	*40
Spojovací zařízení:	Ano	
- oko oje ø 40 mm	Ano	
- odpružená oj	Ano	
- spojovací zařízení vzadu na traktorovém přívěsu ø 40 mm (pro možnost zapojení druhého přívěsu)	Ano	
Hydraulika:		
- hydraulický okruh s rychlospojkami	Ano	
- hydraulický okruh s 3-cestným ventilem	Ano	
- automatické jištění koncové polohy sklápění	Ano	
- hydraulický vývod vzadu na traktorovém přívěsu (pro možnost zapojení druhého přívěsu)	Ano	
Pneumatiky:		
- pneumatiky na přívěsu od jednoho výrobce vč. rezervy	Ano	
- rezerva uchycená na přívěsu v uzamykatelném držáku (ochrana proti odcizení)	Ano	
- zařízení pro pohodlnou montáž a demontáž rezervy do uzamykatelného držáku	Ano	
Výbava:		
- 2 ks zakládací klín v držáku s možností zajištění proti zcizení	Ano	
- na čelním čele žebřík k pohodlnému přístupu do nákladového prostoru	Ano	
Lakování:		
- barva přívěsu světle modrá (odstín jako RAL 5012 - může být řešeno polepem) + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE (konečný odstín podléhá schválení zadavatele)	Ano	
Legislativa:		
- prohlášení CE v českém jazyce	Ano	
- k přívěsu bude vydána dokumentace pro registraci pro provoz na pozemních komunikacích	Ano	

V Ostravě dne

V Opavě dne

.....


.....
Karel Hahn
jednatel