

P. č.	Číslo položky	Název, zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotkové náklady vč. montáže	Celkem za položku bez DPH	Cenová soustava
1	1	DODÁVKY A MONTÁŽE					
2	1.1	měděný kabel silový, jednožilový slaněný, 1x240 mm ² , č, odolný proti venkovním vnějším vlivům, uložení do země pozn: výkres číslo D.1.01.4c-01, D.1.01.4c-03,	m	330	876	289 179	vlastní
3	1.2	měděný kabel silový, jednožilový slaněný, 1x240 mm ² , m, odolný proti venkovním vnějším vlivům, uložení do země pozn: výkres číslo D.1.01.4c-01, D.1.01.4c-03,	m	110	876	96 393	vlastní
4	1.3	měděný kabel silový, jednožilový slaněný, 1x240 mm ² , zž, odolný proti venkovním vnějším vlivům, uložení do země pozn: výkres číslo D.1.01.4c-01, D.1.01.4c-03,	m	110	876	96 393	vlastní
5	1.4	měděný kabel silový, jednožilový slaněný, 1x95 mm ² , č, odolný proti venkovním vnějším vlivům, s jádrem třídy 5 - flexibilní , plášť chloropren, izolace pryžová pozn: výkres číslo D.1.01.4c-01, D.1.01.4c-03,	m	30	391	11 730	vlastní
6	1.5	měděný kabel silový, jednožilový slaněný, 1x95 mm ² , m., odolný proti venkovním vnějším vlivům, s jádrem třídy 5 - flexibilní , plášť chloropren, izolace pryžová pozn: výkres číslo D.1.01.4c-01, D.1.01.4c-03,	m	10	391	3 910	vlastní
7	1.6	měděný kabel silový, jednožilový slaněný, 1x95 mm ² , zž, odolný proti venkovním vnějším vlivům, s jádrem třídy 5 - flexibilní , plášť chloropren, izolace pryžová pozn: výkres číslo D.1.01.4c-01, D.1.01.4c-03,	m	10	391	3 910	vlastní
8	1.7	měděný kabel silový, -J 12x2,5 mm ² , odolný proti venkovním vnějším vlivům, uložení do země pozn: výkres číslo D.1.01.4c-01, D.1.01.4c-03,	m	110	135	14 801	vlastní
9	1.8	měděný kabel silový, -J 5x6 mm ² , odolný proti venkovním vnějším vlivům, uložení do země pozn: výkres číslo D.1.01.4c-01, D.1.01.4c-03,	m	55	116	6 388	vlastní
10	1.9	měděný kabel silový, slaněný, 12x2,5 mm ² , s jádrem třídy 5 (jemně slaněné vodiče) - flexibilní , odolný proti venkovním vnějším vlivům pozn: výkres číslo D.1.01.4c-01, D.1.01.4c-03,	m	10	201	2 013	vlastní
11	1.10	měděný kabel silový, slaněný, 5x6 mm ² , s jádrem třídy 5 (jemně slaněné vodiče) - flexibilní , odolný proti venkovním vnějším vlivům pozn: výkres číslo D.1.01.4c-01, D.1.01.4c-03,	m	5	156	782	vlastní
12	1.11	FTP PE cat6 4x2x0,5, stíněný, pro uložení do země, odolný proti venkovním vnějším vlivům pozn: výkres číslo D.1.01.4c-01, D.1.01.4c-03,	m	140	38	5 313	vlastní
13	1.12	měděný vodič pospojování, lanovaný, 95 mm ² , zž, bezhalogenový pozn: výkres číslo D.1.01.4c-03,	m	5	328	1 639	vlastní
14	1.13	svorky třmenové pro upevnění kabelů, průměr dle kabelu pozn: výkres číslo D.1.01.4c-01,	ks	160	26	4 232	vlastní
15	1.14	štítky pro značení kabelů, popis popisovačem pozn: výkres číslo D.1.01.4c-01,	ks	20	17	345	vlastní
16	1.15	kabelová chránička zemní pro datové kabely HDPE, průměr 40 mm, ohebná pozn: výkres číslo D.1.01.4c-03, D.1.01.4c-12,	m	15	54	811	vlastní
17	1.16	kabelová chránička zemní průměr 110, ohebná dvouplášťová korugovaná pozn: výkres číslo D.1.01.4c-03, D.1.01.4c-12,	m	15	81	1 208	vlastní
18	1.17	kabelová chránička zemní průměr 160, ohebná dvouplášťová korugovaná pozn: výkres číslo D.1.01.4c-03, D.1.01.4c-12,	m	30	121	3 623	vlastní
19	1.18	betonová deska pro krytí a ochranu kabelových tras, rozměry 500x200x35mm pozn: výkres číslo D.1.01.4c-03, D.1.01.4c-12,	ks	90	121	10 868	vlastní
20	1.19	žlab perforovaný oceloplechový, 100x60 mm, pásově pozinkováno-pro vnitřní použití, včetně příslušenství: oblouky, odbočné díly, spojky, výložníky, závěsy a úchytné prvky, závitové tyče, chemické kotvy, ..., pozn: výkres číslo D.1.01.4c-03,	m	30	403	12 075	vlastní
21	1.20	kabelový rošt (žebřík), šířka 200 mm, výška bočnice 60 mm, pozinkovaný, včetně příslušenství: oblouky, odbočné díly, spojky, výložníky, závěsy a úchytné prvky, závitové tyče, chemické kotvy, ... pozn: výkres číslo D.1.01.4c-03,	m	30	1 058	31 740	vlastní
22	1.21	kabelový rošt (žebřík), šířka 400 mm, výška bočnice 60 mm, pozinkovaný, včetně příslušenství: oblouky, odbočné díly, spojky, výložníky, závěsy a úchytné prvky, závitové tyče, chemické kotvy, ... pozn: výkres číslo D.1.01.4c-03,	m	30	1 346	40 365	vlastní
23	1.22	žlab perforovaný oceloplechový, šířka 100, výška bočnice 60 mm, žárově pozinkováno-pro venkovní použití, včetně příslušenství: víko, distanční podpěry výšky 0,6m pozn: výkres číslo D.1.01.4c-03,	m	12	863	10 350	vlastní

24	1.23	žlab perforovaný oceloplechový, 400x60 mm, žárově pozinkováno-pro venkovní použití, včetně příslušenství: víko, distanční podpěry výšky 0,6m	m	6	932	5 589	vlastní
		pozn: výkres číslo D.1.01.4c-03,					
25	1.24	zemnicí pásek 30x3,5 mm, nerez V4A	m	120	261	31 326	vlastní
		pozn: výkres číslo D.1.01.4c-03, D.1.01.4c-12,					
26	1.25	distanční příchytka pro ploché vodiče 30x3,5 mm	ks	40	56	2 231	vlastní
		pozn: výkres číslo D.1.01.4c-03, D.1.01.4c-12,					
27	1.26	křížová svorka pro pásek/ pásek 30mm, křížová svorka pro pásek/drát, V4A	ks	35	105	3 663	vlastní
		pozn: výkres číslo D.1.01.4c-03, D.1.01.4c-12,					
28	1.27	uzemňovací bod cisterny,	ks	1	193	193	vlastní
		pozn: výkres číslo D.1.01.4c-03					
29	1.28	3x protipožární prostupy - cca. 2m² , v 1.PP, trasa do rozvodny nn, v kabelovém kolektoru, ..., komplet, požární odolnost dle PBŘ, identifikační štítky, složení: izolační deska z minerální vaty tl.50mm - 3m2, protipožární nátěr, akrylátový tmel zpěňující, identifikační štítek	kpl	1	17 250	17 250	vlastní
		pozn: výkres číslo D.1.01.4c-03					
30	1.29	přeložka kabelu veřejného osvětlení (VO) v prostoru sloupku oplocení záložního zdroje	kpl	1	14 950	14 950	vlastní
		pozn: výkres číslo D.1.01.4c-03, D.1.01.4c-12,					
31	1.30	výstražná fólie, červená	m	50	7	374	vlastní
		pozn: výkres číslo D.1.01.4c-03, D.1.01.4c-12,					
32	1.31	dieselagregát, jmenovitý výkon S=365 kVA/292 kW , maximální 400 kVA /320 kW, jmenovitý proud 527 A, AC400V, 50Hz, kapotovaný, TN-C (příprava pro budoucí napojení v soustavě TN-S),	ks	1	1 780 550	1 780 550	vlastní
		pozn: výkres číslo D.1.01.4c-01, D.1.01.4c-03, D.1.01.4c-012,					
33	1.32	přechodová skříň zdvojená PS, s přípojnými CU a svorkovnicemi, pro napojení slanéých kabelů z MTG na napojovací vedení, polykarbonát, In=630A, IP65, kabelové vývodky spodem, skříň upevněná na pozinkovaném rámu se stříškou kotvené do betonu, š. cca. 1350mm x v 1340mm, včetně ukotvení do země a betonových patek,	ks	1	34 500	34 500	vlastní
		výbava skříň: přechodová svorkovnice pro napojovací kabel zemní					
34	1.33	přechodová skříň PS, s přípojnými CU a svorkovnicemi, pro napojení slanéých kabelů z MTG na přívodní vedení, polykarbonát, In=40A, IP65, kabelové vývodky spodem, skříň upevněná na pozinkovaném rámu se stříškou kotvené do betonu, š. cca. 450mm x v 1340mm, včetně ukotvení do země a betonových patek,	ks	1	32 200	32 200	vlastní
		výbava skříň: přechodová svorkovnice pro signalizační kabel zemní					
35	1.34	napojení kabelů v rozvodně nn, ukončení kabelů v přechodové skříni a v MGT	ks	52	288	14 950	vlastní
36	1.35	spolupráce při zapojování a zkouškách	hod	16	483	7 728	vlastní
37	1.36	funkční a přijímací zkouška náhradního zdroje	kpl	1	7 475	7 475	vlastní
38	1.37	požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení kovů, řezání kovů a tepelném dělení kovů	hod	8	483	3 864	vlastní
39	1.38	revize elektrických zařízení	hod	22	633	13 915	vlastní
40	1.39	prokázání technické způsobilosti orgánem státního dozoru TÍČR - Technická inspekce České republiky, posouzení a vypracování odborného stanoviska	kpl	1	18 975	18 975	vlastní
					Celkem bez DPH	2 637 798 Kč	

Poznámky:

- ceny jsou uváděny včetně montáže
- veškeré položky na přípomoc, lešení, přesuny hmot, likvidace odpadů, atd..., jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
- součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
- další materiály a práce vyplývají z technické zprávy a výkresové dokumentace
- betonový základ pro osazení náhradního zdroje - motorgenerátoru a zemní práce nejsou součástí projektu