



BB kovo s.r.o.

Skomelno 3  
338 28 Radnice u Rokycan

IČ: 29107903, DIČ: CZ29107903

Bank.spojení: KB Rokycany

Číslo účtu: 43-7903900247/0100

internet: www.bbkovo.cz

e-mail: info@bbkovo.cz

# CENOVÁ NABÍDKA 24-10885

Aktualizce vybraných položek z cenové nabídky 24-10884

AKCE: Školní autoservis Bohdalec, U Plynárny 1290/99, 10100 Praha 10 - Michle

Poptává: Bauten s.r.o.

Fakturační adresa:

Svitavská 500/7  
678 01 Blansko 1

Korespondenční adresa:

IČ: 26963566

DIČ: CZ26963566

Poptává: Ing. Bronislav Macháček - jednatel

Mobil: 602 758 817

E-mail: bauten@seznam.cz

Telefon:

Fax:

Cena výrobků bez DPH:	89 481,00 Kč
Příplatky a příslušenství bez DPH:	34 298,00 Kč
Cena montáže bez DPH:	11 570,00 Kč
Cena dopravy bez DPH:	2 880,00 Kč
<b>Sleva</b>	<b>-13 422,00 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH:</b>	<b>124 807,00 Kč</b>

Termín dodávky: 4 týdnů od závazné objednávky

Datum zpracování: středa 31. července 2024

Platnost cenové nabídky: 90 dnů (není-li v závěrečných poznámkách uvedeno jinak)

## Položkový rozpočet:

P.č.	Označení v poptávce	Výrobek/sleva%	Přísluš./sl.%	Výrobek+přísl.	Montáž	Cena za kus	počet	Cena za položku
1		61 606,00 15	17 941,00 0	<b>70 306,00</b>	<b>6 777,00</b>	77 083,00	1	<b>77 083,00</b>
2		27 875,00 15	16 357,00 0	<b>40 051,00</b>	<b>4 793,00</b>	44 844,00	1	<b>44 844,00</b>
Cena dopravy:								2 880,00

**Rozpis položek:**

<b>Poř.číslo:</b>	<b>1</b>	<b>Ozn. v poplávce:</b>		<b>Počet ks:</b>	<b>1</b>
<b>Cena celkem za jeden kus:</b>		<b>77 083,00 Kč</b>	<b>Cena celkem za položku:</b>		<b>77 083,00 Kč</b>

**ZÁKLADNÍ VÝROBEK - podrobný popis**

Typ dveří:	BB ADORY OS IV (DK-V)				
Popis:	Dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové asymetrické 900 prosklené s rámečkem (výřezové) 630 plně hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 66mm (ADORY IV)				
Požární odolnost:	<b>EI C 30 DP1/ EN 179</b>				
Průchozí rozměry šířka x výška (mm):	<b>1530 x 2010</b>	Orientace:	<b>Levé</b>		
Čistý stavební otvor:	<b>1600 x 2045 x 100mm (šířka x výška x celková tloušťka příčky)</b>				
Sklo:	Pyrobrel 16 - EI 30/EW 60, tl.17,3 mm + 12mm rámeček + Stratobel 33.1 s mléčnou fólií (celkem 36mm), Ug=3,1 W/m2K, Rw=40 dB, m=64kg/m2				
Závěsy:	Speciální zátěžový závěs - 2x3 ks				
Zámek:	viz. příslušenství				
Těsnění:	Požární zpěnitelná páska 20x2mm				
<b>Cena výrobku:</b>	61 606,00	Sleva%:	15	Cena za kus:	52 365,00
				Za položku:	<b>52 365,00</b>

**PŘÍPLATKY - popis příslušenství a ceny**

Povrchová úprava:	Komaxit dle RAL 7016 (Antracitová šedá) pololesk 65-75 GU	2 751,00			
Zárubeň:	Systémová dvourámová požární ocelová zárubeň BB kovo z pozinkovaného plechu tl.2mm pro dodatečnou montáž do zdiva nebo betonu, límce 46/62, na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, přerušeny tepelný most, ústí 100	8 400,00			
PÚ zárubně:	Komaxit dle RAL 7016 (Antracitová šedá) pololesk 65-75 GU	1 123,00			
Zámek:	Zadlabací BMH 1013 PZW, BT4/RC3, panikový klika-koule, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm, paniková funkce E	1 433,00			
Kování:	Eurolaton - Garnitura 6003, štít rozteč 72mm, celokovové - nerez, klika-koule pantová strana	1 319,00			
Vložka:	FAB 2**, oboustranná cylindrická vložka 2.00/DNm 45/50/L912A01345.1400, 3 klíče	290,00			
Samozavírač:	GEZE TS 4000 - klasifikace C5- POUZE NA AKTIVNÍM KŘÍDLE	2 624,00			
<b>Cena přísluř.</b>	17 941,00	Sleva %	0	Cena za kus	17 941,00
				Za položku	<b>17 941,00</b>

**Montáž**

<b>Cena montáže</b>	6 777,00	Sleva %	0	Cena za kus	6 777,00
				Za položku	<b>6 777,00</b>

**Poznámka:**

- prosklení viditelní 150x1000mm na zámkové straně, pouze AK.

<b>Poř.číslo:</b>	<b>2</b>	<b>Ozn. v poplávce:</b>		<b>Počet ks:</b>	<b>1</b>
<b>Cena celkem za jeden kus:</b>	<b>44 844,00 Kč</b>	<b>Cena celkem za položku:</b>	<b>44 844,00 Kč</b>		
<b>ZÁKLADNÍ VÝROBEK - podrobný popis</b>					
Typ dveří:	BB ADORY OP IV (JK)				
Popis:	Dveře ocelové vnitřní jednokřídlové plně hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 66mm (ADORY IV)				
Požární odolnost:	<b>EI C 30 DP1</b>				
Průchozí rozměry šířka x výška (mm):	<b>1130 x 2190</b>	Orientace:	<b>Pravé</b>		
Čistý stavební otvor:	<b>1200 x 2225 x 260mm (šířka x výška x celková tloušťka příčky)</b>				
Závěsy:	Speciální zátěžový závěs - 3 ks				
Zámek:	Zadlabací BMH 1000, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm (+ redukce na čtyřhran 9/8)				
Těsnění:	Požární zpěnitelná páska 20x2mm				
<b>Cena výrobku:</b>	27 875,00	Sleva%:	15	Cena za kus:	23 694,00
				Za položku:	<b>23 694,00</b>
<b>PŘÍPLATKY - popis příslušenství a ceny</b>					
Povrchová úprava:	Komaxit dle RAL 7016 (Antracitová šedá) pololesk 65-75 GU				2 253,00
Zárubeň:	Systémová dvourámová požární ocelová zárubeň BB kovo z pozinkovaného plechu tl.2mm pro dodatečnou montáž do zdiva nebo betonu, límce 46/62, na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, přerušovaný tepelný most, ústí 260				8 160,00
PÚ zárubně:	Komaxit dle RAL 7016 (Antracitová šedá) pololesk 65-75 GU				1 710,00
Kování:	Eurolaton - Garnitura 6003, štít rozteč 72mm, celokovové - nerez, klika-koule-nepantová strana				1 319,00
Vložka:	FAB 2**, oboustranná cylindrická vložka 2.00/DNm 45/50/L912A01345.1400, 3 klíče				290,00
Samozavírač:	GEZE TS 4000 - klasifikace C5				2 624,00
<b>Cena přísluš.</b>	16 357,00	Sleva %	0	Cena za kus	16 357,00
				Za položku	<b>16 357,00</b>
<b>Montáž</b>					
<b>Cena montáže</b>	4 793,00	Sleva %	0	Cena za kus	4 793,00
				Za položku	<b>4 793,00</b>

#### Poznámka:

1. Prosklená výřezová konstrukce **ADORY IV** je určena pro objekty s velkou provozní zátěží (průmyslové podniky, dílny, sklady, místa s velkým průchodem osob, atd.). Nejrobustnější prosklená konstrukce naší výroby je tvořena **zesíleným vnitřním jaklovým rámem a dvěma plášti z pozinkovaného plechu tl.1,25 mm**. Křídlo je opatřeno zátěžovými závěsy a zámkem s roztečí 72mm. Prosklení je provedeno čirým vrstveným požárním sklem v kombinaci s bezpečnostním sklem. U venkovních dveří je bezpečnostní sklo je vždy na straně exteriéru, požární sklo na straně interiéru. Sklo je v konstrukci uchyceno zasklívacími jakly přes které jsou osazeny pohledové krycí rámečky.  
**Tloušťka křídla je 66mm.**
2. Konstrukce **ADORY IV** je určena pro objekty s velkou provozní zátěží (průmyslové podniky, dílny, sklady, místa s velkým průchodem osob, atd.). Křídlo je tvořeno **zesíleným vnitřním jaklovým rámem a dvěma plášti z pozinkovaného plechu tl.1,25 mm**. Uvnitř jsou požární výplně a celoplošné zateplení deskovou minerální vatou. Křídlo je opatřeno zátěžovými závěsy a zámkem s roztečí 72mm. **Tloušťka křídla je 66mm.**
3. Zárubeň je dvourámová a je určena pro montáž do čistých stavebních otvorů z betonu nebo zdiva. Límec zárubně na obou stranách překrývá stavební otvor. **Při objednání je proto bezpodmínečně nutné uvést celkovou tloušťku příčky včetně omítek, obkladů a podobně.** Tloušťka příčky je uvedena u popisu zárubně jako "ústí". Ústí zárubně nelze dodatečně na stavbě nijak upravovat. Při montáži se nejprve ukotví nosná (závěsová část zárubně) a následně se osadí zákloповá část. Oba dva díly zárubně jsou mechanicky spojeny v drážce pro těsnění a po instalaci těsnění nejsou viditelné. Zárubeň je z plechu tl.2mm, obsahuje zátěžové závěsy a je na čistou podlahu.
4. Povrchová úprava ocelových uzávěrů je v provedení **vypalovaná prášková barva** (komaxit). Jedná se o povrch velmi stálý a snadno udržovatelný. Komaxit jsme schopni provést v jakémkoli odstínu dle základního vzorníku RAL, metalické a luminiscenční odstíny nebo dvoubarevné provedení za příplatek.
5. Součástí nabídky je kování **Eurolaton GARNITURA 6003**. Jedná se o štítové kování s krytými šrouby v provedení matná nerez. **Klíky jsou doporučeny na únikové východy.** Pokud investor zvolí jiný typ kování, budeme nabídku aktualizovat.
6. Součástí cenové nabídky je u vybraných dveří panikový zámek BMH 1013 PZ pro kování klika-klika. Zámek má panikovou funkci D. Ze strany úniku lze dveře (i v zamčeném stavu při vysunutí závoře) kdykoli otevřít stisknutím klíky. **Zámek se po průchodu sám neuzamyká a drží pouze na střelce. Pokud má být zámek znovu uzamčen, je třeba to provést klíčem.**

Za příplatek lze osadit panikový zámek BMH 1028 PZ pro kování klika-klika s panikovou funkcí B. Ze strany úniku lze dveře (i v zamčeném stavu při vysunutí závoře) kdykoli otevřít stisknutím klíky. **Zvenku zůstává zámek uzamčený a lez jej odemknout pouze klíčem jako běžný mechanický zámek.**

7. Dveřní zavírač **GEZE TS 4000** je ramenový zavírač nejvyšší typové řady a je určen pro vstupní nebo protipožární dveře. Umožňuje montáž na stranu závěsů i na stranu opačnou. Nerozlišuje pravé a levé dveře.

- rozměry těla: 287 x 60 x 48 (d x v x h)
- nastavitelná síla zavírání:
  - velikost 2-6 dle EN 1154 pro šířku křídla max. 1400 mm a hmotnosti 120 kg
  - velikost 5-7 dle EN 1154 pro šířku křídla max. 1600 mm a hmotnosti 150 kg
- optický ukazatel nastavené síly zavírání
- nastavitelná rychlost zavírání
- nastavitelný koncový doklap
- účinnost zavírání od 180°

- nastavitelný zvýšený odpor při otevírání v úhlu větším než cca 85°
- varianty:
  - raménko pro přesah zárubeň / křídlo - max. 70 mm
  - prodloužené raménko pro přesah zárubeň / křídlo - max. 170 mm
  - raménko s mechanickou aretací v otevřené poloze (nelze na požárních dveřích)
- barevné provedení:
  - stříbrná (EV1), pokud není určeno jinak, dodáváme stříbrnou
  - tmavě hnědá (tmavý bronz)
  - bílá (RAL 9016)

8. Cena montáže zahrnuje vnitrostaveništní přesun hmot, kompletní montáž uzávěru do čistého stavebního otvoru (rozměr otvoru je uveden u specifikace položek), osazení dveřních křídel, montáž příslušenství a celkové seřízení uzávěru. Montáž je provedena pomocí ocelových trnů o průměru 12-16 mm, trubo šroubu nebo HUS šroubů vetknutých do obvodového zdiva stavebního otvoru. Spoje nerozebíratelné jsou řešeny svary, spoje rozebíratelné ocelovými pevnostními šrouby.

**Následné zednické začištění/ lištování otvorů po montáži provádí objednatel.**

**Demontáž původních uzávěrů není předmětem nabídky.**

**9. Není-li po vzájemné dohodě smlouvou upraveno jinak, platí ceny za těchto podmínek:**

- \* následující objednávka nebo SoD navazující na tuto cenovou nabídku se stává tato cenová nabídka její součástí.
- \* zaměření stavby
- \* splatnost faktur 30 dnů, certifikáty budou zaslány po uhrazení fa.
- \* záruční doba 48 měsíců, u komponentů (např. samozavírače, koordinátory, elektromechanické a elektromotorické zámky) dle záruky poskytované výrobcem.
- \* kontinuální montáž max. ve 1 termínu/nech a to v normální pracovní době (ne v noci a ve dnech pracovního klidu nebo pracovního volna)
- \* vnější zařízení (čtečky, kódové klávesnice, radary, magnety atd.) nejsou předmětem nabídky. Tyto komponenty a připojení zámku do systému slaboproudu (napájení, připojení k EPS, EZS atd.) musí provést firma, která systém slaboproudu v objektu spravuje.
- \* doklad o autorizované montáži PBZ vyplní montážník proškolený výrobcem zařízení.
- \* v případě požadavku školení BOZP musí být školení ve stejný den jako samotná montáž.
- \* povolení ke svařování a požární dozor po svařování zajišťuje objednavatel.

10. Po montáži vyplní montážní technik proškolený výrobcem požárně bezpečnostního zařízení **"Doklad o autorizované montáži PBZ"**.

V případě požadavku na kontrolu provozuschopnosti, to je dokladu od odborně způsobilé osoby nebo technika PO, bude nad rámec předkládané cenové nabídky účtována částka 2 620,00 Kč. (Cena zahrnuje kontrolu 2 ks požárně bezpečnostního nebo únikového uzávěru, vypracování **"Dokladu o kontrole provozuschopnosti PBZ"** a dopravu autorizované osoby na trase Zdíby-stavba a zpět)

Za firmu BB kovo s.r.o.  
Milan Ježek  
rozpočty, příprava zakázek  
mob. 774 402 858