Příloha č . 2 - Seznam materiálu pro instalaci nových svítidel a větráků

Název	jednotka	množství
Svítidlo LED 54W IP66 (např. PRIMA LED 1.5ft PC 8000/840 45W IP66)	ks	8
Svítidlo LED 32W IP44 (např. MCLED LED CALA 32 32W 2430lm 2700K teplá bílá IP44)	ks	3
Spínač střídavý IP44 hnědý (např. ABB Vypínač PRAKTIK 3553-06929 H IP44)	ks	2
Spínač IP44 hnědý (např. ABB Vypínač PRAKTIK 3553-01929 H IP44)	ks	2
Spínač sériový IP 44 hnědý (např. ABB Spínač PRAKTIK 3553-05929 H)	ks	1
Průmyslový axiální ventilátor o průměru 300 mm, IP 44 (např. Ventilátor AXIA-TT-30-4M, ø300mm, 65W, 1900m3/h, IP44)	ks	2
Kabel CYKY-J 3x1,5	m	32
Kabelová vývodka s maticí IP66 (např. SCAME Kabelová vývodka PG 16 s matkou)	ks	2
Elektroinstalační trubka PPO světle šedá (např. KOPOS Trubka pevná 1520 průměr 20 320N, HF, světle šedá, délka 3m)	m	18
Příchytka elektroinstalační trubky světle šedá (např. KOPOS Příchytka 5320 HF KB)	ks	100

Pozn.: Výše uvedené příklady výrobků nebo materiálu definují požadované vlastnosti a vzhled, ale v nabídce mohou být zájemcem nahrazeny výrobkem kvalitativně a vzhledově srovnatelným.