

# Příloha 1. kupní smlouvy

## 1. Svařovací pracoviště

Pracoviště bude zřízeno na nosných sloupech výšky 2,2metru s tím že bude použito ochranných zástěn rozměru 1,3 šíře a výšky 1,8 metru v červené barvě s atestem pro svařování.Celé to bude zavěšeno na ocelovém laně síly 6mm zakončeno napínáky a lanovou svěrkou 6mm.Zástěny budou zavěšeny na ocelových očkách.Vše lakováno.

## 2. Svařovací stůl se spodním odsáváním – 6 KUSŮ

Rozměry (Š x V x T)

600 x 580 x 850 mm

Barva: šedá, RAL 7040



## 3. Zástěny svařovacích stolů – 6 KUSŮ

Rozměry: 130x180cm



## 4. Pojízdná pracovní židle PUR– 6 KUSŮ

Pojízdná pracovní židle PUR

Pracovní židle se sedákem a opěrákem z PUR, odolný kříž z tvrzeného plastu, nosnost 130 kg, mechanika s permanentním kontaktem, kola pro tvrdé podlahy.

- zesílená pětiramenná báze z tvrzeného plastu ABS o průměru 640 mm
  - kolečka pro tvrdé podlahy
  - nosnost do 130 kg



**5. Samostmívací svářečská kukla. Kazeta 1/1/1/2. DIN 9 - 13. Světly stav DIN 4. Průzor 95\*85 mm. Vyměnitelná baterie KWX 820 – 6 KUSŮ**

Kukla samostmívací KWX820ARC+

Nejvyšší optická kvalita filtru 1/1/1/1 EN379, i v této specifikaci jsou mezi jednotlivými produkty na trhu značně rozdíly. KOWAX překonává světovou konkurenci a definuje novou úroveň optického komfortu pro svářeče díky o řád lepším výsledkům v difuzi světla přes zatmavený filtr.



**6. Svářecí zdroj KITin 3500 Multi MIG varianta 2 – 6 KUSŮ**

**KITin 3500 Multi MIG Synergic** je profesionální invertorový svařovací stroj určený pro metody MIG/MAG, MMA (obalená elektroda) a TIG s dotykovým startem (svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou). Jedná se o zdroj svařovacího proudu se strmou a plochou charakteristikou zkonstruovaný s využitím vysokofrekvenčního transformátoru s feritovým jádrem, transistory, digitálním řízením a SMD technologií.

Vyniká vysokou účinností a splňuje veškeré normy EU týkající se ekodesignu svařovacích strojů. Mezi jeho přednosti patří stabilní oblouk, energeticky úsporný provoz a jednoduchá obsluha. Možnost použití drátu o průměrech 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 mm.



**7. Redukční ventil CO2 s ohřevem 24V a průtokometrem – 6 KUSŮ**



### **8. Plynem chlazený svařovací hořák MIG/MAG -MB 25 délka 4 metry– 6 KUSŮ**

**Svařovací hořák MIG/MAG** kromě vedení přídavného materiálu (drátu na cívce) do místa svaru zajišťuje i přenos proudu a vznik elektrického oblouku mezi základním materiálem a přídavným materiálem. Správný výběr hořáku je důležitým předpokladem nejen pro konečnou podobu výrobku, ale i pro pohodlí svářeče a dlouhou životnost hořáku.



### **9. Plynem chlazený svařovací hořák TIG – 6 KUSŮ**

**TIG** svařovací metoda

**105 A** doporučené maximální zatížení AC (35 %)

**150 A** doporučené maximální zatížení DC (35 %)

**vzduch** způsob chlazení


**1.0-3.2 mm** průměr elektrody



**10. Kuhtreiber MAKin 200P HF AC/DC set – 1 KUS**

**MAKin 200 P HF AC|DC** je profesionální invertorový stroj určený pro svařování metodami **MMA, TIG AC** a **TIG DC** s bezdotykovým vysokofrekvenčním (HF) zapalováním oblouku s možností jeho vypnutí. Jedná se o zdroj svařovacího proudu se strmou charakteristikou. Svařovací stroj je zkonstruován s využitím vysokofrekvenčního transformátoru s feritovým jádrem, transistory, digitálním řízením a SMD technologií.

**11. Redukční ventil na ARGON – 1 KUS****12. Sada kabelů – 6 KUSŮ****13. Redukční ventil O2 – 6 KUSŮ****14. Redukční ventil C2H2 – 6 KUSŮ**

**15. Spořič plynu GS20 acetylen – C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> – 6 KUSŮ****16. Sada hořáků GCE rukojeť + sada nástavců GCE 0763443****Obsah balení:**

- Rukojeť U7 (včetně hadicových nástavců a převlečných matek pro připojení hadic)
- Svařovací nástavce od velikosti 0,5 mm do 30 mm (celkem 8ks nástavců)
- Převlečná matice pro upnutí svařovacích nástavců do rukojeti
- Řezací nástavec RN7 Kolečko
- Multifunkční klíč pro (od-za)šroubování všech velikostí matic, které v tomto setu jsou
- Plechový kufr

**17. Hadice O<sub>2</sub>, min délka 6m – 6 KUSŮ**

Flexibilní hadice pro dopravu kyslíku. Pro svařování a řezání, pro obloukové svařování pod ochranným plynem. Hadice osazené koncovkami pro kyslík.

**18. Hadice C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>, min délka 6m – 6 KUSŮ**

Hadice osazené koncovkami pro acetylen.



### **19. Strojek řezací – GCE PROFIT SML 230V NM + dráha 1,2m + osazení AC**

GCE proFIT SLM je univerzální řezací stroj s lehkou konstrukcí určený především pro autogenní řezání plechů do tloušťky plechu 150 mm (do 100 mm se dvěma řezacími hořáky). Jedná se o robustní, ale přesný přenosný stroj, který má mnoho funkcí a výhod. Lze jej použít například pro přímé řezy vedené kolejnicí, ručně vedené tvarové řezy, kruhové řezy a řezání pásů při použití dvou hořáků. Řezací hořák může být upevněn ve svislé poloze nebo pod úhlem pro šikmé řezání hran plechů. Stroj je ideální pro malé dílny nebo jako doplňkový nástroj k portálovému stroji. Lze jej použít v interiéru, ale díky jeho flexibilitě jej lze použít i venku na stavbách.



### **20. Pracovní stůl – Dílenský stůl Solid MDF – 21, 150cm, 2 závěsné boxy**

Dílenský stůl s kovovou podnoží v barvě RAL 7035 a 150cm deskou z antistatického MDF, 2 zásuvky vlevo, úložný box vpravo, cylindrický zámek, nastavitelné nožky, nosnost desky 1000 kg



### **21. Plynová hadice pr.8mm na propan butan – 10 metrů**

- tlaková hadice pro propan-butan



### **22. Sušička elektrod – Sušička elektrod SFT – 4 – 1 KUS**

Sušička pro přesušování obalených elektrod a jejich dočasné uložení.

Napájecí napětí: 230 V / 50 HZ

Topný výkon: 800 W

Teplota: 50 - 300 °C

Kapacita: 18 kg

Rozměry: 330 x 270 x 590 mm

Hmotnost: 16 kg



### **23. Dílenský hydraulický lis – BOW Hydraulický lis WPP 50 E – 1 KUS**

Unicraft WPP 50 E Hydraulický lis Hydraulický lis s lisovací silou 50 tun s deseti polohami výškového nastavení.

Robustní svařovaný rám s otvory pro čepy, umožňující deset poloh výškového nastavení Vybaven manometrem k odečtu pracovního tlaku Pohyb pístu ovladatelný ruční pákou nebo nožní pedálem.



#### **24. Dílenský svěrák – Svěrák otočný s kovadlinou 150mm – 3 KUSY**

**Svěrák s kovadlinou o šířce čelistí 150 mm** je výkonný nástroj vhodný pro pevné a bezpečné uchycení materiálu. Tento otočný svěrák je vyroben z kvalitní slitiny SG Iron, která zajišťuje vysokou pevnost a odolnost. Čelisti jsou tvrzené na tvrdost HRC 50-54, což zaručuje jejich odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost.

**Svěrák** disponuje maximálním rozevřením až 160 mm, což poskytuje dostatečný prostor pro uchycení materiálu různých velikostí. S vysokou upínací silou až 25 kN je zajištěna pevná fixace materiálu během provádění pracovních úkonů, což umožňuje přesné a spolehlivé provedení práce.



#### **25. Brousicí krytovaný stůl s odsáváním se spodní a horní strany – 3 KUSY**

**Stůl pro broušení s odsáváním**

**Robustní brousicí stůl se zadní odsávací stěnou a odklopnými bočnicemi**

Stoly pro broušení s podstavcem a záchytnou zadní stěnou jsou čistým a bezpečným řešením pro průmyslové použití. Je možné je napojit na odsávací zařízení a jsou dostupné v různých rozměrech. Protihlukové, postranní stěny je možné při zpracování větších kusů sklopit.

Pracovní výška - 800 mm

Pracovní hloubka - 800 mm

Rozměry (Š x V x T) - 1010 x 1060 x 1700 mm



#### **26. Úhlová bruska 150mm- Makita GA6021C – 3 KUSY**

Jednoruční úhlová bruska GA4530R od japonské firmy Makita je univerzální pomocník všech kutilů i profesionálů. Brusku pohání motor s příkonem 720 W, a tak si zvládne poradit se všemi běžně používanými materiály.



**27. Dvoukotoučová bruska se stojanem pod brusku – Průmyslová dvoukotoučová bruska M300S – 1 KUS**

Průmyslová bruska vybavená dvěma kotouči o průměru 300 mm. Stabilní a tuhá konstrukce zajišťuje tichý provoz bez vibrací.

Konstrukce rotoru je založena na ložiskách od nejlepšího světového výrobce NSK.

**28. Pásová pila na kov elektrická – Pásová pila na kov OPTIsaw S 181 BOW – 1 KUS**

Masivní pásová pila na kov s plynulým hydraulickým spouštěním rámu. Změna rychlosti pilového pásu se provádí přestavením klínového řemene.



**29. Čelní bruska – Proma BKC-800 - 1 KUS**

Čelní bruska určena k broušení dřeva, hliníkových slitin a všech druhů umělých hmot. Výklopný stůl umožňuje snadný přístup ke kotouči při výměně brusného plátna. Litinový stůl je vybaven naklápěcím mechanismem s jemným doladováním a úhlovací stupnicí.


**30. Pákové nůžky – Nůžky pákové PINIE Profi 300/6 – 1 KUS**

Rozměry: 550 x 150 x 1450 mm

Váha: 34,5 kg

Délka stříhu: 300 mm

Síla stříhaného materiálu: 6 mm

**31. Pracovní stůl – Dílenský stůl Solid MDF – 21, 150cm, 2 závěsné boxy – 1 KUS**

Dílenský stůl s kovovou podnoží v barvě RAL 7035 a 150cm deskou z antistatického MDF, 2 zásuvky vlevo, úložný box vpravo, cylindrický zámek, nastavitelné nožky, nosnost desky 1000 kg



### **32. Pracovní stůl – Kancelářský pracovní stůl MIRELLI A+, rovný, délka 1400mm**

#### **Kancelářský mobilní kontejner – 1 KUS**

Rovný kancelářský stůl MIRELLI A+ můžete vybírat i dle šířky horní desky stolu. Nabízíme totiž až 5 variant. Šířku horní desky můžete vybírat od 800, 1000, 1400, 1600 až do 1800 mm. Výška 750 mm a hloubka 800 mm zůstává stejná u všech rozměrů desky. Ať už si ale vyberete jakoukoliv variantu, vždy budete mít dostatečně širokou pracovní desku, která poskytuje i **dostatek místa** pro Váš PC a kancelářské potřeby.



### **33. Židle – Kancelářská židle se síťovaným opěrákem WOLF II, černá – 1 KUS**

- kancelářská židle WOLF II se sedákem potaženým látkou a opěrákem ze síťoviny
- houpací mechanika s nastavením protiváhy
- plastové výškově nastavitelné područky s možností nastavení opěrek nahorů a dolů
- sedák se šířkou 51 cm a hloubkou 50 cm, opěrák s výškou 54 cm
- hliníkový kříž, nosnost 120 kg
- kolečka pro měkké podlahy (např. koberce, linleum atd.)
- výškově nastavitelná opěrka hlavy
- pevná bederní opěrka pro oporu bederní páteře



**34. Uzamykatelná plechová skříň – Plechová policová skříň METAL 1950x950x400mm – 1 KUS**

- skříně z ocelového plechu jsou vysoce odolné, ve své stabilitě jsou velmi tuhé
- police jsou přestavitelné po 70 mm, nosnost police 60 kg
- vzdálenost mezi policemi umožňuje pohodlné vkládání pořadačů do výšky 335 mm
- počet řad pořadačů nad sebou pro výšku 800 mm - 2 řady, pro výšku 1150 mm - 3 řady a pro výšku 1950 mm - 5 řad
- křídlové dveře s vnitřními závěsy jsou vybaveny pákovým rozvorovým mechanismem a dvourozvorovým uzávěrem s cylindrickým zámekem se dvěma klíči
- křídlové dveře jsou vyztužené proti prolomení, jsou opatřeny plastovými dorazy
- povrchová úprava vypalovací práškovou barvou
- barva korpusu je šedá (RAL 7035), nebo šedočerná (RAL 7016)

**Celková cena za dodávku bez DPH****1.085.000,-Kč**

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH

Dodací termíny:dle dohody

S přátelským pozdravem

Beránek Tomáš  
Jednatel MEBO-WELD s.r.o.