

TECHNICKÁ SPECIFIKACE předmětu plnění

k zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

Stroj zimní údržby na chodníky		
Typové označení:		PF-C
Výrobce:		KÄRCHER
Model:		MIC 42
Parametr	Požadovaná úroveň	Parametry dodávaného vybavení
1) Provedení stroje		
Nosič		
Záruční doba	min. 24 měsíců	24 měsíců
Hydraulická brzda (brzdový pedál) s funkcí na všechna kola	ANO	ANO
Hydrostatický pohon 4x4, s plynulou regulací minimální rychlostní rozsah 0-25 km/hod.	ANO	ANO
Emisní limit motoru podle aktuálně platné normy kategorie stroje	ANO	ANO
Hydraulický přední pracovní okruh hydrauliky min. 60l/min při 210 bar	ANO	60 l/min
Palivová nádrž objem min. 40 l	Min. 40 l	41 l
Kloubové řízení stroje s max. vnějším poloměrem otáčení 2100 mm	max. 2100 mm	2079 mm
Konstrukce rámu a řízení umožňující najetí na obrubník o výšce min. 150 mm	min. 150 mm	150 mm
Jednomístná, prosklená kabina a dveře, s výhledem na pracovní činnosti stroje	ANO	ANO
Sedadlo pneumaticky odpružené, nastavitelné, s bezpečnostním pásem	ANO	ANO
Výbava: Klimatizace, provozní osvětlení dle platné legislativy, pracovní osvětlení, výstražné osvětlení na nosiči, zadní kamerový systém, akustické signalizace couvání, počítadlo motohodin výkonu stroje a sledování provozních hodnot, rádio s HF	ANO	ANO
Nosič umožní výměnu nástaveb bez použití náradí	ANO	ANO
Hydraulický okruh s dostatečným výkonem pro souběžný provoz zimního příslušenství v plném výkonu	ANO	ANO

Parametr	Požadovaná úroveň	Parametry dodávaného vybavení
Přední závěs komunální A	ANO	ANO
Součástí dodávky bude výbava stroje dle legislativních požadavků ČR	ANO	ANO
Nástavba - zimní		
Sypačová nástavba se šnekem, objem min. 400 litrů	ANO	ANO
Možnost použití pro chemický i inertní materiál	ANO	ANO
Ochranné síto zásobníku a odklopná střecha	ANO	ANO
Ovládání dávky posypu z kabiny stroje - množství na m2	ANO	ANO
Ovládání šířky posypu z kabiny min. v rozsahu 1-5 m	ANO	ANO
Funkce STOP-GO, automatické vypnutí sypače při zastavení stroje	ANO	ANO
Kompletní násypka (skluz) a rozmetadlo v nerez	ANO	ANO
Výstražné osvětlení na sypači	ANO	ANO
Barevné provedení - signální oranžová RAL 2011	ANO	ANO
Odstavné nohy	ANO	ANO
Záruční doba	min. 24 měsíců	24 měsíců
Čelní radlice - šípová		
Ocelová konstrukce s odpružením čelního štítu	ANO	ANO
Úklidová šíře 110 -115 cm	ANO	ANO
Celková šířka 135 cm	ANO	ANO
Hmotnost 170 kg (± 10%)	ANO	ANO
Výška radlice 600 -700 mm	ANO	ANO
Záruční doba	min. 24 měsíců	24 měsíců

Parametr	Požadovaná úroveň	Parametry dodávaného vybavení
2) Hodnotící kritérium - technické řešení		
Celková hmotnost stroje (nosiče) max. 2500 kg	ANO	ANO
Celková šířka max. 1 100 mm	ANO	ANO
Celková délka stroje (nosiče) max. 3500 mm	ANO	ANO
Povolené zatížení zadní/přední nápravy min. 1700 kg	ANO	ANO
Motor diesel s dostatečným výkonem, min. 30 kW	ANO	ANO

Osoba oprávněná za účastníka jednat	
Titul, jméno, příjmení	Ing. Bohdan Soukup
Funkce	výkonný ředitel
Výše uvedená osoba prohlašuje, že nabízené výrobky a zařízení splňují veškeré výše požadované technické podmínky. Dodávané zboží je nové, nepoužité.	

V _____ dne _____

Bohdan Soukup

V Humpolci dne _____

Antonín Vincenc