

Příloha č. 1 výzvy (Příloha č. 1 smlouvy o dílo)

Specifikace prací a rozsah díla Tenisová hala – výměna tenisového koberce (III.)

1. Předmět díla

Předmětem veřejné zakázky je výměna tenisového povrchu v objektu Tenisové haly č.p. 3129 v areálu Stadionu u Ploučnice v ul. Boženy Němcové v České Lípě na pozemku p.p.č. 982/20 v k.ú. Česká Lípa.

1.1. Rozsah a obsah předmětu díla je stanoven následovně:

- odstranění stávajícího tenisového povrchu
- likvidace tenisového povrchu
- odstranění lepidla původního tenisového povrchu
- vyrovnání podkladu pod nový tenisový povrch samonivelační stěrkou. Požadovaná rovinnost podkladu pod nový tenisový koberec je daná mezní odchylkou 2 mm od proložené úsečky reprezentované dvoumetrovou latí. Předpokládaná průměrná tloušťka samonivelační stěrky je 3 mm. Vyrovnání podkladu bude provedeno s dostatečným předstihem před pokládkou nového koberce, tak aby došlo k vyvrátní podkladu a byly dodrženy technologické postupy.
- dodávka a montáž nového tenisového koberce dle následující specifikace včetně nezbytných prostupů a ukončení:
 - o koberec bez vsypu
 - o koberec s elastickou tlumící podložkou, která bude jeho nedílnou součástí
 - o vlákno ze 100 % polyamidu
 - o hmotnost vlákna minimálně 1 200 g/m²
 - o počet smyček minimálně 240 000 /m²
 - o celková hmotnost cca minimálně 2 400 g/m²
 - o čáry na dvorci bílé, vkládané, ze stejného materiálu jako koberec
 - o maximálně jeden spoj ve dvorci mimo vložené čáry
 - o barva uvnitř kurtů tmavě modrá, barva okolí kurtů světle modrá
- servisní prohlídky, pokud je jimi podmíněno dodržení záruky

1.2. Další činnosti související s realizací stavebních prací:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení jakýchkoli zařízení během provádění prací
- zajištění koordinační a kompletační činnosti při realizaci díla;
- zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
- zajištění přípojek vody a elektro pro zařízení staveniště – zhotovitel bude hradit energie spotřebované v průběhu stavby;
- zajištění bezpečnosti při realizaci díla ve smyslu platných předpisů o bezpečnosti práce i ochraně životního prostředí a zeleně;
- zajištění čistoty na pracovišti a v jeho okolí;
- zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů vč. nebezpečných v souladu s příslušnými právními předpisy;
- předání všech dokladů k dokončené stavbě objednateli zejména prohlášení o shodě, atesty a certifikáty na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související se zhotovením díla, provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na údržbu dodaného tenisového povrchu;

- zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh zhotovení díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.



SCHÖPP® - *Allround* Komfort

Der Strukturvelour SCHÖPP®-*Allround* wurde als Tennishallenbelag für profillose Tennisschuhe entwickelt. Seine Struktur bietet dennoch einer kleinen Granulatmenge von ca. 150 g/qm perfekten Halt und ermöglicht gelenk- und bänderchonende Drehbewegungen bei gleichzeitig optimaler Trittsicherheit

- Feine Strukturvelour-Tuftkonstruktion
- Verbesserte Drehbewegungen für profillose Tennisschuhe
- Mit und ohne Perfect-Glide Microgranulat bespielbar

Die Komfort-Ausführung bietet zusätzlich zur komfortablen Warenoberfläche eine Polymer-Elastikvlies-Beschichtung. Der Schwerpunkt dieser Produktvariante liegt auf guten Dämpfungseigenschaften und Gelenkschonung.

<u>Technische Produktdaten</u>	
Polymaterial	100% Polyamid, Markenfaser
Poleinsatzgewicht	1.250 g/qm
Poldichte	260.000 Noppen/qm
Trägermaterial	thermisch gebundenes Polyesterspinnvlies
Warenbreite	370 cm
Granulat	150 g/qm PERFECT-GLIDE; oder ohne
Litiummaterial	weiß, aus gleichem Material
Rückenzurüstung	Polymer-Elastikvlies-Beschichtung

Farben (Farb-Nr.): silbergrau (91); ozeano (32); hellblau (30); dunkelblau (31); mittelblau (43); helltürkis (36); dunkeltürkis (39); beilmint (37); dunkelmint (38); hellgrün (57); dunkelgrün (58); lachs (15); tennis (14); hellgras (53); dl.gras (54); rotorange (18); maigrün (61); farrgrün (62); oliv (63); jade (40); ultramarin (41); stahlblau (42); atlantis (65)
Verschiedene Farbkombinationen möglich; Sonderfarben nach Absprache einstellbar!

Polymer-Beschichtung – eine zukunftsweisende Beschichtungstechnologie

Bei der klassischen Latexbeschichtung werden die Garmeinbindung und die Rückenkaschierung über eine hoch, mit Kreide, gefüllte Latexdispersion erzielt. Bei der Polymer-Beschichtung werden mit einem Hotmelt-Polymer bei weitaus geringerem Energieaufwand, bessere Ein- und Verbindungen erreicht! Der Belag ist frei von Füllstoffen, damit etwa 40 % leichter und elastischer als ein üblicher Teppichboden!

Da er nur aus Kunststoffpolymeren besteht, kann er nach dem Gebrauch einem hochwertigen Recycling-Prozess zugeführt werden:

- Nachhaltigkeit des rohölbasierender Polyamid Rohstoffes
- Hervorragende Fadeneinbindung und Kantenschnittfestigkeit und damit Verlängerung der Lebenserwartung des Tennisbelages
- Keine Entsorgungskosten für Altbeläge durch Rücknahme-Garantie der Schöpp-Sportboden GmbH