



Cenová nabídka

Prodávající	FOREST MERI s.r.o. Kroupova 102a, č.p. 427 Brno 625 00	Kupující	Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, p.o. Sovova stezka 504/4 360 01 Karlovy Vary
č.ú.	—	č.ú.	—
IČO	26274485	IČO	.00074811
DIČ	CZ26274485	DIČ	CZ 00074811
Zastoupený	Martin Šmíd a Roman Prokšík	Zastoupený	Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D.

Předmět smlouvy/nabídky: Kolový traktor VALTRA T 235 DIRECT St 5



Základní technické údaje

Délka	5.360 mm
Výška	3.130 mm
Světlná výška	560 mm
Pohotovostní hmotnost	7.300 kg
Maximální hmotnost	13.500 kg
Rozvor náprav	2.995 mm
Poloměr otáčení	5.250 mm
Max. hmotnost - přívěsu	32.000 kg
návěsu	32.000 kg

Barva Metalická zelená
Verze 28.02.2022

Přesný odstín barvy je dán aktuální nabídkou výrobce 201505

Obrázek je pouze ilustrativní - výbava ani barva neodpovídají zadané specifikaci

Motor	Agco Power 74 LFTN-D5; 6 válců; zdvihový objem 7,4 litru
Výkon	220k/162kW při 1900 ot/min (183 kW při 2100 ot/min - výkon uvedený v ZTP)
	250k/184kW při 1900 ot/min
Točivý moment	900 Nm při 1500 ot/min
	930 Nm při 1500 ot/min
Emisní norma	Stage V Předehřev motoru 230 V Sigma Power - navýšení výkonu při použití vývodové hřídele

Převodovka	VALTRA bezestupňová převodovka s volbou čtyř pracovních rozsahů Pedálový nebo JOYSTICKOVÝ mód Volba automatického, nebo manuálního režimu Reverzace pod zatížením EcoSpeed jezdová rychlost 40 km/h při snížených otáčkách motoru Ovládání traktoru VALTRA SmartTouch včetně Joysticku pro ovládání hydraulických okruhů
Vývodová hřídel	Otáčky 540/1000 Ovládání vývodové hřídele na blatníku Výměnná koncovka 6-drážek, Ø 35 mm
Přední náprava	— Hnaná s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol —

Tříbodový závěs	Zvedací síla 81 kN - mechanické vyrovnávání ramen Zesílený tříbodový závěs včetně třetího bodu s rychloupínáním Boční omezovače ramen - stavitelné Regulační hydraulika elektronická ACD, včetně radarového snímání prokluzu
Hydraulika	Hydraulické čerpadlo Load Sensing - 200 l/min, včetně chladiče oleje Čtyři vnější hydraulické okruhy, elektronicky ovládané na loketní opěrce, programovatelné + Power Beyond Beztlaková vratka oleje 1" Základní hydraulický okruh ON/OFF Čelní tříbodový závěs 51 kN Čtyři vnější hydraulické okruhy s ventilem pro kombinaci předního tříbodového závěsu a nakladače 2 páry čelních rychlospojek Čelní vývodová hřídel

Kabina	Dvoudveřová, šestisloupková, přetlaková kabina, LED zadní skupinové svítlny, přístrojová deska PROLINE Standardní interiér Mechanicky odpružená Vnější zpětná zrcátka s rozšířeným úhlem Stěrač čelního okna 180° Zadní stěrač s ostřikovačem Radio FM Anténa FM Reproduktory Basic Prosklená střecha vzadu, ochranný rám, přídavná světla Tempomat otáček motoru Klimatizace manuální + Topení ve sloupku řízení U-pilot - souvratový management Pracovní světla Premium (H9 - 2x vpředu, H9 - 4x vzadu, H9 - 2 + 2 na kabině) Horní světla pro jízdu po komunikaci Oranžový výstražný maják Komfortní sedadlo obsluhy vzduchem odpružené, vyhřívání, otočné o 180° Komfortní sedadlo spolujezdce včetně bezpečnostního pásu Držák monitoru
---------------	---

