



Cenová nabídka

Prodávající	FOREST MERI s.r.o. Kroupova 102a, č.p. 427 625 00 Brno-Starý Lískovec	Kupující	Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, p.o. Sovova stezka 504/4 360 01 Karlovy Vary
č.ú.	-	č.ú.	-
IČO	26274485	IČO	.00074811
DIČ	CZ26274485	DIČ	CZ 00074811
Zastoupený	Martin Šmíd a Roman Prokšík	Zastoupený	Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D.

Předmět smlouvy/nabídky: Kolový traktor VALTRA G 135 VERSU



Základní technické údaje

Délka	4.405 mm	
Výška	2.830 mm	při min/max poloměru pneu
Světla výška	443 mm	při min/max poloměru pneu
Homologovaná hmotnost	-	
Pohotovostní hmotnost	5.140 kg	
Maximální hmotnost	9.500 kg	
Rozvor náprav	2.550 mm	
Poloměr otáčení	4.360 mm	
Max. hmotnost - přívěsu	23 750 kg	
návěsu	23 750 kg	

Barva Červená

Přesný odstín barvy je dán aktuální nabídkou výrobce

Obrázek je pouze ilustrativní - výbava ani barva neodpovídají zadané specifikaci

Verze

28.02.2022

201505

Motor	Agco Power 44 MBTN-D5; 4 válce; zdvihový objem 4,4 litru
Výkon	135k/100kW při 2000 ot/min (105 kW při 2200 ot/min - výkon uvedený v ZTP)
Točivý moment	145k/107kW při 2000 ot/min 550 Nm při 1500 ot/min
Emisní norma	560 Nm při 1500 ot/min Stage V Předehřev motoru 230 V Sigma Power - navýšení výkonu při použití vývodové hřídele

Převodovka	Šestistupňový POWER SHIFT 48 + 48 rychlostí včetně plazivých Reverzace pod zatížením Dva automatické režimy řazení, včetně automatického přefazování silničních skupin 6 převodových stupňů řazených pod zatížením, řazení skupin bez použití spojkového pedálu EcoSpeed pojezdová rychlost 40 km/h při snížených otáčkách motoru Ovládání převodovky a hydrauliky Joystisky na loketní opěrce
Vývodová hřídel	Otáčky 540/540E/1000 Ovládání vývodové hřídele na blatníku Výměnná koncovka 6-drážek, Ø 35 mm
Přední náprava	4WD HI-LOCK -

Třibodový závěs	Zvedací síla 58 kN - mechanické vyrovnávání ramen Třetí bod s uzavřenými koncovkami Boční omezovače ramen - stavitelné Regulační hydraulika elektronická ACB
Hydraulika	Load Sensing čerpadlo 110 l Čtyři vnější hydraulické okruhy, elektronicky ovládané na loketní opěrce, programovatelné + POWER BEYOND Beztlaká vratka oleje 1/2" Přídavný ON/OFF hydraulický okruh Čelní třibodový závěs 30 kN Čtyři čelní vnější okruhy Dva páry čelních rychlospojek Vývodová hřídel

Kabina	Dvoudveřová kabina Odpružená Vnější zpětná zrcátka standardní Stěrač čelního okna Radio FM Zadní stěrač s ostřikovačem Anténa FM Reproduktory Basic Tempomat otáček motoru Manuální klimatizace + topání ve sloupku řízení U-pilot - souvratový management Pracovní světla Premium (H9 - 2x vpředu, H9 - 4x vzadu, H9 - 2 + 2 na kabině) Horní světla pro jízdu po komunikaci Oranžový maják Sedadlo obsluhy vzduchem odpružené, vyhřívané, otočné o 180° Sedadlo spolujezdce
--------	--

