

Příloha 03 Výzvy – Technická specifikace – hala – oprava podlahové plochy

Poř. č.	Minimální technické parametry Plocha haly bez nářadovny – 678,9 m ² Lišty – cca 180 m	ANO	Poznámka
	Oprava parketové podlahy v hale bude zahrnovat: - odstranění starého nátěru po celé ploše - celoplošné broušení se střídáním zrnitosti 24 – 120 - celoplošné tmelení – dvojité - lokální oprava podlahy – vyštípané vlasy - lištování dub po obvodu tělocvičny– 8/35mm - lakování 4x, vč. mezibroušení, úprava lakem určeným na silný provoz v botách – s atestem na skluz, konečná úprava ekologickým lakem - značení hřišť mezi vrstvami laku š. 50 mm - barevné zvýraznění ploch – mezinárodní házená, basketbal, volejbal, florbal (prostor brankovišť), dvě pomocná volejbalová hřiště napříč - odstranění stávajících pouzder a osazení nových ve stávajících patkách - doplnění nových kotvicích prvků (2x pár) pro pomocná hřiště, - zhotovení nákresu „lajnování“ k odsouhlasení před začátkem prací - demontáž a zpětná montáž stávajícího sportovního vybavení, včetně krytů topení - záruka 2 roky, v místě u zákazníka - garantovaný servis v době záruky do 24hod od nahlášení závady - v ceně bude zakomponováno: doprava, montáž, úklid a předání	ANO	Prohlašuji, že naše cena obsahuje vše dle technické specifikace.

Poznámka: přesné vytyčení haly je v příložené projektové dokumentaci haly

