

**Technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky s názvem
„DODÁVKA DRTIČE ODPADŮ“**

Drtič:

Hmotnost stroje: max. 20 t	ANO, 19 t
Podvozek: Dvounápravový; rychlost max. 80 km/hod; ABS;	ANO
Homologace pro provoz na pozemních komunikacích	ANO
Konstrukce stroje: motorový prostor na protilehlé straně, než je pracovní rotor drtiče	ANO
Celková délka stroje v přepravní poloze: max. 10 m (vynášecí pás min. 4 m)	ANO, 9770 mm
Motor: Diesellový; min. 390 kW; emisní norma Euromot V	ANO, 390 kW
Pohon motoru přes klínové řemeny a hydrodynamický měnič s tepelnou pojistkou	ANO
Palivová nádrž: max. 500 l	ANO, 450 l
Pracovní rotor: max. 2600 Kg	ANO, 2530 kg
Šířka rotoru: do 1 800 mm	ANO, 1750 mm
Průměr rotoru: min. 1 100 mm	ANO, 1120 mm
Průměr tyčí držáku pracovních strojů: min. 60 mm	ANO, 60 mm
Pracovní nástroje: kladiva, fixovaná v letmo uložených držácích jedním šroubem	ANO
Počet kladiv na rotoru: min. 36 ks (uložení ve 4 řadách, váha držáku s kladivem min. 14,00 kg)	ANO, 36 ks, 14,5 kg
Výměna pracovních nástrojů bez nutnosti demontáže tyčí držáků	ANO
Výška vstupního otvoru: min. 650 mm	ANO, 650 mm
Podávací stůl rozměry: min. 2 600 × 1 700 mm	ANO, 2670 x 1700 mm
Nakládací výška: min. 2 200 mm	ANO, 2200 mm
Řetězový hrabicový dopravník v násypce	ANO
Automatická reverzace podávacího válce a dopravníku v násypce v závislosti na zatížení stroje	ANO
Oddělený pohon podávacího válce a dopravníku v násypce	ANO
Vynášecí dopravník délka: min. 4 000 mm	ANO, 4000 mm
Vynášecí dopravník šířka: min. 1 800 mm	ANO, 1800 mm
Výška výhozu: min. 3 000 mm	ANO, 3000 mm
Mazací body centrálně sdružené	ANO
Systém automatického čištění chladiče	ANO
Dálkové ovládání stroje	ANO
Příslušenství:	
samostatný pohon stroje po ploše pomocí hydraulického pojezdu	ANO
skrápění	ANO
magnetický separátor – magnetická rolna	ANO, magnetická rolna