

Pořízení vozidla do 3,5 t pro TS Hlučín na svoz odpadu a zimní údržbu

* uchazeč uvede **ANO/NE**, zda **splňuje/nespĺňuje** požadavek zadavatele

Technická specifikace a další požadavky	Nabídka - Nabídnuté plnění dodavatele* (VYPLNÍ UCHAZEČ)	Skutečné údaje a nabízené technické parametry
PODVOZEK v kategorii SS (pracovní stroj samojízdný)	x	ANO
tovární značka, typ, obchodní označení	x	Bonetti F100X 35 MO E6D
dodavatel musí být autorizovaným servisem výrobce nebo zástupcem v ČR	x	jsme akreditovaný zástupce výrobce pro ČR
webové stránky výrobce	x	www.bonetti4x4.it
webové stránky dodavatele	x	www.bonetti4x4.cz
zaškolení zaměstnanců kupujícího v ceně pořízení - min. v rozsahu 6 hodin	ANO	6 hod
záruka - min 24 měsíců	ANO	24 měsíců
návod k obsluze vozidla vč. hákového nosiče, sypací nástavby a radlice v českém jazyce	ANO	ANO
VOZIDLO		
nové vozidlo	ANO	ANO
vozidlo je schválené pro provoz na komunikacích vč. dokladů nutných k provozu v ČR	ANO	ANO
celková hmotnost max. 3,5 tuny (řidičský průkaz skupiny B)	ANO	3,5 t
konstrukční hmotnost max. 6 t	ANO	5,5 t
řízení vlevo	ANO	ANO
maximální rychlost min 90km/hod.	ANO	90 km/hod.
manuální převodovka	ANO	ANO
pohon kol 4x4 s uzávěrkou min jedné nápravy	ANO	4x4 středová a zadní uzávěrka
rozvor vozidla - min. 2500 max 3000 mm	ANO	2550 mm
šířka vozidla - max. 1650 mm bez zrcátek	ANO	1650 mm
světlost vozidla - min 200mm	ANO	210 mm
rozměr disků kol - min 16 palců	ANO	17,5"
odpružené nápravy - listová pera, pružiny, měchy, zkrutné tyče	ANO	Listová pera
motor vznětový, vodou chlazený - min EURO VI - D	ANO	EURO VI - D
výkon motoru - min 100 kW	ANO	110 kW
motor objemu - min 2500 ccm	ANO	2998 cm3
kabina min 2 místná	ANO	2 místná
odpružené sedadlo řidiče	ANO	ANO
bezpečnostní samonavíjecí pásy pro obě sedadla	ANO	ANO
elektricky nebo mechanicky nastavitelná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka	ANO	ANO
elektrické stahování bočních oken	ANO	ANO
vodní topení k vytápění kabiny	ANO	ANO
autorádio s bluetooth a handsfree	ANO	ANO
homologovaný oranžový maják na střeše kabiny	ANO	ANO
akumulátor - min 100 Ah	ANO	100 Ah
příprava na montáž GPS v kabině (přípojný bod v systému el. instalace)	ANO	ANO
vozidlo vybaveno počítadlem Mth provozu motoru	ANO	ANO
palivová nádrž s uzamykatelným víčkem - min 60 litrů	ANO	60 l
nádrž AdBlue	ANO	ANO
posilovač řízení	ANO	ANO
provozní osvětlení pro zimní údržbu	ANO	ANO
denní svícení	ANO	ANO
homologované závěsné zařízení zapsané v TP - ISO 50koule + el.instalace vč. zásuvka 13 pin	ANO	ANO
homologované závěsné zařízení - čep 40mm + el.instalace (zásuvka 13 pin)-může být společná s koulí-zapsané v TP	ANO	ANO
možnost tahat brzděný přívěs o váze - min 2 000 kg	ANO	3500 kg
hydraulika - komunální se současným zajištěním dlouhodobě bezproblémové funkce posypové nástavby a radlice	ANO	ANO
silové okruhy hydrauliky vyvedeny dopředu a dozadu, kdy: - vývody dopředu musí umožnit zvedání a spouštění radlice, stranové přetáčení na obě strany, pevnou a plovoucí polohu, uvolnění tlaku v rychlospojkách - vývody dozadu musí umožnit připojení a plnou funkčnost dodané posypové nástavby, případně dalších nástaveb	ANO	ANO
náhon čerpadla pohonu hydrauliky spínatelný z kabiny	ANO	ANO
barva kabiny vozidla - oranžová RAL 2011	ANO	ANO
základní povinná výbava vozidla pro provoz na pozemních komunikacích ČR	ANO	ANO
doklady k vozidlu, protřebné pro provoz na pozemních komunikacích ČR	ANO	ANO
HÁKOVÝ NOSIČ ZALAMOvací		
výměnná nástavba - pro provoz na komunikacích vč. dokladů nutných k provozu v ČR	ANO	ANO
namontována na podvozek dle normy DIN 30.722 - díl 3	ANO	ANO
nosnost - zvedací síla mechanismu - min 2,3 t a max 3 t	ANO	2700 kg
výška oka háku - min. 900 mm a max 1000 mm	ANO	1000 mm
vnější rozteč podélníků 1060 mm	ANO	ANO
požadovaná manipulace s kontejnery - min 2500 mm až max 3000 mm	ANO	od délky 2500 mm až po 3000 mm
ovládání z kabiny, vč. blokací funkcí proti nepovolaným manipulacím	ANO	ANO
jištění převáženého kontejneru hydraulické vnitřní i vnější	ANO	ANO
bezpečnostní pojistka oka háku gravitační - automatická	ANO	ANO
úhel sklopení - min. 50°	ANO	50°
vlastní hmotnost - min 400 kg a max 425 kg	ANO	415 kg
adaptabilní a plně funkční s podvozkem vozidla	ANO	ANO
VALNÍKOVÝ KONTEJNER		
objem kontejneru - min 2 m ³	ANO	2 m3
adaptabilní s hákovým nosičem vozidla	ANO	ANO

únosnost kontejneru - min 3000 kg	ANO	3 000 kg
délka kontejneru - min 2900mm a max 3000 mm	ANO	3 000 mm
šířka kontejneru - min 1700 mm a max 1850 mm	ANO	1800 mm
výška kontejneru - min 500mm a max 700 mm	ANO	620 mm
profil podélníků "I" 120 dle DIN	ANO	ANO
tl. plechu dna komntejneru - min 2,5 mm	ANO	2,5 mm
tl. plechu boků kontejneru - min 2,5 mm	ANO	2,5 mm
počet fixačních (kurtovacích) ok v podlaze - min 6 ks	ANO	6 ks
počet fixačních (kurtovacích) ok v čele kontejneru - min 2 ks (na krajích)	ANO	2 ks
zadní čelo nájezdové, bočnice sklopné	ANO	ANO
háčky na síť po obvodu kontejneru	ANO	ANO
barva - oranžová RAL 2011	ANO	ANO
VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER		
objem kontejneru - min 6 m ³	ANO	6 m3
adaptabilní s hákovým nosičem vozidla	ANO	ANO
únosnost kontejneru - min 2000 kg	ANO	3 000 kg
délka kontejneru - min 2600mm a max 2800 mm	ANO	2 800 mm
šířka kontejneru - min 1600 mm a max 1700 mm	ANO	1 680 mm
výška kontejneru - min 1600mm a max 1800 mm	ANO	1 720 mm
sklopné bočnice směrem dolů v 1/2 výšky kontejneru, na pravé a levé straně	ANO	ANO
profil podélníků "I" 120 dle DIN	ANO	ANO
tl. plechu dna kontejneru - min 2,5 mm	ANO	2,5 mm
tl. plechu boků kontejneru - min 2.5 mm	ANO	2,5 mm
zadní dvoukřídlá vrata	ANO	ANO
háčky na síť po obvodu kontejneru	ANO	ANO
barva - oranžová RAL 2011	ANO	ANO
POSYPOVÁ NÁSTAVBA		
výměnná nástavba - pro provoz na komunikacích vč. dokladů nutných k provozu v ČR	ANO	ANO
nástavba, nová, určená k posypu komunikací a ploch inertním materiálem a posyp. solí	ANO	ANO
automatická regulace posypu s ovládáním v kabině	ANO	ANO
dávkování plynule - od 5 g/m2 až min. 200 g/m2	ANO	od 5 g/m2 až po 250 g/m2
šířka posypu plynule regulovatelná do 6 metrů	ANO	ANO
objem nástavby - min. 1,5 m3 adekvátní k maximálnímu využití podvozku	ANO	1,5 m3
montáž na JNK rám nosiče kontejnerů (rychlouvýměnný systém)	ANO	ANO
pohon od podvozku vozidla	ANO	ANO
odklopná střecha a ochranné síto	ANO	ANO
vynášecí systém - šnek	ANO	ANO
materiál rozmetadla - nerez	ANO	ANO
osvětlení rozmetadla pro kontrolu posypu	ANO	ANO
adaptabilní a plně funkční s podvozkem vozidla	ANO	ANO
barva : oranžová RAL 2011	ANO	ANO
SNĚHOVÁ RADLICE		
výměnná nástavba - pro provoz na komunikacích vč. dokladů nutných k provozu v ČR	ANO	ANO
ovládání z kabiny vozidla s možností připojení sběru dat o nastavení radlice	ANO	ANO
nová ocelová radlice, rychloupínání na čelní desku výše uvedeného podvozku	ANO	ANO
hydraulicky ovládaná + přetáčení a zdvih + plovoucí a příčné kopírování povrchu	ANO	ANO
přestavitelná do tvaru - "V" "Y" "I"	ANO	ANO
pohon od podvozku vozidla	ANO	ANO
výška odklízeného sněhu - min 200 mm	ANO	200 mm
uklizecí profil "V" "Y" (šířka záběru) - mim 1700 mm	ANO	1 700 mm
uklizecí profil "I" (šířka záběru) - mim 2000 mm	ANO	2 000 mm
výška radlice - min. 700 mm	ANO	700 mm
výměnný pryžový břit	ANO	ANO
adaptabilní a plně funkční s podvozkem vozidla	ANO	ANO
barva : oranžová RAL 2011	ANO	ANO

- Další informace:**
- 1) Uvedené parametry a výbava jsou požadavky zadavatele, jejich nesplnění (nižší nebo vyšší hodnota nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek a má za následek vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
 - 2) Do sloupce "Skutečné údaje a nabízené technické parametry" doplní účastník informaci o splnění požadavku (ANO/NE), či uvede hodnotu požadovaného parametru.
 - 3) Výše uvedené požadavky na technické provedení a parametry jsou pro účastníky závazné, minimálně požadované a musí být splněny. Účastník může nabídnout výrobky s vyššími technickými parametry, než jsou stanovená minima, avšak v uvedených případech do výše maxima, nabídka nesmí překročit maximální hodnotu plnění (zakázky).
 - 4) Pokud bude účastníkem navrženo odlišné provedení s parametry, které těmto základním technickým podmínkám nevyhovují, vyhrazuje si zadavatel právo účastníka vyloučit.
 - 5) Uvedené a požadované specifikace je zakázáno upravovat nebo jakkoli měnit
 - 6) Účastník uvede ve své nabídce další doplňkovou výbavu, kterou výrobce nabízí nad rámec výše uvedených požadavků zadavatele.

Prohlašuji, že veškeré údaje a parametry jsou pravdivé

V Ostravě , dne 26 09 2024