



Technický list

Pol. č. POS P – Pečovatelská postel

Elektricky polohovatelné lůžko

Ložná plocha – vnější rozměry lůžka 205x99 cm, vnitřní rozměry min. 200x87 cm, tolerance +/- 2 cm, lakovaný rám s lamelami v dekoru kovových částí lůžka RAL 9006 stříbrná, 4-dílná ložná plocha, elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl (samostatně i současně), podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. 10 cm, podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm, elektricky nastavitelná výška ložné plochy, dolní úvrat' max. 25 cm, horní úvrat' min. 80 cm, poloha „kardiacké křeslo“, poloha „trendelemburk“

Postranice – průběžné s možností prodloužení spojovacím dílem, spustitelné s pojistkou proti nechtěnému spuštění, 3 výškové pozice s možností šikmého nastavení, nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 40 cm nad ložnou plochou

Čela lůžka – pevná, dřevěná, dekor Dub se zakulacenými čely, podvozek s motory zdvihu pod ložnou plochou lůžka

Hrazda – lakovaná, nosnost min. 75 kg, rukojeť plastová s výškově nastavitelným řemenem

Ovladač lůžka – opatřený ochranou proti nechtěnému polohování s bezpečnostním opatřením, podsvícená tlačítka, funkce pro personál s bezpečnostním časovým odstupem

Kolečka – 4 pojezdová kolečka o průměru min. 100 mm, samostatně brzděná (příplatková výbava brzdění centrální brzdou), umístění pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala v žádné pozici půdorys lůžka, pracovní zátěž (nosnost) minimálně 170 kg

Lůžko splňuje normu ČSN 60601-2-52

Sídlo společnosti
AMBRA - Group, s.r.o.
Potoční 1094
738 01 Frýdek-Místek

IČ: 25379887
DIČ:CZ25379887

