

Příloha č. 1 - Specifikace

Σ 158 863,00 192 224,23

Č.	POPIS	KS	NABÍZENÝ PRODUKT (pro dodavatele)	NABÍZENÝ PRODUKT ODKAZ (pro dodavatele)	cena za kus bez DPH	cena za kus vč. DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
1	SSD NVME disk Formát: U.3 2.5" Kapacita: 1,6 TB Rozhraní: PCI Express 4.0, NVMe 1.4 Počet linek rozhraní PCI Express: x4 Typ paměti: 3D TLC NAND Náhodné čtení (4 KB): min. 800000 IOPS Náhodný zápis (4 KB): min. 250000 IOPS Prodleva čtení: max. 80 µs Prodleva zápisu: max. 15 µs Hardwarové šifrování: Ano Odolnost proti opotřebení (DWPD): min. 3 Plně kompatibilní se serverem Cisco UCS X210c M7 Compute Node	2	UCSX-NVMEG4M1600D=	1.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	23 051,00	27 891,71	46 102,00	55 783,42
2	Paměťový modul RAM 64GB DDR5-5600 RDIMM PC5-44800R Dual Rank x4, ECC, Buffered Kompatibilní se serverem Cisco UCS X210c M7 Compute Node	12	UCS-MRX64G2RE3	Cisco 1x 64GB DDR5- 5600 RDIMM PC5- 44800R Dual Rank x4 Replacement	8 350,00	10 103,50	100 200,00	121 242,00
3	Napájecí zdroj do síťového přepínače Min. výstupní výkon: 715 W Certifikace účinnosti: 80+ Platinum Včetně napájecího kabelu s konektory C14-C15 Plně kompatibilní s Cisco Catalyst C9300X	1	PWR-C1-715WAC-P=, CAB-TA-EU	715W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply Spare, Europe AC Type A Power Cable	12 561,00	15 198,81	12 561,00	15 198,81