



KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi

Kupující: **Základní škola, Trutnov, R.Frimla 816**

Se sídlem: Rudolfa Frimla 816, 541 01 Trutnov

Zastoupený: Mgr. Jitka Libřická, ředitelka školy

IČ: 64201139

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 31828601 /0100

na straně jedné (dále jen „**kupující**“)

a

Prodávající **Rapid Design s.r.o.**

Se sídlem: Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Jana Pražáková, prokuristka společnosti

IČ: 01974769

DIČ: CZ01974769

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C 50870

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2702468598/2010

Plátce DPH: ANO

na straně druhé (dále jen „**prodávající**“)

uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), kterou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě specifikovaný v článku I. smlouvy a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule

1. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky na dodávky s názvem: „Dodávka nábytkového vybavení učeben – Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816“ (dále též jako „veřejná zakázka“), vyhlášené kupujícím jako veřejným zadavatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení, pro něhož byla jako nejvhodnější nabídka vybrána nabídka prodávajícího.
2. Prodávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých podprodávajících držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
3. Tato Smlouva je součástí realizace projektu kupujícího s názvem: „Modernizace odborných učeben - Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816, reg. č. CZ.06.04.01/00/22_111/0001596 (dále jen „projekt“), jehož realizace bude podpořena dotací z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 skrze 111. VÝZVU IROP – ZÁKLADNÍ ŠKOLY II. – SC 4.1 (MRR).



4. Podmínky čerpání dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Integrovaném regionálním operačním programu 2021 - 2027, aktuálně účinná verze dostupná na: <https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty> (dále jen „dotační pravidla“).
5. Prodávající byl kupujícím výslovně upozorněn na to, že pro čerpání dotace kupujícím k úhradě části kupní ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:
 - dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
 - dodržet sjednaný termín dodání a převzetí zboží,
 - jakož i další povinnosti v dotačních pravidlech uvedené.
6. Prodávající prohlašuje, že byl s dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen. Prodávající se zavazuje dodat zboží tak, aby kupující dotační pravidla mohl dodržet. Prodávající bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání dotace kupujícím a/nebo může mít za následek poskytnutí dotace v nižší výši a/nebo kupující bude povinen již poskytnutou dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení.
7. Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností prodávajícího sjednaných touto smlouvou z důvodu přičitatelného prodávajícímu k některému z důsledků popsanych v předchozí větě, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či vrácenou dotaci či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícím vzniknou
8. Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že dílo je tak možno realizovat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku II. této smlouvy.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka nábytku a dalšího vybavení pro modernizované odborné učebny kupujícího, v rozsahu dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a to včetně montáže a zprovoznění, a dále v provedení a rozmístění, uvedeném v příloze č. 4 této smlouvy (dále jen „zboží“).
2. Zboží bude dodáno ve dvou (2) etapách. Členění dodávek v jednotlivých etapách je blíže specifikováno v příloze č.3 této smlouvy.
3. Prodávající se v souvislosti s koupí zboží zavazuje zajistit rovněž:
 - a) zpracování výrobní dokumentace nábytku na základě zaměření jeho skutečných rozměrů přímo v prostorách předmětných odborných učeben,
 - b) dodání veškerého příslušenství potřebného k řádné montáži a instalaci dodaného vybavení ve sjednaném místě plnění (spojovací materiál, kabeláž apod.),
 - c) doprava vybavení do místa plnění, jeho vybalení a kontrola, manipulace s ním,
 - d) kompletní montáž a instalace vybavení ve sjednaném místě plnění, včetně jeho případného napojení na kupujícím připravené rozvody vody a el. energie a včetně vzájemného funkčního propojení jednotlivých prvků vybavení v rozsahu obvyklém vzhledem k jeho účelu,
 - e) odzkoušení a ověření správné funkce napojení na kupujícím připravené rozvody el. energie a vody, datové rozvody a vzájemného funkčního propojení prvků vybavení,
 - f) zajištění všech revizí a zkoušek předepsaných platnými právními předpisy, technickými předpisy a technickými normami,



- g) odvoz a likvidace veškerého odpadu vzniklého při plnění této smlouvy prodávajícím jakožto jeho původcem,
- h) dodání technické dokumentace, zejména návodů k obsluze a údržbě, v českém jazyce,
- i) dodání prohlášení o shodě, atestů a certifikátů k dodaným výrobkům a použitým materiálům,
- j) proškolení obsluhy dodaného vybavení, čímž se rozumí seznámení příslušných pracovníků kupujícího s obsluhou technických součástí předmětu dodávky a s jejich technickými a provozními podmínkami a všeobecnými bezpečnostními pokyny ochrany zdraví při práci s nimi,
- k) zajištění protipožární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí (případně principů DNSH) při plnění této smlouvy,
- l) poskytnutí dalších shora výslovně nespecifikovaných plnění, která jsou však nezbytná pro řádnou a úplnou realizaci předmětu této smlouvy.

Článek II.

Cena

1. Cena je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a musí zahrnovat veškeré náklady prodávajícího na plnění této smlouvy (zejména cla, obaly, manuály, dopravu, likvidaci obalů, záruční servis) a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky a rovněž zisk prodávajícího.
 - Cena celkem bez DPH: **4.763.335,00 Kč**
 - DPH: **1.000.300,35 Kč**
 - Cena celkem včetně DPH: **5.763.635,35 Kč**
 - Slovy: **pět milionů sedm set šedesát tři tisíc šest set třicet pět korun českých třicet pět haléřů**
2. Sjednanou cenu lze měnit pouze za podmínek stanovených v odst. 10 tohoto článku smlouvy.
3. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 smlouvy a je jím vyplněná „Tabulka k ocenění“, kterou předložil prodávající jako součást své nabídky na plnění veřejné zakázky.
4. Cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
5. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku na základě faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy („Obchodní podmínky“).
6. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu.
7. Kupující neposkytuje zálohy. Cena za zboží bude prodávajícímu hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných prodávajícím vždy po skončení každého kalendářního měsíce podle vzájemně odsouhlaseného rozpisu v příslušném měsíci provedených dodávek a poskytnutých služeb (dále jen „rozpis dodávek“). Fakturovaná částka se bude rovnat výši ceny odsouhlasených dodávek a služeb určené dle příslušného rozpočtu. Plnění prodávajícího v rozsahu kupujícím potvrzeného rozpisu dodávek bude považováno za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který je rozpis dodávek vystaven.
8. Takto budou dílčí faktury prodávajícím vystavovány maximálně do výše 90 % ceny za zboží. Na zbývající část ceny za zboží prodávající vystaví konečnou fakturu, a to po úspěšném předání a převzetí zboží.



9. V případě dodání předmětu smlouvy jako dílčí plnění nebude mít tato skutečnost vliv na výši celkové ceny, uvedenou v bodě 1 tohoto článku a bude se řídit všemi ustanoveními č. I Obchodních podmínek této smlouvy.
10. Kupující si vyhrazuje právo požadovat po prodávajícím změnu rozsahu, provedení a technických parametrů zboží, je-li to nutné k řádnému dosažení účelu sledovaného touto smlouvou, a prodávající je povinen na takovou změnu přistoupit. Jakékoliv takové změny zboží lze realizovat na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného v souladu se ZZVZ, v němž bude zejména sjednán rozsah změn zboží a jejich případný dopad na cenu sjednanou v této smlouvě a na dobu plnění.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět této smlouvy ve dvou (2) etapách:
 - I. etapa do **40** kalendářních dnů ode dne zveřejnění smlouvy v registru smluv,
 - II. etapa do **120** kalendářních dnů ode dne zveřejnění smlouvy v registru smluv,a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě a obchodních podmínkách.
2. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu nejméně 7 dnů předem termín dodávky předmětu této smlouvy na místo plnění.
3. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího: Rudolfa Frimla 816, 541 01 Trutnov, Česká republika.
4. Prodávající je povinen při předání zboží předat kupujícímu veškeré sjednané doklady, uvést zboží do provozu včetně předvedení jeho plné funkčnosti a provést proškolení obsluhy.
5. Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení stran v předávacím protokolu. O průběhu předání a převzetí zboží smluvní strany vyhotoví předávací protokol, který bude obsahovat specifikaci zboží a předaných dokladů ke zboží, místo a datum předání, údaj o uvedení zboží do provozu a o proškolení obsluhy. V závěru bude uvedeno, zda kupující zboží přebírá či nikoliv, a pokud ne, z jakého důvodu.
6. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, bude-li zboží mít při předání vady, nebude-li zboží uvedeno do provozu včetně předvedení jeho plné funkčnosti, nebudou-li kupujícímu současně předány bez vad kompletní doklady ke zboží či nebude-li provedeno proškolení obsluhy.
7. Kupující je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít zboží i v případech uvedených v odst. 6 tohoto článku smlouvy. Jestliže kupující zboží od prodávajícího v takovém případě převezme, bude v předávacím protokolu stanovena lhůta pro odstranění vad, resp. pro dodatečné poskytnutí příslušného plnění. Převzetím zboží v takovém případě není dotčena povinnost prodávajícího k zaplacení smluvní pokuty dle odst. 1 Ustanovení V Obchodních podmínek (příloha č. 1 této smlouvy), a to až do doby odstranění vad či dodatečného poskytnutí chybějících plnění, případně po odstranění vad a nedodělků, pokud s nimi bylo zboží převzato.
8. Kupující není povinen přijmout částečné plnění.
9. Zástupci smluvních stran ve věci plnění této smlouvy jsou:
 - a) na straně kupujícího:
 - Mgr. Jitka Libřická, ředitelka školy,
 - tel: +420 499 813 073
 - email: libricka@4zsrf.cz
 - b) na straně prodávajícího:
 - Ing. Jana Pražáková, prokuristka společnosti
 - tel.: +420 778 880 967
 - e-mail: jana@rapiddesign.cz



Článek IV.

Povinnosti prodávajícího vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027

1. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Dodávka nábytkového vybavení učeben – Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816“, zejména tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně účetních dokladů po dobu stanovenou právními předpisy ČR, minimálně však do konce roku (31.12.) 2035.
2. Prodávající je povinen minimálně do konce roku (31.12.) 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Dodávka nábytkového vybavení učeben – Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem 2021 – 2027 s názvem: „Modernizace odborných učeben - Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816, reg. č. CZ.06.04.01/00/22_111/0001596.
4. Prodávající si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly,

Článek VI.

Součástí smlouvy

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
 - Příloha č. 1: Obchodní podmínky
 - Příloha č. 2: Tabulka k ocenění
 - Příloha č. 3: Technická specifikace
2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Kupující předá prodávajícímu příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Smluvní strany se dohodly, že kupující bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy kupující bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají, je jim srozumitelný a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh má vždy přednost text smlouvy.
7. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující i prodávající obdrží právě jedno vyhotovení.

V Trutnově, dne

V Hradci Králové, dne

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
Mgr. Jitka Libřická, ředitelka

.....
Ing. Jana Pražáková, prokuristka



Příloha č. 1 smlouvy

Obchodní podmínky

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo prodávajícího na vystavení faktury, a to jak dílčí, tak konečné, vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována na:
 - Základní škola, Trutnov, R.Frimla 816, Rudolfa Frimla 816, 541 01 Trutnov, IČ: 64201139.
3. Na faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP 2021-2027) s názvem:
 - „Modernizace odborných učeben - Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816, reg. č. CZ.06.04.01/00/22_111/0001596 (dále jen „projekt“).
4. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí kupující prodávajícímu důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je prodávající povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne prokazatelného předání kupujícímu opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Cena bude kupujícím uhrazena na účet prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené prodávajícím. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
7. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude kupující platit fakturovanou částku vždy na ten účet prodávajícího, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet prodávajícího, než takto zveřejněný, bere prodávající na vědomí, že kupující je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; kupující v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje prodávajícího.
8. Pokud je v okamžiku fakturace o prodávajícím zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere prodávající na vědomí, že kupující je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet prodávajícího pouze fakturovanou částku bez DPH; kupující v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje prodávajícího.
9. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.

Ustanovení II.

Způsob provádění

1. Prodávající bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, prodávající provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.



2. Prodávající je povinen dodat vybavení ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Prodávající se zavazuje zajistit v rámci dodávky vybavení především veškeré práce dle požadavků kupujícího a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné.
3. Prodávající je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek vybavení a týkají se činnosti prodávajícího, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů prodávajícím vznikne škoda, nese náklady prodávající.
4. Dodané vybavení musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
5. Prodávající prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se dodávka vybavení realizovat.
6. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu přístup do jednotlivých vybavovaných odborných učeben (dále jen „vybavované učebny“) za účelem zaměření nezbytného pro vypracování dokumentace. Termín zaměření prodávající kupujícímu oznámí nejméně 1 (jeden) pracovní den předem.
7. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu přístup do budovy základní školy a její užívání za účelem plnění smlouvy, a to od pracovního dne, který prodávající nejméně 7 (sedm) dní předem písemně oznámí kupujícímu jako den zahájení prací v budově základní školy. Na celou dobu provádění prací ve sportovní hale prodávajícím kupující prodávajícímu předá vybavované učebny včetně příslušných klíčů. Vybavované učebny vyklizené od věcí prodávajícího a všech odpadů vzniklých při provádění prací v nich prodávající kupujícímu vrátí při předání a převzetí předmětu dodávky.
8. Provádění prací ve vybavovaných učebnách a přístup do nich je možný pouze v pracovních dnech.
9. Jakýkoliv materiál potřebný k plnění smlouvy nesmí být umístován a skladován mimo vybavované učebny.
10. Prodávající je povinen bezodkladně odstranit jakákoliv jím způsobená znečištění prostor budovy základní školy mimo vybavované učebny.
11. Případné škody způsobené prodávajícím či jakýmkoliv osobami, které prodávající použije k plnění této smlouvy, ve vybavovaných učebnách či jiných částech sportovní haly je prodávající povinen bezodkladně odstranit uvedením do původního stavu či nahradit v penězích, a to dle volby kupujícího.
12. Při provádění jakýchkoliv činností v budově základní školy je prodávající povinen dodržovat veškeré relevantní protipožární předpisy, předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy na úseku ochrany životního prostředí a respektovat v tomto směru relevantní pokyny zástupce kupujícího vztahující se k místu plnění. Prodávající odpovídá za dodržování těchto povinností i všemi osobami, které použije ke splnění svého závazku dle této smlouvy, a za škodu způsobenou těmito osobami při plnění této smlouvy. Prodávající je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci vůči všem osobám, jimž umožní v době, kdy je bude mít převzaty do užívání, přístup do vybavovaných učeben.

Ustanovení III.

Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti

1. Prodávající ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Prodávající bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti prodávajícího v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.



3. Prodávající je povinen vypracovat a předložit kupujícímu, bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy, výrobní dokumentaci zboží k odsouhlasení. Kupující do 5 (pěti) kalendářních dní od předložení výrobní dokumentace zboží prodávajícím tuto dokumentaci (dále jen „dokumentace“) schválí nebo k ní sdělí prodávajícímu své připomínky. Bez odsouhlasení dokumentace ze strany kupujícího není možné zahájit výrobu zboží.
4. Prodávající je povinen kupujícímu nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se kupující mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
5. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji kupující odmítnout a prodávající musí buď odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu kupujícího provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

Ustanovení IV.

Záruky, odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Prodávající poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů kupujícího, případně ostatních pověřených osob. Záruční doba činí **24** měsíců, není-li výrobcem stanovena doba delší, a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Prodávající prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
3. Kupující vytkne (oznámí) vady předmětu dodávky prodávajícímu písemně. Za písemné oznámení vad prodávajícímu se považuje i jejich oznámení zaslané emailem na emailovou adresu prodávajícího: **jana@rapiddesign.cz** V pochybnostech se oznámení vady zaslané kupujícím emailem má za doručené prodávajícímu dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku.
4. Kupující sdělí při vytčení vady prodávajícímu, jaké právo ze záruky v rozsahu plynoucím z § 2106 až § 2111 občanského zákoníku uplatňuje. Prodávající je povinen oznámenou vadu požadovaným způsobem odstranit.
5. Kupující není povinen dopravovat jakoukoliv část předmětu dodávky k prodávajícímu za účelem prověření a odstranění vytčených vad předmětu dodávky. Prodávající provede či zajistí prověření a odstranění vytčené vady v místě plnění a v případě potřeby zajistí svým nákladem dopravu příslušné vadné části předmětu dodávky do servisního místa a po odstranění vady její dopravu zpět do místa plnění a její opětovnou instalaci a zprovoznění.
6. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude kupujícím oznámena bez zbytečného odkladu prodávajícímu a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 pracovních dní po jejím nahlášení prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní prodávající vadu v místě sídla kupujícího. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součástí. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součástí má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
7. Prodávající je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.



8. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
9. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
10. Odstranění vady nemá vliv na nárok kupujícího vůči prodávajícímu na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
11. V případě odpovědnosti prodávajícího za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení V. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení prodávajícího s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení. V případě, že uvedené prodlení bude delší než 14 dnů, zvyšuje se tato smluvní pokuta počínaje 15. dnem prodlení na výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě neodstranění vad, s nimiž bylo zboží převzato, a za neodstranění reklamovaných vad ve stanovené lhůtě, je stanovena smluvní pokuta pro prodávajícího ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
4. Proávající zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet kupujícího do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty prodávajícím kupujícímu nezbavuje prodávajícího závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
6. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany kupujícího.
7. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Kupující je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Ustanovení VI. Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečně 10-ti denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.
2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s termínem plnění stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
 - b) prodlení kupujícího s termínem úhrady ceny stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.
3. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy prodávajícím nemá prodávající nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou písemně jinak. Proávající je pouze oprávněn žádat po kupujícím to, o co se kupující obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok kupujícího na náhradu případné škody.



4. V případě odstoupení prodávajícího od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy kupujícím, nemá prodávající nárok na úhradu ceny, vyjma toho smluvního plnění, co bylo provedeno zcela a bez vad. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případné škody.
5. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku prodávajícího či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku prodávajícího či vstoupil-li prodávající do likvidace nebo zanikl.

Ustanovení VII. Závěrečná ujednání

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Prodávající je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 5.000.000,- Kč. Prodávající je povinen předložit kupujícímu kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele při podpisu této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Příloha č. 2

Tabulka k ocenění

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

kupní smlouvy s názvem:

**„Dodávka nábytkového vybavení učeben –
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816**

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

č.	POLOŽKA	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
* Učebny, zahrnuté do I.etapy, jsou uvedeny v ZELENÝCH polích			
1.	Vybavení "309 Učebna Chemie-Fyziky"	711 825,00 Kč	861 308,25 Kč
2.	Vybavení "1.15 Žákovské dílny"	506 289,00 Kč	612 609,69 Kč
3.	Vybavení "1.10 Cvičná kuchyňka"	727 385,00 Kč	880 135,85 Kč
4.	Vybavení "1.07 Učebna robotiky"	843 170,00 Kč	1 020 235,70 Kč
5.	Vybavení "2.01 Herna I"	454 955,00 Kč	550 495,55 Kč
6.	Vybavení "3.01. Herna III"	1 020 236,00 Kč	1 234 485,56 Kč
7.	Vybavení "3.02 Venkovní učebna cizích jazyků"	104 120,00 Kč	125 985,20 Kč
8.	Vybavení "310 a 311 Kabinet Chemie-Fyzika"	293 685,00 Kč	355 358,85 Kč
9.	Vybavení "2.02 Kabinet Herna I"	73 100,00 Kč	88 451,00 Kč
10.	Vybavení "1.14 Kabinet kuchyňka"	28 570,00 Kč	34 569,70 Kč
CELKEM		4 763 335,00 Kč	5 763 635,35 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Prohlašuji, že veškeré shora uvedené údaje (parametry) jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

V Hradci Králové, dne

.....
Ing. Jana Pražáková, prokuristka

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "309 Učebna Chemie-Fyziky"						
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE S DEMONSTRAČNÍM STOLEM	ks	1,00	128 560,00	128 560,00	155 557,60
2	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	4 515,00	4 515,00	5 463,15
3	STŮL PRO ŽÁKY	ks	15,00	8 790,00	131 850,00	159 538,50
4	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	ks	30,00	1 950,00	58 500,00	70 785,00
5	NÁBYTKOVÁ MYCÍ SESTAVA	ks	1,00	157 990,00	157 990,00	191 167,90
6	SESTAVA ODKLÁDACÍ	ks	1,00	38 880,00	38 880,00	47 044,80
7	SESTAVA SKŘÍNÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	61 720,00	61 720,00	74 681,20
8	STUPÍNEK	ks	1,00	52 090,00	52 090,00	63 028,90
9	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	42 270,00	42 270,00	51 146,70
CELKEM				676 375,00 Kč 818 413,75 Kč		
Vybavení "Sklad Chemie-Fyziky"						
1	SKŘÍNĚ NA CHEMIKÁLIE	ks	2,00	8 530,00	17 060,00	20 642,60
2	REGÁL	ks	1,00	5 270,00	5 270,00	6 376,70

3	REGÁL	ks	1,00	6 130,00	6 130,00	7 417,30
4	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	6 990,00	6 990,00	8 457,90
CELKEM				35 450,00 Kč	42 894,50 Kč	

CELKEM				711 825,00 Kč	861 308,25 Kč	
--------	--	--	--	---------------	---------------	--

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "1.15 Žákovské dílny"						
1	DÍLENSKÝ STŮL	ks	19,00	10 990,00	208 810,00	252 660,10
2	SVĚRÁK	ks	19,00	4 020,00	76 380,00	92 419,80
3	ODKLÁDACÍ STŮL	ks	2,00	14 560,00	29 120,00	35 235,20
4	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ A	ks	2,00	5 590,00	11 180,00	13 527,80
5	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ B	ks	2,00	7 990,00	15 980,00	19 335,80
6	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ C	ks	1,00	17 690,00	17 690,00	21 404,90
7	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ D	ks	1,00	20 340,00	20 340,00	24 611,40
8	SYSTÉM UCHYCENÍ	ks	1,00	9 108,00	9 108,00	11 020,68
9	REGÁL	ks	1,00	8 930,00	8 930,00	10 805,30
10	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	1,00	10 620,00	10 620,00	12 850,20
11	ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	4 515,00	4 515,00	5 463,15
12	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	ks	19,00	1 210,00	22 990,00	27 817,90
Vybavení "1.06 Sklad dílen"						
13	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ	ks	1,00	17 690,00	17 690,00	21 404,90
14	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ D	ks	1,00	20 340,00	20 340,00	24 611,40

15	SYSTÉM UCHYCENÍ	ks	1,00	2 928,00	2 928,00	3 542,88
16	REGÁL	ks	1,00	2 510,00	2 510,00	3 037,10
17	REGÁL	ks	1,00	2 268,00	2 268,00	2 744,28
18	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	24 890,00	24 890,00	30 116,90
CELKEM				506 289,00 Kč	612 609,69 Kč	

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "1.10 Cvičná kuchyňka"						
1	STŮL PRO ŽÁKY	ks	5,00	8 790,00	43 950,00	53 179,50
2	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	ks	20,00	1 950,00	39 000,00	47 190,00
3	VESTAVNÁ TROUBA	ks	4,00	5 520,00	22 080,00	26 716,80
4	VARNÁ DESKA	ks	4,00	7 240,00	28 960,00	35 041,60
5	MIKROVLNNÁ TROUBA	ks	1,00	1 730,00	1 730,00	2 093,30
6	MYČKA	ks	1,00	9 570,00	9 570,00	11 579,70
7	PRAČKA	ks	1,00	12 350,00	12 350,00	14 943,50
8	LEDNIČKA	ks	1,00	13 690,00	13 690,00	16 564,90
9	ODSAVAČ PAR A	ks	2,00	13 890,00	27 780,00	33 613,80
10	ODSAVAČ PAR B	ks	2,00	7 610,00	15 220,00	18 416,20
11	TABULE	ks	1,00	6 390,00	6 390,00	7 731,90
12	KUCHYŇSKÁ SESTAVA V PROSTORU MÍSTNOSTI	ks	1,00	102 190,00	102 190,00	123 649,90
13	KUCHYŇSKÁ SESTAVA	ks	1,00	176 850,00	176 850,00	213 988,50
14	OSVĚTLENÍ	ks	1,00	7 890,00	7 890,00	9 546,90

15	DŘEZY, BATERIE A DÁVKOVAČE SAPONÁTU	ks	1,00	34 430,00	34 430,00	41 660,30
16	ELEKTROINSTALACE	ks	1,00	24 290,00	24 290,00	29 390,90
17	STŮL UČITELE	ks	1,00	6 990,00	6 990,00	8 457,90
18	ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	4 515,00	4 515,00	5 463,15
19	PARAPET	ks	1,00	75 140,00	75 140,00	90 919,40
20	TAPETA	ks	1,00	16 250,00	16 250,00	19 662,50
21	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	58 120,00	58 120,00	70 325,20
CELKEM				727 385,00 Kč	880 135,85 Kč	

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "1.07 Učebna robotiky"						
1	STŮL UČITELE	ks	1,00	10 620,00	10 620,00	12 850,20
2	ŽIDLE UČITELE	ks	2,00	4 515,00	9 030,00	10 926,30
3	STŮL ŽÁKOVSKÝ	ks	15,00	7 190,00	107 850,00	130 498,50
4	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	ks	30,00	1 950,00	58 500,00	70 785,00
5	STŮL PRO ROBOTICKÉ STAVEBNICE	ks	2,00	30 030,00	60 060,00	72 672,60
6	NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY	ks	1,00	86 990,00	86 990,00	105 257,90
7	NÁSTĚNKA	ks	2,00	2 990,00	5 980,00	7 235,80
8	MYCÍ SESTAVA	ks	1,00	39 990,00	39 990,00	48 387,90
9	SESTAVA SKŘÍNÍ NA BOKU UČEBNY	ks	1,00	86 980,00	86 980,00	105 245,80
10	PARAVANOVÁ STĚNA	ks	1,00	258 290,00	258 290,00	312 530,90
11	PARAPET	ks	1,00	75 140,00	75 140,00	90 919,40
12	REGÁL	ks	1,00	7 540,00	7 540,00	9 123,40
13	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	36 200,00	36 200,00	43 802,00
CELKEM				843 170,00 Kč		1 020 235,70 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "2.01 Herna I"						
1	STŮL UČITELE	ks	1,00	10 620,00	10 620,00	12 850,20
2	ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	4 515,00	4 515,00	5 463,15
3	ODKLÁDACÍ SESTAVA	ks	1,00	31 860,00	31 860,00	38 550,60
4	STŮL ŽÁKOVSKÝ	ks	16,00	5 230,00	83 680,00	101 252,80
5	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	ks	16,00	1 950,00	31 200,00	37 752,00
6	SEZENÍ PRO PÁROVOU AKTIVITU S UČITELEM	ks	1,00	19 590,00	19 590,00	23 703,90
7	TABURET	ks	20,00	3 360,00	67 200,00	81 312,00
8	TABULE	ks	1,00	9 090,00	9 090,00	10 998,90
9	SEZENÍ PRO PÁROVOU AKTIVITU STUDENTŮ	ks	3,00	13 530,00	40 590,00	49 113,90
10	NÁBYTKOVÁ SESTAVA OBSAHUJÍCÍ SEZENÍ A TABURETY	ks	1,00	128 620,00	128 620,00	155 630,20
11	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	27 990,00	27 990,00	33 867,90
CELKEM				454 955,00 Kč 550 495,55 Kč		

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "3.01. Herna III"						
1	STŮL UČITELE	ks	1,00	10 620,00	10 620,00	12 850,20
2	ŽIDLE UČITELE	ks	1,00	4 515,00	4 515,00	5 463,15
3	STŮL ŽÁKOVSKÝ	ks	28,00	5 230,00	146 440,00	177 192,40
4	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	ks	28,00	1 950,00	54 600,00	66 066,00
5	SESTAVA S UMYVADLEM	ks	1,00	58 310,00	58 310,00	70 555,10
6	SKŘÍŇ MOBILNÍ	ks	2,00	3 790,00	7 580,00	9 171,80
7	SKŘÍŇ MOBILNÍ	ks	2,00	4 060,00	8 120,00	9 825,20
8	SKŘÍŇ MOBILNÍ	ks	2,00	4 160,00	8 320,00	10 067,20
9	SKŘÍŇ MOBILNÍ	ks	2,00	3 770,00	7 540,00	9 123,40
10	PRÁCE PRO PÁROVOU AKTIVITU	ks	1,00	92 150,00	92 150,00	111 501,50
11	SEZENÍ	ks	7,00	23 250,00	162 750,00	196 927,50
12	KVĚTINÁČ SE STOLKEM	ks	8,00	15 470,00	123 760,00	149 749,60
13	SEZENÍ	ks	1,00	15 470,00	15 470,00	18 718,70
14	PRACOVNÍ STOLEK	ks	4,00	1 050,00	4 200,00	5 082,00
15	SKŘÍŇ MOBILNÍ	ks	2,00	10 290,00	20 580,00	24 901,80

16	MOZAIKA	ks	1,00	106 590,00	106 590,00	128 973,90
17	TVARY	ks	1,00	14 201,00	14 201,00	17 183,21
18	MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER	ks	1,00	17 190,00	17 190,00	20 799,90
19	SESTAVA	ks	1,00	18 990,00	18 990,00	22 977,90
20	MOLITANOVÉ SEZENÍ	ks	1,00	7 190,00	7 190,00	8 699,90
21	SEZENÍ	ks	2,00	12 890,00	25 780,00	31 193,80
22	SESTAVA SEDÁKŮ	ks	1,00	52 360,00	52 360,00	63 355,60
23	MALBA	ks	1,00	23 990,00	23 990,00	29 027,90
24	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	28 990,00	28 990,00	35 077,90
CELKEM				1 020 236,00 Kč	1 234 485,56 Kč	

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK						
položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "3.02 Venkovní učebna cizích jazyků"						
1	SEZENÍ	ks	7,00	8 960,00	62 720,00	75 891,20
2	SKŘÍŇKA	ks	2,00	6 970,00	13 940,00	16 867,40
3	SEZENÍ	ks	2,00	4 190,00	8 380,00	10 139,80
4	TABULE	ks	1,00	7 090,00	7 090,00	8 578,90
5	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	11 990,00	11 990,00	14 507,90
CELKEM				104 120,00 Kč		125 985,20 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "310 a 311 Kabinet Chemie-Fyzika"						
1	MYCÍ SESTAVA	ks	1,00	39 310,00	39 310,00	47 565,10
2	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE	ks	3,00	29 990,00	89 970,00	108 863,70
3	SEZENÍ	ks	3,00	4 515,00	13 545,00	16 389,45
4	SESTAVA SKŘÍŇÍ V MÍSTNOSTI	ks	1,00	132 870,00	132 870,00	160 772,70
5	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	17 990,00	17 990,00	21 767,90
CELKEM				293 685,00 Kč		355 358,85 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "2.02 Kabinet Herna I"						
1	SESTAVA SKŘÍŇÍ	ks	1,00	37 590,00	37 590,00	45 483,90
2	SEZENÍ	ks	1,00	17 120,00	17 120,00	20 715,20
3	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	18 390,00	18 390,00	22 251,90
CELKEM				73 100,00 Kč		88 451,00 Kč

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

položka č.	Položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Vybavení "1.14 Kabinet kuchyňka"						
1	REGÁL	ks	1,00	5 990,00	5 990,00	7 247,90
2	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	2 990,00	2 990,00	3 617,90
CELKEM				8 980,00 Kč		10 865,80 Kč
Vybavení "Místnost šatní vedle kuchyňky"						
1	ODKLÁDACÍ PRVEK	ks	3,00	5 490,00	16 470,00	19 928,70
2	DOPRAVA A INSTALACE	ks	1,00	3 120,00	3 120,00	3 775,20
CELKEM				19 590,00 Kč		23 703,90 Kč
CELKEM				28 570,00 Kč		34 569,70 Kč

Příloha č. 3

Technická specifikace

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

kupní smlouvy s názvem:

**„Dodávka nábytkového vybavení učeben –
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816“**

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

* Učebny, zahrnuté do **I.etapy**, jsou uvedeny v **ZELENÝCH** polích

1.	Vybavení "309 Učebna Chemie-Fyziky"
2.	Vybavení "1.15 Žákovské dílny"
3.	Vybavení "1.10 Cvičná kuchyňka"
4.	Vybavení "1.07 Učebna robotiky"
5.	Vybavení "2.01 Herna I"
6.	Vybavení "3.01. Herna III"
7.	Vybavení "3.02 Venkovní učebna cizích jazyků"
8.	Vybavení "310 a 311 Kabinet Chemie-Fyzika"
9.	Vybavení "2.02 Kabinet Herna I"
10.	Vybavení "1.14 Kabinet kuchyňka"

Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje (parametry) v jednotlivých částech této technické specifikace jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

V Hradci Králové, dne

.....

Ing. Jana Pražáková, prokuristka

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "309 Učebna Chemie-Fyziky" (* 1.etapa)				
1	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE S DEMONSTRAČNÍM STOLEM	1,00	ANO	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE S DEMONSTRAČNÍM STOLEM
	Katedra učitele a demonstrační stůl, vč. dřezu a baterie. Pracovní deska demonstračního stolu a deska katedry je z DTD desky o síle min. 22 mm, oboustranně laminované HPL o síle min. 0,8mm, lepeno voděodolným PUR lepidlem. Demonstrační stůl uzpůsobený pro maximální flexibilitu a možnosti prezentovat. Odolná pracovní plocha a konstrukce spodních skříněk umožňují instalaci jakýchkoliv rozvodů a také případné napojení na stávající. Skříňky jsou s dnem, které slouží pro možnost vést rozvody do potřebných míst a z nich se napojovat dál. Deska stolu je osazena chemicky odolným dřezem a směšovací pákovou baterií. Sestava spodních skříněk je tvořena skříní š-650 mm uzpůsobenou pro osazení dřezu, baterie, vodovodního a odpadového potrubí, dále 2x 4zásuvková skříň š-800 mm, dále skříň š-650 mm uzpůsobená pro osazení AV techniky, zásuvek, vypínačů a ovládání. Všechny skříně na zadní straně překrývá plát vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tl. 19 mm s ABS hranou tl. 2 mm, lepenou voděodolným PUR lepidlem. Plát je osazen 2 kusy větracích mřížek z eloxovaného hliníku tak, aby bylo zajištěno správné odvětrávání skříně s elektroinstalacemi. Demonstrační stůl tvoří i katedra učitele o rozměrech šířka 900 x hloubka 700 x výška 760 mm (+/- 5%). Standardní minimální použité materiály: Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, nepohledové min. 1 mm ABS hranou, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Korpusy lepené v lisu bez použití šroubů. Všechny dvířka mají trojcestné zámky, celokovové úchytky. Celkový rozměr stolu š x v x h 3802 x 857 x 705 mm (+/- 5%). Demonstrační stůl obsahuje lineární řízený laboratorní zdroj 0-25 V, 0-10 A. Demonstrační stůl bude osazen panelem, ve kterém je zabudováno 2x zásuvka 230 V s krytkou a zdířky nízkého napětí. Stůl učitele bude obsahovat 3x zásuvka 230 V, 1x zásuvka 230 V s přepětovou ochranou, 2x zásuvka RJ. Cena včetně dopravy, montáže a zapojením mediových prvků na připravené vývody. Dekory: korpus šedá 112, dekor dveří bude upřesněn koncovým uživatelem a bude se ladit do dekorů žlutá 134 a šedá 112.			Katedra učitele a demonstrační stůl, vč. dřezu a baterie. Pracovní deska demonstračního stolu a deska katedry je z DTD desky o síle min. 22 mm, oboustranně laminované HPL o síle min. 0,8mm, lepeno voděodolným PUR lepidlem. Demonstrační stůl uzpůsobený pro maximální flexibilitu a možnosti prezentovat. Odolná pracovní plocha a konstrukce spodních skříněk umožňují instalaci jakýchkoliv rozvodů a také případné napojení na stávající. Skříňky jsou s dnem, které slouží pro možnost vést rozvody do potřebných míst a z nich se napojovat dál. Deska stolu je osazena chemicky odolným dřezem a směšovací pákovou baterií. Sestava spodních skříněk je tvořena skříní š-650 mm uzpůsobenou pro osazení dřezu, baterie, vodovodního a odpadového potrubí, dále 2x 4zásuvková skříň š-800 mm, dále skříň š-650 mm uzpůsobená pro osazení AV techniky, zásuvek, vypínačů a ovládání. Všechny skříně na zadní straně překrývá plát vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tl. 19 mm s ABS hranou tl. 2 mm, lepenou voděodolným PUR lepidlem. Plát je osazen 2 kusy větracích mřížek z eloxovaného hliníku tak, aby bylo zajištěno správné odvětrávání skříně s elektroinstalacemi. Demonstrační stůl tvoří i katedra učitele o rozměrech šířka 900 x hloubka 700 x výška 760 mm (+/- 5%). Standardní minimální použité materiály: Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, nepohledové min. 1 mm ABS hranou, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Korpusy lepené v lisu bez použití šroubů. Všechny dvířka mají trojcestné zámky, celokovové úchytky. Celkový rozměr stolu š x v x h 3802 x 857 x 705 mm (+/- 5%). Demonstrační stůl obsahuje lineárně řízený laboratorní zdroj 0-25 V, 0-10 A. Demonstrační stůl bude osazen panelem, ve kterém je zabudováno 2x zásuvka 230 V s krytkou a zdířky nízkého napětí. Stůl učitele bude obsahovat 3x zásuvka 230 V, 1x zásuvka 230 V s přepětovou ochranou, 2x zásuvka RJ. Cena včetně dopravy, montáže a zapojením mediových prvků na připravené vývody. Dekory: korpus šedá 112, dekor dveří bude upřesněn koncovým uživatelem a bude se ladit do dekorů žlutá 134 a šedá 112.
2	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE	1,00	ANO	PRACOVNÍ ŽIDLE UČITELE
	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160 kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65 mm. Mechanika T-synchro (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51 cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5 %, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodlžení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12).Povrchová úprava PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).			Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160 kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65 mm. Mechanika T-synchro (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51 cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5 %, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodlžení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12).Povrchová úprava PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).
	STŮL PRO ŽÁKY			STŮL PRO ŽÁKY

3	Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 38 mm trubka, min. 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska o min. tl. 23,6mm 19,6 mm je vyrobená z oboustranně laminované překližky HPL laminátem o tl. 0,8 mm. Rozměry š x v x h 1300 x 760 x 850 mm (+/- 5%). Cena včetně dopravy a montáže. Provedení: RAL kovových konstrukcí bude upřesněno koncovým uživatelem, před dodávkou, LTD v dekoru šedá 112.	15,00	ANO	Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 38 mm trubka, min. 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska o min. tl. 23,6mm 19,6 mm je vyrobená z oboustranně laminované překližky HPL laminátem o tl. 0,8 mm. Rozměry š x v x h 1300 x 760 x 850 mm (+/- 5%). Cena včetně dopravy a montáže. Provedení: RAL kovových konstrukcí bude upřesněno koncovým uživatelem, před dodávkou, LTD v dekoru šedá 112.
4	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: min. 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.	30,00	ANO	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: min. 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.
	NÁBYTKOVÁ MYCÍ SESTAVA 1ks Skříň nízká 2-dveřová se zámkem určená pro osazení umyvadla. Rozměry (+/- 5%) 800x862x300 mm (ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl.min.18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, kovové úchytky s min. roztečí 128mm. Skříň na nožičkách 100 mm kryté soklovou lištou s těsnící lištou, vybavení skříně jedna stavitelná police. Žádá ze sololaku. Dekor - korpus 112 šedá, dveře 112 šedá. 1ks Skříň nízká 2-dveřová se zámkem. Rozměry (+/- 5%) 750x862x510 mm (ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min.18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min.18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, kovové úchytky s min. roztečí 128 mm. Skříň na nožičkách 100 mm kryté soklovou lištou s těsnící lištou, vybavení skříně jedna stavitelná police. Žádá ze sololazu. Dekor - korpus 112 šedá, dveře 134 žlutá. 1ks Skříň nízká 2-dveřová se zámkem. Rozměry (+/- 5%) 600x862x510 mm (ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky tl min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. min.18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, kovové úchytky s min. roztečí 128mm. Skříň na nožičkách 100mm kryté soklovou lištou s těsnící lištou, vybavení skříně jedna stavitelná police. Žádá ze sololaku.			NÁBYTKOVÁ MYCÍ SESTAVA 1ks Skříň nízká 2-dveřová se zámkem určená pro osazení umyvadla. Rozměry (+/- 5%) 800x862x300 mm (ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl.min.18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, kovové úchytky s min. roztečí 128mm. Skříň na nožičkách 100 mm kryté soklovou lištou s těsnící lištou, vybavení skříně jedna stavitelná police. Žádá ze sololaku. Dekor - korpus 112 šedá, dveře 112 šedá. 1ks Skříň nízká 2-dveřová se zámkem. Rozměry (+/- 5%) 750x862x510 mm (ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min.18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min.18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, kovové úchytky s min. roztečí 128 mm. Skříň na nožičkách 100 mm kryté soklovou lištou s těsnící lištou, vybavení skříně jedna

	stavěná police. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Dekor - korpus a dveře 112 šedá. 2ks Skříň horní závěsná - dvě plná uzamykatelná dvířka. Rozm (+/- 5%)měry 650x580x320 mm (ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky. min. tl 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky min. tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, kovové úchytky s min. roztečí 128 mm. Vybavení skříňě jedna stavitelná police. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Záda zk sololazu. Dekor - korpus a dveře 112 šedá. 1ks Skříň horní závěsná - plná uzamykatelná dvířka. Rozm(+/- 5%) ěry 400x580x320 mm (ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky min. tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, kovové úchytky s min. roztečí 128 mm. Vybavení skříňě jedna stavitelná police. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Záda zk sololazu. Dekor - korpus a dveře 112 šedá. 1ks Skříň horní závěsná - koncová. Rozm(+/- 5%) ěry 300x580x300mm(ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky min. tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Jedna police. Naložený strop z laminované dřevotřísky min. tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Dekor - korpus 112 šedá.			stavěná police. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Záda zk sololazu. Dekor - korpus a dveře 112 šedá. 1ks Skříň horní závěsná - plná uzamykatelná dvířka. Rozm(+/- 5%) ěry 400x580x320 mm (ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky min. tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, kovové úchytky s min. roztečí 128 mm. Vybavení skříňě jedna stavitelná police. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Záda zk sololazu. Dekor - korpus a dveře 112 šedá. 1ks Skříň horní závěsná - koncová. Rozm(+/- 5%) ěry 300x580x300mm(ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky min. tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Jedna police. Naložený strop z laminované dřevotřísky min. tl. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Dekor - korpus 112 šedá.
	SESTAVA ODKLÁDACÍ			SESTAVA ODKLÁDACÍ
6	2ks Skříň horní závěsná - plná uzamykatelná dvířka. Rozměry (+/- 5%) 400x580x320 mm (ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, kovové úchytky s min. roztečí 128mm. Vybavení skříňě jedna stavitelná police. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Dekor - korpus 112 šedá, dveře 134 žlutá 1ks Skříň horní závěsná - otevřená. Rozměry (+/- 5%) 500x580x320mm(ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Vybavení skříňě jedna stavitelná police. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Záda ze sololazu. Dekor – korpus 112 šedá. 2ks Skříň nízká dveřová se zámkem. Rozměry (+/- 5%) 400x862x510 mm (ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, kovové úchytky s min. roztečí 128 mm. Skříň na nožičkách 100 mm kryté soklovou lištou s těsnící lištou, vybavení skříňě jedna stavitelná police. Záda ze sololazu. Dekor - korpus 112 šedá, dveře 134 žlutá 1ks skříň nízká zásuvka a dva kontejnery. Rozměry (+/- 5%) 500x862x510 mm (ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, kovové úchytky s min. roztečí 128 mm. Skříň na nožičkách 100 mm kryté soklovou lištou s těsnící lištou, vybavení skříňě jedna stavitelná police. Záda ze sololaku. Dekor - korpus 112 šedá, dveře 134 žlutá. Pracovní deska posforming tl. min. 38 mm, obkladová pracovní deska o min tl. 10 mm.	1,00	ANO	2ks Skříň horní závěsná - plná uzamykatelná dvířka. Rozměry (+/- 5%) 400x580x320 mm (ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, kovové úchytky s min. roztečí 128mm. Vybavení skříňě jedna stavitelná police. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Dekor - korpus 112 šedá, dveře 134 žlutá 1ks Skříň horní závěsná - otevřená. Rozměry (+/- 5%) 500x580x320mm(ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Vybavení skříňě jedna stavitelná police. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Záda ze sololazu. Dekor – korpus 112 šedá. 2ks Skříň nízká dveřová se zámkem. Rozměry (+/- 5%) 400x862x510 mm (ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, kovové úchytky s min. roztečí 128 mm. Skříň na nožičkách 100 mm kryté soklovou lištou s těsnící lištou, vybavení skříňě jedna stavitelná police. Záda ze sololazu. Dekor - korpus 112 šedá, dveře 134 žlutá 1ks skříň nízká zásuvka a dva kontejnery. Rozměry (+/- 5%) 500x862x510 mm (ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, olepené 2 mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, kovové úchytky s min. roztečí 128 mm. Skříň na nožičkách 100 mm kryté soklovou lištou s těsnící lištou, vybavení skříňě jedna stavitelná police. Záda ze sololaku. Dekor - korpus 112 šedá, dveře 134 žlutá. Pracovní deska posforming tl. min. 38 mm, obkladová pracovní deska o min tl. 10 mm.
	SESTAVA SKŘÍŇÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY			SESTAVA SKŘÍŇÍ V ZADNÍ ČÁSTI UČEBNY

7	2ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - uzamykatelná. Rozměry (+/- 5%) 900x400x2100 mm (ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky tl 18 mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min.18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, kovové úchytky s min. roztečí 128 mm. Skříň na nožičkách 100 mm kryté soklovou lištou s těsnící lištou, vybavení skříně šest polic - (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Žáda ze sololaku. Dekor - korpus 112, spodní dveře šedá, horní dveře 134 žlutá. 2ks Skříň vysoká dělená - v horní části skleněná dvířka v rámečku, ve spodní části s plnými dvířky - uzamykatelná. Rozměry (+/- 5%) 800x400x2100 mm (ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, kovové úchytky s min. roztečí 128 mm. Skříň na nožičkách 100 mm kryté soklovou lištou s těsnící lištou, vybavení skříně šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Žáda ze sololaku. Dekor - korpus 112, spodní dveře šedá, horní dveře 134 žlutá. 2ks Skříň vysoká dělená na tři části - v horní části dvířka, ve střední části otevřená s jednou stavitelnou policí, ve spodní části tři kontejnery - uzamykatelná. Rozměry (+/- 5%) 800x400x2100 mm (ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky tl 18 mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, kovové úchytky s min. roztečí 128 mm. Skříň na nožičkách 100 mm kryté soklovou lištou s těsnící lištou. Žáda ze sololaku. Dekor - korpus 112, spodní dva kontejnery - šedá, horní dveře a vrchní kontejner 134 žlutá.	1,00	ANO	2ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - uzamykatelná. Rozměry (+/- 5%) 900x400x2100 mm (ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky tl 18 mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min.18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, kovové úchytky s min. roztečí 128 mm. Skříň na nožičkách 100 mm kryté soklovou lištou s těsnící lištou, vybavení skříně šest polic - (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Žáda ze sololaku. Dekor - korpus 112, spodní dveře šedá, horní dveře 134 žlutá. 2ks Skříň vysoká dělená - v horní části skleněná dvířka v rámečku, ve spodní části s plnými dvířky - uzamykatelná. Rozměry (+/- 5%) 800x400x2100 mm (ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, kovové úchytky s min. roztečí 128 mm. Skříň na nožičkách 100 mm kryté soklovou lištou s těsnící lištou, vybavení skříně šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Žáda ze sololaku. Dekor - korpus 112, spodní dveře šedá, horní dveře 134 žlutá. 2ks Skříň vysoká dělená na tři části - v horní části dvířka, ve střední části otevřená s jednou stavitelnou policí, ve spodní části tři kontejnery - uzamykatelná. Rozměry (+/- 5%) 800x400x2100 mm (ŠxVxH). Korpus z laminované dřevotřísky tl 18 mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení, kovové úchytky s min. roztečí 128 mm. Skříň na nožičkách 100 mm kryté soklovou lištou s těsnící lištou. Žáda ze sololaku. Dekor - korpus 112, spodní dva kontejnery - šedá, horní dveře a vrchní kontejner 134 žlutá.
8	STUPÍNEK Stupínek - o min velikosti 3000x7000x180mm s výřezem výklenku. Konstrukce: dřevěná laťová 6x8cm. Dřevo sušené SIJ. Spoje a spojky spojené pomocí kovových úhelníků a vrutů. Konstrukce bude kotvena k přilehlé stěně. Stojky dřevěné cca 1,2m. Stupínek bude mít opláštění vodorovné a svislé z OSB P+D 22 mm na pružné pásky, šroubované, bez lepení. Krytina vinyl, ochranné rohy AL s protiskluznou úpravou. Dekor vinylu bude upřesněn před dodávkou a odsouhlasen koncovým uživatelem. Bude se ladit do dekoru, který je v učebně již použit. Celkové rozměry stupínku, bude třeba zaměřit a popřípadě upravit dle stávající stavební připravenosti.	1,00	ANO	STUPÍNEK Stupínek - o min velikosti 3000x7000x180mm s výřezem výklenku. Konstrukce: dřevěná laťová 6x8cm. Dřevo sušené SIJ. Spoje a spojky spojené pomocí kovových úhelníků a vrutů. Konstrukce bude kotvena k přilehlé stěně. Stojky dřevěné cca 1,2m. Stupínek bude mít opláštění vodorovné a svislé z OSB P+D 22 mm na pružné pásky, šroubované, bez lepení. Krytina vinyl, ochranné rohy AL s protiskluznou úpravou. Dekor vinylu bude upřesněn před dodávkou a odsouhlasen koncovým uživatelem. Bude se ladit do dekoru, který je v učebně již použit. Celkové rozměry stupínku, bude třeba zaměřit a popřípadě upravit dle stávající stavební připravenosti.
9	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu.	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za učebnu.
Vybavení "Sklad Chemie-Fyziky"				
1	SKŘÍNĚ NA CHEMIKÁLIE Skříň na chemické látky s křídlovými perforovanými dveřmi, sokl v = 80 mm, uzamykání cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč), tříbodový uzamykací mechanismus, jednoplášťové vyztužené dveře. 5x záchytná vana s roštem (vše pozink) s objemem min. 15 l, přestavitelnost po min. 25 mm s nosností min. 60 KG. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek žlutá - RAL 1023 Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 400 mm (+/- 5%), Hmotnost: min. 88 kg	2,00	ANO	SKŘÍNĚ NA CHEMIKÁLIE Skříň na chemické látky s křídlovými perforovanými dveřmi, sokl v = 80 mm, uzamykání cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč), tříbodový uzamykací mechanismus, jednoplášťové vyztužené dveře. 5x záchytná vana s roštem (vše pozink) s objemem min. 15 l, přestavitelnost po min. 25 mm s nosností min. 60 KG. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek žlutá - RAL 1023 Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 400 mm (+/- 5%), Hmotnost: min. 88 kg
2	REGÁL Pozinkový zásekový regál. Sloupce 1x (2x bočnice): x š. 1800 mm - nosnost police min. 430 kg. V každém sloupci 5x police, přestavitelnost polic po min. 35 mm. Patky šetřící podlahu. Popisky regálů. Nosnost regálového sloupce: min. 1100 kg, nosnost police a sloupce při rovnoměrném zatížení. Vnější rozměry (v x š x h): 1972 x 1870 x 520 mm (+/- 5%)	1,00	ANO	REGÁL Pozinkový zásekový regál. Sloupce 1x (2x bočnice): x š. 1800 mm - nosnost police min. 430 kg. V každém sloupci 5x police, přestavitelnost polic po min. 35 mm. Patky šetřící podlahu. Popisky regálů. Nosnost regálového sloupce: min. 1100 kg, nosnost police a sloupce při rovnoměrném zatížení. Vnější rozměry (v x š x h): 1972 x 1870 x 520 mm (+/- 5%)
	REGÁL			REGÁL

3	Pozinkový zásekový regál. Sloupce 2x (3x bočnice): 2x š. 1350 mm - nosnost police min. 220 kg. V každém sloupci 5x police, přestavitelnost polic po 35 mm. Patky šetřící podlahu. Popisky regálů. Nosnost regálového sloupce: min.1100 kg, nosnost police a sloupce při rovnoměrném zatížení. Vnější rozměry (v x š x h): 1972 x 2770 x 520 mm (+/- 5%)	1,00	ANO	Pozinkový zásekový regál. Sloupce 2x (3x bočnice): 2x š. 1350 mm - nosnost police min. 220 kg. V každém sloupci 5x police, přestavitelnost polic po 35 mm. Patky šetřící podlahu. Popisky regálů. Nosnost regálového sloupce: min.1100 kg, nosnost police a sloupce při rovnoměrném zatížení. Vnější rozměry (v x š x h): 1972 x 2770 x 520 mm (+/- 5%)
4	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK				
Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "1.15 Žákovské dílny"				
1	DÍLENSKÝ STŮL	19,00	ANO	DÍLENSKÝ STŮL
	Masivní buková deska. Masivní buková deska z vodovzdorně lepené spárovky tl. min. 40 mm. Po obvodu jsou sražené hrany. Povrch je ošetřen lněným olejem. Rozměr min. 1200 x 700 mm. 1ks Nepřestavitelná noha. Noha je konstruována jako masivní svařenec, je opatřena otvory pro spojení s deskou stolu a výztužnými prvky. Nosnost min. 500 kg, výška nohy je min. 840 mm. 1ks Kontejneru pro pracovní stoly. Profesionální dílenský kontejner pracovního stolu s jednou zásuvkou a dvířky - 1x zásuvka (129 mm), min. 80% výsuv zásuvky, min. plošná nosnost zásuvky 90 Kg, centrální zamykání cylindrickým zámkem, AL madla s možností vložení popisu obsahu zásuvky. Možnost použití děličů zásuvek. - 1x dvířka (574 mm), na vnitřní straně dveří výplň pro možné zavěšení držáků nářadí - otvory 10x10 mm v rastru 38 mm, uzamykání cylindrickým zámkem - 2x klíč, 1x police přestavitelná po 25 mm s plošnou nosností min. 50 Kg. Rozměry kontejneru (v x š x h): 840 x 555 x 600 mm (+/- 5%) Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu kontejneru/nohy šedá - RAL 7035, barva dvířek/čel zásuvek možno vybrat minimálně z těchto dekorů: modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016. Vnější rozměry (v x š x h): 880 x 1200 x 700 mm (+/- 5%).			Masivní buková deska. Masivní buková deska z vodovzdorně lepené spárovky tl. min. 40 mm. Po obvodu jsou sražené hrany. Povrch je ošetřen lněným olejem. Rozměr min. 1200 x 700 mm. 1ks Nepřestavitelná noha. Noha je konstruována jako masivní svařenec, je opatřena otvory pro spojení s deskou stolu a výztužnými prvky. Nosnost min. 500 kg, výška nohy je min. 840 mm. 1ks Kontejneru pro pracovní stoly. Profesionální dílenský kontejner pracovního stolu s jednou zásuvkou a dvířky - 1x zásuvka (129 mm), min. 80% výsuv zásuvky, min. plošná nosnost zásuvky 90 Kg, centrální zamykání cylindrickým zámkem, AL madla s možností vložení popisu obsahu zásuvky. Možnost použití děličů zásuvek. - 1x dvířka (574 mm), na vnitřní straně dveří výplň pro možné zavěšení držáků nářadí - otvory 10x10 mm v rastru 38 mm, uzamykání cylindrickým zámkem - 2x klíč, 1x police přestavitelná po 25 mm s plošnou nosností min. 50 Kg. Rozměry kontejneru (v x š x h): 840 x 555 x 600 mm (+/- 5%) Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu kontejneru/nohy šedá - RAL 7035, barva dvířek/čel zásuvek možno vybrat minimálně z těchto dekorů: modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016. Vnější rozměry (v x š x h): 880 x 1200 x 700 mm (+/- 5%).
2	SVĚRÁK	19,00	ANO	SVĚRÁK
	Svěrák uchycený na dílenský stůl - bez čelisti na trubky; Čelisti z vysoce kvalitní oceli kaleny na 45 HRC ± 5 HRC; velká kovadlina; integrovaná otočná deska ±35° s polohovacími šrouby; přesné válcové vedení; vratidlo s bezpečnostními koncovkami. Upevnění k základové desce maticemi; bez speciální povrchové úpravy. Volitelné příslušenství: náhradní čelisti a vložky na čelisti. Šířka čelisti: 125 mm; Délka upnutí: 115 mm, Hmotnost: 20 kg - Svěráky včetně spojovací ho materiálu pro přišroubování svěráku k pracovní desce - buková spárovka 40 mm.4x šroub, 4x zápuštná matice, 16x podložka (min.). Cena svěráku včetně instalace.			Svěrák uchycený na dílenský stůl - bez čelisti na trubky; Čelisti z vysoce kvalitní oceli kaleny na 45 HRC ± 5 HRC; velká kovadlina; integrovaná otočná deska ±35° s polohovacími šrouby; přesné válcové vedení; vratidlo s bezpečnostními koncovkami. Upevnění k základové desce maticemi; bez speciální povrchové úpravy. Volitelné příslušenství: náhradní čelisti a vložky na čelisti. Šířka čelisti: 125 mm; Délka upnutí: 115 mm, Hmotnost: 20 kg - Svěráky včetně spojovací ho materiálu pro přišroubování svěráku k pracovní desce - buková spárovka 40 mm.4x šroub, 4x zápuštná matice, 16x podložka (min.). Cena svěráku včetně instalace.
3	ODKLÁDACÍ STŮL	2,00	ANO	ODKLÁDACÍ STŮL
	Odkládací pracovní stůl - Masivní buková deska z vodovzdorně lepené spárovky tl. 40 mm. Po obvodu jsou sražené hrany. Povrch je ošetřen lněným olejem. Rozměr 1500 x 700 mm (+/- 5%). 2ks Kontejnery pro pracovní stoly. Profesionální dílenský kontejner s dvířky Na vnitřní straně dveří výplň pro možné zavěšení držáků nářadí - otvory 10x10 mm v rastru 38 mm, uzamykání cylindrickým zámkem - 2x klíč, 2 x police přestavitelná po 25 mm s plošnou nosností min. 50 Kg. Rozměry kontejneru (v x š x h): 840 x 555 x 600 mm (+/- 5%). Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu kontejneru/nohy šedá - RAL 7035, barva dvířek možno vybrat minimálně z těchto dekorů: modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry (v x š x h): 880 x 1500 x 700 mm (+/- 5%).			Odkládací pracovní stůl - Masivní buková deska z vodovzdorně lepené spárovky tl. 40 mm. Po obvodu jsou sražené hrany. Povrch je ošetřen lněným olejem. Rozměr 1500 x 700 mm (+/- 5%). 2ks Kontejnery pro pracovní stoly. Profesionální dílenský kontejner s dvířky Na vnitřní straně dveří výplň pro možné zavěšení držáků nářadí - otvory 10x10 mm v rastru 38 mm, uzamykání cylindrickým zámkem - 2x klíč, 2 x police přestavitelná po 25 mm s plošnou nosností min. 50 Kg. Rozměry kontejneru (v x š x h): 840 x 555 x 600 mm (+/- 5%). Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu kontejneru/nohy šedá - RAL 7035, barva dvířek možno vybrat minimálně z těchto dekorů: modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry (v x š x h): 880 x 1500 x 700 mm (+/- 5%).
4	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ A	2,00	ANO	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ A
	Dílenská univerzální skříň řady na soklu - celosvařovaná, sokl v = 80 mm. 4x police s plošnou nosností min. 80 kg - přestavitelná po 25 mm. Dveře s cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, min. 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) a třibodovým uzávěrem. Z vnitřní strany dveří perforace pro možné zavěšení nářadí. Systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek možno vybrat minimálně z těchto dekorů: modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016.Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 490 x 500 mm (+/- 5%). Hmotnost: min. 45 kg.			Dílenská univerzální skříň řady na soklu - celosvařovaná, sokl v = 80 mm. 4x police s plošnou nosností min. 80 kg - přestavitelná po 25 mm. Dveře s cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, min. 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) a třibodovým uzávěrem. Z vnitřní strany dveří perforace pro možné zavěšení nářadí. Systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek možno vybrat minimálně z těchto dekorů: modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016.Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 490 x 500 mm (+/- 5%). Hmotnost: min. 45 kg.
	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ B			DÍLENSKÁ SKŘÍŇ B

5	Dílenská univerzální skříň řady na soklu - celosvařovaná, sokl v = 80 mm. 4x police s plošnou nosností min. 80 kg - přestavitelná po 25 mm. Dvoukřídlé dveře s cylindrickým zámekem s otočnou rukojetí (2x klíč, min. 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) a třibodovým uzávěrem. Z vnitřní strany dveří perforace pro možné zavěšení nářadí. Systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek možno vybrat minimálně z těchto dekorů: modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm (+/- 5%). Hmotnost: min. 70 kg.	2,00	ANO	Dílenská univerzální skříň řady na soklu - celosvařovaná, sokl v = 80 mm. 4x police s plošnou nosností min. 80 kg - přestavitelná po 25 mm. Dvoukřídlé dveře s cylindrickým zámekem s otočnou rukojetí (2x klíč, min. 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) a třibodovým uzávěrem. Z vnitřní strany dveří perforace pro možné zavěšení nářadí. Systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek možno vybrat minimálně z těchto dekorů: modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm (+/- 5%). Hmotnost: min. 70 kg.
6	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ C Dílenská skříň se sedmi zásuvkami a dvěmi policemi. Uzamykání skříně je řešeno cylindrickým zámekem s otočnou rukojetí a třibodovým uzamykacím systémem. Na dveřích systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí. Navrchu: 2x police přestavitelné po 25 mm s nosností min. 80 kg. 1x úložný prostor - nad zásuvkami. Vespodu: 2x zásuvka (v 85 mm), 3x zásuvka (129 mm), 2x zásuvka (174 mm). Zásuvky jsou vedeny teleskopickými výsuvy s nosností min. 40 Kg. Zásuvky jsou osazeny hliníkovými komfortními madly s drážkou umožňující vložení popisu obsahu zásuvky. Perforace na bočních stranách zásuvky a v jejím dně umožňuje použití kovových dělicích příček v příčném směru. Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 781x381 mm (+/- 5%) Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek/čel zásuvek možno vybrat minimálně z těchto dekorů: modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016. Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm (+/- 5%). Hmotnost: min. 120 kg.	1,00	ANO	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ C Dílenská skříň se sedmi zásuvkami a dvěmi policemi. Uzamykání skříně je řešeno cylindrickým zámekem s otočnou rukojetí a třibodovým uzamykacím systémem. Na dveřích systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí. Navrchu: 2x police přestavitelné po 25 mm s nosností min. 80 kg. 1x úložný prostor - nad zásuvkami. Vespodu: 2x zásuvka (v 85 mm), 3x zásuvka (129 mm), 2x zásuvka (174 mm). Zásuvky jsou vedeny teleskopickými výsuvy s nosností min. 40 Kg. Zásuvky jsou osazeny hliníkovými komfortními madly s drážkou umožňující vložení popisu obsahu zásuvky. Perforace na bočních stranách zásuvky a v jejím dně umožňuje použití kovových dělicích příček v příčném směru. Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 781x381 mm (+/- 5%) Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek/čel zásuvek možno vybrat minimálně z těchto dekorů: modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016. Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm (+/- 5%). Hmotnost: min. 120 kg.
7	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ D Dílenská skříň se čtrnácti zásuvkami a třemi policemi. Uzamykání skříně je řešeno cylindrickým zámekem s otočnou rukojetí a třibodovým uzamykacím systémem. Na dveřích systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí. Navrchu: 2x police přestavitelné po 25 mm s nosností min. 80 kg. 1x úložný prostor - nad zásuvkami. Vespodu: Zásuvky umístěné ve dvou sloupcích. 4x zásuvka (v 85 mm), 6x zásuvka (129 mm), 4x zásuvka (174 mm). Zásuvky jsou vedeny teleskopickými výsuvy s nosností min. 40 Kg. Zásuvky jsou osazeny hliníkovými komfortními madly s drážkou umožňující vložení popisu obsahu zásuvky. Perforace na bočních stranách zásuvky a v jejím dně umožňuje použití kovových dělicích příček v příčném směru. Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 351x381 mm (+/- 5%) Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek možno vybrat minimálně z těchto dekorů: modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm (+/- 5%). Hmotnost: min. 130 kg.	1,00	ANO	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ D Dílenská skříň se čtrnácti zásuvkami a třemi policemi. Uzamykání skříně je řešeno cylindrickým zámekem s otočnou rukojetí a třibodovým uzamykacím systémem. Na dveřích systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí. Navrchu: 2x police přestavitelné po 25 mm s nosností min. 80 kg. 1x úložný prostor - nad zásuvkami. Vespodu: Zásuvky umístěné ve dvou sloupcích. 4x zásuvka (v 85 mm), 6x zásuvka (129 mm), 4x zásuvka (174 mm). Zásuvky jsou vedeny teleskopickými výsuvy s nosností min. 40 Kg. Zásuvky jsou osazeny hliníkovými komfortními madly s drážkou umožňující vložení popisu obsahu zásuvky. Perforace na bočních stranách zásuvky a v jejím dně umožňuje použití kovových dělicích příček v příčném směru. Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 351x381 mm (+/- 5%) Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek možno vybrat minimálně z těchto dekorů: modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm (+/- 5%). Hmotnost: min. 130 kg.
	SYSTÉM UCHYCENÍ			SYSTÉM UCHYCENÍ

8	6ks Plexi kapsa A4. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do panelů. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr min. 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 2ks Držák na kabely a hadice. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do panelů. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 30ks Háček 90. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do panelů. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 30ks Smyčka 45. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do standardních systémových panelů pro pořadový systém. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 30ks Háček dvojité 45. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do panelů. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr min. 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí.	1,00	ANO	6ks Plexi kapsa A4. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do panelů. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr min. 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 2ks Držák na kabely a hadice. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do panelů. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 30ks Háček 90. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do standardních systémových panelů pro pořadový systém. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 30ks Háček dvojité 45. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do panelů. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr min. 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí.
9	REGÁL Pozinkový zásekový regál. Sloupce 3x (4x bočnice): 3x š. 1350 mm - nosnost police 220 kg. V každém sloupci 5x police, přestavitelnost polic po 35 mm. Patky šetřící podlahu. Popisky regálů. Nosnost regálového sloupce: 1100 kg, nosnost police a sloupce při rovnoměrném zatížení. Vnější rozměry (v x š x h): 1972 x 4120 x 520 mm.	1,00	ANO	REGÁL Pozinkový zásekový regál. Sloupce 3x (4x bočnice): 3x š. 1350 mm - nosnost police 220 kg. V každém sloupci 5x police, přestavitelnost polic po 35 mm. Patky šetřící podlahu. Popisky regálů. Nosnost regálového sloupce: 1100 kg, nosnost police a sloupce při rovnoměrném zatížení. Vnější rozměry (v x š x h): 1972 x 4120 x 520 mm.
10	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE Katedra učitele 1300x 650mm (+/- 5%), vyrobená z plochooávných a tunelových ocelových profilů 55 x 35 a 80 x 25 m (+/- 5%). Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyř zásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska HPL min. 23,6mm, provedení pracovní desky Buk 381, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Dekor kovových konstrukcí bude určen koncovým uživatelem před výrobou. (RAL kovových konstrukcí bude upřesněn před dodávkou) Čela zásuvek 132. Výška stolu min. 760 mm.	1,00	ANO	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE Katedra učitele 1300x 650mm (+/- 5%), vyrobená z plochooávných a tunelových ocelových profilů 55 x 35 a 80 x 25 m (+/- 5%). Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyř zásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska HPL min. 23,6mm, provedení pracovní desky Buk 381, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Dekor kovových konstrukcí bude určen koncovým uživatelem před výrobou. (RAL kovových konstrukcí bude upřesněn před dodávkou) Čela zásuvek 132. Výška stolu min. 760 mm.
11	ŽIDLE UČITELE Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržением požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodlžení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12). Povrchová úprava PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržением požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).	1,00	ANO	ŽIDLE UČITELE Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržением požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodlžení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12). Povrchová úprava PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržением požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).
12	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ Sezení - ocelový chromovaný kříž s Ø 640 mm, černý židlový píst, kolečka s Ø 50 mm. nosnost 130 kg. Sezení stavitelné na pístu. Sedák - polyuretan. Sezení o výšce 47 - 66 cm.	19,00	ANO	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ Sezení - ocelový chromovaný kříž s Ø 640 mm, černý židlový píst, kolečka s Ø 50 mm. nosnost 130 kg. Sezení stavitelné na pístu. Sedák - polyuretan. Sezení o výšce 47 - 66 cm.
Vybavení "1.06 Sklad dílen"				
	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ			DÍLENSKÁ SKŘÍŇ

13	Dílenská skříň se sedmi zásuvkami a dvěmi policemi. Uzamykání skříně je řešeno cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí a třibodovým uzamykacím systémem. Na dveřích systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí. Navrchu: 2x police přestavitelné po 25 mm s nosností min. 80 kg. 1x úložný prostor - nad zásuvkami. Vespuďu: 2x zásuvka (v 85 mm), 3x zásuvka (129 mm), 2x zásuvka (174 mm) Zásuvky jsou vedeny teleskopickými výsuvy s nosností min. 40 Kg. Zásuvky jsou osazeny hliníkovými komfortními madly s drážkou umožňující vložení popisu obsahu zásuvky. Perforace na bočních stranách zásuvky a v jejím dně umožňuje použití kovových dělicích příček v příčném směru. Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 781x381 mm (+/- 5%). Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek/čel zásuvek možno vybrat minimálně z těchto dekorů: modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm (+/- 5%). Hmotnost: min. 120 kg kolečka s Ø 50 mm. nosnost min. 130 kg. Sezení stavitelné na pístu. Sedák - polyuretan. Sezení o výšce 47 - 66 cm.	1,00	ANO	Dílenská skříň se sedmi zásuvkami a dvěmi policemi. Uzamykání skříně je řešeno cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí a třibodovým uzamykacím systémem. Na dveřích systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí. Navrchu: 2x police přestavitelné po 25 mm s nosností min. 80 kg. 1x úložný prostor - nad zásuvkami. Vespuďu: 2x zásuvka (v 85 mm), 3x zásuvka (129 mm), 2x zásuvka (174 mm) Zásuvky jsou vedeny teleskopickými výsuvy s nosností min. 40 Kg. Zásuvky jsou osazeny hliníkovými komfortními madly s drážkou umožňující vložení popisu obsahu zásuvky. Perforace na bočních stranách zásuvky a v jejím dně umožňuje použití kovových dělicích příček v příčném směru. Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 781x381 mm (+/- 5%). Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek/čel zásuvek možno vybrat minimálně z těchto dekorů: modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm (+/- 5%). Hmotnost: min. 120 kg kolečka s Ø 50 mm. nosnost min. 130 kg. Sezení stavitelné na pístu. Sedák - polyuretan. Sezení o výšce 47 - 66 cm.
14	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ D Dílenská skříň se čtrnácti zásuvkami a třemi policemi. Uzamykání skříně je řešeno cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí a třibodovým uzamykacím systémem. Na dveřích systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí. Navrchu: 2x police přestavitelné po 25 mm s nosností min. 80 kg. 1x úložný prostor - nad zásuvkami. Vespuďu: Zásuvky umístěné ve dvou sloupcích. 4x zásuvka (v 85 mm), 6x zásuvka (129 mm), 4x zásuvka (174 mm). Zásuvky jsou vedeny teleskopickými výsuvy s nosností 40 Kg. Zásuvky jsou osazeny hliníkovými komfortními madly s drážkou umožňující vložení popisu obsahu zásuvky. Perforace na bočních stranách zásuvky a v jejím dně umožňuje použití kovových dělicích příček v příčném směru. Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 351x381 mm (+/- 5%) Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek možno vybrat minimálně z těchto dekorů: modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm (+/- 5%). Hmotnost:min. 130 kg.	1,00	ANO	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ D Dílenská skříň se čtrnácti zásuvkami a třemi policemi. Uzamykání skříně je řešeno cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí a třibodovým uzamykacím systémem. Na dveřích systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí. Navrchu: 2x police přestavitelné po 25 mm s nosností min. 80 kg. 1x úložný prostor - nad zásuvkami. Vespuďu: Zásuvky umístěné ve dvou sloupcích. 4x zásuvka (v 85 mm), 6x zásuvka (129 mm), 4x zásuvka (174 mm). Zásuvky jsou vedeny teleskopickými výsuvy s nosností 40 Kg. Zásuvky jsou osazeny hliníkovými komfortními madly s drážkou umožňující vložení popisu obsahu zásuvky. Perforace na bočních stranách zásuvky a v jejím dně umožňuje použití kovových dělicích příček v příčném směru. Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 351x381 mm (+/- 5%) Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek možno vybrat minimálně z těchto dekorů: modrá - RAL 5012 nebo červená - RAL 3000 nebo žlutá - RAL 1023 nebo antracit - RAL 7016 Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm (+/- 5%). Hmotnost:min. 130 kg.
15	SYSTÉM UCHYCENÍ 2ks Plexi kapsa A4. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do panelů. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 12ks Háček 90. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do panelů. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 12ks Smyčka 45. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do panelů. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 12ks Háček 90. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do panelů. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí.	1,00	ANO	SYSTÉM UCHYCENÍ 2ks Plexi kapsa A4. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do panelů. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 12ks Háček 90. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do panelů. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 12ks Smyčka 45. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do panelů. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí. 12ks Háček 90. Systémové držáky nářadí jsou určené pro instalaci do panelů. Držáky jsou vyrobeny z ocelového plechu a kulatiny průměr 5 mm. Povrchová úprava je provedena železitým fosfátem a práškovým epoxypolyesterem v odstínu matný chrom. Součástí dodávky jsou plastové pojistky pro zajištění montážních háčků proti nechtěnému vysunutí.
16	REGÁL Pozinkový zásekový regál. Sloupce 1x (2x bočnice): 1x š. 1050 mm - nosnost police min. 170 kg. V každém sloupci 5x police, přestavitelnost polic po 35 mm. Patky šetřící podlahu. Popisky regálů. Nosnost regálového sloupce: min. 1100 kg, nosnost police a sloupce při rovnoměrném zatížení. Vnější rozměry (v x š x h): 1972 x 1120 x 520 mm (+/- 5%).	1,00	ANO	REGÁL Pozinkový zásekový regál. Sloupce 1x (2x bočnice): 1x š. 1050 mm - nosnost police min. 170 kg. V každém sloupci 5x police, přestavitelnost polic po 35 mm. Patky šetřící podlahu. Popisky regálů. Nosnost regálového sloupce: min. 1100 kg, nosnost police a sloupce při rovnoměrném zatížení. Vnější rozměry (v x š x h): 1972 x 1120 x 520 mm (+/- 5%).
	REGÁL			REGÁL

17	Pozinkový zásekový regál. Sloupce 1x (2x bočnice): 1x š. 900 mm - nosnost police min. 180 kg. V každém sloupci 5x police, přestavitelnost polic po 35 mm. Patky šetřící podlahu. Popisky regálů. Nosnost regálového sloupce: min. 1100 kg, nosnost police a sloupce při rovnoměrném zatížení. Vnější rozměry (v x š x h): 1972 x 970 x 520 mm (+/- 5%).	1,00	ANO	Pozinkový zásekový regál. Sloupce 1x (2x bočnice): 1x š. 900 mm - nosnost police min. 180 kg. V každém sloupci 5x police, přestavitelnost polic po 35 mm. Patky šetřící podlahu. Popisky regálů. Nosnost regálového sloupce: min. 1100 kg, nosnost police a sloupce při rovnoměrném zatížení. Vnější rozměry (v x š x h): 1972 x 970 x 520 mm (+/- 5%).
18	DOPRAVA A INSTALACE	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE
	Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu.			Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu.

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK				
Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "1.10 Cvičná kuchyňka" (* 1.etapa)				
1	STŮL PRO ŽÁKY	5,00	ANO	STŮL PRO ŽÁKY
	Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 38 mm trubka, min. 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska o min. tl. 23,6mm 19,6 mm je vyrobená z oboustranně laminované překližky HPL laminátem o tl. 0,8 mm. Rozměry š x v x h 1300 x 760 x 800 mm (+/- 5%). Cena včetně dopravy a montáže. Provedení: RAL kovových konstrukcí bude upřesněno koncovým uživatelem, před dodávkou, LTD v dekoru bílá K0101.			Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 38 mm trubka, min. 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska o min. tl. 23,6mm 19,6 mm je vyrobená z oboustranně laminované překližky HPL laminátem o tl. 0,8 mm. Rozměry š x v x h 1300 x 760 x 800 mm (+/- 5%). Cena včetně dopravy a montáže. Provedení: RAL kovových konstrukcí bude upřesněno koncovým uživatelem, před dodávkou, LTD v dekoru bílá K0101.
2	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	20,00	ANO	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ
	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu min.: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.			Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu min.: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.
3	VESTAVNÁ TROUBA	4,00	ANO	VESTAVNÁ TROUBA
	Vestavná trouba - min. parametry: objem trouby 77l, ovládání teploty a funkce trouby, hodiny programovatelné - odložení startu a automatického vypnutí, minutka. Trouba má 8 funkcí, včetně čištění parou. Nerez s úpravou proti otisku prstu. Osvětlení trouby. Denní čas, hlasitost zvukového signálu, displeje - paměť posledního nastaveného času pečení. Energetická třída A. Příslušenství: 1x pekáč. Tlumení dovírání dvířek. Jeden teleskopický rošt. Dětský zámek. Provedení: nerez.			Vestavná trouba - min. parametry: objem trouby 77l, ovládání teploty a funkce trouby, hodiny programovatelné - odložení startu a automatického vypnutí, minutka. Trouba má 8 funkcí, včetně čištění parou. Nerez s úpravou proti otisku prstu. Osvětlení trouby. Denní čas, hlasitost zvukového signálu, displeje - paměť posledního nastaveného času pečení. Energetická třída A. Příslušenství: 1x pekáč. Tlumení dovírání dvířek. Jeden teleskopický rošt. Dětský zámek. Provedení: nerez.
4	VARNÁ DESKA	4,00	ANO	VARNÁ DESKA
	Indukční vestavná sklokeramická deska s přední hranou zkosenou a ostatními hranami broušenými. Dotykové ovládání - 4 indukční zóny (4x 210 x 190 mm 2, 1/3 kW) 1x (propojení varných zón nad sebou) s funkcí extra výkon u všech varných zón. Regulace výkonu stupní min. 0-9. Deska má rozpoznání nádobí materiál, velikost, šetrné rozpouštění, časový spínač varných zón s auto vypnutím, minutku, vypnutí všech nastavení jedním stlačením tlačítka, okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů, Ukazatel zbytkového tepla, dětský zámek, Automatické vypnutí indukční zóny. Elektrické napětí 230/400 V, Jmenovitý příkon max. 7,5 kW. Provedení černé.			Indukční vestavná sklokeramická deska s přední hranou zkosenou a ostatními hranami broušenými. Dotykové ovládání - 4 indukční zóny (4x 210 x 190 mm 2, 1/3 kW) 1x (propojení varných zón nad sebou) s funkcí extra výkon u všech varných zón. Regulace výkonu stupní min. 0-9. Deska má rozpoznání nádobí materiál, velikost, šetrné rozpouštění, časový spínač varných zón s auto vypnutím, minutku, vypnutí všech nastavení jedním stlačením tlačítka, okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů, Ukazatel zbytkového tepla, dětský zámek, Automatické vypnutí indukční zóny. Elektrické napětí 230/400 V, Jmenovitý příkon max. 7,5 kW. Provedení černé.
5	MIKROVLNNÁ TROUBA	1,00	ANO	MIKROVLNNÁ TROUBA
	Mikrovlnná trouba - s výkonem min. 700 W a objemem min. 20l, otočný talíř Ø min.250 mm, min. 5 výkonových stupňů, dětský zámek, časovač 95 minut, signalizace ukončení ohřevu, rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335 (+/- 5%), barva: stříbrná/černá. Mikrovlnná trouba bude umístěna do horní skříňky a skříňka bude upravena dle velikosti mikrovlnné trouby.			Mikrovlnná trouba - s výkonem min. 700 W a objemem min. 20l, otočný talíř Ø min.250 mm, min. 5 výkonových stupňů, dětský zámek, časovač 95 minut, signalizace ukončení ohřevu, rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335 (+/- 5%), barva: stříbrná/černá. Mikrovlnná trouba bude umístěna do horní skříňky a skříňka bude upravena dle velikosti mikrovlnné trouby.
6	MYČKA	1,00	ANO	MYČKA
	Vestavná integrovaná myčka plně integrovaná - stavové světlo na podlahu - automatické pootevření dveří na konci programu. Maximální teplota vstupní vody 70 °C, invertorový motor, kapacita myčky min. 16 sad nádobí, min. 3 úložné koše - příborová zásuvka + systém nastavení výšky horního koše, skládací držáky talířů. Digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu, dotykové ovládání, min. 6 programů mytí, teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 °C, možnost zkrácení programů, funkce proti přetečení vody. Úroveň emisí hluku: max. 45 dB(A) re 1 pW třída emisí hluku: B, spotřeba energie: max. 80 kWh/100 cyklů, spotřeba vody: max. 10,00 l/cyklus.			Vestavná integrovaná myčka plně integrovaná - stavové světlo na podlahu - automatické pootevření dveří na konci programu. Maximální teplota vstupní vody 70 °C, invertorový motor, kapacita myčky min. 16 sad nádobí, min. 3 úložné koše - příborová zásuvka + systém nastavení výšky horního koše, skládací držáky talířů. Digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu, dotykové ovládání, min. 6 programů mytí, teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 °C, možnost zkrácení programů, funkce proti přetečení vody. Úroveň emisí hluku: max. 45 dB(A) re 1 pW třída emisí hluku: B, spotřeba energie: max. 80 kWh/100 cyklů, spotřeba vody: max. 10,00 l/cyklus.
	PRAČKA			PRAČKA

7	Vestavná předem plněná pračka o šířce (+/- 5%) 59,5 cm. Invertorový motor. Systém ochrany proti úniku vody. Pračka je vybavena systémem dětské pojistky. Odložený start. Snadné a intuitivní sledování činnosti pračky a fázi programu pomocí digitálního displeje. Program "rychlé prání" max. 30'. Zobrazení zbývajících času. Kapacita min. 7 kg, odstředování v max. výkonu na hodnotě min. 1400 otáček za minutu.	1,00	ANO	Vestavná předem plněná pračka o šířce (+/- 5%) 59,5 cm. Invertorový motor. Systém ochrany proti úniku vody. Pračka je vybavena systémem dětské pojistky. Odložený start. Snadné a intuitivní sledování činnosti pračky a fázi programu pomocí digitálního displeje. Program "rychlé prání" max. 30'. Zobrazení zbývajících času. Kapacita min. 7 kg, odstředování v max. výkonu na hodnotě min. 1400 otáček za minutu.
8	LEDNIČKA Chladnička nerezová - Šířka spotřebiče (+/- 5%) 595 mm. Výška spotřebiče 1850 mm (+/- 5%). Hloubka spotřebiče (+/- 5%) 663 mm. Vybavení min.: 3 police ve dveřích, 1 police na láhve bez držáku lahví, 1 police na láhve s pevným držákem zabraňujícím pohybu lahví. Vnitřní chladicí ventilátor. Počet nastavitelných polic 6ks. Úroveň hluku (max.) 38 dB(A). Celkový objem min.380 l. Max roční spotřeba energie 130 kWh.	1,00	ANO	LEDNIČKA Chladnička nerezová - Šířka spotřebiče (+/- 5%) 595 mm. Výška spotřebiče 1850 mm (+/- 5%). Hloubka spotřebiče (+/- 5%) 663 mm. Vybavení min.: 3 police ve dveřích, 1 police na láhve bez držáku lahví, 1 police na láhve s pevným držákem zabraňujícím pohybu lahví. Vnitřní chladicí ventilátor. Počet nastavitelných polic 6ks. Úroveň hluku (max.) 38 dB(A). Celkový objem min.380 l. Max roční spotřeba energie 130 kWh.
9	ODSAVAČ PAR "A" Komínový odsavač par ostrůvkový - tři stupně výkonu v rozmezí velký výkon 245 - 650 m3/hod (+/- 5%), ovládací panel na tlačítka, min. energetická třída min. B, odsavač obsahuje 2x LED osvětlení min. 3W, hliníkový filtr proti mastnotám umývatelný v myčce s neomezenou životností, nastavitelná výška odsavače 95,8 - 118,8 cm, průměr odtahu 150 mm. Průměr odsavače: 39 cm - odsavač kruhového půdorysu. Provedení - Černé - Cena odsavače včetně instalace na připravené rozvody vzduchotechniky.	2,00	ANO	ODSAVAČ PAR "A" Komínový odsavač par ostrůvkový - tři stupně výkonu v rozmezí velký výkon 245 - 650 m3/hod (+/- 5%), ovládací panel na tlačítka, min. energetická třída min. B, odsavač obsahuje 2x LED osvětlení min. 3W, hliníkový filtr proti mastnotám umývatelný v myčce s neomezenou životností, nastavitelná výška odsavače 95,8 - 118,8 cm, průměr odtahu 150 mm. Průměr odsavače: 39 cm - odsavač kruhového půdorysu. Provedení - Černé - Cena odsavače včetně instalace na připravené rozvody vzduchotechniky.
10	ODSAVAČ PAR "B" Odsavač par komínový. Tři stupně rychlosti v rozmezí 302–632 m3/hod. (+/- 5%), ovládací panel dotykové, dálkové ovládání, 2x LED osvětlení min. 3W, 2x hliníkový filtr proti mastnotám s neomezenou životností omyvatelný v myčce. Výška odsavače v rozmezí 56 - 81 cm, šířka odsavače 60cm. Provedení - Černé - Cena odsavače včetně instalace na připravené rozvody vzduchotechniky.	2,00	ANO	ODSAVAČ PAR "B" Odsavač par komínový. Tři stupně rychlosti v rozmezí 302–632 m3/hod. (+/- 5%), ovládací panel dotykové, dálkové ovládání, 2x LED osvětlení min. 3W, 2x hliníkový filtr proti mastnotám s neomezenou životností omyvatelný v myčce. Výška odsavače v rozmezí 56 - 81 cm, šířka odsavače 60cm. Provedení - Černé - Cena odsavače včetně instalace na připravené rozvody vzduchotechniky.
11	TABULE Tabule na stěnu - magnetická keramická tabule na popis fixem, Rozměr výrobku v mm 1523 x 1223 (+/- 5%). Keramický povrch, min. 20 let záruka daná výrobcem. Sendvičová konstrukce, rámem z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka tabule je min. 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.	1,00	ANO	TABULE Tabule na stěnu - magnetická keramická tabule na popis fixem, Rozměr výrobku v mm 1523 x 1223 (+/- 5%). Keramický povrch, min. 20 let záruka daná výrobcem. Sendvičová konstrukce, rámem z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka tabule je min. 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.
	KUCHYŇSKÁ SESTAVA V PROSTORU MÍSTNOSTI 4ks Skříň spodní kosená/ koncová - plně dvířko - š300xh560xv812mm (+/- 5%). Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky			KUCHYŇSKÁ SESTAVA V PROSTORU MÍSTNOSTI

12	min. tl. 18mm olepene U,5mm ABS hranou, dvírka z laminované dřevotřísky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus: bílá 101, dvířko: 7113. 6ks Skříň spodní - plné dvířko - š300xh510xv812mm (+/- 5%). Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky min. tl.18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířko: bílá 101. 2ks Skříň spodní pro dřež - dvě plná dvířka - š700xh510xv812mm (+/- 5%). Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky min. tl.18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířko: bílá 101. 2ks Skříň spodní pro vestavnou troubu - pod troubou jedno sklopné plné dvířko - š600xh510xv812mm (+/- 5%). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířko z laminované dřevotřísky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířko: bílá 101. 2ks Skříň spodní zásuvka a dva kontejnery - š800xh510xv812mm (+/- 5%). Korpus a korpus zásuvek z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, čela zásuvek a šuplíku z laminované dřevotřísky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Výsuvy včetně tlumením. Provedení: Korpus a čela dvou kontejnerů: bílá 101, čelo horního zásuvky 7113. Pracovní deska posforming tl. min. 38mm - provedení F186. V pracovní desce budou vsazené 2 x výklopná zásuvka pop-up (2x230V) broušený hliník - zásuvky jsou v ceně kuchyňské sestavy).	1,00	ANO	4ks Skříň spodní kosená/ koncová - plné dvířko - š300xh560xv812mm (+/- 5%). Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus: bílá 101, dvířko: 7113. 6ks Skříň spodní - plné dvířko - š300xh510xv812mm (+/- 5%). Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky min. tl.18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířko: bílá 101. 2ks Skříň spodní pro dřež - dvě plná dvířka - š700xh510xv812mm (+/- 5%). Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky min. tl.18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířko: bílá 101. 2ks Skříň spodní pro vestavnou troubu - pod troubou jedno sklopné plné dvířko - š600xh510xv812mm (+/- 5%). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířko z laminované dřevotřísky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířko: bílá 101. 2ks Skříň spodní zásuvka a dva kontejnery - š800xh510xv812mm (+/- 5%). Korpus a korpus zásuvek z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, čela zásuvek a šuplíku z laminované dřevotřísky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Výsuvy včetně tlumením. Provedení: Korpus a čela dvou kontejnerů: bílá 101, čelo horního zásuvky 7113. Pracovní deska posforming tl. min. 38mm - provedení F186. V pracovní desce budou vsazené 2 x výklopná zásuvka pop-up (2x230V) broušený hliník - zásuvky jsou v ceně kuchyňské sestavy).
	KUCHYŇSKÁ SESTAVA 3ks Skříň spodní kosená/ koncová - plné dvířko - š300xh560xv812mm (+/- 5%). Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku min. 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus: bílá 101, dvířko: 7113. 3ks Skříň spodní - plné dvířko - š300xh510xv812mm (+/- 5%). Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířko: bílá 101. 1ks Skříň spodní - plné dvířko - skříň pro umyvadlo š700xh510xv812mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky min. tl.18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku min. 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus: bílá 101, dvířka: 7113. 2ks Skříň spodní pro vestavnou troubu - pod troubou jedno sklopné plné dvířko - š600xh510xv812mm (+/- 5%). Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířko z laminované dřevotřísky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku min. 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířko: bílá 101. 2ks Skříň spodní zásuvka a dva kontejnery - š800xh510xv812mm (+/- 5%). Korpus a korpus zásuvek z laminované			KUCHYŇSKÁ SESTAVA 3ks Skříň spodní kosená/ koncová - plné dvířko - š300xh560xv812mm (+/- 5%). Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku min. 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus: bílá 101, dvířko: 7113. 3ks Skříň spodní - plné dvířko - š300xh510xv812mm (+/- 5%). Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířko: bílá 101. 1ks Skříň spodní - plné dvířko - skříň pro umyvadlo š700xh510xv812mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřísky min. tl.18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku min. 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus: bílá 101, dvířka: 7113. 2ks Skříň spodní pro vestavnou troubu - pod troubou jedno sklopné plné dvířko - š600xh510xv812mm (+/- 5%). Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířko z laminované dřevotřísky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm

13	dřevotřiský tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, čela zásuvek a šuplíku z laminované dřevotřisky min. tl. min. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku min. 3mm. Výsuvy včetně tlumením. Provedení: Korpus a čela dvou kontejnerů: bílá 101, čelo horního zásuvky 7113. 2ks Skříň spodní zásuvka a dva kontejnery - §800xh510xv812mm (+/- 5%). Korpus a korpus zásuvek z laminované dřevotřisky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, čela zásuvek a šuplíku z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Výsuvy včetně tlumením. Provedení: Korpus a čela dvou kontejnerů: bílá 101, čelo horního zásuvky 7113. 2ks dvířko na myčku/práčku - dvířko bude velikostně upraveno na dodané spotřebiče, z laminované dřevotřisky tl. min. 18mm olepené 2mm ABS hranou. Pracovní deska posforming tl. min. 38mm - provedení F186. Žádová pracovní deska o síle min. 10mm. V pracovní desce budou vsazené 2x výklopná zásuvka pop-up (2x230V) broušený hliník - zásuvky jsou v ceně kuchyňské sestavy). 1ks Skříň horní závěsná - plně dvířka - §700xh320xv580mm (+/- 5%). Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřisky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřisky min. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, naložený strop z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířka: bílá 101, dvířko 7113. 2ks dvířko na myčku/práčku - plně dvířka - §650xh320xv580mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřisky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, naložený strop z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku min. 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířka: bílá 101 2ks Skříň horní závěsná - plně dvířka - §300xh320xv580mm (+/- 5%). Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřisky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřisky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, naložený strop z laminované dřevotřisky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus : bílá 101, dvířko 7113. 1ks Skříň horní závěsná - plně dvířka - §600xh320xv580mm (+/- 5%). Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřisky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, naložený strop z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus : bílá 101, dvířko 7113. 1ks Skříň horní závěsná - plně dvířka - §600xh320xv580mm (+/- 5%). Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřisky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, naložený strop z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku min. 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus : bílá 101, dvířko 7113. 1ks Skříň horní závěsná - plně dvířka - §600xh320xv580mm (+/- 5%). Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřisky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, naložený strop z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku min. 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus : bílá 101, dvířko 7113. 1ks Skříň horní závěsná - plně dvířka - §900xh320xv580mm (+/- 5%). Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřisky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, naložený strop z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku min. 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus : bílá 101.	1,00	ANO	kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku min. 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířko: bílá 101. 2ks Skříň spodní zásuvka a dva kontejnery - §800xh510xv812mm (+/- 5%). Korpus a korpus zásuvek z laminované dřevotřisky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, čela zásuvek a šuplíku z laminované dřevotřisky min. tl. min. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku min. 3mm. Výsuvy včetně tlumením. Provedení: Korpus a čela dvou kontejnerů: bílá 101, čelo horního zásuvky 7113. 2ks Skříň spodní zásuvka a dva kontejnery - §800xh510xv812mm (+/- 5%). Korpus a korpus zásuvek z laminované dřevotřisky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, čela zásuvek a šuplíku z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku min. 3mm. Výsuvy včetně tlumením. Provedení: Korpus a čela dvou kontejnerů: bílá 101, čelo horního zásuvky 7113. 2ks dvířko na myčku/práčku - dvířko bude velikostně upraveno na dodané spotřebiče, z laminované dřevotřisky tl. min. 18mm olepené 2mm hranou ABS, nožičky 100mm kryté soklovou lištou s těsnící krycí lištou, záda ze sololaku 3mm. Výsuvy včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířka: bílá 101, dvířko 7113. 2ks dvířko na myčku/práčku - plně dvířka - §650xh320xv580mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřisky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, naložený strop z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku min. 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířka: bílá 101 2ks Skříň horní závěsná - plně dvířka - §650xh320xv580mm. Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřisky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřisky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, naložený strop z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku min. 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a dvířka: bílá 101 2ks Skříň horní závěsná - plně dvířka - §300xh320xv580mm (+/- 5%). Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřisky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřisky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, naložený strop z laminované dřevotřisky 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus : bílá 101, dvířko 7113. 1ks Skříň horní závěsná - plně dvířka - §600xh320xv580mm (+/- 5%). Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřisky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, naložený strop z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus a jedno dvířko: bílá 101, jedno dvířko 7113. 1ks Skříň horní závěsná - plně dvířka - §600xh320xv580mm (+/- 5%). Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřisky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, naložený strop z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku min. 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus : bílá 101, dvířko 7113. 1ks Skříň horní závěsná - plně dvířka - §900xh320xv580mm (+/- 5%). Korpus a jedna stavitelná police z laminované dřevotřisky tl. min. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou, dvířka z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, naložený strop z laminované dřevotřisky min. tl. 18 mm, olepené 2mm hranou ABS, záda ze sololaku min. 3mm. Panty včetně tlumením. Provedení: Korpus : bílá 101.
14	OSVĚTLENÍ Osvětlení LED - osvětlení bude zafrézováno do dna horních skříňek. Zápustná lišta s difusorem. Osvětlení bude dělené na části a spínané vypínačem na obkládové desce.	1,00	ANO	OSVĚTLENÍ Osvětlení LED - osvětlení bude zafrézováno do dna horních skříňek. Zápustná lišta s difusorem. Osvětlení bude dělené na části a spínané vypínačem na obkládové desce.
	DŘEZY, BATERIE A DÁVKOVAČE SAPONÁTU			DŘEZY, BATERIE A DÁVKOVAČE SAPONÁTU

15	2ks Dřez rohový - granit, provedení šedý kámen, horní montáž, Přepad umístěn ve vaně dřezu, přepad umístěn ve vaně dřezu. Odolný vůči teplotám do min. 180 st. C, odolný vůči poškození agresivními materiály - např. čisticími prostředky, ovocnými šťávami , materiál obohacen o antibakteriální úpravu Sanitized. 2ks Dřez s odkapem - granit - šířka 58,5 - 80 cm , Hloubka dřezu 49,9 - 52 cm. Hloubka vany 200 - 209 mm. Šířka vany 399 a méně mm 4ks Dávkovač saponátu do kuchyňského dřezu, objem 500 ml, provedení Chrom, vrchní plnění. 4ks páková vodovodní baterie s průtokem vody do 6l/min. provedení chrom.	1,00	ANO	2ks Dřez rohový - granit, provedení šedý kámen, horní montáž, Přepad umístěn ve vaně dřezu, přepad umístěn ve vaně dřezu. Odolný vůči teplotám do min. 180 st. C, odolný vůči poškození agresivními materiály - např. čisticími prostředky, ovocnými šťávami , materiál obohacen o antibakteriální úpravu Sanitized. 2ks Dřez s odkapem - granit - šířka 58,5 - 80 cm , Hloubka dřezu 49,9 - 52 cm. Hloubka vany 200 - 209 mm. Šířka vany 399 a méně mm 4ks Dávkovač saponátu do kuchyňského dřezu, objem 500 ml, provedení Chrom, vrchní plnění. 4ks páková vodovodní baterie s průtokem vody do 6l/min. provedení chrom.
16	ELEKTROINSTALACE Elektroinstalace bude obsahovat zapojení elektrospotřebičů, včetně práce a potřebného elektroinstalačního materiálu.	1,00	ANO	ELEKTROINSTALACE Elektroinstalace bude obsahovat zapojení elektrospotřebičů, včetně práce a potřebného elektroinstalačního materiálu.
17	STŮL UČITELE Stůl učitele o velikosti 800xh700xv760mm (+/- 5%), podnož stolu jeklová kovová konstrukce 40x20mm s komaxitovanou úpravou, pracovní deska a zádová deska z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou, 1x kovová průchodka kabeláže. Dekor 101.	1,00	ANO	STŮL UČITELE Stůl učitele o velikosti 800xh700xv760mm (+/- 5%), podnož stolu jeklová kovová konstrukce 40x20mm s komaxitovanou úpravou, pracovní deska a zádová deska z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou, 1x kovová průchodka kabeláže. Dekor 101.
18	ŽIDLE UČITELE Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 150kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodlžení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12). Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).	1,00	ANO	ŽIDLE UČITELE Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 150kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodlžení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12). Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).
19	PARAPET Parapet zakrývající topná tělesa po celé délce oken. Předpokládaná délka 11,5 m dle stavební připravenosti. Parapetová deska posforming, tl. 38mm - dekor F186 s nutnými větracími otvory o velikosti 150x1000mm (+/- 5%) - hliník přírodní nad každým topným tělesem. Pracovní deska se bude na místě instalace upravovat (vyřezávání výklenků a topných vertikálních topných soustav...) dále se bude zasazovat k okenním rámcům. Hloubka parapetu se bude pohybovat v rozmezí 400-600mm. Výška parapetu se bude pohybovat v rozmezí 700-900mm. Předpokládaný počet topných těles je 5ks. Veškeré rozměry je třeba zaměřit před samotnou výrobou a případně upravit, dle stávajícího stavu stavební připravenosti. Parapet je uchycen na kovové jeklové konstrukci, která je uchycena k podlaze a stěně. Kovová konstrukce bude komaxitovaná s možností výběru dekorů. Na kovové konstrukci budou uchyceny kryty radiátorů zakrývající topná tělesa a případné mezery. Budou zachovány otvory pro manipulaci s regulátory tepla cirkulaci vzduchu a následně kryty budou jednoduše demontovány pro případnou správu topné soustavy. Dekor předních krytů bude v dekoru 101 a 7113.	1,00	ANO	PARAPET Parapet zakrývající topná tělesa po celé délce oken. Předpokládaná délka 11,5 m dle stavební připravenosti. Parapetová deska posforming, tl. 38mm - dekor F186 s nutnými větracími otvory o velikosti 150x1000mm (+/- 5%) - hliník přírodní nad každým topným tělesem. Pracovní deska se bude na místě instalace upravovat (vyřezávání výklenků a topných vertikálních topných soustav...) dále se bude zasazovat k okenním rámcům. Hloubka parapetu se bude pohybovat v rozmezí 400-600mm. Výška parapetu se bude pohybovat v rozmezí 700-900mm. Předpokládaný počet topných těles je 5ks. Veškeré rozměry je třeba zaměřit před samotnou výrobou a případně upravit, dle stávajícího stavu stavební připravenosti. Parapet je uchycen na kovové jeklové konstrukci, která je uchycena k podlaze a stěně. Kovová konstrukce bude komaxitovaná s možností výběru dekorů. Na kovové konstrukci budou uchyceny kryty radiátorů zakrývající topná tělesa a případné mezery. Budou zachovány otvory pro manipulaci s regulátory tepla cirkulaci vzduchu a následně kryty budou jednoduše demontovány pro případnou správu topné soustavy. Dekor předních krytů bude v dekoru 101 a 7113.
	TAPETA			TAPETA

20	Tapeta Laminovaná vlniesová tapeta obsahuje navíc ochranný vrstvu, který jí chrání před poškrábáním a je odolná vůči nečistotám, možnost výběru - Vzhled mat/lesk, - Hladká struktura - Omyvatelná - Odolná vůči nečistotám - Spodní vrstva vlniesová - Certifikát obtížné zápalnosti - Hygienický certifikát - Pruhy tapet bez přesahu - Max. šíře jednoho pruhu: 130 cm Celkové rozměry tapety (+/- 5%) 3400x326cm, je třeba zaměřit a případně rozměry upravit. Vzor tapety bude vybrán koncovým uživatelem a bude se týkat tematicky kuchyně. V ceně tapety jsou započítány tapetářské práce - oškrábání staré malby, penetrační nátěr, drobné opravy omítky (praskliny), nalepení tapety včetně lepidla.	1,00	ANO	Tapeta Laminovaná vlniesová tapeta obsahuje navíc ochranný vrstvu, který jí chrání před poškrábáním a je odolná vůči nečistotám, možnost výběru - Vzhled mat/lesk, - Hladká struktura - Omyvatelná - Odolná vůči nečistotám - Spodní vrstva vlniesová - Certifikát obtížné zápalnosti - Hygienický certifikát - Pruhy tapet bez přesahu - Max. šíře jednoho pruhu: 130 cm Celkové rozměry tapety (+/- 5%) 3400x326cm, je třeba zaměřit a případně rozměry upravit. Vzor tapety bude vybrán koncovým uživatelem a bude se týkat tematicky kuchyně. V ceně tapety jsou započítány tapetářské práce - oškrábání staré malby, penetrační nátěr, drobné opravy omítky (praskliny), nalepení tapety včetně lepidla.
	DOPRAVA A INSTALACE			DOPRAVA A INSTALACE
21	Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za učebnu.	1,00	ANO	Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za učebnu.

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK				
Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "1.07 Učebna robotiky"				
1	STŮL UČITELE	1,00	ANO	STŮL UČITELE
	Katedra učitele min. 1300x 650mm, vyrobena z plochoooválných a tunelových ocelových profilů min. 55 × 35 a 80 × 25 mm (+/- 5%). Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyř zásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska HPL 23,6mm, provedení pracovní desky Buk 381, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Dekor kovových konstrukcí bude určen koncovým uživatelem před výrobou. (RAL kovových konstrukcí bude upřesněn před dodávkou) Čela zásuvek 132. Výška stolu 760 mm (+/- 5%).			Katedra učitele min. 1300x 650mm, vyrobena z plochoooválných a tunelových ocelových profilů min. 55 × 35 a 80 × 25 mm (+/- 5%). Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyř zásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska HPL 23,6mm, provedení pracovní desky Buk 381, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Dekor kovových konstrukcí bude určen koncovým uživatelem před výrobou. (RAL kovových konstrukcí bude upřesněn před dodávkou) Čela zásuvek 132. Výška stolu 760 mm (+/- 5%).
2	ŽIDLE UČITELE	2,00	ANO	ŽIDLE UČITELE
	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min.150kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilií: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodlžení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12). Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).			Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min.150kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilií: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodlžení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12). Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).
3	STŮL ŽÁKOVSKÝ	15,00	ANO	STŮL ŽÁKOVSKÝ
	Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky. Stůl osazen na dvou nohách otočnými kolečky a na dvou výškově stavitelnými kluzáky. Stohovatelnost alespoň 10 ks na sebe. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 38 mm trubka, min. 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska o tl. 19,6 mm je vyrobena z oboustranně laminované překližky HPL laminátem o tl. min. 0,8 mm, hrany zakulacené ošetřené olejem. Rozměry min. š x v x h 1300 x 760 x 650 mm (+/- 5%). Cena včetně dopravy a montáže. Provedení: RAL kovových konstrukcí bude upřesněno koncovým uživatelem, před dodávkou, LTD v dekoru šedá 112.			Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky. Stůl osazen na dvou nohách otočnými kolečky a na dvou výškově stavitelnými kluzáky. Stohovatelnost alespoň 10 ks na sebe. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 38 mm trubka, min. 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska o tl. 19,6 mm je vyrobena z oboustranně laminované překližky HPL laminátem o tl. min. 0,8 mm, hrany zakulacené ošetřené olejem. Rozměry min. š x v x h 1300 x 760 x 650 mm (+/- 5%). Cena včetně dopravy a montáže. Provedení: RAL kovových konstrukcí bude upřesněno koncovým uživatelem, před dodávkou, LTD v dekoru šedá 112.
4	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	30,00	ANO	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ
	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: min. 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.			Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: min. 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.
	STŮL PRO ROBOTICKÉ STAVEBNICE			STŮL PRO ROBOTICKÉ STAVEBNICE

	hruškovatý vysoká 60mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: korpus a dveře 112 šedá. 1ks Skříň nízká koncová, kosená - plná uzamykatelná dvířka - skříňka o velikosti 300xh600xv900mm (+/- 5%) včetně pracovní desky. Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: korpus a dveře 112 šedá. Pracovní sestava je osazena pracovní deskou - posforming tl. min. 38mm, včetně obkladové zádové desky o min. tl 10mm - provedení K207. 3ks Skříň horní závěsná - plná uzamykatelná dvířka - skříňka o velikosti 300xh600xv580mm (+/- 5%) . Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2 mm ABS hranou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: korpus 112 šedá, dveře U630 zelená. 2ks Skříň horní závěsná - otevřená - skříňka o velikosti 300xh300xv580mm. Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2 mm ABS hranou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: korpus 112 šedá. 1ks Skříň horní koncová - otevřená - skříňka o velikosti 300xh300xv580mm (+/- 5%). Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2 mm ABS hranou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: korpus 112 šedá.			ustavena na stavitelných nožičkách výška 60mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: korpus a dveře 112 šedá. 1ks Skříň nízká koncová, kosená - plná uzamykatelná dvířka - skříňka o velikosti 300xh600xv900mm (+/- 5%) včetně pracovní desky. Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: korpus a dveře 112 šedá. Pracovní sestava je osazena pracovní deskou - posforming tl. min. 38mm, včetně obkladové zádové desky o min. tl 10mm - provedení K207. 3ks Skříň horní závěsná - plná uzamykatelná dvířka - skříňka o velikosti 300xh600xv580mm (+/- 5%) . Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2 mm ABS hranou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: korpus 112 šedá. 1ks Skříň horní koncová - otevřená - skříňka o velikosti 300xh300xv580mm (+/- 5%). Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2 mm ABS hranou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: korpus 112 šedá.
	NÁSTĚNKA			NÁSTĚNKA
7	Nástěnka textilní o minimálních rozměrech 1500 x 1000. Povrch nástěnky je potažen textilií s krátkým vlasem. Sendvičová konstrukce nástěnky. Rám z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s plastovými rohy. Tloušťka nástěnky je min. 20 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.	2,00	ANO	Nástěnka textilní o minimálních rozměrech 1500 x 1000. Povrch nástěnky je potažen textilií s krátkým vlasem. Sendvičová konstrukce nástěnky. Rám z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s plastovými rohy. Tloušťka nástěnky je min. 20 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.
	MYCÍ SESTAVA			MYCÍ SESTAVA
8	2ks Skříň nízká - dvě plná uzamykatelná dvířka - skříňka o velikosti 300xh600xv900mm (+/- 5%) včetně pracovní desky. Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min.18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: korpus 112 šedá, dveře U630. 1ks Skříň nízká - dvě plná uzamykatelná dvířka - skříňka o velikosti 300xh600xv900mm (+/- 5%) včetně pracovní desky. Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: korpus a dveře 112 šedá. 1ks Skříň nízká koncová, kosená - plná uzamykatelná dvířka - skříňka o velikosti 300xh600xv900mm (+/- 5%) včetně pracovní desky. Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: korpus a dveře 112 šedá. Mycí sestava je osazena pracovní deskou - posforming tl. min. 38mm, provedení K207. Sestava obsahuje zápuštné keramické umyvadlo, celková min. šířka 56,5cm, min výška 18cm, min. hloubka 47,5cm - umyvadlo v oválném tvaru. Baterie páková stojánková, průtok max. 6l / min.. Cena sestavy obsahuje zapojení umyvadla a baterie na připravené přípojný body od stavby.	1,00	ANO	2ks Skříň nízká - dvě plná uzamykatelná dvířka - skříňka o velikosti 300xh600xv900mm (+/- 5%) včetně pracovní desky. Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min.18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: korpus 112 šedá, dveře U630. 1ks Skříň nízká - dvě plná uzamykatelná dvířka - skříňka o velikosti 300xh600xv900mm (+/- 5%) včetně pracovní desky. Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: korpus a dveře 112 šedá. Mycí sestava je osazena pracovní deskou - posforming tl. min. 38mm, provedení K207. Sestava obsahuje zápuštné keramické umyvadlo, celková min. šířka 56,5cm, min výška 18cm, min. hloubka 47,5cm - umyvadlo v oválném tvaru. Baterie páková stojánková, průtok max. 6l / min.. Cena sestavy obsahuje zapojení umyvadla a baterie na připravené přípojný body od stavby.
	SESTAVA SKŘÍNÍ NA BOKU UČEBNY			SESTAVA SKŘÍNÍ NA BOKU UČEBNY

9	2ks Skříň nízká - dvě plná uzamykatelná dvířka - skříňka o velikosti 800xh600xv900mm (+/- 5%) včetně pracovní desky. Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: korpus 112 šedá, dveře U630. 2ks Skříň horní závěsná - plná uzamykatelná dvířka - skříňka o velikosti 800xh320xv580mm (+/- 5%). Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2 mm ABS hranou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: korpus 112 šedá, dveře U630 zelená. 1ks Skříň - otevřená o velikosti 800xh300xv580mm (+/- 5%). Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2 mm ABS hranou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: korpus 112 šedá. Sestava obsahuje dřež bez odkapu, o min. celkových rozměrech 560 x 505 mm. Provedení - Granit. Velikost vaničky 400 x 490 x 200 mm (+/- 5%). 2ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná uzamykatelná dvířka - skříňka o velikosti 800xh600xv2100mm (+/- 5%). Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Provedení: korpus 112 šedá, dveře U630. 2ks Skříň vysoká dělená - V horní části otevřená ve spodní části plná uzamykatelná dvířka - skříňka o velikosti 800xh600xv2100mm (+/- 5%). Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Provedení: korpus 112 šedá, dveře U630. 1ks Skříň vysoká dělená - V horní a spodní části plná uzamykatelná dvířka, ve střední části otevřená nika se stavitelnou policí - skříňka o velikosti 800xh600xv2100mm (+/- 5%). Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Provedení: korpus 112 šedá, dveře U630.	1,00	ANO	2ks Skříň nízká - dvě plná uzamykatelná dvířka - skříňka o velikosti 800xh600xv900mm (+/- 5%) včetně pracovní desky. Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: korpus 112 šedá, dveře U630. 2ks Skříň horní závěsná - plná uzamykatelná dvířka - skříňka o velikosti 800xh320xv580mm (+/- 5%). Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2 mm ABS hranou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: korpus 112 šedá, dveře U630 zelená. 1ks Skříň - otevřená o velikosti 800xh300xv580mm (+/- 5%). Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2 mm ABS hranou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: korpus 112 šedá. Sestava obsahuje dřež bez odkapu, o min. celkových rozměrech 560 x 505 mm. Provedení - Granit. Velikost vaničky 400 x 490 x 200 mm (+/- 5%). 2ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná uzamykatelná dvířka - skříňka o velikosti 800xh600xv2100mm (+/- 5%). Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Provedení: korpus 112 šedá, dveře U630. 2ks Skříň vysoká dělená - V horní části otevřená ve spodní části plná uzamykatelná dvířka - skříňka o velikosti 800xh600xv2100mm (+/- 5%). Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Provedení: korpus 112 šedá, dveře U630. 1ks Skříň vysoká dělená - V horní a spodní části plná uzamykatelná dvířka, ve střední části otevřená nika se stavitelnou policí - skříňka o velikosti 800xh600xv2100mm (+/- 5%). Korpus skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnicí soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Provedení: korpus 112 šedá, dveře U630.
10	PARAVANOVÁ STĚNA Paravánová stěna - akustická do připraveného otvoru od stavby - včetně kolejnicového systému. Rozměry: 5800 x 2800 mm (+/- 5%). Kolejnice: hliníková jednobodová, bílá RAL 9010, Parkování: v ose kolejnice, panely rovnoběžně se stěnou Zvukový útlum: Rw = 48 dB ; Hmotnost stěny: 55 kg/m2, (volitelně za příplatek - Rw=53dB ; Hmotnost stěny: 57kg/m2) = vše min. hodnoty. Způsob ovládání: manuální, otočnou klikou, Počet panelů: 5x standardní + 1x teleskopický + 2 dorazy ke stěně Dveře: - - - Povrch panelů: LTD bílá, Popis: panely s vyjižděcím vodorovným těsněním, svislé hrany panelů s hliníkovým profilem, vodící kolejnice hliníková, RAL 9010, včetně svěšení – standard - výška svěšení do 500 mm, kotveno pomocí závěsů ze závitových tyčí do nosného žb stropu. Opláštění konstrukce zavěšení je dodávkou stavby. Cena obsahuje úpravu otvoru, včetně vlastní montáže paravánové stěny.	1,00	ANO	PARAVANOVÁ STĚNA Paravánová stěna - akustická do připraveného otvoru od stavby - včetně kolejnicového systému. Rozměry: 5800 x 2800 mm (+/- 5%). Kolejnice: hliníková jednobodová, bílá RAL 9010, Parkování: v ose kolejnice, panely rovnoběžně se stěnou Zvukový útlum: Rw = 48 dB ; Hmotnost stěny: 55 kg/m2, (volitelně za příplatek - Rw=53dB ; Hmotnost stěny: 57kg/m2) = vše min. hodnoty. Způsob ovládání: manuální, otočnou klikou, Počet panelů: 5x standardní + 1x teleskopický + 2 dorazy ke stěně Dveře: - - - Povrch panelů: LTD bílá, Popis: panely s vyjižděcím vodorovným těsněním, svislé hrany panelů s hliníkovým profilem, vodící kolejnice hliníková, RAL 9010, včetně svěšení – standard - výška svěšení do 500 mm, kotveno pomocí závěsů ze závitových tyčí do nosného žb stropu. Opláštění konstrukce zavěšení je dodávkou stavby. Cena obsahuje úpravu otvoru, včetně vlastní montáže paravánové stěny.
	PARAPET			PARAPET

11	Parapet zakrývající topná tělesa po celé délce oken. Předpokládaná délka 14.5-15m dle stavební připravenosti. Parapetová deska posforming, tl. min. 38mm - dekor K207 s nutnými větracími otvory o velikosti 150x1000mm (+/- 5%) - hliník přírodní nad každým topným tělesem. Pracovní deska se bude na místě instalace upravovat (vyřezávání výklenků a topných vertikálních topných soustav...) dále se bude zasazovat k okenním rámcům. Hloubka parapetu se bude pohybovat v rozmezí 400-600mm. Výška parapetu se bude pohybovat v rozmezí 700-900mm. Předpokládaný počet topných těles je 5ks. Veškeré rozměry je třeba zaměřit před samotnou výrobou a případně upravit, dle stávajícího stavu stavební připravenosti. Parapet je uchycen na kovové jeklové konstrukci, která je uchycena k podlaze a stěně. Kovová konstrukce bude komaxitovaná s možností výběru dekorů. Na kovové konstrukci budou uchyceny kryty radiátorů zakrývající topná tělesa a případné mezery. Budou zachovány otvory pro manipulaci s regulátory tepla cirkulaci vzduchu a následně kryty budou jednoduše demontovány pro případnou správu topné soustavy. Dekor předních krytů bude v dekoru šedá 112 a zelená U630.	1,00	ANO	Parapet zakrývající topná tělesa po celé délce oken. Předpokládaná délka 14.5-15m dle stavební připravenosti. Parapetová deska posforming, tl. min. 38mm - dekor K207 s nutnými větracími otvory o velikosti 150x1000mm (+/- 5%) - hliník přírodní nad každým topným tělesem. Pracovní deska se bude na místě instalace upravovat (vyřezávání výklenků a topných vertikálních topných soustav...) dále se bude zasazovat k okenním rámcům. Hloubka parapetu se bude pohybovat v rozmezí 400-600mm. Výška parapetu se bude pohybovat v rozmezí 700-900mm. Předpokládaný počet topných těles je 5ks. Veškeré rozměry je třeba zaměřit před samotnou výrobou a případně upravit, dle stávajícího stavu stavební připravenosti. Parapet je uchycen na kovové jeklové konstrukci, která je uchycena k podlaze a stěně. Kovová konstrukce bude komaxitovaná s možností výběru dekorů. Na kovové konstrukci budou uchyceny kryty radiátorů zakrývající topná tělesa a případné mezery. Budou zachovány otvory pro manipulaci s regulátory tepla cirkulaci vzduchu a následně kryty budou jednoduše demontovány pro případnou správu topné soustavy. Dekor předních krytů bude v dekoru šedá 112 a zelená U630.
12	REGÁL Pozinkový zásekový regál. Sloupce 1x (2x bočnice): 1x š. 1050 mm - nosnost police min. 150 kg. V každém sloupci 5x police, přestavitelnost polic po 35 mm. Patky šetřící podlahu. Popisky regálů. Nosnost regálového sloupce: min. 1100 kg, nosnost police a sloupce při rovnoměrném zatížení. Vnější rozměry (v x š x h): 1972 x 1120 x 520 mm (+/- 5%).	1,00	ANO	REGÁL Pozinkový zásekový regál. Sloupce 1x (2x bočnice): 1x š. 1050 mm - nosnost police min. 150 kg. V každém sloupci 5x police, přestavitelnost polic po 35 mm. Patky šetřící podlahu. Popisky regálů. Nosnost regálového sloupce: min. 1100 kg, nosnost police a sloupce při rovnoměrném zatížení. Vnější rozměry (v x š x h): 1972 x 1120 x 520 mm (+/- 5%).
13	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu.	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu.

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK				
Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "2.01 Herna I"				
1	STŮL UČITELE	1,00	ANO	STŮL UČITELE
	Katedra učitele min. 1300x 650mm (+/- 5%), vyrobená z plochoooválných a tunelových ocelových profilů min. 55 × 35 a 80 × 25 mm. Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyř zásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska HPL 23,6mm, provedení pracovní desky Buk 381, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Dekor kovových konstrukcí bude určen koncovým uživatelem před výrobou. (RAL kovových konstrukcí bude upřesněn před dodávkou) Čela zásuvek 132. Výška stolu 760 mm (+/- 5%).			Katedra učitele min. 1300x 650mm (+/- 5%), vyrobená z plochoooválných a tunelových ocelových profilů min. 55 × 35 a 80 × 25 mm. Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyř zásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska HPL 23,6mm, provedení pracovní desky Buk 381, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Dekor kovových konstrukcí bude určen koncovým uživatelem před výrobou. (RAL kovových konstrukcí bude upřesněn před dodávkou) Čela zásuvek 132. Výška stolu 760 mm (+/- 5%).
2	ŽIDLE UČITELE	1,00	ANO	ŽIDLE UČITELE
	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 150kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro (žadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Min. rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12). Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (žadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).			Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 150kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro (žadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Min. rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12). Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (žadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).
3	ODKLÁDACÍ SESTAVA	1,00	ANO	ODKLÁDACÍ SESTAVA
	2ks odkládací sestava o velikosti š1122xh500xv2000mm (+/- 5%). Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Sestava dělena na devět oddělení, z níž dvě oddělení obsahují uzamykatelná dvířka a stavitelnou polici. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminovaní dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 40mm kryté soklem. Provedení: korpus: bříza 1715 a dveře v kombinaci žlutá U134 a zelená U630. 2ks odkládací sestava o velikosti š1122xh500xv2000mm (+/- 5%). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Sestava dělena na devět oddělení, z níž jedno oddělení obsahuje uzamykatelná dvířka a stavitelnou polici. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminovaní dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 40mm kryté soklem. Provedení: korpus: bříza 1715 a dveře: jedna sestava žlutá U134 a druhá sestava zelená U630.			2ks odkládací sestava o velikosti š1122xh500xv2000mm (+/- 5%). Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Sestava dělena na devět oddělení, z níž dvě oddělení obsahují uzamykatelná dvířka a stavitelnou polici. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminovaní dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 40mm kryté soklem. Provedení: korpus: bříza 1715 a dveře v kombinaci žlutá U134 a zelená U630. 2ks odkládací sestava o velikosti š1122xh500xv2000mm (+/- 5%). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Sestava dělena na devět oddělení, z níž jedno oddělení obsahuje uzamykatelná dvířka a stavitelnou polici. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminovaní dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 40mm kryté soklem. Provedení: korpus: bříza 1715 a dveře: jedna sestava žlutá U134 a druhá sestava zelená U630.
4	STŮL ŽÁKOVSKÝ	16,00	ANO	STŮL ŽÁKOVSKÝ
	Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky ve tvaru trojúhelníku. Stůl osazen výškově stavitelnými kluzáky. Stohovatelnost alespoň 10 ks na sebe. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 38 mm trubka, min. 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska o tl. min. 19,6 mm je vyrobená z oboustranně laminované překližky HPL laminátem o tl. 0,8 mm, hrany zakulacené ošetřené olejem. Rozměry š x v x h 700x 760 x 700 mm (+/- 5%).			Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky ve tvaru trojúhelníku. Stůl osazen výškově stavitelnými kluzáky. Stohovatelnost alespoň 10 ks na sebe. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 38 mm trubka, min. 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska o tl. min. 19,6 mm je vyrobená z oboustranně laminované překližky HPL laminátem o tl. 0,8 mm, hrany zakulacené ošetřené olejem. Rozměry š x v x h 700x 760 x 700 mm (+/- 5%).
ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ				ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ

5	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: min. 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.	16,00	ANO	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: min. 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.
6	SEZENÍ PRO PÁROVOU AKTIVITU S UČITELEM 3ks Sezení - křesílko na kluzákách - celočalouněné, dřevěná konstrukce, výplň z kvalitní PUR pěny, tloušťka pěny sedáku min. 6 cm, šířka područek min. 11 cm, nosnost min. 130 kg. Minimální celkové rozměry: Šířka sedáku 45 cm, Hloubka sedáku 48 cm. Celková šířka 70 cm, celková výška 80cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Odolnost vůči prodlžení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12). Povrchová úprava PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům. 1ks stůlek s pracovní deskou z laminované dřevotřísky tl. 36mm, olepené 2mm ABS hranou, pracovní deska ve tvaru kruhu o průměru 85cm. Podnož stolu - centrální noha s kruhovou základnou, 420 mm, stříbrná, výška stolové nohy min. 500mm.	1,00	ANO	SEZENÍ PRO PÁROVOU AKTIVITU S UČITELEM 3ks Sezení - křesílko na kluzákách - celočalouněné, dřevěná konstrukce, výplň z kvalitní PUR pěny, tloušťka pěny sedáku min. 6 cm, šířka područek min. 11 cm, nosnost min. 130 kg. Minimální celkové rozměry: Šířka sedáku 45 cm, Hloubka sedáku 48 cm. Celková šířka 70 cm, celková výška 80cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Odolnost vůči prodlžení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12). Povrchová úprava PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům. 1ks stůlek s pracovní deskou z laminované dřevotřísky tl. 36mm, olepené 2mm ABS hranou, pracovní deska ve tvaru kruhu o průměru 85cm. Podnož stolu - centrální noha s kruhovou základnou, 420 mm, stříbrná, výška stolové nohy min. 500mm.
7	TABURET Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Odolnost vůči prodlžení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12). Povrchová úprava PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).	20,00	ANO	TABURET Taburet textilní - molitanový taburet o min. velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Odolnost vůči prodlžení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12). Povrchová úprava PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).
8	TABULE Keramická magnetická tabule, s keramickým povrchem. Popis možný pouze fixou. Na keramický povrch bude poskytnuta záruka výrobce min. 20 let. Sendvičová konstrukce tabule. Tabule je opatřena rámem z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě odstínu s plastovými rohy. Tloušťka tabule min. 22mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Minimální velikost produktu: 2023 x 1223mm	1,00	ANO	TABULE Keramická magnetická tabule, s keramickým povrchem. Popis možný pouze fixou. Na keramický povrch bude poskytnuta záruka výrobce min. 20 let. Sendvičová konstrukce tabule. Tabule je opatřena rámem z eloxovaného hliníkového profilu v bílé barvě odstínu s plastovými rohy. Tloušťka tabule min. 22mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Minimální velikost produktu: 2023 x 1223mm
9	SEZENÍ PRO PÁROVOU AKTIVITU STUDENTŮ Sezení o velikosti min. rozm.164x68x89 cm . Čalouněné sezení s dřevěnou konstrukcí potaženou polstrováním se sníženou hořlavostí. Výška sedáku 45 cm a hloubka sedáku 50 cm s vysokou opěrkou pro pohodlné sezení. Sezení je uprostřed dělené zvýšeným polstrovaným stolkem v celé hloubce sedáku a dělí tak sedačku na sezení pro dvě osoby - horní deska stolu z laminované dřevotřísky, která je vložena do čalouněné horní části čalouněného stolu - Čalouněná část tvoří orámování laminované části. Celkové sedačka je se zaoblenými zády a tvoří tvar písmene U. Sedačka je postavena na vysokých chromových nožičkách.	3,00	ANO	SEZENÍ PRO PÁROVOU AKTIVITU STUDENTŮ Sezení o velikosti min. rozm.164x68x89 cm . Čalouněné sezení s dřevěnou konstrukcí potaženou polstrováním se sníženou hořlavostí. Výška sedáku 45 cm a hloubka sedáku 50 cm s vysokou opěrkou pro pohodlné sezení. Sezení je uprostřed dělené zvýšeným polstrovaným stolkem v celé hloubce sedáku a dělí tak sedačku na sezení pro dvě osoby - horní deska stolu z laminované dřevotřísky, která je vložena do čalouněné horní části čalouněného stolu - Čalouněná část tvoří orámování laminované části. Celkové sedačka je se zaoblenými zády a tvoří tvar písmene U. Sedačka je postavena na vysokých chromových nožičkách.
NÁBYTKOVÁ SESTAVA OBSAHUJÍCÍ SEZENÍ A TABURETY				NÁBYTKOVÁ SESTAVA OBSAHUJÍCÍ SEZENÍ A TABURETY

10	Nábytková sestava obsahuje: 2ks Skříň vysoká dělená, v horní a spodní části s plnými dvířky, uprostřed dělená nikou s jednou stavitelnou policí. Skříň o velikosti v2000xh500xš738mm (+/- 5%). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min.18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Za dveřmi je jedna stavitelná police. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 40mm kryté soklem. Provedení: korpus: bříza 1715 a dveře zelené U630. 1ks Skříň vysoká dělená, v horní a spodní části otevřená s jednou stavitelnou policí uprostřed dělená plnými dvířky. Skříň o velikosti v2000xh500xš738mm (+/- 5%). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min.18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Za dveřmi je jedna stavitelná police. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 40mm kryté soklem. Provedení: korpus: bříza 1715 a dveře žluté U134. 2ks sedací odpočinková část včleněná do nábytkové sestavy. Sestava o velikosti v2000xh500xš1500mm (+/- 5%). Sestava obsahuje - součástí odpočinkové zóny je lavička ukotvena ve výšce 450mm od podlahy z laminované dřevotřísky tl. min. 25mm, oplepená 2mm hranou ABS. Spodní část lavičky předělena na 3 stejné části, do kterých se budou zasouvat taburety. Předěly budou vyrobeny z laminované dřevotřísky tl. min. 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Sedací část a zádová část (opěrná část do výšky 1000mm od sedací plochy - obě části budou očalouněny s vnitřní výplní molitanu) V sestavě jsou zakomponovány tři textilní taburety, které jsou zasunuty do otvorů pod sedací částí. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodlžení: min. 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světlo: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Povrchová úprava PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům. Provedení laminovaných částí odpočinkové části je 1715 bříza. Celá nábytková sestava je obložena - levý bok, strop a pravý bok sestavy z laminované dřevotřísky tl. min. 25mm, oplepena 2mm ABS hranou. Hloubka obložení je 500mm. Rozměry celé sestavy se mohou lišit a je je třeba popřípadě upravit dle aktuálního stavu stavební připravenosti - před výrobou je třeba zaměřit výklenek, do kterého má být nábytková sestava ustavena a případně rozměry upravit.	1,00	ANO	Nábytková sestava obsahuje: 2ks Skříň vysoká dělená, v horní a spodní části s plnými dvířky, uprostřed dělená nikou s jednou stavitelnou policí. Skříň o velikosti v2000xh500xš738mm (+/- 5%). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min.18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Za dveřmi je jedna stavitelná police. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 40mm kryté soklem. Provedení: korpus: bříza 1715 a dveře zelené U630. 1ks Skříň vysoká dělená, v horní a spodní části otevřená s jednou stavitelnou policí uprostřed dělená plnými dvířky. Skříň o velikosti v2000xh500xš738mm (+/- 5%). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře uzamykatelné z laminované dřevotřísky tl. min.18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Za dveřmi je jedna stavitelná police. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 40mm kryté soklem. Provedení: korpus: bříza 1715 a dveře žluté U134. 2ks sedací odpočinková část včleněná do nábytkové sestavy. Sestava o velikosti v2000xh500xš1500mm (+/- 5%). Sestava obsahuje - součástí odpočinkové zóny je lavička ukotvena ve výšce 450mm od podlahy z laminované dřevotřísky tl. min. 25mm, oplepená 2mm hranou ABS. Spodní část lavičky předělena na 3 stejné části, do kterých se budou zasouvat taburety. Předěly budou vyrobeny z laminované dřevotřísky tl. min. 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Sedací část a zádová část (opěrná část do výšky 1000mm od sedací plochy - obě části budou očalouněny s vnitřní výplní molitanu) V sestavě jsou zakomponovány tři textilní taburety, které jsou zasunuty do otvorů pod sedací částí. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodlžení: min. 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světlo: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Povrchová úprava PERMABLOK3® (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům. Provedení laminovaných částí odpočinkové části je 1715 bříza. Celá nábytková sestava je obložena - levý bok, strop a pravý bok sestavy z laminované dřevotřísky tl. min. 25mm, oplepena 2mm ABS hranou. Hloubka obložení je 500mm. Rozměry celé sestavy se mohou lišit a je je třeba popřípadě upravit dle aktuálního stavu stavební připravenosti - před výrobou je třeba zaměřit výklenek, do kterého má být nábytková sestava ustavena a případně rozměry upravit.
	DOPRAVA A INSTALACE			DOPRAVA A INSTALACE
11	Položka obsahuje nákladku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu.	1,00	ANO	Položka obsahuje nákladku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu.

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK				
Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "3.01. Herna III"				
1	STŮL UČITELE	1,00	ANO	STŮL UČITELE
	Katedra učitele min. 1300x 650mm (+/- 5%), vyrobená z plochoovalných a tunelových ocelových profilů min. 55 × 35 a 80 × 25 m. Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyř zásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska HPL 23,6mm, provedení pracovní desky Buk 381, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Dekor kovových konstrukcí bude určen koncovým uživatelem před výrobou. (RAL kovových konstrukcí bude upřesněn před dodávkou). Čela zásuvek 132. Výška stolu 760 mm (+/- 5%).			Katedra učitele min. 1300x 650mm (+/- 5%), vyrobená z plochoovalných a tunelových ocelových profilů min. 55 × 35 a 80 × 25 m. Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyř zásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska HPL 23,6mm, provedení pracovní desky Buk 381, ABS hrana 5mm lepena PUR lepidlem. Dekor kovových konstrukcí bude určen koncovým uživatelem před výrobou. (RAL kovových konstrukcí bude upřesněn před dodávkou). Čela zásuvek 132. Výška stolu 760 mm (+/- 5%).
2	ŽIDLE UČITELE	1,00	ANO	ŽIDLE UČITELE
	Pracovní židle učitele čalouněná - výškově nastavitelná na pístu, područky výškově nastavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro (žadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržением požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12). Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (žadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržением požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).			Pracovní židle učitele čalouněná - výškově nastavitelná na pístu, područky výškově nastavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Mechanika T-synchro (žadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržением požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení). Min. Rozměry: celková výška 127-139 cm x Výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12). Speciální povrchová úprava odolná vůči bakteriím, virům a plísním, dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům - např. technologie PERMABLOK3® (žadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržением požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení).
3	STŮL ŽÁKOVSKÝ	28,00	ANO	STŮL ŽÁKOVSKÝ
	Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky ve tvaru trojúhelníku. Stůl osazen výškově nastavitelnými kluzáky. Stohovatelnost alespoň 10 ks na sebe. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 38 mm trubka, min. 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska o tl. 19,6 mm je vyrobená z oboustranně laminované překližky HPL laminátem o tl. 0,8 mm, hrany zakulacené ošetřené olejem. Rozměry š x v x h 700x 760 x 700 mm. Cena včetně dopravy a montáže Dekor bílá 101.			Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky ve tvaru trojúhelníku. Stůl osazen výškově nastavitelnými kluzáky. Stohovatelnost alespoň 10 ks na sebe. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 38 mm trubka, min. 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska o tl. 19,6 mm je vyrobená z oboustranně laminované překližky HPL laminátem o tl. 0,8 mm, hrany zakulacené ošetřené olejem. Rozměry š x v x h 700x 760 x 700 mm. Cena včetně dopravy a montáže Dekor bílá 101.
4	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ	28,00	ANO	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ
	Židle je vyrobená z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: min. 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.			Židle je vyrobená z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: min. 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit.
	SESTAVA S UMYVADLEM			SESTAVA S UMYVADLEM

5	2ks Skříň nízká. Skříň o velikosti v862xh510xš700mm (+/- 5%). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Vybavení je jedna stavitelná police. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 100mm kryté soklem. Jedna skříň upravena tak, aby bylo možné vložit zápustné umyvadlo. Provedení: korpus: bílá 101 a dveře kombinace modrá U522/Fuchsiová U337. 1ks Skříň nízká zásuvka a dva kontejnery. Skříň o velikosti v862xh510xš600mm (+/- 5%). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Zásuvky osazeny plnovýsuvy s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 100mm kryté soklem. Provedení: korpus: bílá 101 a čela zásuvek kombinace : kontejnery - modrá U522/zásuvka - Fuchsiová U337. 1ks Skříň boční dělená - v horní a spodní části plné dveře, uprostřed otevřená - velikost otevřeného prostoru bude upraveno dle dodávky IT technologie, upřesní koncový uživatel. Skříň o celkové velikosti v2200xh510xš700mm (+/- 5%). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Dvířka osazeny panty včetně tlumení. Žáda ze sololaku. Vybavení skříňe - v každé části min. jedna stavitelná police. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 100mm kryté soklem. Provedení: korpus: bílá 101 a dvířka - Fuchsiová U337. 2ks Skříň horní závěsná, plná dvířka v900xh320xš700mm (+/- 5%). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Vybavení dvě stavitelné police. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Provedení: korpus: bílá 101 a dveře kombinace modrá U522/Fuchsiová U337. 1ks Skříň horní závěsná, otevřená v900xh300xš600mm (+/- 5%). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Provedení: korpus: bílá 101. Pracovní deska sestavy posforming tl. min. 38mm a zářadová obkládová deska v dekoru pracovní desky o min. tl. 10mm. Sestava obsahuje zápustné umyvadlo a pákovou baterii (průtok max. 6l/min.). Cena včetně dopojení umyvadla a baterie na připravené instalace.	1,00	ANO	2ks Skříň nízká. Skříň o velikosti v862xh510xš700mm (+/- 5%). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Vybavení je jedna stavitelná police. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 100mm kryté soklem. Jedna skříň upravena tak, aby bylo možné vložit zápustné umyvadlo. Provedení: korpus: bílá 101 a dveře kombinace modrá U522/Fuchsiová U337. 1ks Skříň nízká zásuvka a dva kontejnery. Skříň o velikosti v862xh510xš600mm (+/- 5%). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Zásuvky osazeny plnovýsuvy s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 100mm kryté soklem. Provedení: korpus: bílá 101 a čela zásuvek kombinace : kontejnery - modrá U522/zásuvka - Fuchsiová U337. 1ks Skříň boční dělená - v horní a spodní části plné dveře, uprostřed otevřená - velikost otevřeného prostoru bude upraveno dle dodávky IT technologie, upřesní koncový uživatel. Skříň o celkové velikosti v2200xh510xš700mm (+/- 5%). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Dvířka osazeny panty včetně tlumení. Žáda ze sololaku. Vybavení skříňe - v každé části min. jedna stavitelná police. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 100mm kryté soklem. Provedení: korpus: bílá 101 a dvířka - Fuchsiová U337. 2ks Skříň horní závěsná, plná dvířka v900xh320xš700mm (+/- 5%). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Vybavení dvě stavitelné police. Dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Provedení: korpus: bílá 101 a dveře kombinace modrá U522/Fuchsiová U337. 1ks Skříň horní závěsná, otevřená v900xh300xš600mm (+/- 5%). Korpus z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Provedení: korpus: bílá 101. Pracovní deska sestavy posforming tl. min. 38mm a zářadová obkládová deska v dekoru pracovní desky o min. tl. 10mm. Sestava obsahuje zápustné umyvadlo a pákovou baterii (průtok max. 6l/min.). Cena včetně dopojení umyvadla a baterie na připravené instalace.
6	SKŘÍŇ MOBILNÍ Skříň regálová oboustranná bez zad, jedna pevná police. Rozměry 600x900x400mm(ŠxVxH). Naložená půda. Hrany korpusu oplepeny min 0,5 mm ABS. Dekor korpusu 101 bílá, police - U337.	2,00	ANO	SKŘÍŇ MOBILNÍ Skříň regálová oboustranná bez zad, jedna pevná police. Rozměry 600x900x400mm(ŠxVxH). Naložená půda. Hrany korpusu oplepeny min 0,5 mm ABS. Dekor korpusu 101 bílá, police - U337.
7	SKŘÍŇ MOBILNÍ Skříň regálová oboustranná bez zad, jedna pevná police. Rozměry 600x900x400mm(ŠxVxH) (+/- 5%). Naložená půda. Hrany korpusu oplepeny min 0,5 mm ABS. Dekor korpusu U522, police - 101 bílá.	2,00	ANO	SKŘÍŇ MOBILNÍ Skříň regálová oboustranná bez zad, jedna pevná police. Rozměry 600x900x400mm(ŠxVxH) (+/- 5%). Naložená půda. Hrany korpusu oplepeny min 0,5 mm ABS. Dekor korpusu U522, police - 101 bílá.
8	SKŘÍŇ MOBILNÍ Skříň regálová oboustranná bez zad, jedna pevná police. Rozměry 600x900x400mm(ŠxVxH) (+/- 5%). Naložená půda. Hrany korpusu oplepeny min 0,5 mm ABS. Dekor korpusu U337, police - 101 bílá.	2,00	ANO	SKŘÍŇ MOBILNÍ Skříň regálová oboustranná bez zad, jedna pevná police. Rozměry 600x900x400mm(ŠxVxH) (+/- 5%). Naložená půda. Hrany korpusu oplepeny min 0,5 mm ABS. Dekor korpusu U337, police - 101 bílá.
9	SKŘÍŇ MOBILNÍ Skříň regálová oboustranná bez zad, jedna pevná police. Rozměry 600x900x400mm(ŠxVxH) (+/- 5%). Naložená půda. Hrany korpusu oplepeny min 0,5 mm ABS. Dekor korpusu 101 bílá, police - U522.	2,00	ANO	SKŘÍŇ MOBILNÍ Skříň regálová oboustranná bez zad, jedna pevná police. Rozměry 600x900x400mm(ŠxVxH) (+/- 5%). Naložená půda. Hrany korpusu oplepeny min 0,5 mm ABS. Dekor korpusu 101 bílá, police - U522.
	PRÁCE PRO PÁROVOU AKTIVITU			PRÁCE PRO PÁROVOU AKTIVITU

10	Volně stojící mobilní domeček – odpočinkový kout pro vzdělávací instituce. Nosná dřevěná konstrukce tloušťky 8 mm. Vybaven 4 kolečky s brzdou, vhodnými pro měkké podlahové krytiny. Odnímatelná střecha v horní části plynule navazující na boční stěny. Přední a zadní stěna otevřená – možnost přístupu ze dvou stran. Vnitřní výbava: stoleček a 2 pohovky vyplněné tvrzeným molitanem a potažené PVC látkou bez obsahu ftalátů. Barva konstrukce bílá, pohovky zelené. Rozměry: šíře 230 cm, hloubka 78 cm, výška 210 cm. (+/- 5%) Stoleček: 74 x 58 x 67 cm. Pohovky: 78 cm, výška sedáku 33 cm. (+/- 5%)	1,00	ANO	Volně stojící mobilní domeček – odpočinkový kout pro vzdělávací instituce. Nosná dřevěná konstrukce tloušťky 8 mm. Vybaven 4 kolečky s brzdou, vhodnými pro měkké podlahové krytiny. Odnímatelná střecha v horní části plynule navazující na boční stěny. Přední a zadní stěna otevřená – možnost přístupu ze dvou stran. Vnitřní výbava: stoleček a 2 pohovky vyplněné tvrzeným molitanem a potažené PVC látkou bez obsahu ftalátů. Barva konstrukce bílá, pohovky zelené. Rozměry: šíře 230 cm, hloubka 78 cm, výška 210 cm. (+/- 5%) Stoleček: 74 x 58 x 67 cm. Pohovky: 78 cm, výška sedáku 33 cm. (+/- 5%)
11	SEZENÍ Modulový sedák certifikovaný pro použití ve vzdělávacích institucích. Požadována certifikace dle EN 1021-1:2006, EN 1021-2:2006. Subtilní kovová podnož z bílé barvených trubek. Polstrování: tvrzení molitan se sníženou hořlavostí. Potah: Polyesterová látka odolná proti otěrům (min. 70.000 cyklů), prošívaná, s ozdobnými knoflíky. Výška sedáku 41,5 cm. Opěrná část dělená na tři části - dvě části jsou opěrky, jedna část je volná. Celková šířka (+/- 5%) 180cm.	7,00	ANO	SEZENÍ Modulový sedák certifikovaný pro použití ve vzdělávacích institucích. Požadována certifikace dle EN 1021-1:2006, EN 1021-2:2006. Subtilní kovová podnož z bílé barvených trubek. Polstrování: tvrzení molitan se sníženou hořlavostí. Potah: Polyesterová látka odolná proti otěrům (min. 70.000 cyklů), prošívaná, s ozdobnými knoflíky. Výška sedáku 41,5 cm. Opěrná část dělená na tři části - dvě části jsou opěrky, jedna část je volná. Celková šířka (+/- 5%) 180cm.
12	KVĚTINÁČ SE STOLKEM Květináč, který je upraven modulárně k výše uvedenému sezení. Květináč obsahuje malý stolek z laminované dřevotřísky o rozměrech 40 x 40 cm, rozměry květináče (+/- 5%) 60 x 60 x 45,2 cm (+ stolek 20,6 cm). Dodávka neobsahuje zeminu ani květiny.	8,00	ANO	KVĚTINÁČ SE STOLKEM Květináč, který je upraven modulárně k výše uvedenému sezení. Květináč obsahuje malý stolek z laminované dřevotřísky o rozměrech 40 x 40 cm, rozměry květináče (+/- 5%) 60 x 60 x 45,2 cm (+ stolek 20,6 cm). Dodávka neobsahuje zeminu ani květiny.
13	SEZENÍ Modulový sedák certifikovaný pro použití ve vzdělávacích institucích. Požadována certifikace dle EN 1021-1:2006, EN 1021-2:2006. Subtilní kovová podnož z bílé barvených trubek. Polstrování: tvrzení molitan se sníženou hořlavostí. Potah: Polyesterová látka odolná proti otěrům (70.000 cyklů), prošívaná, s ozdobnými knoflíky. Výška sedáku min. 41,5 cm. Opěrná část dělená na dvě části - jedna část s opěrákem, jedna část volná. Celková šířka (+/- 5%) 122cm.	1,00	ANO	SEZENÍ Modulový sedák certifikovaný pro použití ve vzdělávacích institucích. Požadována certifikace dle EN 1021-1:2006, EN 1021-2:2006. Subtilní kovová podnož z bílé barvených trubek. Polstrování: tvrzení molitan se sníženou hořlavostí. Potah: Polyesterová látka odolná proti otěrům (70.000 cyklů), prošívaná, s ozdobnými knoflíky. Výška sedáku min. 41,5 cm. Opěrná část dělená na dvě části - jedna část s opěrákem, jedna část volná. Celková šířka (+/- 5%) 122cm.
14	PRACOVNÍ STOLEK Pracovní stolek o velikosti 50x50x45cm (+/- 5%) na kolečkách, dekor černý. Horní a spodní plná deska - akrylová barva, Plastový lem.	4,00	ANO	PRACOVNÍ STOLEK Pracovní stolek o velikosti 50x50x45cm (+/- 5%) na kolečkách, dekor černý. Horní a spodní plná deska - akrylová barva, Plastový lem.
15	SKŘÍŇ MOBILNÍ Skříň s plastovými boxy, je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 8 plastových boxů a uprostřed skříně - dvě planá dvířka. Skříň má kovový rám se zátěžovými kladkami (kolečky). Rozměry š x v x h 1387 x 850 x 500 mm (+/- 5%). Dekor šedý 112.	2,00	ANO	SKŘÍŇ MOBILNÍ Skříň s plastovými boxy, je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 8 plastových boxů a uprostřed skříně - dvě planá dvířka. Skříň má kovový rám se zátěžovými kladkami (kolečky). Rozměry š x v x h 1387 x 850 x 500 mm (+/- 5%). Dekor šedý 112.
16	MOZAIKA Mozaika - konstrukce taburetů - taburety s pevnou ocelovou konstrukcí, dřevěný korpus, měkké nohy a polstrování. Provedení v eko kůži příjemná na dotek, nedrhne a nelepí se. 5ks Taburet ve tvaru obdélníku na nožičkách - rozměr 56x42x112cm, 5ks Taburet ve tvaru čtverce na nožičkách - rozměr 56x42x56cm (+/- 5%), 6ks Taburet ve tvaru trojúhelníku na nožičkách - rozměr 56x42x56cm (+/- 5%).	1,00	ANO	MOZAIKA Mozaika - konstrukce taburetů - taburety s pevnou ocelovou konstrukcí, dřevěný korpus, měkké nohy a polstrování. Provedení v eko kůži příjemná na dotek, nedrhne a nelepí se. 5ks Taburet ve tvaru obdélníku na nožičkách - rozměr 56x42x112cm, 5ks Taburet ve tvaru čtverce na nožičkách - rozměr 56x42x56cm (+/- 5%), 6ks Taburet ve tvaru trojúhelníku na nožičkách - rozměr 56x42x56cm (+/- 5%).
17	TVARY Dodávka souboru sedmi různých barevných geometrických tvarů z molitanu potažené koženkou, který ve složeném tvaru mají tvar kostky o velikosti 90x90x90cm (+/- 5%) .	1,00	ANO	TVARY Dodávka souboru sedmi různých barevných geometrických tvarů z molitanu potažené koženkou, který ve složeném tvaru mají tvar kostky o velikosti 90x90x90cm (+/- 5%) .
	MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER			MOBILNÍ SEZENÍ PRO DĚTI S MOŽNOSTÍ HER

18	2ks Sada sedáků - 6ks - molitanový sedák o průměru 30cm (+/- 5%), tloušťka sedačky 5cm. S vyobrazením emocí. Lze je využít k sezení, či didaktickým hrám. 1ks Hrací kostka (emoce) vyrobena z molitanu a potažena koženkou. Rozměr kostky 300x300x300mm (+/- 5%). 2ks Sada sedáků - 10ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením čísel. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 2ks Sada sedáků - 5ks - molitanový sedák o průměru 30cm (+/- 5%), tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením znamének. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 2ks stojan - stojan na uložení kruhových sedáků. Dno vyrobeno z lakované překližky o tloušťce 1,8 cm s kapacitou uložení 20ks kruhových sedáků o průměru 30cm (+/- 5%). Rozměry stojanu - 70 x 40 x 65 cm (+/- 5%).	1,00	ANO	2ks Sada sedáků - 6ks - molitanový sedák o průměru 30cm (+/- 5%), tloušťka sedačky 5cm. S vyobrazením emocí. Lze je využít k sezení, či didaktickým hrám. 1ks Hrací kostka (emoce) vyrobena z molitanu a potažena koženkou. Rozměr kostky 300x300x300mm (+/- 5%). 2ks Sada sedáků - 10ks - molitanový sedák o průměru 30cm, tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením čísel. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 2ks Sada sedáků - 5ks - molitanový sedák o průměru 30cm (+/- 5%), tloušťka sedačky 5cm, s vyobrazením znamének. Lze využít k didaktickým hrám či sezení. 2ks stojan - stojan na uložení kruhových sedáků. Dno vyrobeno z lakované překližky o tloušťce 1,8 cm s kapacitou uložení 20ks kruhových sedáků o průměru 30cm (+/- 5%). Rozměry stojanu - 70 x 40 x 65 cm (+/- 5%).
19	SESTAVA Sestava tvarů z molitanu - Sestavu tvoří: hranol dlouhý (120 x 30 x 30 cm) - 2 ks, hranol malý (30 x 30 x 60 cm) - 2 ks,, trojúhelník střední (60 x 30 x 30 cm) - 2 ks, trojúhelník krátký (30 x 30 x 30 cm) - 4 ks, malá stříška (85 x 30 x 60 cm) - 1 ks, kostka malá (30 x 30 x 30 cm) - 4 ks, mini můstek (60 x 30 x 30 cm) - 2 ks, základna čtverec (60 x 30 x 60 cm) - 1 ks. Sestava je dodána s pouzdrům na možné uložení - velikost pouzdra - Rozměr: 90 x 150 x 60 cm (ŠxHxV). Vše +/- 5%.	1,00	ANO	SESTAVA Sestava tvarů z molitanu - Sestavu tvoří: hranol dlouhý (120 x 30 x 30 cm) - 2 ks, hranol malý (30 x 30 x 60 cm) - 2 ks,, trojúhelník střední (60 x 30 x 30 cm) - 2 ks, trojúhelník krátký (30 x 30 x 30 cm) - 4 ks, malá stříška (85 x 30 x 60 cm) - 1 ks, kostka malá (30 x 30 x 30 cm) - 4 ks, mini můstek (60 x 30 x 30 cm) - 2 ks, základna čtverec (60 x 30 x 60 cm) - 1 ks. Sestava je dodána s pouzdrům na možné uložení - velikost pouzdra - Rozměr: 90 x 150 x 60 cm (ŠxHxV). Vše +/- 5%.
20	MOLITANOVÉ SEZENÍ Molitanové sezení dělené na 6ks. Celkové sezení tvoří jednotlivé taburety do tvaru vláčku a vagónků - Rozměr taburetů s prohlubinou: 40 x 40 x 28 cm (Š x D x V). Rozměr taburetů s vagónků: 40x40x34,5cm. Rozměr vláčku: 40x50x50 cm. Výška sedu na vláčku 20 cm. Lehká, ale pevná molitanová konstrukce o celkové délce min. 250cm. Vše +/- 5%. 3ks vagónky mají vypuklinu a 3ks vagónků mají prohlubinu.	1,00	ANO	MOLITANOVÉ SEZENÍ Molitanové sezení dělené na 6ks. Celkové sezení tvoří jednotlivé taburety do tvaru vláčku a vagónků - Rozměr taburetů s prohlubinou: 40 x 40 x 28 cm (Š x D x V). Rozměr taburetů s vagónků: 40x40x34,5cm. Rozměr vláčku: 40x50x50 cm. Výška sedu na vláčku 20 cm. Lehká, ale pevná molitanová konstrukce o celkové délce min. 250cm. Vše +/- 5%. 3ks vagónky mají vypuklinu a 3ks vagónků mají prohlubinu.
21	SEZENÍ Sezení obsahující stolek a šest sedáku. Vše vyrobeno z tvrzeného molitanu. Stolek ve tvaru šestiúhelníku - výška stolku min. 500mm. Součástí stolku je šest sezení ve tvaru pětiúhelníku, kdy výška jednoho sedáku je min. 380mm (šířka sedáku je 59cm). Sezení je upraveno tak, aby při zasunutí sedáků ke stolku vykrývaly veškerý prostor a opticky vytvářely celistvý tvar. Sestava je potažena omyvatelnou textilií a sedáky a stolek jsou vyrobeny v různých dekorech textiliie.	2,00	ANO	SEZENÍ Sezení obsahující stolek a šest sedáku. Vše vyrobeno z tvrzeného molitanu. Stolek ve tvaru šestiúhelníku - výška stolku min. 500mm. Součástí stolku je šest sezení ve tvaru pětiúhelníku, kdy výška jednoho sedáku je min. 380mm (šířka sedáku je 59cm). Sezení je upraveno tak, aby při zasunutí sedáků ke stolku vykrývaly veškerý prostor a opticky vytvářely celistvý tvar. Sestava je potažena omyvatelnou textilií a sedáky a stolek jsou vyrobeny v různých dekorech textiliie.
22	SESTAVA SEDÁKŮ 16ks - Sedák ve tvaru 1/8 kola tvrzeného molitanu potaženého odolnou a omyvatelnou PVC látkou bez obsahu ftalátů. Velikost jednoho sedáku 128,3 x 40 x 35 cm (+/- 5%). Možnost výběru min z 14ti dekorů látek.	1,00	ANO	SESTAVA SEDÁKŮ 16ks - Sedák ve tvaru 1/8 kola tvrzeného molitanu potaženého odolnou a omyvatelnou PVC látkou bez obsahu ftalátů. Velikost jednoho sedáku 128,3 x 40 x 35 cm (+/- 5%). Možnost výběru min z 14ti dekorů látek.
23	MALBA Malba - magnetický nátěr stěny - v místnosti budou koncovým uživatelem vybrány stěny, popřípadě sloupy, na které bude aplikován magnetický nátěr o celkové výměře 25m2 (+/- 5%). . V ceně výmalby je příprava podkladu: oškrábání staré malby, penetrační nátěr, 3x magnetický nátěr a 2x nátěr tabulovou barvou.	1,00	ANO	MALBA Malba - magnetický nátěr stěny - v místnosti budou koncovým uživatelem vybrány stěny, popřípadě sloupy, na které bude aplikován magnetický nátěr o celkové výměře 25m2 (+/- 5%). . V ceně výmalby je příprava podkladu: oškrábání staré malby, penetrační nátěr, 3x magnetický nátěr a 2x nátěr tabulovou barvou.
24	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu.	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu.

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK				
Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "3.02 Venkovní učebna cizích jazyků"				
1	SEZENÍ	7,00	ANO	SEZENÍ
	Sezení obsahuje set 1ks stolu a 4ks židlí. Nábytek je určený na venkovní použití vyrobeno z umělé bílé pryskyřice odolné povětrnostním vlivům a UV záření a je možné ho zanechat venku i za špatného počasí, s odolnou barvou, která nebledne při opakovaném vystavení UV záření. Stůl o velikosti 160x74x90cm (+/- 5%) v šedobílé kombinaci - nekovový rám, šedá kombinace je provedena do imitace dřeva. Sezení je do tvaru křesla s područkami - v šedobílé kombinaci, šedá kombinace je provedena do imitace dřeva. Nekovový rám. velikost sezení 59x86x60cm (+/- 5%).			Sezení obsahuje set 1ks stolu a 4ks židlí. Nábytek je určený na venkovní použití vyrobeno z umělé bílé pryskyřice odolné povětrnostním vlivům a UV záření a je možné ho zanechat venku i za špatného počasí, s odolnou barvou, která nebledne při opakovaném vystavení UV záření. Stůl o velikosti 160x74x90cm (+/- 5%) v šedobílé kombinaci - nekovový rám, šedá kombinace je provedena do imitace dřeva. Sezení je do tvaru křesla s područkami - v šedobílé kombinaci, šedá kombinace je provedena do imitace dřeva. Nekovový rám. velikost sezení 59x86x60cm (+/- 5%).
2	SKŘÍŇKA	2,00	ANO	SKŘÍŇKA
	Skříňka o velikosti: d.: 117xš.:74xv.:110cm (+/- 5%). Skříňka je odolná proti povětrnostním vlivům a UV záření - polypropylen. Vnitřní prostor o velikosti min. 900l. Skříň má dvě dvířka a odklopný strop.			Skříňka o velikosti: d.: 117xš.:74xv.:110cm (+/- 5%). Skříňka je odolná proti povětrnostním vlivům a UV záření - polypropylen. Vnitřní prostor o velikosti min. 900l. Skříň má dvě dvířka a odklopný strop.
3	SEZENÍ	2,00	ANO	SEZENÍ
	Sezení ve tvaru Lavice - lavice o velikosti š.:132xhl.:61xv.: 89 cm (+/- 5%), z lisovaného plastu. Lavice obsahuje úložný box, pod odklopení sedáku.			Sezení ve tvaru Lavice - lavice o velikosti š.:132xhl.:61xv.: 89 cm (+/- 5%), z lisovaného plastu. Lavice obsahuje úložný box, pod odklopení sedáku.
4	TABULE	1,00	ANO	TABULE
	Tabule pojízdná - celková velikost výroku 1415 x 1920 x 700mm (+/- 5%). Oboustranná otočná magnetická tabule na fixy s vysoce odolným keramickým povrchem nejvyšší kvality na pojízdném stojanu. Keramický povrch. Sendvičová konstrukce tabule, tloušťka min. 22mm. Tabule má rám z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s plastovými rohy.			Tabule pojízdná - celková velikost výroku 1415 x 1920 x 700mm (+/- 5%). Oboustranná otočná magnetická tabule na fixy s vysoce odolným keramickým povrchem nejvyšší kvality na pojízdném stojanu. Keramický povrch. Sendvičová konstrukce tabule, tloušťka min. 22mm. Tabule má rám z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s plastovými rohy.
5	DOPRAVA A INSTALACE	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE
	Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu.			Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu.

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK

Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "310 a 311 Kabinet Chemie-Fyzika" (* I.etapa)				
1	MYCÍ SESTAVA	1,00	ANO	MYCÍ SESTAVA
	Sestava obsahuje: 1ks Skříň nízká s plnými dvířky, určená pro dřež - dvě plná dvířka - Skříň o velikosti š600xv900 (+/- 5%) včetně pracovní desky xh510mm (+/- 5%). Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně - dvě plné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Součástí skříně je jedna stavitelná police) 1ks Skříň nízká - jedna zásuvka a plné dvířko - Skříň o velikosti š600xv900 (+/- 5%) včetně pracovní desky xh510mm (+/- 5%). Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně a čelo zásuvky z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením a kulíčkový plnovýsuv s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Součástí skříně je jedna stavitelná police). 2ks Skříň horní závěsná - plné dvířko - Skříň o velikosti š600xv580xh320mm (+/- 5%). Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Pracovní deska posforming tl. min. 38mm. Žádová obkladová deska o minimální síle min. 10mm v dekoru pracovní desky. Celá sestava je vyrobena z dekoru: korpus K085, dveře 0564 a pracovní deska K207. Součástí sestavy je dřež s odkapovou plochou, typ povrchu Tectonite. Celkové rozměry- výrobku 620 mm x 500 mm (+/- 5%), celkové rozměry dřežu 350 mm x 430 mm x 180 mm (+/- 5%). Baterie páková stojánková. Sestava obsahuje dopojení dřežu a baterie na připravené vývody ze stěny.			Sestava obsahuje: 1ks Skříň nízká s plnými dvířky, určená pro dřež - dvě plná dvířka - Skříň o velikosti š600xv900 (+/- 5%) včetně pracovní desky xh510mm (+/- 5%). Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně - dvě plné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Součástí skříně je jedna stavitelná police) 1ks Skříň nízká - jedna zásuvka a plné dvířko - Skříň o velikosti š600xv900 (+/- 5%) včetně pracovní desky xh510mm (+/- 5%). Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně a čelo zásuvky z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením a kulíčkový plnovýsuv s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Součástí skříně je jedna stavitelná police). 2ks Skříň horní závěsná - plné dvířko - Skříň o velikosti š600xv580xh320mm (+/- 5%). Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Pracovní deska posforming tl. min. 38mm. Žádová obkladová deska o minimální síle min. 10mm v dekoru pracovní desky. Celá sestava je vyrobena z dekoru: korpus K085, dveře 0564 a pracovní deska K207. Součástí sestavy je dřež s odkapovou plochou, typ povrchu Tectonite. Celkové rozměry- výrobku 620 mm x 500 mm (+/- 5%), celkové rozměry dřežu 350 mm x 430 mm x 180 mm (+/- 5%). Baterie páková stojánková. Sestava obsahuje dopojení dřežu a baterie na připravené vývody ze stěny.
	PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE			PRACOVNÍ MÍSTO UČITELE
	1ks Pracovní stůl učitele - Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. min. 36mm, oplepené 2mm ABS hranou. Rozměr stolu 1500x600x760mm (+/- 2%). Kovová jeklová konstrukce stolů - jekl 40x20mm s komaxitovanou úpravou - tvar podnoží kopíruje písmeno "C". Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení elektroinstalace. Kastlík obsahuje sklopná uzamykatelná dvířka přístupná ze strany sedícího. Panty včetně tlumení. Na pracovní desce stolu 1ks kovová průchodka kabeláže o pr. 60mm			1ks Pracovní stůl učitele - Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. min. 36mm, oplepené 2mm ABS hranou. Rozměr stolu 1500x600x760mm (+/- 2%). Kovová jeklová konstrukce stolů - jekl 40x20mm s komaxitovanou úpravou - tvar podnoží kopíruje

2	hliníková průchodka. 1ks Kontejner - kontejner s centrálním zámkem, tři zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm. Korpus kontejneru včetně korpusu zásuvek (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Kontejner obsahuje čtyři bržděná kolečka. 1ks Skříň horní závěsná -plné uzamykatelné dvířko - Skříň o velikosti 500xv580xh320mm. Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Dveře osazeny panty s tlumením. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Součástí skříně je jedna stavitelná police. 1ks Skříň horní závěsná -otevřená - Skříň o velikosti 5600xv580xh300mm (+/- 5%). Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Celá sestava bude vyrobena v dekorech: korpus K 085, dveře 0564. 1ks Nástěnka na stěnu dělená - v horní části keramika popisovatelná fixou spodní část textilní s hlubokou vpichovou vrstvou. Dělení ploch je předěleno hliníkovou lištou, do které lze vkládat požadované příslušenství. Tloušťka paravánu je min. 22 mm. Rozměr nástěnky - vykřívá celý prostor - šířka 1600 x výška - výška - prostor mezi stolem a horními závěsnými skřínkami. 1ks Polička se skleničkou na tužky pro zavěšení do lišty - rozměr 100 x 20 x 105mm. 1ks Dvojitá polička pro zavěšení do lišty - rozměry 250 x 120 x 101.	3,00	ANO	konstrukce stolu - jen 40x20mm s kotmkovanou úpravou - dva podnoží kopíruje písmeno "C". Pod pracovní deskou stolu kastlík pro vedení elektroinstalace. Kastlík obsahuje sklopná uzamykatelná dvířka přístupná ze strany sedícího. Panty včetně tlumení. Na pracovní desce stolu 1ks kovová průchodka kabeláže o pr. 60mm - hliníková průchodka. 1ks Kontejner - kontejner s centrálním zámkem, tři zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Pohledová záda z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm. Korpus kontejneru včetně korpusu zásuvek (boky a dna) z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5 mm ABS hranou. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Kontejner obsahuje čtyři bržděná kolečka. 1ks Skříň horní závěsná -plné uzamykatelné dvířko - Skříň o velikosti 500xv580xh320mm. Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Součástí skříně je jedna stavitelná police. 1ks Skříň horní závěsná -otevřená - Skříň o velikosti 5600xv580xh300mm (+/- 5%). Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, olepený 2mm ABS hranou. Záda ze sololaku. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Celá sestava bude vyrobena v dekorech: korpus K 085, dveře 0564. 1ks Nástěnka na stěnu dělená - v horní části keramika popisovatelná fixou spodní část textilní s hlubokou vpichovou vrstvou. Dělení ploch je předěleno hliníkovou lištou, do které lze vkládat požadované příslušenství. Tloušťka paravánu je min. 22 mm. Rozměr nástěnky - vykřívá celý prostor - šířka 1600 x výška - výška - prostor mezi stolem a horními závěsnými skřínkami. 1ks Polička se skleničkou na tužky pro zavěšení do lišty - rozměr 100 x 20 x 105mm. 1ks Dvojitá polička pro zavěšení do lišty - rozměry 250 x 120 x 101.
3	SEZENÍ Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Synchro mechanika. Min. rozměry: celková výška 127-139 cm x výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: Složení: 100% polyester, nemetalická barviva, Gramáž 250 g/m2 ± 2%, 350 g/bm ±2%. Odolnost vůči prodření min. 150.000 cyklů. Odolnost vůči ohni BS EN 1021/1-2, CRIB 5, BS 7176:1995 (nízká úroveň nebezpečí), NF D 60013 Class AM 18. Stálost na světle 6 (ISO 105 - B02:1999). Stálost při tření za vlhka 4 - 5; za sucha 4 - 5 (ISO 105 - X12:1995).	3,00	ANO	SEZENÍ Pracovní židle učitele čalouněná - výškově stavitelná na pístu, područky výškově stavitelné. Nosnost min. 160kg. Kolečka na tvrdý povrch pr. 65mm. Synchro mechanika. Min. rozměry: celková výška 127-139 cm x výška sedáku 46-57cm. Šířka sedáku 51cm. Parametry textilie: Složení: Složení: Složení: 100% polyester, nemetalická barviva, Gramáž 250 g/m2 ± 2%, 350 g/bm ±2%. Odolnost vůči prodření min. 150.000 cyklů. Odolnost vůči ohni BS EN 1021/1-2, CRIB 5, BS 7176:1995 (nízká úroveň nebezpečí), NF D 60013 Class AM 18. Stálost na světle 6 (ISO 105 - B02:1999). Stálost při tření za vlhka 4 - 5; za sucha 4 - 5 (ISO 105 - X12:1995).
	SESTAVA SKŘÍNÍ V MÍSTNOSTI Sestava skříní v místnosti bude třeba sestavit dle přání			SESTAVA SKŘÍNÍ V MÍSTNOSTI

4	koncového uživatele. Některé skříně budou umístěny u stěny, jiné zase v prostoru místnosti. Sestava obsahuje: 7 ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - Skříň o velikosti 800xv2100x400mm (+/- 5%). Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně - čtyři plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Součástí skříně je 6 polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná) 4ks Skříň vysoká - dvě plná dvířka - Skříň o velikosti 800xv2100x400mm. Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně - dvě plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Součástí skříně je 6 polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná) 2ks Skříň vysoká dělená - v horní části s plnými dvířky, ve spodní části čtyři zásuvky - Skříň o velikosti 800xv2100x400mm (+/- 5%). Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně - dvě plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Čela zásuvek uzamykatelná vyrobená z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Součástí skříně je jsou tři stavitelné police v horní části, ve spodní části , ve spodní části čtyři uzamykatelné zásuvky. 1ks Skříň vysoká - Rohová - plná dvířka - Skříň vykrývající roh o velikosti 800xv2100x400mm (+/- 5%). Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně - plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. 2ks Skříň mobilní - součástí skříně jsou čtyři bržděná kolečka - Skříň o velikosti 800xv900vh500mm (+/- 5%). Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Korpus skříně a záda skříně z laminované dřevotřísky tl. min.18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Skříň je ustavena na kolečkách s brzdou s min. nosností 45kg na kolečko - transparentní. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Celá sestava bude vyrobena v dekorech: korpus K 085, dveře 0564.	1,00	ANO	Sestava skříní v místnosti bude třeba sestavit dle přání koncového uživatele. Některé skříně budou umístěny u stěny, jiné zase v prostoru místnosti. Sestava obsahuje: 7 ks Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka - Skříň o velikosti 800xv2100x400mm (+/- 5%). Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně - čtyři plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Součástí skříně je 6 polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná) 4ks Skříň vysoká - dvě plná dvířka - Skříň o velikosti 800xv2100x400mm. Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně - dvě plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Součástí skříně je 6 polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná) 2ks Skříň vysoká dělená - v horní části s plnými dvířky, ve spodní části čtyři zásuvky - Skříň o velikosti 800xv2100x400mm (+/- 5%). Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně - dvě plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Čela zásuvek uzamykatelná vyrobená z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Součástí skříně je jsou tři stavitelné police v horní části, ve spodní části , ve spodní části čtyři uzamykatelné zásuvky. 1ks Skříň vysoká - Rohová - plná dvířka - Skříň vykrývající roh o velikosti 800xv2100x400mm (+/- 5%). Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně - plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Žáda ze sololaku. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Součástí skříně je jedna stavitelná police. 2ks Skříň mobilní - součástí skříně jsou čtyři bržděná kolečka - Skříň o velikosti 800xv900vh500mm (+/- 5%). Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Korpus skříně a záda skříně z laminované dřevotřísky tl. min.18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou. Dveře skříně z laminované dřevotřísky tl. min. 18mm, oplepený 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumení. Skříň je ustavena na kolečkách s brzdou s min. nosností 45kg na kolečko - transparentní. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Celá sestava bude vyrobena v dekorech: korpus K 085, dveře 0564.
5	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za kabinet.	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za kabinet.

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK				
Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "2.02 Kabinet Herna I"				
1	SESTAVA SKŘÍNÍ	1,00	ANO	SESTAVA SKŘÍNÍ
	Sestava skříní obsahuje: 1 ks Skříň vysoká dělená s plnými dvířky - čtyři plná uzamykatelná dvířka - Skříň o velikosti 3700xv2100xh500 mm (+/- 5%). Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, oplepený 0,5 mm ABS hranou. Dveře skříně - čtyři plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80 mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic je stavitelných, jedna police je pevná) 2ks Skříň vysoká dělená - horní část skříně je otevřená ve spodní části jsou plná dvířka - Skříň o velikosti 3650xv2100xh500 mm (+/- 5%). Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, oplepený 0,5 mm ABS hranou. Dveře skříně - plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80 mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic je stavitelných, jedna police je pevná) 2 ks Skříň vysoká s plnými dvířky - dvě plná uzamykatelná dvířka - Skříň o velikosti 3700xv2100xh500mm (+/- 5%). Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, oplepený 0,5 mm ABS hranou. Dveře skříně - dvě plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min.18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80 mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic je stavitelných, jedna police je pevná). Celá sestava je vyrobena z dekoru: korpus K085, dveře skříní 0564.			Sestava skříní obsahuje: 1 ks Skříň vysoká dělená s plnými dvířky - čtyři plná uzamykatelná dvířka - Skříň o velikosti 3700xv2100xh500 mm (+/- 5%). Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, oplepený 0,5 mm ABS hranou. Dveře skříně - čtyři plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80 mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic je stavitelných, jedna police je pevná) 2ks Skříň vysoká dělená - horní část skříně je otevřená ve spodní části jsou plná dvířka - Skříň o velikosti 3650xv2100xh500 mm (+/- 5%). Korpus skříně vyroben z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, oplepený 0,5 mm ABS hranou. Dveře skříně - plné uzamykatelné dveře vyrobené z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou, dveře osazeny panty s tlumením. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. min.18 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Skříň je ustavena na stavitelných nožičkách výška 80 mm kryté soklem, který je chráněn těsnící soklovou lištou. Součástí skříně je šest polic (pět polic je stavitelných, jedna police je pevná). Celá sestava je vyrobena z dekoru: korpus K085, dveře skříní 0564.
2	SEZENÍ	1,00	ANO	SEZENÍ
	Stůl - Pracovní deska stolu o velikosti 1300x800mm (+/- 5%) z laminované dřevotřísky tl. min. 36 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Podnož stolu - Centrální dvojité stolařské nohy s obdélníkovou základnou. Rozměr základny 800x400 mm (+/- 5%). Jedna spojovací noha o min velikosti 80x80 mm. Základna - litinová (součástí stavitelné nožičky na nerovnost podlahy), ocel spojovací nohy a dva litinové kříže držící pracovní desku stolu. Dekor podnože: černá. Provedení dekoru pracovní desky: K085. 4 ks sezení se stabilní svařovanou konstrukcí - bez područek. Sedák a opěrák sezení je spojený v jednu skořepinu - plně čalouněná. Sezení je stohovatelné po 8 ks. Celosvařovaná kostra sezení v dekoru černém. Nosnost sezení je min. 130 kg. Celková maximální výška sezení 870 mm, celková hloubka sezení 560 mm, výška sedáku 460 mm (vše +/- 5%). Složení: textilie: 100% polyester, nemetalická barviva, Gramáž 250 g/m2 ± 2%, 350 g/bm ±2%. Odolnost vůči prodloužení 150.000 cyklů. Odolnost vůči ohni BS EN 1021/1-2, CRIB 5, BS 7176:1995 (nízká úroveň nebezpečí), NF D 60013 Class AM 18. Stálost na světle 6 (ISO 105 - B02:1999). Stálost při tření za vlhka 4 - 5; za sucha 4 - 5 (ISO 105 - X12:1995). Vzorky textilií v min 15-ti variantách budou předloženy koncovému uživateli, který před dodávkou provede výběr.			Stůl - Pracovní deska stolu o velikosti 1300x800mm (+/- 5%) z laminované dřevotřísky tl. min. 36 mm, oplepené 2 mm ABS hranou. Podnož stolu - Centrální dvojité stolařské nohy s obdélníkovou základnou. Rozměr základny 800x400 mm (+/- 5%). Jedna spojovací noha o min velikosti 80x80 mm. Základna - litinová (součástí stavitelné nožičky na nerovnost podlahy), ocel spojovací nohy a dva litinové kříže držící pracovní desku stolu. Dekor podnože: černá. Provedení dekoru pracovní desky: K085. 4 ks sezení se stabilní svařovanou konstrukcí - bez područek. Sedák a opěrák sezení je spojený v jednu skořepinu - plně čalouněná. Sezení je stohovatelné po 8 ks. Celosvařovaná kostra sezení v dekoru černém. Nosnost sezení je min. 130 kg. Celková maximální výška sezení 870 mm, celková hloubka sezení 560 mm, výška sedáku 460 mm (vše +/- 5%). Složení: textilie: 100% polyester, nemetalická barviva, Gramáž 250 g/m2 ± 2%, 350 g/bm ±2%. Odolnost vůči prodloužení 150.000 cyklů. Odolnost vůči ohni BS EN 1021/1-2, CRIB 5, BS 7176:1995 (nízká úroveň nebezpečí), NF D 60013 Class AM 18. Stálost na světle 6 (ISO 105 - B02:1999). Stálost při tření za vlhka 4 - 5; za sucha 4 - 5 (ISO 105 - X12:1995). Vzorky textilií v min 15-ti variantách budou předloženy koncovému uživateli, který před dodávkou provede výběr.
DOPRAVA A INSTALACE				DOPRAVA A INSTALACE

3	Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za kabinet.	1,00	ANO	Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci a likvidaci obalového materiálu za kabinet.
---	---	------	-----	---

VYBAVENÍ UČEBEN - NÁBYTEK				
Položka č.	Položka rozpočtu	Počet ks	Splněno	Popis řešení
Vybavení "1.14 Kabinet kuchyňka" (* I.etapa)				
1	REGÁL	1,00	ANO	REGÁL
	Pozinkový zásekový regál. Sloupce 1x (2x bočnice): x min. š. 1800 mm - nosnost police min. 400 kg. V každém sloupci 5x police, přestavitelnost polic po 35 mm. Patky šetřící podlahu. Popisky regálů. Nosnost regálového sloupce: min. 1100 kg, nosnost police a sloupce při rovnoměrném zatížení. Vnější rozměry (v x š x h): 1972 x 1870 x 400 mm (+/- 5%).			Pozinkový zásekový regál. Sloupce 1x (2x bočnice): x min. š. 1800 mm - nosnost police min. 400 kg. V každém sloupci 5x police, přestavitelnost polic po 35 mm. Patky šetřící podlahu. Popisky regálů. Nosnost regálového sloupce: min. 1100 kg, nosnost police a sloupce při rovnoměrném zatížení. Vnější rozměry (v x š x h): 1972 x 1870 x 400 mm (+/- 5%).
2	DOPRAVA A INSTALACE	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE
	Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu.			Položka obsahuje nakládku, vlastní dopravu nábytkového vybavení, montážní materiál potřebný k montáži nábytkového vybavení, vlastní montáž a likvidaci obalového materiálu.
Vybavení "Místnost šatní vedle kuchyňky" (* I.etapa)				
1	ODKLÁDACÍ PRVEK	3,00	ANO	ODKLÁDACÍ PRVEK
	Odkládací prvek - Lavice s věšáky. Svařovaná konstrukce z ocelových profilů 60x30 mm min., sedací plocha a opěrka - šedé lamino tl. min. 18 mm s ABS hranou, plastové kluzáky. 7 velkých věšáků, 14 malých věšáků. Nad opěrkou kovová zástěna z perforovaného plechu - slouží k zamezení ušpinění zavěšeného obležení od stěny. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva šedá - RAL 7035, Vnější rozměry (v x š x h): 1800 x 1500 x 430 mm (+/- 5%).			Odkládací prvek - Lavice s věšáky. Svařovaná konstrukce z ocelových profilů 60x30 mm min., sedací plocha a opěrka - šedé lamino tl. min. 18 mm s ABS hranou, plastové kluzáky. 7 velkých věšáků, 14 malých věšáků. Nad opěrkou kovová zástěna z perforovaného plechu - slouží k zamezení ušpinění zavěšeného obležení od stěny. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva šedá - RAL 7035, Vnější rozměry (v x š x h): 1800 x 1500 x 430 mm (+/- 5%).
2	DOPRAVA A INSTALACE	1,00	ANO	DOPRAVA A INSTALACE
	Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za místnost.			Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci, dopojení dřezů a baterií, likvidaci obalového materiálu za místnost.