

Technická specifikace a technické podmínky vymezují minimální technické požadavky a parametry požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž nesplnění některého z těchto minimálních technických požadavků či parametrů může znamenat vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, přičemž pokud jsou použity fotografie, konkrétních výrobků jsou toliko ilustrativní pro tvarové řešení požadovaného výrobku. Zadávací podmínky byly zpracovány tak, aby (pokud je to možné) neobsahovala názvy použitých výrobků ani odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků a materiálů. Technické podmínky byly stanoveny formou požadavků na výkon nebo funkci, tak aby umožnili účastníkům jednoznačně určit předmět veřejné zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky. Pokud Zadávací dokumentace veřejné zakázky obsahuje odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého dodavatele, je toto uvedení pouze příkladné. Účastník je oprávněn je nahradit jinými, s technicky, kvalitativně, funkčně a designově srovnatelnými parametry. Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci max. ± 10 %, s výjimkou obecně platných rozměrů, ze kterých vychází i modularita a skladebnost nábytku, jako rozměry stolů, šířky skříní atd. Zadavatel požaduje dodání nového a dosud nepoužívaného předmětu plnění.						
--	--	--	--	--	--	--

Název položky	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry š × h × v (mm)	Poznámky	Celkový počet	Výrobce a typové označení výrobku	Technické parametry
Židle							
Židle Kancelářská		Pracovní otočná kancelářská židle na 5-ramenném kříži z litého hliníku v povrchové úpravě chrom, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrákem je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní, samonosnou síťovinou, nastavení tuhosti odporu opěráku řešené pomocí klíčky pod sedákem, výškově stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předozadním a rotačním nastavením. Sedák šířka min. 400 mm, hloubka min. 400 mm. Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Složení síťoviny: obsahuje polyester a polyester elastomer, přičemž elastomer představuje minimálně polovinu celkového složení, odolnost vůči prodření min. 50.000 cyklů. Barevnost sítě v odstínu černé. Přední strana sedáku musí být zaoblená směrem dolů. Bederní opěrka - stavitelná jak výškově, tak hloubkově. Hlavová opěrka výškově stavitelná. Loketní opěrky výškově stavitelné a otočné.	700 × 700 × 1010-1150 výška sedáku 440-580 mm	PROVEDENÍ <u>5-ramenný kříž:</u> - chrom <u>Konstrukce:</u> - chrom (plastové části vždy černé) <u>Čalounění:</u> - elastická síťovina Soft kolečka - vhodná na dřevěné povrchy	25	Antares - model 1850 SYN-SL OMNIA ALU PDH ALL MESH	Výška židle včetně podhlavníku 1270 - 1350 mmvýška sedu 440 - 520 mmšířka sedáku 500 mm, hloubka sedáku 450 mmotočná na 5-ramenném chromovém křížiplynový píst pro výškové nastavení3D područkybederní výztuha - výškově nastavitelnánosnost 150 kg
Židle jednací		Jednací otočná židle na 4-ramenném kříži z litého hliníku v povrchové úpravě chrom. Sedák a opěrák čalouněný elastickou síťovinou. Přední hrana sedáku zaoblená, přetažená směrem dolů o minimálně 55 mm. Rám sedáku a opěráku je tuhá konstrukce z litého hliníku schopná udržet svůj tvar i za podmínek značného namáhání, a také působí jako podpůrná konstrukce pro čalounění, viditelný rám bez ostrých hran je chromovaný, rukojeť spojující v horní části hliníkový rám opěráku je z litého hliníku v povrchové úpravě chrom a má tvar oblouku. Podnož tvoří čtyřramenný kříž s kluzáky na který navazuje trubkový otočný mechanismus s funkcí návratu natočení do výchozí polohy, k sedáku je připojen přes čtyři šikmé příčky ve tvaru kříže napojené k rohům rámu sedáku. Područky pevné, ve tvaru T - litý hliník v povrchové úpravě chrom, pevně uchycené ke konstrukci hliníkového rámu sedáku židle a opěrce. Loketní opěrky výškově stavitelné. Možnost naklápění sedadla a aretace v různých polohách. Nosnost min. 120 kg. Složení síťoviny: obsahuje polyester a polyester elastomer, přičemž elastomer představuje minimálně polovinu celkového složení, odolnost vůči prodření min. 50.000 cyklů. Barevnost sítě výběr z minimálně 7 barev.	Sedák šířka min. 480 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrák šířka min. 480 mm, výška min. 500 mm. Výška sedáku nastavitelná (450 – 560 mm).	Vyšší opěrák 4-ramenný kříž s kluzáky područky	36	OfficeLab - Stello Mesh - 990653	ocelový chromový rám možno na 4-ramenném křížičalouněná elastickou síťovinou min 50 000 Martindalepodručky jsou pevně uchyceny ke konstrukcivýška 810 - 900 mmhloubka 560 mmvýška sedáku 430 - 510 mmšířka sedu 570 mmvýška područek 67-75 mmnosnost 120 kg
Židle - recepce		Pracovní otočná kancelářská židle na 5-ramenném kříži z litého hliníku v povrchové úpravě chrom, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze. Integrovaná opěrka hlavy. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrákem je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák čalouněný sítí. Nastavení tuhosti odporu opěráku řešené pomocí klíčky pod sedákem. Výškově stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předozadním a rotačním nastavením. Nosnost min. 120 kg. Sedák šířka sedáku min. 400 mm, hloubka min. 400 mm. Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 750 mm. Složení síťoviny: obsahuje polyester a polyester elastomer, přičemž elastomer představuje minimálně polovinu celkového složení, odolnost vůči prodření min. 50.000 cyklů. Barevnost sítě v odstínu černé. Přední strana sedáku musí být zaoblená směrem dolů. Bederní opěrka - stavitelná jak výškově, tak hloubkově. Hlavová opěrka výškově stavitelná. Loketní opěrky výškově stavitelné a otočné. Čalouněné materiály vyhovují z hlediska zápalnosti dle ČSN EN 1021-2 (zadavatel umožňuje nabídnout i rovnocenné řešení).	700 × 700 × 1240-1380 výška sedáku 440-580 mm	PROVEDENÍ <u>5-ramenný kříž:</u> - chrom <u>Konstrukce:</u> - chrom (plastové části vždy černé) <u>Čalounění:</u> - elastická síťovina Soft kolečka - vhodná na dřevěné povrchy	2	Antares - Ruben All Mesh	Výška 1250 - 1435 mmvýška sedáku 475 - 540 mmvýška područek 655 - 805 mmšířka sedáku 490 mmhloubka sedáku 490 - 540 mmmultifunkční bederní opěrkanastavení výšky opěrákusynchronní mechanisus s aretací, nastavení síly protiváhy3D područkynosnost 150 kg